

Cloruro de Etilo



Gas licuado incoloro e inflamable con olor punzante etéreo.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza
Chemically Pure (CP)	99.9%

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.
Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Chemically Pure (CP)	TON	1,300	300	EC-CP-TON	5.6	Manual control valve
	1/2 TON	800	300	EC-CP-12TON	5.6	
	1/4 TON	390	300	EC-CP-14TON	5.6	
	350	195	300	EC-CP-350	5.6	

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	64.514 g/mol	Nombre U.S. DOT	Ethyl Chloride
Volumen Específico	6.00 cf/lb @ 70°F & 1 ATM	Número de Identificación	UN 1037
Punto de Ebullición	12.3 °C	Clase de Riesgo DOT	2.1 — Gas Inflamable
Inflamabilidad en Aire	Inflamable — 3.8–15.4% en Aire	Número CAS	75-00-3

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.