

Etileno (C₂H₄)

Gas licuado inflamable e incoloro.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	O ₂	H ₂ O	Other HC	CO	CO ₂	N ₂
Research Plus	99.9995%	≤1	≤1	≤4	≤1	≤1	≤1
Research	99.995%	≤2	≤5	≤40	≤2	≤5	≤5
Ultra High Purity (UHP)	99.9%	≤10	≤5	≤800	≤5	≤10	≤50
Chemically Pure (CP)	99.5%	≤1000	—	—	—	—	—
Plant Growth Regulator (PGR)	98.5%	≤1000	—	—	—	—	—

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.

PGR grade is FIFRA registered and labeled as a Plant Growth Regulator, recommended for produce ripening and degreening.

Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Research Plus	300	37	350	EY-RP-300	1,200	Single / 2-stage · 0–250
	200	30	350	EY-RP-200	1,200	
	80	11	350	EY-RP-80	1,200	
	35	4	350	EY-RP-35	1,200	
Research	300	37	350	EY-RES-300	1,200	Single / 2-stage
	200	30	350	EY-RES-200	1,200	
	80	11	350	EY-RES-80	1,200	
	35	4	350	EY-RES-35	1,200	
Ultra High Purity (UHP)	300	37	350	EY-UHP-300	1,200	Single / 2-stage
	200	30	350	EY-UHP-200	1,200	
	80	11	350	EY-UHP-80	1,200	
	35	4	350	EY-UHP-35	1,200	

Continúa en la página 2 → grados adicionales y Datos Técnicos

Etileno (C₂H₄)

Continuación — Información de Pedido y Datos Técnicos

— INFORMACIÓN DE PEDIDO (CONT.)

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Plant Growth Regulator (PGR)	300	37	350	EY-PGR-300	1,200	Single / 2-stage
	200	30	350	EY-PGR-200	1,200	
	80	11	350	EY-PGR-80	1,200	
	35	4	350	EY-PGR-35	1,200	
Chemically Pure (CP)	300	37	350	EY-CP-300	1,200	Single / 2-stage
	200	30	350	EY-CP-200	1,200	
	80	11	350	EY-CP-80	1,200	
	35	4	350	EY-CP-35	1,200	

— DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	28.0532 g/mol	Nombre U.S. DOT	Ethylene, Compressed
Volumen Específico	13.79 cf/lb @ 70°F & 1 ATM	Número de Identificación	UN 1962
Punto de Ebullición	-103.7 °C	Clase de Riesgo DOT	2.1 — Gas Inflamable
Inflamabilidad en Aire	Inflamable — 2.7–36% en Aire	Número CAS	74-85-1

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.