

Halocarbono-116 (C₂F₆)

Hexafluoroetano — gas licuado incoloro, no corrosivo y no inflamable.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	O ₂	H ₂ O	Other Halo	HF	CO	CO ₂	N ₂	THC
Semiconductor	99.999	2	5	10	0.1 ppmw	1	1	8	1
Chemically Pure (CP) ⁽¹⁾	99.9	—	—	—	—	—	—	—	—

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.

(1) CP grade: total impurities not to exceed 1000 ppm.

Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Semiconductor	Y	950	660	H116-SEMI-Y	417	0–150
	200	95	660	H116-SEMI-200	417	
Chemically Pure (CP)	200	95	660	H116-CP-200	417	0–150

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	138.0118 g/mol	Nombre U.S. DOT	Hexafluoroethane, Compressed
Volumen Específico	2.80 cf/lb @ 70°F & 1 ATM	Número de Identificación	UN 2193
Punto de Ebullición	–78.2 °C	Clase de Riesgo DOT	2.2 — Gas No Inflamable
Inflamabilidad en Aire	No inflamable	Número CAS	76-16-4

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.