

Halocarbono-1216 (C₃F₆)

Hexafluoropropileno — gas inodoro, incoloro y no combustible.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	O ₂	H ₂ O
Polymer	99.9%	50	20

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.
Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Polymer	1/2 TON	1,100	660	1216-PL-12TON	85	0–25

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	150.0225 g/mol	Nombre U.S. DOT	Hexafluoropropylene
Volumen Específico	2.58 cf/lb @ 70°F & 1 ATM	Número de Identificación	UN 1858
Punto de Ebullición	–29.4 °C	Clase de Riesgo DOT	2.2 — Gas No Inflamable
Inflamabilidad en Aire	No inflamable	Número CAS	116-15-4

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.