

Halocarbono-14 (CF₄)

Tetrafluorometano (Tetrafluoruro de Carbono) — gas incoloro, no inflamable y no corrosivo.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	O ₂	SF ₆	N ₂	CO	CO ₂	H ₂ O	HF	Other Halo	THC
Semiconductor	99.999	2	1	4	1	1	1	0.1 ppmw	2	1
Ultra High Purity (UHP)	99.99	15	1	60	5	5	1	0.25 ppmw	10	—
Chemically Pure (CP) ⁽¹⁾	99.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.

(1) CP grade: total impurities not to exceed 1000 ppm. Vapor phase analysis.

Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Semiconductor	Y	720	580	H14-SEMI-Y	1,875	0–100
	300	88	580	H14-SEMI-300	2,000	
	200	70	580	H14-SEMI-200	1,875	
Ultra High Purity (UHP)	200	70	580	H14-UHP-200	1,875	Single / 2-stage
Chemically Pure (CP)	200	70	580	H14-CP-200	1,875	Single / 2-stage

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	88.0043 g/mol
Volumen Específico	4.40 cf/lb @ 70°F & 1 ATM
Punto de Ebullición	–128.0 °C
Inflamabilidad en Aire	No inflamable

Nombre U.S. DOT	Tetrafluoromethane, Compressed
Número de Identificación	UN 1982
Clase de Riesgo DOT	2.2 — Gas No Inflamable
Número CAS	75-73-0

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.