

Halocarbono-218 (C₃F₈)

Octafluoropropano (Perfluoropropano) — gas licuado incoloro y no inflamable con olor levemente dulce.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	Air	H ₂ O	Other Halo	HF
Semiconductor	99.995%	20	10	30	0.1 ppmw

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.
Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Semiconductor	1/2 TON	1,100	660	H218-SEMI-12TON	100	0–100
	200	88	660	H218-SEMI-200	100	

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	188.0193 g/mol
Volumen Específico	2.06 cf/lb @ 70°F & 1 ATM
Punto de Ebullición	–36.7 °C
Inflamabilidad en Aire	No inflamable

Nombre U.S. DOT	Octafluoropropane, Compressed
Número de Identificación	UN 2424
Clase de Riesgo DOT	2.2 — Gas No Inflamable
Número CAS	76-19-7

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.