

Halocarbono-23 (CHF₃)

Trifluorometano (Fluoroformo) — gas incoloro, no tóxico y no inflamable con olor ligeramente etéreo.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	O ₂	H ₂ O	CO ₂	N ₂	THC	Other Halo	HF
Semiconductor	99.999	2	1	8	6	1	1	1
Ultra High Purity (UHP)	99.99	20	10	20	60	10	10	—
Chemically Pure (CP) ⁽¹⁾	99.9	—	—	—	—	—	—	—

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.

(1) CP grade: total impurities not to exceed 1000 ppm.

Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Semiconductor	200	70	660	H23-SEMI-200	635	0–100
Ultra High Purity (UHP)	200	70	660	H23-UHP-200	635	0–100
Chemically Pure (CP)	200	70	660	H23-CP-200	635	0–100

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	70.0138 g/mol	Nombre U.S. DOT	Trifluoromethane, Compressed
Volumen Específico	5.52 cf/lb @ 70°F & 1 ATM	Número de Identificación	UN 1984
Punto de Ebullición	–82.1 °C	Clase de Riesgo DOT	2.2 — Gas No Inflamable
Inflamabilidad en Aire	No inflamable	Número CAS	75-46-7

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.