

Halocarbono- C318

(C₄F₈)

Octafluorociclobutano — gas licuado incoloro, inodoro y no inflamable.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	O ₂	N ₂	H ₂ O	Other Halo	HF
Semiconductor	99.995	4	16	10	20	0.1 ppmw
Chemically Pure (CP)	99.98	20	80	50	50	0.1 ppmw

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.
Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Semiconductor	1/2 TON	1,100	660	C318-SEMI-12TON	25	0–25
	200	110	660	C318-SEMI-200	25	
Chemically Pure (CP)	1/2 TON	1,100	660	C318-CP-12TON	25	0–25
	200	110	660	C318-CP-200	25	

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	200.0300 g/mol	Nombre U.S. DOT	Octafluorocyclobutane
Volumen Específico	1.93 cf/lb @ 70°F & 1 ATM	Número de Identificación	UN 1976
Punto de Ebullición	–6.0 °C	Clase de Riesgo DOT	2.2 — Gas No Inflamable
Inflamabilidad en Aire	No inflamable	Número CAS	115-25-3

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.