

Helio (He)

Gas incoloro, inodoro, no inflamable e inerte.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	O ₂	H ₂ O	THC	CO	CO ₂	Ar	N ₂ (*)
Research Ultra 6.0	99.9999	10 ppb	20 ppb	100 ppb	—	—	—	5
Research 6.0 ⁽¹⁾	99.9999	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5
Chromatographic 6.0	99.9999	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5
Ultra-Pure Carrier (UPC)	99.9995	1	1	0.5	1 ⁽²⁾	1 ⁽²⁾	—	3
Semiconductor 5.0	99.999	1	1	0.5	1 ⁽²⁾	1 ⁽²⁾	—	5
Ultra High Purity (UHP) 5.0	99.999	1	1	0.5	1 ⁽²⁾	1 ⁽²⁾	—	5
High Purity (HP)	99.998	5	—	—	—	—	—	3

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.

Purity levels given excluding Neon. (1) Total of impurities listed shall not exceed 1 ppm. (2) Total CO + CO₂ shall not exceed 1 ppm. (*) Nitrogen spec for reference only.

Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (ft ³)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Research Ultra 6.0	300	291	580	HE-RU-300	2,640	2-stage · 2–75
Research 6.0	300	291	580	HE-RES-300	2,640	Single / 2-stage · 0–150
	200	213	580	HE-RES-200	2,200	
	80	84	580	HE-RES-80	2,200	
	35	33	580	HE-RES-35	2,200	
Chromatographic 6.0	300	291	580	HE-CH-300	2,640	Single / 2-stage
	200	213	580	HE-CH-200	2,200	
	80	84	580	HE-CH-80	2,200	
	35	33	580	HE-CH-35	2,200	
Ultra-Pure Carrier (UPC)	300	291	580	HE-UPC-300	2,640	Single-stage · 0–100
	200	213	580	HE-UPC-200	2,220	
	80	84	580	HE-UPC-80	2,200	
	35	33	580	HE-UPC-35	2,200	
Semiconductor 5.0	300	291	580	HE-SEMI-300	2,640	2-stage
	200	213	580	HE-SEMI-200	2,200	

Continúa en la página 2 → grados adicionales y Datos Técnicos

Helio (He)

Continuación — Información de Pedido y Datos Técnicos

— INFORMACIÓN DE PEDIDO (CONT.)

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (ft³)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Ultra High Purity (UHP) 5.0	300	291	580	HE-UHP-300	2,640	2-stage · 0–100
	200	213	580	HE-UHP-200	2,200	
	80	84	580	HE-UHP-80	2,200	
	35	33	580	HE-UHP-35	2,200	
High Purity (HP)	6K	512	677	HE-HP-6K	6,000	200–3,500
	3K	328	680	HE-HP-3K	3,500	200–1,500

— DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	4.0026 g/mol	Nombre U.S. DOT	Helium, Compressed
Volumen Específico	96.65 cf/lb @ 70°F & 1 ATM	Número de Identificación	UN 1046
Punto de Ebullición	–268.9 °C	Clase de Riesgo DOT	2.2 — Gas No Inflamable
Inflamabilidad en Aire	No inflamable	Número CAS	7440-59-7

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.