

# Cloruro de Hidrógeno

(HCl) Gas licuado incoloro, tóxico, corrosivo y no inflamable con olor agudo y sofocante.

## GRADOS Y ESPECIFICACIONES

| Grado          | % Pureza | O <sub>2</sub> +Ar | H <sub>2</sub> O | THC | CO | CO <sub>2</sub> | N <sub>2</sub> | Iron | Metals |
|----------------|----------|--------------------|------------------|-----|----|-----------------|----------------|------|--------|
| VLSI           | 99.999%  | ≤1                 | ≤1               | ≤1  | ≤1 | ≤2              | ≤2             | ≤0.5 | ≤1     |
| Electronic     | 99.997%  | ≤4                 | ≤2               | ≤2  | ≤1 | ≤5              | ≤10            | —    | —      |
| Technical / NG | 99.5%    | —                  | —                | —   | —  | —               | —              | —    | —      |

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.

Corrosive; use only positive-seal regulators with a cross-purge assembly.

Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

## INFORMACIÓN DE PEDIDO

| Producto       | Tamaño Cil. | Contenido (lbs) | Válvula (CGA) | N.º de Producto | Presión @70°F (psig) | Rango de Entrega (psig) |
|----------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|----------------------|-------------------------|
| VLSI           | Y           | 645             | 330           | HC-VLSI-Y       | 611                  | 0–50                    |
|                | 300         | 71              | 330           | HC-VLSI-300     | 611                  |                         |
|                | 200         | 62              | 330           | HC-VLSI-200     | 611                  |                         |
| Electronic     | Y           | 645             | 330           | HC-EL-Y         | 611                  | 0–100                   |
|                | 300         | 71              | 330           | HC-EL-300       | 611                  |                         |
|                | 200         | 62              | 330           | HC-EL-200       | 611                  |                         |
| Technical / NG | Y           | 645             | 330           | HC-NG-Y         | 611                  | Single-stage            |
|                | 300         | 71              | 330           | HC-NG-300       | 611                  |                         |

## DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Peso Molecular         | 36.461 g/mol               |
| Volumen Específico     | 10.61 cf/lb @ 70°F & 1 ATM |
| Punto de Ebullición    | –85.0 °C                   |
| Inflamabilidad en Aire | No inflamable              |

|                          |                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| Nombre U.S. DOT          | Hydrogen Chloride, Anhydrous                 |
| Número de Identificación | UN 1050                                      |
| Clase de Riesgo DOT      | 2.3 (8) — Peligro por Inhalación y Corrosivo |
| Número CAS               | 7647-01-0                                    |

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

**Política de Calidad WSM.** El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.