

Sulfuro de Hidrógeno

(H₂S) Gas licuado inflamable e incoloro con olor a huevo podrido.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza
Chemically Pure (CP)	99.5%

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.
Toxic and flammable; use only positive-seal regulators with a cross-purge or tee-purge assembly.
Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Chemically Pure (CP)	200	60	330	HS-CP-200	247	0–150
	80	20	330	HS-CP-80	247	

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	34.081 g/mol	Nombre U.S. DOT	Hydrogen Sulfide
Volumen Específico	11.35 cf/lb @ 70°F & 1 ATM	Número de Identificación	UN 1053
Punto de Ebullición	–60.3 °C	Clase de Riesgo DOT	2.3 — Peligro por Inhalación y Gas Inflamable
Inflamabilidad en Aire	Inflamable — 4.0–44% en Aire	Número CAS	7783-06-4

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima calidad y consistencia.