

Hidrógeno (H₂)

Gas comprimido inflamable, incoloro e inodoro a alta presión.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	O ₂	H ₂ O	THC	CO	CO ₂	Ar	N ₂
Research 6.0 ⁽¹⁾	99.9999	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5
Ultra-Pure Carrier (UPC)	99.9995	1	1	0.5	1 ⁽²⁾	1 ⁽²⁾	—	3
Semiconductor 5.0	99.999	1	2	0.5	1 ⁽²⁾	1 ⁽²⁾	—	5
Ultra High Purity (UHP) 5.0	99.999	1	2	0.5	1 ⁽²⁾	1 ⁽²⁾	—	5
High Purity (HP)	99.995	4	—	—	—	—	—	3

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.

(1) Total of impurities listed shall not exceed 1 ppm. (2) CO + CO₂ shall not exceed 1 ppm.

Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (ft ³)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Research 6.0	300	260	350	HY-RES-300	2,400	Single / 2-stage · 0–100
	200	216	350	HY-RES-200	2,000	
	80	85	350	HY-RES-80	2,000	
	35	34	350	HY-RES-35	2,000	
Ultra-Pure Carrier (UPC)	300	260	350	HY-UPC-300	2,400	Single-stage
	200	216	350	HY-UPC-200	2,000	
	80	85	350	HY-UPC-80	2,000	
	35	34	350	HY-UPC-35	2,000	
Semiconductor 5.0	300	260	350	HY-SEMI-300	2,400	2-stage
	200	216	350	HY-SEMI-200	2,000	

Continúa en la página 2 → grados adicionales y Datos Técnicos

Hidrógeno (H₂)

Continuación — Información de Pedido y Datos Técnicos

— INFORMACIÓN DE PEDIDO (CONT.)

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (ft ³)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Ultra High Purity (UHP) 5.0	300	260	350	HY-UHP-300	2,400	2-stage
	200	216	350	HY-UHP-200	2,000	
	80	85	350	HY-UHP-80	2,000	
	35	34	350	HY-UHP-35	2,000	
High Purity (HP)	6K	453	703	HY-HP-6K	6,000	0–4,000
	3K	318	695	HY-HP-3K	3,500	0–6,000

— DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	2.01588 g/mol	Nombre U.S. DOT	Hydrogen, Compressed
Volumen Específico	191.9 cf/lb @ 70°F & 1 ATM	Número de Identificación	UN 1049
Punto de Ebullición	–252.9 °C	Clase de Riesgo DOT	2.1 — Gas Inflamable
Inflamabilidad en Aire	Inflamable — 4.0–75% en Aire	Número CAS	1333-74-0

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.