

Isobutano (iso-C₄H₁₀)

Gas licuado inflamable e incoloro.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	H ₂ O	O ₂	Other HC	Sulfur	N ₂
Research	99.99%	≤2	≤5	≤90	≤1	≤20
Instrument	99.5%	≤3	≤100	≤4,500	≤1	≤400
Chemically Pure (CP)	99.0%	—	—	—	—	—

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.
Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Research	350	111	510	BI-RES-350	31	0–25
	LP5	22	510	BI-RES-LP5	31	
	LP1	5	510	BI-RES-LP1	31	
Instrument	1/2 TON	466	510	BI-INST-12TON	31	Single-stage
	350	111	510	BI-INST-350	31	
	LP5	22	510	BI-INST-LP5	31	
Chemically Pure (CP)	1/2 TON	466	510	BI-CP-12TON	31	Single-stage
	350	111	510	BI-CP-350	31	
	LP5	22	510	BI-CP-LP5	31	

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	58.1222 g/mol	Nombre U.S. DOT	Isobutane
Volumen Específico	6.66 cf/lb @ 70°F & 1 ATM	Número de Identificación	UN 1969
Punto de Ebullición	–11.7 °C	Clase de Riesgo DOT	2.1 — Gas Inflamable
Inflamabilidad en Aire	Inflamable — 1.8–8.4% en Aire	Número CAS	75-28-5

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.