

Isobutileno (iso-C₄H₈)

Gas licuado incoloro e inflamable con olor detectable.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	Other HC	H ₂ O	Sulfur
Instrument	99.5%	≤4,500	≤3	≤1
Chemically Pure (CP)	99.0%	—	—	—

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.
Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Instrument	350	120	510	IY-INST-350	24	0–50
	LP5	24	510	IY-INST-LP5	24	
Chemically Pure (CP)	350	120	510	IY-CP-350	24	Single-stage
	LP5	24	510	IY-CP-LP5	24	

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	56.1063 g/mol	Nombre U.S. DOT	Isobutylene
Volumen Específico	6.90 cf/lb @ 70°F & 1 ATM	Número de Identificación	UN 1055
Punto de Ebullición	–6.9 °C	Clase de Riesgo DOT	2.1 — Gas Inflamable
Inflamabilidad en Aire	Inflamable — 1.8–9.6% en Aire	Número CAS	115-11-7

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.