

Metano (CH₄)

Gas comprimido incoloro, inodoro e inflamable.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	O ₂	H ₂ O	CO/CO ₂	C ₂ H ₆	Other HC	N ₂
Research 5.0	99.999	≤1	≤2	≤5	≤5	≤1	≤5
Ultra High Purity (UHP)	99.99	≤5	≤5	≤20	≤20	≤70	—
Chemically Pure (CP)	99.5	≤50	≤10	≤1000	≤4000	—	—

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.
Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (ft ³)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Research 5.0	300	360	350	ME-RES-300	2,400	Single / 2-stage · 0–150
	200	262	350	ME-RES-200	2,000	
	80	100	350	ME-RES-80	2,000	
	35	40	350	ME-RES-35	2,000	
Ultra High Purity (UHP)	300	360	350	ME-UHP-300	2,400	Single / 2-stage
	200	262	350	ME-UHP-200	2,000	
	80	100	350	ME-UHP-80	2,000	
	35	40	350	ME-UHP-35	2,000	

Continúa en la página 2 → grados adicionales y Datos Técnicos

Metano (CH₄)

Continuación — Información de Pedido y Datos Técnicos

— INFORMACIÓN DE PEDIDO (CONT.)

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (ft ³)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Chemically Pure (CP)	300	360	350	ME-CP-300	2,400	Single / 2-stage
	200	262	350	ME-CP-200	2,000	
	80	100	350	ME-CP-80	2,000	
	35	40	350	ME-CP-35	2,000	

— DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	16.0425 g/mol	Nombre U.S. DOT	Methane, Compressed
Volumen Específico	24.11 cf/lb @ 70°F & 1 ATM	Número de Identificación	UN 1971
Punto de Ebullición	-161.5 °C	Clase de Riesgo DOT	2.1 — Gas Inflamable
Inflamabilidad en Aire	Inflamable — 5–15% en Aire	Número CAS	74-82-8

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.