

Metilamina (CH₃NH₂)

Gas licuado incoloro e inflamable con olor característico a pescado o amoníaco.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza
Chemically Pure (CP)	99.5%

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.
Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Chemically Pure (CP)	1/2 TON	550	705	MN-CP-12TON	30	Manual control valve
	350	125	705	MN-CP-350	30	

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	31.0571 g/mol	Nombre U.S. DOT	Methylamine, Anhydrous
Volumen Específico	12.46 cf/lb @ 70°F & 1 ATM	Número de Identificación	UN 1061
Punto de Ebullición	-6.3 °C	Clase de Riesgo DOT	2.1 — Gas Inflamable
Inflamabilidad en Aire	Inflamable — 4.9–20.7% en Aire	Número CAS	74-89-5

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.