

Óxido Nítrico

(NO)

Gas comprimido incoloro, tóxico, oxidante y corrosivo.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza
Ultra High Purity (UHP)	99.9%
Chemically Pure (CP)	99.5%

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.

Nitric Oxide is toxic and corrosive; use only stainless-steel regulators and purge lines with inert gas before and after use.

Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (ft ³)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Ultra High Purity (UHP)	150A	53	660	NC-UHP-150A	500	0–100
Chemically Pure (CP)	200	53	660	NC-CP-200	500	Single-stage
	35	8	660	NC-CP-35	500	

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	30.0061 g/mol
Volumen Específico	12.89 cf/lb @ 70°F & 1 ATM
Punto de Ebullición	–151.7 °C
Inflamabilidad en Aire	Oxidante / Corrosivo

Nombre U.S. DOT	Nitric Oxide, Compressed
Número de Identificación	UN 1660
Clase de Riesgo DOT	2.3 (5.1, 8) — Peligro por Inhalación, Oxidante, Corrosivo
Número CAS	10102-43-9

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM: El uso de la Política de Calidad WSM garantiza que nuestros procesos de fabricación cumplen con los requisitos de calidad.