

Trifluoruro de Nitrógeno

(NF₃)

Gas inodoro, incoloro, no combustible y oxidante.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	O ₂ +Ar	N ₂	CF ₄	CO	CO ₂	N ₂ O	SF ₆	H ₂ O	Acidity (HF)
Semiconductor	99.995	3	5	40	1	5	5	5	1	1

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.

Supplied with DISS 640 valve outlet.

Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Semiconductor	300	50	640 (DISS)	NT-SEMI-300	1,450	0-100
	200	44	640 (DISS)	NT-SEMI-200	1,450	

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	71.002 g/mol
Volumen Específico	5.426 cf/lb @ 70°F & 1 ATM
Punto de Ebullición	-129.0 °C
Inflamabilidad en Aire	Oxidante

Nombre U.S. DOT	Nitrogen Trifluoride
Número de Identificación	UN 2451
Clase de Riesgo DOT	2.2 (5.1) — Gas No Inflamable, Oxidante
Número CAS	7783-54-2

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.