

Nitrógeno (N₂)

Gas incoloro, inodoro y no inflamable — o líquido criogénico incoloro, inodoro y no inflamable.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	O ₂	H ₂ O	THC	CO	CO ₂
Research Ultra 6.0	99.9999	10 ppb	20 ppb	100 ppb	—	—
Research Plus 6.0	99.9999	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1
Research 5.7	99.9997	0.5	0.5	0.2	0.5	0.5
Semiconductor 5.3	99.9993	1	1	0.5	1 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾
Ultra-Pure Carrier (UPC)	99.9993	1	1	0.5	1 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾
Ultra High Purity (UHP) 5.0	99.999	1	1	0.5	1 ⁽¹⁾	1 ⁽¹⁾
High Purity (HP)	99.998	5	—	—	—	—

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.
Purities do not include Argon impurities @ <100 ppm. **(1)** Combined CO and CO₂ shall not exceed 1 ppm.
Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (ft ³)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Research Ultra 6.0	300	304	580	NI-RU-300	2,640	2-stage · 2–75
Research Plus 6.0	300	304	580	NI-RP-300	2,640	2-stage · 0–150
	200	235	580	NI-RP-200	2,200	
	80	93	580	NI-RP-80	2,200	
	35	36	580	NI-RP-35	2,200	
Research 5.7	300	304	580	NI-RES-300	2,640	Single / 2-stage
	200	235	580	NI-RES-200	2,200	
	80	93	580	NI-RES-80	2,200	
	35	36	580	NI-RES-35	2,200	
Semiconductor 5.3	300	304	580	NI-SEMI-300	2,640	2-stage
	200	235	580	NI-SEMI-200	2,220	
Ultra-Pure Carrier (UPC)	300	304	580	NI-UPC-300	2,640	Single-stage
	200	235	580	NI-UPC-200	2,200	
	80	93	580	NI-UPC-80	2,200	
	35	36	580	NI-UPC-35	2,200	

Continúa en la página 2 → grados adicionales y Datos Técnicos

Nitrógeno (N₂)

Continuación — Información de Pedido y Datos Técnicos

— INFORMACIÓN DE PEDIDO (CONT.)

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (ft ³)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Ultra High Purity (UHP) 5.0	300	304	580	NI-UHP-300	2,640	Single / 2-stage · 0–100
	200	235	580	NI-UHP-200	2,200	
	80	93	580	NI-UHP-80	2,200	
	35	36	580	NI-UHP-35	2,200	
High Purity (HP)	6K	482	677	NI-HP-6K	6,000	200–3,500
	3K	337	680	NI-HP-3K	3,500	300–1,500

— DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	28.0134 g/mol
Volumen Específico	13.81 cf/lb @ 70°F & 1 ATM
Punto de Ebullición	–195.8 °C
Inflamabilidad en Aire	No inflamable

Nombre U.S. DOT	Nitrogen, Compressed
Número de Identificación	UN 1066
Clase de Riesgo DOT	2.2 — Gas No Inflamable
Número CAS	7727-37-9

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.