

Óxido Nitroso

(N₂O)

Gas licuado incoloro y oxidante.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	N ₂	O ₂ +Ar	THC	CO	CO ₂	H ₂ O
VLSI	99.9999	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2
Semiconductor	99.999	2	2	0.2	0.5	2	2
Ultra High Purity (UHP)	99.99	25	2	1	10	10	3
Atomic Absorption / CP	99.6	3,200	800	50	—	—	—
Cryocath ⁽¹⁾	99.5	10	—	—	—	—	—

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.

(1) Cryocath grade filled to 10 lbs in customer-owned cylinders equipped with CGA 326 valve.

Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
VLSI	150A	40	326	NS-VLSI-150A	745	2-stage · 0–150
	33A	6	326	NS-VLSI-33A	745	
Semiconductor	200	60	326	NS-SEMI-200	745	2-stage
	150A	40	326	NS-SEMI-150A	745	

Continúa en la página 2 → grados adicionales y Datos Técnicos

Óxido Nitroso

(N₂O)

Continuación — Información de Pedido y Datos Técnicos

— INFORMACIÓN DE PEDIDO (CONT.)

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Ultra High Purity (UHP)	200	60	326	NS-UHP-200	745	2-stage
	80	20	326	NS-UHP-80	745	
Atomic Absorption / CP	200	60	326	NS-AA-200	745	Single / 2-stage
	80	20	326	NS-AA-80	745	

— DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	44.0128 g/mol
Volumen Específico	8.79 cf/lb @ 70°F & 1 ATM
Punto de Ebullición	-88.5 °C
Inflamabilidad en Aire	Oxidante

Nombre U.S. DOT	Nitrous Oxide
Número de Identificación	UN 1070
Clase de Riesgo DOT	2.2 — Gas No Inflamable y Oxidante
Número CAS	10024-97-2

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.