

Oxígeno (O₂)

Gas comprimido incoloro, inodoro y oxidante.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	H ₂ O	THC	CO	CO ₂	Ar	N ₂	Kr
Research 5.0	99.999	0.5	0.2	0.5	0.5	3	5	2
Ultra-Pure Carrier (UPC)	99.996	1	0.5	1	1	20	10	—
Semiconductor	99.994	2	0.5	1	1	35	15	—
Ultra High Purity (UHP)	99.994	2	0.5	1	1	35	15	—

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.
Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (ft ³)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Research 5.0	300	337	540	OX-RES-300	2,640	Single-stage · 0–100
	200	251	540	OX-RES-200	2,200	
	80	85	540	OX-RES-80	2,200	
Ultra-Pure Carrier (UPC)	300	337	540	OX-UPC-300	2,640	Single-stage
	200	251	540	OX-UPC-200	2,200	
	80	85	540	OX-UPC-80	2,200	
Semiconductor	300	337	540	OX-SEMI-300	2,640	Single-stage
	200	251	540	OX-SEMI-200	2,200	
Ultra High Purity (UHP)	300	337	540	OX-UHP-300	2,640	Single-stage
	200	251	540	OX-UHP-200	2,200	
	80	85	540	OX-UHP-80	2,200	

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	31.9988 g/mol	Nombre U.S. DOT	Oxygen, Compressed
Volumen Específico	12.09 cf/lb @ 70°F & 1 ATM	Número de Identificación	UN 1072
Punto de Ebullición	–183.0 °C	Clase de Riesgo DOT	2.2 — Gas No Inflamable y Oxidante
Inflamabilidad en Aire	Oxidante	Número CAS	7782-44-7

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.