

Propano (C₃H₈)

Gas licuado inflamable e incoloro.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	H ₂ O	O ₂	Other HC	C ₃ H ₆	N ₂	CO ₂
Semiconductor	99.999	1	1	1	1	1	1
Research	99.99	3	2	80 ⁽¹⁾	10	10	2
Instrument	99.5	5	100	4,000 ⁽¹⁾	400	400	100
Chemically Pure (CP)	99.0	—	—	—	—	—	—

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.
Non-odorized product, less than 1 ppm sulfurs. (1) Other HCs defined as Methane, Ethane and Ethylene.
Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Semiconductor	350	95	510	PR-SEMI-350	110	0–100
	LP5	19	510	PR-SEMI-LP5	110	
Research	350	95	510	PR-RES-350	110	Single-stage
	LP5	19	510	PR-RES-LP5	110	
	LP1	4	510	PR-RES-LP1	110	

Continúa en la página 2 → grados adicionales y Datos Técnicos

Propano (C₃H₈)

Continuación — Información de Pedido y Datos Técnicos

— INFORMACIÓN DE PEDIDO (CONT.)

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Instrument	1/2 Ton	400	510	PR-INST-12Ton	110	0–100
	350	95	510	PR-INST-350	110	
	LP5	19	510	PR-INST-LP5	110	
Chemically Pure (CP)	1/2 Ton	400	510	PR-CP-12Ton	110	Single-stage
	350	95	510	PR-CP-350	110	
	LP5	19	510	PR-CP-LP5	110	

— DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	44.0956 g/mol
Volumen Específico	8.77 cf/lb @ 70°F & 1 ATM
Punto de Ebullición	–42.1 °C
Inflamabilidad en Aire	Inflamable — 2.1–9.5% en Aire

Nombre U.S. DOT	Propane
Número de Identificación	UN 1978
Clase de Riesgo DOT	2.1 — Gas Inflamable
Número CAS	74-98-6

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.