

Propileno (C₃H₆)

Gas licuado inflamable e incoloro con olor detectable.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	N ₂	Other HC	O ₂	H ₂ O	CO ₂
Semiconductor	99.99	5	90 ⁽¹⁾	1	2	1
Electronic	99.95	20	450 ⁽¹⁾	3	3	3
Polymer	99.5	50	4,500 ⁽¹⁾	5	5	5
Chemically Pure (CP) ⁽²⁾	99.0	—	—	—	—	—

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.

Non-odorized product, less than 1 ppm sulfurs. (1) Other HCs defined as Ethane, Propane, n-Butane, Isobutane. (2) Total impurities not to exceed 1%.

Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Semiconductor	350	99	510	PP-SEMI-350	138	0–50
Electronic	1/2 Ton	418	510	PP-EL-12Ton	138	Single-stage
	350	99	510	PP-EL-350	138	
Polymer	1/2 Ton	418	510	PP-PL-12Ton	138	Single-stage
	350	99	510	PP-PL-350	138	
Chemically Pure (CP)	1/2 Ton	418	510	PP-CP-12Ton	138	Single-stage
	350	99	510	PP-CP-350	138	

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	42.0797 g/mol	Nombre U.S. DOT	Propylene
Volumen Específico	9.19 cf/lb @ 70°F & 1 ATM	Número de Identificación	UN 1077
Punto de Ebullición	–47.6 °C	Clase de Riesgo DOT	2.1 — Gas Inflamable
Inflamabilidad en Aire	Inflamable — 2.4–11% en Aire	Número CAS	115-07-1

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.