

Dióxido de Azufre

(SO₂)

Gas licuado incoloro, venenoso y corrosivo con olor detectable.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza
Anhydrous	99.98%

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.
Corrosive and toxic; use only stainless-steel positive-seal regulators and purge before and after use.
Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Anhydrous	Ton	1,240	660	SD-AH-Ton	34	0–15
	200	50	660	SD-AH-200	34	
	65	150	660	SD-AH-65	34	

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	64.064 g/mol
Volumen Específico	6.04 cf/lb @ 70°F & 1 ATM
Punto de Ebullición	–10.0 °C
Inflamabilidad en Aire	No inflamable

Nombre U.S. DOT	Sulfur Dioxide
Número de Identificación	UN 1079
Clase de Riesgo DOT	2.3 (8) — Peligro por Inhalación y Corrosivo
Número CAS	7446-09-5

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.