

Hexafluoruro de Azufre

(SF₆)

Gas incoloro, inodoro, no inflamable, no reactivo y no tóxico.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	Air (O ₂ +N ₂)	CF ₄	H ₂ O	Acidity (HF)
Electronic	99.999	10	2	3	0.1 ppmw
Semiconductor	99.99	75	25	5	0.1 ppmw
Instrument	99.99	75	25	5	0.1 ppmw
Chemically Pure / Dielectric ⁽¹⁾	99.8	500	500	8	0.3 ppmw

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.

(1) Dielectric Grade meets ASTM D-2472 specifications.

Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Electronic	300	130	590	SH-EL-300	298	0-100
	200	115	590	SH-EL-200	298	
	150A	77	590	SH-EL-150A	298	
	80	35	590	SH-EL-80	298	
	35	17	590	SH-EL-35	298	
Semiconductor	300	130	590	SH-SEMI-300	298	0-250
	200	115	590	SH-SEMI-200	298	

Continúa en la página 2 → grados adicionales y Datos Técnicos

Hexafluoruro de Azufre

(SF₆)

Continuación — Información de Pedido y Datos
Técnicos

— INFORMACIÓN DE PEDIDO (CONT.)

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Instrument	300	130	590	SH-INST-300	298	Single-stage
	200	115	590	SH-INST-200	298	
	80	35	590	SH-INST-80	298	
	35	17	590	SH-INST-35	298	
Chemically Pure / Dielectric	Y	1,100	590	SH-CP-Y	298	Single-stage
	300	130	590	SH-CP-300	298	
	200	115	590	SH-CP-200	298	
	80	35	590	SH-CP-80	298	
	35	17	590	SH-CP-35	298	

— DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	146.055 g/mol	Nombre U.S. DOT	Sulfur Hexafluoride
Volumen Específico	2.65 cf/lb @ 70°F & 1 ATM	Número de Identificación	UN 1080
Punto de Ebullición	-63.8 °C (sublimes)	Clase de Riesgo DOT	2.2 — Gas No Inflamable
Inflamabilidad en Aire	No inflamable	Número CAS	2551-62-4

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.