

Trimetilamina ((CH₃)₃N)

Gas licuado incoloro e inflamable con olor característico a pescado o amoníaco.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza
Chemically Pure (CP)	99.5%

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.
Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Chemically Pure (CP)	1/2 TON	550	705	TM-CP-12TON	13	Manual control valve
	350	125	705	TM-CP-350	13	

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	59.1103 g/mol
Volumen Específico	6.54 cf/lb @ 70°F & 1 ATM
Punto de Ebullición	2.9 °C
Inflamabilidad en Aire	Inflamable — 2–11.6% en Aire

Nombre U.S. DOT	Trimethylamine, Anhydrous
Número de Identificación	UN 1083
Clase de Riesgo DOT	2.1 — Gas Inflamable
Número CAS	75-50-3

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.