

Xenón (Xe)

Gas noble incoloro, inodoro, no inflamable e inerte.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	O ₂	H ₂ O	THC	CO	CO ₂	N ₂	Kr
Propulsion	99.9995	≤0.2	≤0.1	≤0.1	≤0.1	≤0.1	≤1	≤2
Research Plus	99.999	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤3	≤5
Research	99.995	≤1	≤1	≤1	≤1	≤1	≤5	≤25

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.
Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (L)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Propulsion	80A	2,500	580	XE-PROP-80A	900	Single / 2-stage
	33A	1,000	580	XE-PROP-33A	900	
	6A	100	580	XE-PROP-6A	855	
	LB	50	580	XE-PROP-LB	845	
Research Plus	80A	2,000	580	XE-RP-80A	900	Single / 2-stage
	33A	1,000	580	XE-RP-33A	900	
	9A	250	580	XE-RP-9A	790	
	LB	25	580	XE-RP-LB	845	

Continúa en la página 2 → grados adicionales y Datos Técnicos

Xenón (Xe)

Continuación — Información de Pedido y Datos Técnicos

— INFORMACIÓN DE PEDIDO (CONT.)

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (L)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Research	200	5,000	580	XE-RES-200	900	Single-stage
	80	500	580	XE-RES-80	900	
	9A	250	580	XE-RES-9A	790	
	LB	50	580	XE-RES-LB	845	

— DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	131.293 g/mol	Nombre U.S. DOT	Xenon, Compressed
Volumen Específico	2.95 cf/lb @ 70°F & 1 ATM	Número de Identificación	UN 2036
Punto de Ebullición	-108.1 °C	Clase de Riesgo DOT	2.2 — Gas No Inflamable
Inflamabilidad en Aire	No inflamable	Número CAS	7440-63-3

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.