

n-Butano

(C₄H₁₀)

Gas licuado inflamable e incoloro con olor a gasolina.

GRADOS Y ESPECIFICACIONES

Grado	% Pureza	N ₂	O ₂	Other HC	H ₂ O	Sulfurs
Research	99.99%	≤20	≤5	≤90	≤3	≤1
Instrument	99.5%	≤400	≤100	≤4,500	≤5	≤1
Chemically Pure (CP)	99.0%	—	—	—	—	—

Las concentraciones se expresan en ppm por volumen salvo que se indique lo contrario.

Analysis based on liquid phase. Other HCs defined as Isobutane, n-Pentane, Isopentane, Butene, Ethane and Propane.

Certificado de Análisis individual o por lote disponible bajo solicitud.

INFORMACIÓN DE PEDIDO

Producto	Tamaño Cil.	Contenido (lbs)	Válvula (CGA)	N.º de Producto	Presión @70°F (psig)	Rango de Entrega (psig)
Research	350	116	510	NB-RES-350	16	0–25
	LP5	23	510	NB-RES-LP5	16	
	LP1	5	510	NB-RES-LP1	16	
Instrument	1/2 TON	485	510	NB-INST-12TON	16	Single-stage
	350	116	510	NB-INST-350	16	
	LP5	23	510	NB-INST-LP5	16	
Chemically Pure (CP)	1/2 TON	485	510	NB-CP-12TON	16	Single-stage
	350	116	510	NB-CP-350	16	
	LP5	23	510	NB-CP-LP5	16	

DATOS TÉCNICOS E INFORMACIÓN DE ENVÍO

Peso Molecular	58.1222 g/mol	Nombre U.S. DOT	Butane
Volumen Específico	6.66 cf/lb @ 70°F & 1 ATM	Número de Identificación	UN 1011
Punto de Ebullición	–0.5 °C	Clase de Riesgo DOT	2.1 — Gas Inflamable
Inflamabilidad en Aire	Inflamable — 1.6–8.4% en Aire	Número CAS	106-97-8

WSM ofrece una amplia gama de modos de suministro, incluyendo cilindros de alta presión, cilindros líquidos (dewars), MicroBulk y granel. Su representante de gases especiales WSM puede ayudarle a elegir la opción más adecuada para su operación, incluidos sistemas de cambio automático para un suministro ininterrumpido.

Política de Calidad WSM. El propósito del Sistema de Calidad WSM es mejorar continuamente nuestros procesos de fabricación y relacionados para brindar a nuestros clientes la máxima pureza, consistencia y servicio.