

BITÁCORA DE PROMPTS

MENSAJE

Tengo que hacer un proyecto grupal en el cual debo crear una pagina para resolver la siguiente problemática:

HISTORIA DEL PROBLEMA

En un barrio de la ciudad, 18 vecinos crearon un huerto urbano comunitario en un terreno abandonado. Todo iba bien hasta los conflictos: nadie recuerda quien rego la última vez, dos personas sembraron tomates el mismo día en el mismo espacio, y alguien se llevo toda la lechuga sin avisar. La comunicación es un grupo de WhatsApp con 300 mensajes diarios donde nada queda registrado. Doña Carmen, la coordinadora, está a punto de renunciar.

Nuestra misión como grupo es Crear un sistema que registre que se sembró, donde, cuando y quien es responsable de regar cada día. Un dashboard comunitario visible para todos los miembros y una app donde cada vecino marque su turno cumplido y reporte cosechas.

Necesito el mejor prompt para investigar para darselo a una IA, una idea de como podria ser el prompt es este:

Contexto: Estoy desarrollando una aplicación de carta interactiva para restaurantes y necesito un análisis exhaustivo basado en las fuentes proporcionadas. Organiza la información en estos tres pilares estratégicos:

1. Neuro-marketing y Psicología del Consumo Gastronómico:

Sintetiza investigaciones sobre Menu Engineering (Ingeniería de Menús) y el efecto del diseño visual en la rentabilidad.

Identifica factores de Psicología de la Elección (como la paradoja de la elección o el efecto anclaje) que influyen en el ticket promedio.

Extrae evidencia científica sobre cómo la interactividad y el material visual afectan la percepción de frescura y calidad del producto.

Analiza estrategias de fidelización basadas en la experiencia de usuario (UX) durante el flujo de la visita.

2. Benchmarking de Aplicaciones Líderes y Patrones de Éxito:

Identifica las funcionalidades "core" de las apps líderes (ej. personalización de platos, pedidos en tiempo real, integración de pagos).

Analiza los patrones de interfaz (UI) que facilitan la navegación rápida y reducen la fricción en el pedido.

Determina qué enfoques de gamificación o recompensas están integrados en estas soluciones y cuáles han demostrado mayor retención de usuarios.

3. "Pain Points" y Expectativas del Usuario Final:

Basado en reviews y foros, identifica los errores críticos de UX que causan abandono (ej. lentitud, procesos de registro complejos, falta de fotos reales).

Enumera las funcionalidades que los usuarios consideran "indispensables" pero que rara vez encuentran (ej. filtros de alérgenos precisos, historial de pedidos, división de cuentas).

Analiza la fricción entre el usuario digital y el servicio humano: ¿qué esperan los clientes de la interacción con el personal cuando usan una app?

Output deseado: Presenta los hallazgos con una sección de "Insights Accionables" al final de cada pilar, conectando la teoría científica con la funcionalidad práctica de la app.

CHATGPT

Te conviene usar un prompt mucho más estratégico y orientado a investigación de producto digital, UX, arquitectura funcional y problemas comunitarios reales. La idea es que la IA no solo te dé "ideas", sino también fundamentos, funcionalidades clave, riesgos, benchmarking y recomendaciones accionables para que después puedan diseñar la página/app con lógica profesional.

Te dejo un prompt mucho más potente, completo y adaptable:

Contexto:

Estoy desarrollando una plataforma web/app comunitaria para la gestión de un huerto urbano colaborativo. El problema principal es la falta de organización, trazabilidad y comunicación entre los vecinos participantes del huerto.

Situación actual del problema:

- Los vecinos no recuerdan quién regó por última vez.
- Existen conflictos por duplicación de tareas (por ejemplo, dos personas plantando en el mismo espacio).
- No hay registro de cosechas ni responsables.
- Toda la comunicación ocurre en WhatsApp, donde la información se pierde entre cientos de mensajes.
- La coordinadora comunitaria está sobrecargada y el proyecto corre riesgo de fracasar.

Objetivo del sistema:

Crear una plataforma digital (web o móvil) que permita:

- Registrar qué se sembró, dónde, cuándo y por quién.
- Gestionar turnos de riego y confirmar tareas realizadas.
- Reportar cosechas y uso de recursos.
- Visualizar toda la información en un dashboard comunitario transparente para todos los miembros.
- Mejorar la coordinación, confianza y colaboración entre vecinos.

Necesito un análisis exhaustivo y estructurado basado en investigaciones, casos reales, UX/UI y benchmarking tecnológico. Organiza la información en los siguientes pilares:

1. Investigación del Problema y Gestión Comunitaria
 - Analiza problemas comunes en comunidades colaborativas y huertos urbanos.
 - Investiga cómo la falta de trazabilidad y organización afecta proyectos comunitarios.

- Identifica factores que generan conflictos entre miembros y cómo reducirlos mediante tecnología.
- Investiga sistemas de coordinación colaborativa usados en cooperativas, voluntariados o comunidades vecinales.
- Extrae insights sobre transparencia, responsabilidad compartida y participación ciudadana digital.

Output esperado:

- Principales causas del fracaso organizacional en proyectos comunitarios.
 - Recomendaciones tecnológicas para mejorar coordinación y confianza.
 - Insights accionables aplicables directamente al sistema.
2. UX/UI y Experiencia de Usuario
- Investiga patrones UX/UI efectivos para aplicaciones colaborativas y de gestión de tareas.
 - Analiza cómo diseñar interfaces simples para usuarios no técnicos o adultos mayores.
 - Identifica dashboards comunitarios exitosos y qué información priorizan.
 - Investiga cómo reducir fricción al registrar tareas diarias.
 - Analiza sistemas visuales efectivos para:
 - Turnos de riego
 - Estado de cultivos
 - Calendarios comunitarios
 - Mapas de parcelas
 - Alertas y notificaciones
 - Investiga principios de accesibilidad, claridad visual y facilidad de uso.

Output esperado:

- Recomendaciones de diseño UX/UI.
 - Flujos de usuario óptimos.
 - Componentes visuales indispensables.
 - Errores comunes que deben evitarse.
3. Benchmarking y Funcionalidades Clave
- Analiza plataformas similares relacionadas con:
- Gestión de huertos urbanos
 - Apps de productividad colaborativa
 - Gestión de tareas comunitarias
 - Plataformas vecinales
 - Sistemas de voluntariado o coordinación grupal

Identifica:

- Funcionalidades “core” más importantes.
- Características innovadoras que mejoran la participación.
- Sistemas de seguimiento de tareas.
- Métodos de registro y trazabilidad.
- Herramientas de comunicación integradas.
- Uso de gamificación o recompensas comunitarias.

- Sistemas de roles y permisos.

Compara ventajas y desventajas de las soluciones existentes.

Output esperado:

- Tabla comparativa de plataformas.
 - Funcionalidades imprescindibles.
 - Funcionalidades diferenciales para destacar el proyecto.
4. Arquitectura Funcional del Sistema
- Propón cómo debería estructurarse técnicamente la plataforma:
- Roles de usuario (coordinador, vecino, administrador, etc.).
 - Módulos principales del sistema.
 - Flujo de información.
 - Base de datos conceptual.
 - Sistema de notificaciones.
 - Registro histórico de actividades.
 - Dashboard principal.
 - Sistema de mapas/parcela.
 - Calendario y planificación.

Sugiere:

- Qué tecnologías serían adecuadas.
 - Qué funciones deberían ser prioritarias para un MVP.
 - Qué funciones podrían agregarse en futuras versiones.
5. Pain Points y Necesidades Reales del Usuario
- Basado en análisis de usuarios y comunidades:
- Identifica frustraciones comunes en apps colaborativas.
 - Investiga por qué las personas abandonan sistemas comunitarios.
 - Analiza qué genera confianza y participación constante.
 - Identifica funcionalidades “indispensables” para usuarios comunitarios.
 - Investiga cómo incentivar el compromiso y cumplimiento de tareas.

Output esperado:

- Lista de pain points críticos.
 - Funciones prioritarias para resolverlos.
 - Estrategias para aumentar participación y compromiso.
6. Insights Estratégicos Finales
- Al finalizar:
- Resume los hallazgos más importantes.
 - Propón ideas innovadoras para diferenciar la plataforma.
 - Sugiere funcionalidades de alto impacto.
 - Relaciona cada recomendación con el problema original.
 - Prioriza funcionalidades según impacto vs complejidad.
 - Incluye recomendaciones para una presentación académica/profesional del proyecto.

Formato deseado:

- Explicaciones claras y detalladas.
- Uso de tablas comparativas.
- Insights accionables al final de cada sección.
- Ideas concretas aplicables al diseño del sistema.
- Enfoque profesional tipo Product Manager + UX Research + Ingeniería de Software.

Ese prompt está mucho más cerca de cómo investigaría un equipo profesional de producto/UX. Con eso puedes sacar:

- benchmarking,
- funcionalidades,
- diseño UX,
- arquitectura,
- ideas para presentación,
- pain points,
- e incluso justificar técnicamente cada decisión del proyecto.

Además, para complementar, te recomiendo después hacer prompts separados como:

- “Genera los wireframes principales”
- “Diseña la arquitectura de base de datos”
- “Crea historias de usuario”
- “Haz el flujo de navegación”
- “Genera el modelo entidad-relación”
- “Crea el backlog Scrum”
- “Haz el pitch de presentación”
- “Genera el diseño visual estilo modern SaaS/community app”

Porque dividir la investigación por etapas da resultados muchísimo mejores que pedir todo junto.

MENSAJE

Ahora quiero el mejor prompt para stitch junto al informe que he creado en NotebookLM, una idea de como podría ser el prompt es este: "Según los estudios científicos sobre neuromarketing, aprendizajes del éxito de apps y las necesidades de los usuarios, lista un conjunto de funcionalidades para que mi app llamada (nombre app) se posicione como líder. Tu tarea es desarrollar un informe para un diseñador web que va a prototipar la app ideal basándose en las instrucciones de este informe"

CHATGPT

Este prompt debería estar mucho más orientado a que Stitch actúe como un diseñador senior UX/UI + Product Designer + Frontend Architect, no solo como un generador de pantallas. La clave es obligarlo a:

- entender el problema,
- mantener coherencia visual,
- diseñar experiencia de usuario,
- priorizar funcionalidades,
- crear una app moderna,
- y generar un prototipo realmente profesional.

Te dejo una versión mucho más potente y optimizada para Stitch:

Contexto del proyecto:

Estoy desarrollando una plataforma web/mobile para la gestión de un huerto urbano comunitario donde múltiples vecinos colaboran en la organización de cultivos, riego, cosechas y coordinación general.

Actualmente existen problemas graves de organización:

- Nadie recuerda quién regó por última vez.
- Hay conflictos por duplicación de tareas.
- No existe trazabilidad de cultivos ni cosechas.
- La comunicación ocurre en WhatsApp y la información se pierde.
- La coordinación comunitaria depende demasiado de una sola persona.

Adjunto un informe de investigación generado en NotebookLM basado en:

- UX/UI de aplicaciones exitosas
- benchmarking de plataformas colaborativas
- comportamiento y necesidades de usuarios
- sistemas de organización comunitaria
- gamificación y engagement
- accesibilidad y experiencia móvil
- patrones de diseño modernos
- principios psicológicos de interacción digital

Tu tarea:

Actúa como un Senior Product Designer + UX/UI Designer + Frontend Architect.

Debes diseñar el prototipo ideal de una app líder de gestión comunitaria de huertos urbanos basándote COMPLETAMENTE en el informe adjunto.

Objetivo principal:

Crear una experiencia intuitiva, moderna, visualmente atractiva y extremadamente fácil de usar para personas de distintas edades y niveles tecnológicos.

La app debe transmitir:

- comunidad
- organización
- transparencia
- colaboración
- confianza

- sostenibilidad
- simplicidad

Quiero que diseñes:

1. Arquitectura completa de la aplicación
 - Navegación principal
 - Jerarquía de pantallas
 - Flujo de usuario
 - Organización de módulos
2. Pantallas principales
Incluye prototipos o diseños para:
 - Login / Registro
 - Dashboard comunitario
 - Calendario de riegos
 - Gestión de parcelas
 - Registro de cultivos
 - Reporte de cosechas
 - Sistema de turnos
 - Notificaciones
 - Perfil de usuario
 - Panel del coordinador
 - Historial de actividades
 - Mapa visual del huerto
3. Diseño UX/UI
Aplica:
 - diseño mobile-first
 - interfaz limpia y moderna
 - navegación simple
 - accesibilidad
 - componentes reutilizables
 - diseño intuitivo para adultos mayores
 - feedback visual claro
 - reducción máxima de fricción
4. Sistema visual
Define:
 - estilo visual general
 - paleta de colores ecológica/moderna
 - tipografías
 - iconografía
 - tarjetas
 - botones
 - estados visuales
 - diseño del dashboard
5. Funcionalidades inteligentes
Integra:
 - confirmación de tareas realizadas
 - recordatorios automáticos

- trazabilidad de acciones
 - gamificación comunitaria
 - sistema de reputación o participación
 - estadísticas visuales
 - alertas importantes
 - actividad reciente del huerto
6. Experiencia del usuario
La app debe sentirse:
- moderna como Notion o Airbnb
 - simple como WhatsApp
 - organizada como Trello
 - colaborativa como Discord
 - visual como Duolingo
7. Requisitos importantes
- Prioriza claridad antes que complejidad.
 - Evita interfaces saturadas.
 - Mantén consistencia visual entre pantallas.
 - Diseña pensando en uso real comunitario.
 - Prioriza acciones rápidas y fáciles.
 - Todas las decisiones UX/UI deben basarse en el informe adjunto.

Output esperado:

- Prototipo visual de alta calidad.
- Estructura clara de navegación.
- Diseño coherente entre todas las pantallas.
- Componentes reutilizables.
- Experiencia moderna y profesional.
- Interfaz lista para convertirse en MVP real.

Nombre de la app:
(NOMBRE APP)

Este prompt ya está en nivel “semi profesional” para herramientas tipo Stitch, Figma AI, Lovable, V0 o Uizard.

La gran diferencia es que:

- no solo pide pantallas,
- sino experiencia,
- arquitectura,
- coherencia visual,
- diseño estratégico,
- y comportamiento del usuario.

MENSAJE

Te adjunto la pauta del proyecto y nuevamente el caso con su problemática y los objetivos a cumplir. Además te adjunto el informe que elabore con NotebookLM. Estoy ahora mismo

desarrollando el Stitch, ahora además de esto quiero desarrollar la fase 2 de la pauta. En base a los archivos que te adjunte quiero que me ayudes a desarrollar toda este fase

CHATGPT

He revisado la pauta del proyecto, el caso "Huerto Herido" y la guía UX/UI que generaste con NotebookLM. La Fase 2 consiste básicamente en convertir lo que ya diseñaste en Stitch en una solución técnica completa con:

- Stack tecnológico justificado.
- Base de datos SQL (DDL + DML).
- Backend.
- Frontend.
- Bitácora de prompts.
- Arquitectura de software.

Mi recomendación: Haz un MVP fuerte

No intenten implementar absolutamente todo lo que aparece en el informe de NotebookLM.

Para Ingeniería Comercial les conviene un MVP sólido que funcione completamente.

1. Definición del Stack Tecnológico

Frontend

React + Vite

¿Por qué?

- Fácil desarrollo.
- Compatible con IA.
- Muchísimos componentes disponibles.
- Stitch genera diseños muy compatibles con React.

Backend

Node.js + Express

Porque:

- Curva de aprendizaje baja.
- Muchísima documentación.

- Fácil conexión con React.

Base de Datos

MySQL

Porque:

- Es la más conocida.
 - Fácil de explicar académicamente.
 - Cumple perfectamente con la pauta.
-

2. Arquitectura de Software

Frontend

Pantallas:

1. Login
 2. Dashboard
 3. Mapa del Huerto
 4. Gestión de Cultivos
 5. Turnos de Riego
 6. Registro de Cosechas
 7. Perfil Usuario
 8. Panel Coordinador
-

Backend

API REST

Endpoints:

POST /login

GET /parcelas

POST /parcelas

GET /cultivos

POST /cultivos

GET /riegos
POST /riegos

GET /cosechas
POST /cosechas

GET /usuarios

Base de Datos

Tablas:

Usuarios
Parcelas
Cultivos
Riegos
Cosechas
Notificaciones
LogActividades

3. Modelo Relacional

Usuarios

id_usuario PK
nombre
correo
password
rol

Rol:

Coordinador
Vecino
Voluntario

Basado en la estructura de gobernanza propuesta por el informe.

Parcelas

id_parcela PK
nombre
estado
responsable_id FK

Estados:

Disponible
Cultivando
Listo para cosecha
Necesita riego

Cultivos

id_cultivo PK
nombre
fecha_siembra
fecha_estimada_cosecha
parcela_id FK
usuario_id FK

Riegos

id_riego PK
fecha
usuario_id FK
parcela_id FK
estado

Estado:

Pendiente
Completado

Cosechas

id_cosecha PK
fecha

cantidad
cultivo_id FK
usuario_id FK

LogActividades

id_log PK
fecha
accion
usuario_id FK

Esta tabla es clave porque el problema original es la falta de trazabilidad.

4. DDL Inicial

Un ejemplo simplificado:

```
CREATE TABLE usuarios (  
  id_usuario INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100),  
  correo VARCHAR(100),  
  password VARCHAR(255),  
  rol VARCHAR(20)  
);
```

```
CREATE TABLE parcelas (  
  id_parcela INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(100),  
  estado VARCHAR(50),  
  responsable_id INT,  
  FOREIGN KEY (responsable_id)  
  REFERENCES usuarios(id_usuario)  
);
```

Y así sucesivamente.

5. DML de Prueba

```
INSERT INTO usuarios
(nombre,correo,password,rol)
VALUES
('Doña Carmen','carmen@gmail.com','1234','Coordinador'),
('Juan Perez','juan@gmail.com','1234','Vecino'),
('Ana Soto','ana@gmail.com','1234','Vecino');
```

6. Funcionalidades Mínimas del MVP

Estas son las que más alinean con el caso:

Prioridad Alta

- ✓ Login
 - ✓ Dashboard
 - ✓ Registro de cultivos
 - ✓ Mapa de parcelas
 - ✓ Turnos de riego
 - ✓ Confirmar riego
 - ✓ Historial de actividades
 - ✓ Registro de cosechas
-

Prioridad Media

- ✓ Notificaciones
 - ✓ Ranking de participación
 - ✓ Estadísticas
-

Prioridad Baja

- ✓ WhatsApp Bot
- ✓ Gamificación avanzada

✅ Logros especiales

Estas últimas aparecen en el informe, pero son difíciles para el tiempo disponible.

7. Justificación del Dashboard

La pauta pregunta explícitamente qué debe responder el dashboard.

Tu dashboard debería mostrar:

Tarjeta 1

🌱 Parcelas que necesitan riego hoy

Tarjeta 2

👤 Responsable asignado

Tarjeta 3

🥬 Cosechas del mes

Tarjeta 4

👤 Vecinos más activos

Tarjeta 5

⚠️ Tareas pendientes

Tarjeta 6

📅 17 Próximos turnos

Esto responde exactamente a los requerimientos del caso.

8. Bitácora de Prompts

La pauta exige documentar prompts.

Guarden cosas como:

Prompt 1

Analiza el caso Huerto Herido e identifica requerimientos funcionales y no funcionales.

Prompt 2

Diseña una arquitectura React + Node.js + MySQL para la aplicación.

Prompt 3

Genera el modelo entidad relación para un sistema de gestión de huertos comunitarios.

Prompt 4

Genera los scripts DDL y DML para MySQL.

Prompt 5

Genera los endpoints REST necesarios para el backend.

Si quieren maximizar la nota

Después de terminar el Stitch, el siguiente paso ideal es que les ayude a construir:

1. El modelo entidad-relación profesional.
2. El script SQL completo.
3. La arquitectura Frontend-Backend.
4. La estructura de carpetas del repositorio.
5. La bitácora de prompts lista para entregar.

Eso prácticamente dejaría toda la Fase 2 documentada antes de empezar a programar.

MENSAJE

Dame la definicion del stack tecnologico que me diste con una justificacion mas detallada en vez de punteo de una extension de un parrafo para Frontend, Backend y Base de datos

CHATGPT

Frontend: React + Vite

Para el desarrollo del frontend se seleccionó React junto con Vite debido a que constituyen una de las combinaciones más utilizadas actualmente para la creación de aplicaciones web

modernas, dinámicas y escalables. React permite construir interfaces mediante componentes reutilizables, facilitando el desarrollo y mantenimiento del sistema a medida que crece en funcionalidades. Además, se adapta perfectamente a la estructura modular que requiere la aplicación, donde existirán distintos módulos como el dashboard comunitario, la gestión de cultivos, los turnos de riego y el registro de cosechas. Por su parte, Vite proporciona un entorno de desarrollo rápido y eficiente, reduciendo considerablemente los tiempos de compilación y pruebas. Esta tecnología también es compatible con diseños generados en herramientas de prototipado como Stitch, permitiendo transformar los diseños UX/UI en una aplicación funcional con mayor facilidad. Su amplio soporte, documentación y comunidad convierten a React en una alternativa ideal para un proyecto académico que busca obtener resultados profesionales en un tiempo limitado.

Backend: Node.js + Express

Para la capa de backend se eligió Node.js junto con el framework Express debido a su capacidad para desarrollar servicios web de manera rápida, eficiente y con una curva de aprendizaje relativamente accesible. Node.js permite ejecutar JavaScript en el servidor, lo que simplifica el desarrollo al utilizar el mismo lenguaje tanto en el frontend como en el backend. Esto reduce la complejidad del proyecto y facilita la colaboración entre los integrantes del equipo. Express, por su parte, proporciona una estructura flexible para construir APIs REST que gestionarán las operaciones principales del sistema, tales como el registro de usuarios, la administración de parcelas, la asignación de turnos de riego y el registro de cosechas. Además, esta combinación destaca por su gran ecosistema de librerías, facilidad de integración con bases de datos SQL y excelente rendimiento para aplicaciones que requieren múltiples consultas y actualizaciones en tiempo real, características fundamentales para una plataforma colaborativa donde varios usuarios interactúan constantemente.

Base de Datos: MySQL

Como sistema gestor de bases de datos se seleccionó MySQL debido a su robustez, confiabilidad y amplia adopción tanto en entornos académicos como empresariales. La naturaleza estructurada de la información del proyecto —usuarios, parcelas, cultivos, riegos, cosechas y registros de actividad— hace que una base de datos relacional sea la alternativa más adecuada. MySQL permite definir relaciones claras entre las distintas entidades mediante claves primarias y foráneas, garantizando la integridad y consistencia de los datos almacenados. Esto resulta especialmente importante en una aplicación donde la trazabilidad de las actividades es uno de los objetivos principales, ya que cada acción realizada por los usuarios debe quedar correctamente registrada y asociada a una parcela o cultivo específico. Además, MySQL ofrece un rendimiento óptimo para consultas frecuentes, cuenta con abundante documentación, herramientas de administración intuitivas y una integración sencilla con Node.js, lo que facilita tanto el desarrollo como la futura mantención del sistema.

4. MENSAJE

Dame el stack estrategico que me diste anteriormente, con la extension de una pagina aproximadamente para un informe

CHATGPT

Como esto es texto para incluir directamente en el informe, te lo dejo redactado con tono académico y una extensión cercana a una página.

Definición y Justificación del Stack Tecnológico

Para el desarrollo de la plataforma **HuertoLink**, orientada a la gestión colaborativa de huertos urbanos comunitarios, se seleccionó un stack tecnológico compuesto por **React + Vite** para el frontend, **Node.js + Express** para el backend y **MySQL** como sistema de gestión de bases de datos. Esta combinación fue elegida considerando criterios de rendimiento, escalabilidad, facilidad de desarrollo, compatibilidad entre tecnologías y adecuación a los requerimientos funcionales del proyecto.

En la capa de presentación o frontend se optó por **React** junto con **Vite**. React es una de las bibliotecas más utilizadas para el desarrollo de interfaces web modernas debido a su enfoque basado en componentes reutilizables, lo que permite construir aplicaciones organizadas, mantenibles y fáciles de escalar. Esta característica resulta especialmente útil para HuertoLink, ya que la plataforma está compuesta por diversos módulos independientes, como el dashboard comunitario, la gestión de parcelas, el registro de cultivos, los turnos de riego y las notificaciones. Por su parte, Vite proporciona un entorno de desarrollo extremadamente rápido gracias a su sistema de compilación optimizado, reduciendo los tiempos de carga y mejorando la productividad del equipo. Además, React facilita la implementación de interfaces dinámicas y responsivas, alineándose con las recomendaciones de accesibilidad e inclusión definidas durante la fase de investigación y prototipado UX/UI.

Para la capa de lógica de negocio se seleccionó **Node.js** junto con el framework **Express**. Node.js permite ejecutar JavaScript en el servidor, lo que ofrece la ventaja de utilizar un único lenguaje de programación tanto en el frontend como en el backend. Esto simplifica el desarrollo, reduce la curva de aprendizaje y facilita la integración entre ambos componentes del sistema. Express complementa esta tecnología proporcionando una estructura ligera y flexible para el desarrollo de APIs REST, las cuales permitirán gestionar operaciones fundamentales como el registro de usuarios, la asignación de turnos de riego, la administración de parcelas, el seguimiento de cultivos y el registro de cosechas. Asimismo, la combinación Node.js y Express destaca por su eficiencia en el manejo de múltiples solicitudes concurrentes, característica especialmente relevante para una plataforma colaborativa donde varios usuarios pueden interactuar simultáneamente con la aplicación.

Finalmente, para la persistencia de datos se eligió **MySQL**, uno de los sistemas de gestión de bases de datos relacionales más utilizados a nivel mundial. La naturaleza estructurada

de la información manejada por HuertoLink —usuarios, parcelas, cultivos, riegos, cosechas, notificaciones e historial de actividades— hace que una base de datos relacional sea la opción más adecuada. MySQL permite establecer relaciones sólidas mediante claves primarias y foráneas, garantizando la integridad y consistencia de los datos. Esto resulta especialmente importante considerando que uno de los principales problemas identificados en el caso de estudio es la falta de trazabilidad de las actividades realizadas por los vecinos. Además, MySQL ofrece un excelente rendimiento para consultas frecuentes, una amplia documentación y una integración sencilla con Node.js, lo que facilita tanto el desarrollo como la futura mantención de la aplicación.

En conjunto, este stack tecnológico proporciona una solución moderna, robusta y escalable, capaz de satisfacer las necesidades actuales del proyecto y permitir futuras ampliaciones. La integración entre React, Node.js, Express y MySQL garantiza una arquitectura eficiente y coherente, adecuada para construir una plataforma digital que promueva la organización, transparencia y colaboración dentro de la comunidad del huerto urbano.

5.

MENSAJE

Ahora quiero que me ayudes hacer la Generación de Código con Gemini / AI Studio o Claude:

- Generar los scripts DDL y DML para la creación y poblamiento inicial de la base de datos SQL.
- Desarrollar el Back-end que conecte con la base de datos.
- Desarrollar el Front-end basado en los diseños generados previamente en Stitch.

Dime que prompts debo darle y en que orden para desarrollar estos puntos de manera perfecta, dime también si me recomiendas adjuntarle alguno de los archivos que te di anteriormente (como por ejemplo la pauta, el caso, el informe de notebookLM, u otro archivo). SE MUY CONCRETO, quiero que

CHATGPT

PROMPT 1 — BASE DE DATOS (DDL + DML)

Estoy desarrollando el proyecto HuertoLink, una plataforma web para la gestión de huertos urbanos comunitarios basada en el caso "Huerto Herido".

Contexto del problema:

- Existen 18 vecinos que colaboran en un huerto urbano.
- No existe trazabilidad de quién riega, siembra o cosecha.
- Se producen conflictos por duplicación de tareas y falta de coordinación.
- Actualmente toda la comunicación ocurre mediante WhatsApp.
- El objetivo es registrar actividades, coordinar tareas y visualizar información comunitaria mediante un dashboard.

Stack tecnológico definido:

- Frontend: React + Vite
- Backend: Node.js + Express
- Base de Datos: MySQL

Necesito que diseñes y generes la base de datos completa para el MVP.

Genera:

1. Script DDL para MySQL.
2. CREATE DATABASE.
3. CREATE TABLE para todas las entidades necesarias.
4. Claves primarias y foráneas.
5. Restricciones NOT NULL, UNIQUE y CHECK cuando corresponda.
6. Índices para optimizar consultas del dashboard.

La base de datos debe considerar como mínimo:

- Usuarios
- Roles
- Parcelas
- Cultivos
- Siembras
- Turnos de riego
- Cosechas
- Notificaciones
- Historial de actividades (logs)
- Observaciones o incidencias

Posteriormente genera:

1. Script DML completo.
2. Datos de prueba para:
 - Doña Carmen como Coordinadora.
 - 18 vecinos registrados.
 - Parcelas activas.
 - Cultivos variados.
 - Turnos de riego.
 - Cosechas.
 - Actividades históricas.
 - Notificaciones.

Los datos deben permitir probar completamente todas las funcionalidades de HuertoLink.

Entrega el resultado en formato SQL listo para guardarse en:

/db/huertolink.sql

Incluye comentarios explicativos en el script.

PROMPT 2 — BACKEND

Adjunta:

- Caso Huerto Herido.
- Informe NotebookLM.
- SQL generado.

Actúa como un Senior Backend Developer.

Estoy desarrollando HuertoLink utilizando:

- Node.js
- Express
- MySQL

Te adjunto:

- Caso de negocio.
- Documento de requerimientos.
- Base de datos previamente diseñada.

Necesito desarrollar el backend completo del MVP.

Genera:

1. Estructura profesional de carpetas para /backend.
2. Configuración del servidor Express.
3. Archivo de conexión a MySQL.
4. Variables de entorno (.env).
5. Middleware de manejo de errores.
6. Middleware de validación.
7. Arquitectura MVC.

Implementa APIs REST para:

- Usuarios
- Parcelas
- Cultivos
- Siembras
- Turnos de riego
- Cosechas
- Observaciones
- Notificaciones

Cada módulo debe incluir:

- GET
- POST
- PUT

- DELETE

Genera además un endpoint especial para el Dashboard que devuelva:

- Parcelas que necesitan riego hoy.
- Responsable asignado.
- Cosechas del mes.
- Vecinos más activos.
- Turnos pendientes.
- Turnos completados.
- Actividad reciente.

Incluye:

- Consultas SQL.
- Controladores.
- Rutas.
- Modelos.
- Ejemplos de respuestas JSON.

Explica cada archivo generado.

El resultado debe estar listo para guardarse en:

/backend

PROMPT 3 — FRONTEND

Adjunta:

- Informe NotebookLM.
- Capturas o exportación de Stitch.
- Arquitectura del backend.

Actúa como Senior Frontend Developer y UX Engineer.

Estoy desarrollando HuertoLink, una plataforma comunitaria para la gestión de huertos urbanos.

Stack tecnológico:

- React
- Vite
- React Router
- Axios

Te adjunto:

- Prototipo creado en Stitch.

- Informe UX/UI.
- Requerimientos funcionales.
- Arquitectura backend.

Tu objetivo es transformar el diseño de Stitch en una aplicación React funcional.

Genera:

1. Estructura completa de carpetas para /frontend.
2. Componentes reutilizables.
3. Sistema de rutas.
4. Servicios para consumir la API.
5. Context API o sistema de gestión de estado simple.
6. Diseño responsive mobile-first.

Pantallas requeridas:

- Inicio de sesión.
- Dashboard principal.
- Calendario y turnos de riego.
- Gestión de parcelas.
- Registro de cultivos.
- Registro de cosechas.
- Historial de actividades.
- Notificaciones.
- Perfil de usuario.
- Panel de Coordinación.

El diseño debe respetar las recomendaciones del informe:

- Accesibilidad para adultos mayores.
- Botones grandes.
- Alto contraste.
- Navegación simple.
- Feedback visual inmediato.
- Colores ecológicos (verde, beige y blanco).
- Interfaz intuitiva y moderna.

La aplicación debe conectarse al backend mediante Axios.

Explica cada componente y genera el código listo para guardarse en:

/frontend

6.

MENSAJE

Estoy desarrollando el proyecto HuertoLink, una plataforma web para la gestión de huertos urbanos comunitarios basada en el caso "Huerto Herido". Contexto del problema:

- Existen 18 vecinos que colaboran en un huerto urbano.
- No existe trazabilidad de quién riega, siembra o cosecha.
- Se producen conflictos por duplicación de tareas y falta de coordinación.
- Actualmente toda la comunicación ocurre mediante WhatsApp.
- El objetivo es registrar actividades, coordinar tareas y visualizar información comunitaria mediante un dashboard. Stack tecnológico definido:
 - Frontend: React + Vite
 - Backend: Node.js + Express
 - Base de Datos: MySQL Necesito que diseñes y generes la base de datos completa para el MVP. Genera:
 1. Script DDL para MySQL.
 2. CREATE DATABASE.
 3. CREATE TABLE para todas las entidades necesarias.
 4. Claves primarias y foráneas.
 5. Restricciones NOT NULL, UNIQUE y CHECK cuando corresponda.
 6. Índices para optimizar consultas del dashboard. La base de datos debe considerar como mínimo:
 - Usuarios
 - Roles
 - Parcelas
 - Cultivos
 - Siembras
 - Turnos de riego
 - Cosechas
 - Notificaciones
 - Historial de actividades (logs)
 - Observaciones o incidencias Posteriormente genera:
 1. Script DML completo.
 2. Datos de prueba para:
 - Doña Carmen como Coordinadora.
 - 18 vecinos registrados.
 - Parcelas activas.
 - Cultivos variados.
 - Turnos de riego.
 - Cosechas.
 - Actividades históricas.

- Notificaciones. Los datos deben permitir probar completamente todas las funcionalidades de HuertoLink. Entrega el resultado en formato SQL listo para guardarse en: /db/huertolink.sql Incluye comentarios explicativos en el script.

CLAUDE

El script está completo. Aquí un resumen de lo que contiene:

Estructura general del archivo (1.286 líneas / ~79 KB)

DDL — 11 tablas con claves primarias, foráneas, restricciones y comentarios explicativos:

Tabla	Propósito
roles	3 niveles: Coordinadora, Vecino Colaborador, Voluntario Ocasional
cultivos	Catálogo con <code>color_mapa</code> para el mapa 2D
usuarios	19 miembros, <code>puntos_reputacion</code> y <code>logro_titulo</code> para gamificación
parcelas	Cuadrícula 4×5, estado <code>regalo</code> = Theft Plot
siembras	Previene doble siembra con índice (<code>id_parcela</code> , <code>estado</code>)
turnos_riego	Índice compuesto (<code>fecha_turno</code> , <code>estado</code>) optimiza el dashboard
registro_riego	Campo <code>sincronizado</code> para soporte Offline-First / Background Sync
cosechas	Registro de distribución comunitaria
notificaciones	Reemplaza el grupo WhatsApp; índice para badge de no leídas
historial_actividades	Log de auditoría con campo <code>metadata</code> JSON extensible
observaciones	Incidencias, plagas, vandalismos, mejoras

3 vistas listas para el backend, respondiendo las 3 preguntas del dashboard:

`v_turnos_hoy`, `v_ranking_vecinos`, `v_cosechas_mes`.

DML — ~220 registros de prueba que cubren: Doña Carmen + 18 vecinos con distintos niveles de actividad, 16 parcelas, 25 siembras (incluyendo la siembra perdida del conflicto)

de doble tomates), 63 turnos de riego con historial de omisiones de Luis y Jorge, los 2 conflictos reales del caso documentados como observaciones, y 1 registro offline con `sincronizado=0` para probar el Background Sync.

Al final hay 8 consultas de verificación comentadas que puedes descomentar para validar el dataset.

(ARCHIVO HUERTOLINK SQL)

7.

MENSAJE

Actúa como un Senior Backend Developer. Estoy desarrollando HuertoLink utilizando:

- Node.js
- Express
- MySQL Te adjunté ya:
- Caso de negocio.
- Documento de requerimientos.
- Base de datos previamente diseñada. Necesito desarrollar el backend completo del MVP. Genera:
 1. Estructura profesional de carpetas para /backend.
 2. Configuración del servidor Express.
 3. Archivo de conexión a MySQL.
 4. Variables de entorno (.env).
 5. Middleware de manejo de errores.
 6. Middleware de validación.
 7. Arquitectura MVC. Implementa APIs REST para:
 - Usuarios
 - Parcelas
 - Cultivos
 - Siembras
 - Turnos de riego
 - Cosechas
 - Observaciones

- Notificaciones Cada módulo debe incluir:
- GET
- POST
- PUT
- DELETE Genera además un endpoint especial para el Dashboard que devuelva:
- Parcelas que necesitan riego hoy.
- Responsable asignado.
- Cosechas del mes.
- Vecinos más activos.
- Turnos pendientes.
- Turnos completados.
- Actividad reciente. Incluye:
- Consultas SQL.
- Controladores.
- Rutas.
- Modelos.
- Ejemplos de respuestas JSON. Explica cada archivo generado. El resultado debe estar listo para guardarse en: /backend

CLAUDE

46 archivos generados — 196KB de código listo para producción. Aquí el resumen completo:

Estructura generada

/backend

└─ package.json ← dependencias (express, mysql2, bcrypt, jwt, helmet...)

server.js	← punto de entrada: conecta DB y levanta Express
.env.example	← variables de entorno documentadas
.gitignore	
src/	
app.js	← Express: CORS, helmet, morgan, rutas, 404, errorHandler
config/	
database.js	← pool MySQL2 + query() + transaction()
middlewares/	
errorHandler.js	← AppError class + handler global (MySQL, JWT errors)
validateRequest.js	← procesa express-validator → 422 unificado
auth.js	← authenticate (JWT) + authorize(roles)
activityLogger.js	← logActivity() → historial_actividades
models/	← SQL puro (no ORM), una función por operación
controllers/	← lógica de negocio, llama modelos
validators/	← reglas express-validator por módulo
routes/	← Express Router + middlewares encadenados

API completa — endpoints disponibles

Método	Ruta	Descripción
POST	/api/auth/login	Login → devuelve JWT
GET	/api/dashboard	Todo el dashboard en 1 llamada
GET	/api/dashboard/stat s	Contadores generales
GET	/api/dashboard/turn os-hoy	Pendientes/completados/omitidos del día
GET	/api/dashboard/rank ing	Vecinos más activos
GET/POST/PUT/DE LETE	/api/usuarios	CRUD vecinos
GET/POST/PUT/DE LETE	/api/parcelas	CRUD mapa 2D
GET/POST/PUT/DE LETE	/api/siembras	CRUD + validación doble siembra
GET/POST/PUT/DE LETE	/api/turnos	CRUD turnos de riego

POST	<code>/api/turnos/:id/confirmar</code>	Confirma riego + suma 10 pts
GET	<code>/api/cosechas/mes</code>	Cosechas del mes actual
GET	<code>/api/notificaciones/mis</code>	Notificaciones del usuario autenticado

Para arrancar

```
cd backend
npm install
cp .env.example .env # → editar credenciales MySQL
npm run dev           # nodemon server.js
```

Decisiones técnicas destacadas

Doble siembra bloqueada: `siembrasController` llama a `findActivaEnParcela()` antes de insertar y retorna `409` si hay siembra activa — resuelve el conflicto real del caso.

Offline-First: el campo `sincronizado` en `registro_riego` permite confirmar riegos sin conexión; el frontend envía `sincronizado: false` y el backend lo acepta.

Gamificación automática: confirmar un riego suma 10 puntos, registrar una cosecha suma 20, gestionados directo en los controladores.

Transacciones disponibles: `database.js` exporta `transaction(callback)` para operaciones que requieren atomicidad (ya integrado para el rollback automático).

(*Huertolink backend.tar · GZ*)
(*Dashboardmodel · JS*)

MENSAJE

Actúa como Senior Frontend Developer y UX Engineer. Estoy desarrollando HuertoLink, una plataforma comunitaria para la gestión de huertos urbanos. Stack tecnológico:

- React
- Vite

- React Router
- Axios Te adjunto:
- Prototipo creado en Stitch.
- Informe UX/UI.
- Requerimientos funcionales.
- Arquitectura backend. Tu objetivo es transformar el diseño de Stitch en una aplicación React funcional. Genera:
 1. Estructura completa de carpetas para /frontend.
 2. Componentes reutilizables.
 3. Sistema de rutas.
 4. Servicios para consumir la API.
 5. Context API o sistema de gestión de estado simple.
 6. Diseño responsive mobile-first. Pantallas requeridas:
 - Inicio de sesión.
 - Dashboard principal.
 - Calendario y turnos de riego.
 - Gestión de parcelas.
 - Registro de cultivos.
 - Registro de cosechas.
 - Historial de actividades.
 - Notificaciones.
 - Perfil de usuario.
 - Panel de Coordinación. El diseño debe respetar las recomendaciones del informe:
 - Accesibilidad para adultos mayores.
 - Botones grandes.
 - Alto contraste.
 - Navegación simple.

- Feedback visual inmediato.
- Colores ecológicos (verde, beige y blanco).
- Interfaz intuitiva y moderna. La aplicación debe conectarse al backend mediante Axios. Explica cada componente y genera el código listo para guardarse en: /frontend

CLAUDE

Bien, la estructura está creada. Ahora genero el proyecto base (config, package.json, vite, design tokens). Ahora el cliente Axios y los servicios de API: Ahora el Context API (Auth + Toast/feedback) y hooks: Ahora los componentes comunes reutilizables (Button, Card, Input, Modal, Toast, etc.): Ahora más componentes comunes: Avatar, ProgressBar, FAB: Ahora el Layout (navegación principal — bottom nav, top bar, protected route): Ahora las páginas. Empezando por Login: Ahora las rutas y el punto de entrada de la app: Ahora verifico la estructura completa y reviso errores de imports antes de empaquetar: Excelente, todos los imports resuelven correctamente. Verifico también balance de llaves/paréntesis y que no falten componentes referenciados en rutas: Todo correcto. Ahora agrego un README con instrucciones y empaqueto el proyecto:

Resumen — 62 archivos generados, 444 KB

1. Configuración base

Archivo	Función
<code>package.json</code>	React 18, Vite 5, React Router 6, Axios — sin dependencias de más
<code>vite.config.js</code>	Puerto 5173, plugin React
<code>index.html</code>	Viewport configurado, <code>theme-color</code> verde para PWA-feel
<code>.env.example</code>	<code>VITE_API_URL</code> apuntando al backend

2. Sistema de diseño (`styles/`)

- `tokens.css`: paleta verde/beige/blanco con valores hex nombrados, tipografía **Lexend** (fuente diseñada específicamente para mejorar fluidez lectora — justifica la elección de accesibilidad), escala tipográfica desde 14pt hasta 36pt, `--tap-min:`

48px para cumplir el estándar táctil, `prefers-reduced-motion` respetado globalmente.

- `global.css`: contenedor `#root` centrado mobile-first (max 480px), utilidades de layout compartidas (`.stack`, `.row-between`, `.page`).

3. Capa de datos (`api/`)

Un archivo por recurso del backend (`turnosService.js`, `cosechasService.js`, etc.), todos consumiendo `axiosClient.js`, que:

- Inyecta el JWT en cada request automáticamente.
- Captura 401 y fuerza logout + redirect a `/login`.
- Normaliza errores a `{ status, message, errors }` para que los componentes no parseen `error.response.data` manualmente.

4. Estado global (`context/`)

- `AuthContext.jsx`: sesión persistida en `localStorage`, expone `usuario`, `esCoordinadora`, `login()`, `logout()`.
- `ToastContext.jsx`: feedback visual inmediato (requisito UX) — cualquier componente llama `useToast().show(mensaje, tipo)`.

5. Componentes comunes (`components/common/`) — 14 piezas

`Button`, `Card`, `Input`, `Select`, `Textarea`, `Badge`, `Modal`, `ConfirmDialog`, `UndoToast`, `Toast`, `Loader`, `EmptyState`, `ErrorMessage`, `Avatar`, `ProgressBar`, `FAB`.

Dos merecen mención especial porque implementan **literalmente el flujo de 5 pasos de la Guía UX/UI**:

- `ConfirmDialog.jsx` → paso 3: "diálogo Sí/No de gran formato".
- `UndoToast.jsx` → paso 5: "ventana de 10 segundos para deshacer".

6. Layout y navegación (`components/layout/`)

- `BottomNav.jsx`: 5 destinos máximo (Inicio, Riego, Parcelas, Avisos, Perfil), agrega "Panel" solo si `esCoordinadora`.
- `TopBar.jsx`: botón "Volver" siempre visible — navegación lineal tipo Instacart, sin swipe.
- `ProtectedRoute.jsx`: bloquea rutas sin sesión y, opcionalmente, por rol (`soloCoordinadora`).

7. Pantallas (`pages/`) — las 10 solicitadas + 2 formularios

Pantalla	Resuelve
Login.jsx	Único paso, error explícito en español
Dashboard.jsx	Las 3 preguntas del caso + alertas de abandono
Turnos.jsx	Calendario filtrable, confirmar/ver detalle de riego
Parcelas.jsx + ParcelaMapaGrid.jsx	Mapa 2D táctil (sin pinch/zoom) + vista lista
ParcelaDetalle.jsx	Ficha con historial de siembras
Cultivos.jsx + NuevaSiembra.jsx	Catálogo + validación de doble siembra contra el backend
Cosechas.jsx + NuevaCosecha.jsx	Registro y distribución (resuelve el incidente de la lechuga)
Historial.jsx	Reemplaza el grupo de WhatsApp
Notificaciones.jsx	Centro de avisos con marcado de leídas
Perfil.jsx	Puntos de reputación, logros, cerrar sesión
Coordinacion.jsx	Panel admin: gestión de incidencias, alertas de abandono

8. Rutas (**routes/AppRoutes.jsx**)


Navegación plana, sin anidamiento profundo. `/coordinacion` protegida con el rol 1.

Para correr

```
cd frontend
npm install
cp .env.example .env
npm run dev
```

Verifiqué automáticamente que **todos los imports relativos resuelven** y que **no hay llaves/paréntesis desbalanceados** en los 62 archivos — no pude correr `npm install` porque el entorno tiene la red deshabilitada, así que te recomiendo correr `npm run build` apenas lo descargues para confirmar que compila limpio en tu máquina.

MENSAJE



como puedo solucionar este problema para que me deje de salir error archivos (huertolink.frontend) (huertolink.backend) (huertolink.sql)

CLAUDE

Encontré la causa exacta. Revisé tu backend real (no el mío original; veo que evolucionó bastante, con más tablas y campos) y el problema está en un solo archivo:

`src/config/database.js`.

Identificó causa raíz y formuló solución única

Identificó causa raíz y formuló solución única

El problema es ese: `pool.execute()` usa **prepared statements binarios** de MySQL, y el protocolo de prepared statements de MySQL tiene una limitación conocida con el binding de `LIMIT ?` (y `OFFSET ?`) — exactamente el error "Incorrect arguments to mysql_stmt_execute" que te sale. Por eso tu pestaña ya decía "Error MySQL LIMIT": vas por buen camino.

Dónde explota exactamente: las únicas 3 consultas con `LIMIT ?` en todo tu backend son:

- `dashboardModel.js` → `getRankingVecinos(10)`
- `dashboardModel.js` → `getActividadReciente(15)`
- `notificacionModel.js` → `findAll()` cuando se pasa `?limit=`

El endpoint `/dashboard` llama a las dos primeras dentro de un mismo `Promise.all`, así que cuando una falla, **se cae toda la pantalla de Inicio del frontend** — exactamente lo que muestra tu captura.

La solución estándar y mínima: como *todos* los modelos pasan por ese único helper `query()` en `database.js`, basta con cambiar de `pool.execute()` a `pool.query()`.

`query()` usa el protocolo de texto con escape seguro en el cliente (sigue siendo 100% seguro contra inyección SQL), y no tiene esta restricción de MySQL con `LIMIT/OFFSET`. Arregla las 3 consultas de una vez, y cualquier `LIMIT ?` que agregues a futuro también funcionará.

Editó 2 archivos

Editó 2 archivos

Verifico el archivo completo después del cambio:

Verificar el archivo database.js corregido

Verificar el archivo database.js corregido

Listo. Te dejo solo el archivo corregido para que lo reemplaces directamente:

Ejecutó un comando, archivo leído

Ejecutó un comando, archivo leído

Cómo aplicarlo:


1. Reemplaza tu `backend/src/config/database.js` por este archivo (es un cambio de **una sola línea**: `pool.execute(sql, params) → pool.query(sql, params)`, dentro de la función `query()`).
2. Reinicia el servidor backend (`npm run dev` o `npm start`).
3. Refresca el frontend y dale a "Reintentar" en el dashboard.

No necesitas tocar nada más: `database.js` es el único punto donde tu app habla con MySQL, así que este cambio corrige las 3 consultas afectadas (`getRankingVecinos`, `getActividadReciente` y el filtro `limit` de notificaciones) de una sola vez, sin perder seguridad contra inyección SQL.

Si después de esto te sigue saliendo el mismo mensaje, probablemente sea caché de Vite en el navegador — prueba con un hard refresh (Ctrl+Shift+R) además de reiniciar el backend.

archivo (database)

MENSAJE



y en este error, como se puede solucionar

CLAUDE

Encontré el problema, y es distinto al anterior: este no es un bug de backend, sino que **falta una página completa** en el frontend.

Examinó código existente y validaciones necesarias

Examinó código existente y validaciones necesarias

Ahora reviso el backend para confirmar los campos exactos que acepta la API al crear una parcela.

Architected form structure y validación de campos opcionales

Architected form structure y validación de campos opcionales

Tengo todo lo necesario. Voy a crear la página `NuevaParcela.jsx` (siguiendo exactamente tus convenciones de código) y registrar la ruta que falta.

Crear la página `NuevaParcela.jsx` siguiendo las convenciones del proyecto

Crear la página `NuevaParcela.jsx` siguiendo las convenciones del proyecto

Ahora registro la ruta en `AppRoutes.jsx`, antes de `/parcelas/:id` para que no vuelva a confundirse:

Editó 2 archivos, archivo visualizado

Editó 2 archivos, archivo visualizado

Te dejo los dos archivos para que los copies directo a tu proyecto.

Ejecutó un comando, archivo leído

Ejecutó un comando, archivo leído

Qué pasaba: este error no es de backend, es de frontend. El botón "+ Nueva parcela" en `Parcelas.jsx` navega a `/parcelas/nueva`, pero esa ruta nunca se creó (a diferencia de

`/cosechas/nueva` o `/cultivos/nueva-siembra`, que sí existen). Como solo existía la ruta dinámica `/parcelas/:id`, React Router tomaba "nueva" como si fuera un `id`, intentaba pedir `GET /parcelas/nueva` al backend, y el backend respondía "Parcela no encontrada" — exactamente lo de tu captura.

Qué agregué:

1. **NuevaParcela.jsx**: formulario para crear parcela (código, nombre, fila/columna, área, estado, responsable opcional, si es comunitaria, descripción), siguiendo el mismo patrón que **NuevaCosecha.jsx** (mismos componentes `Input/Select/Textarea/Button`, mismo manejo de `useToast` y errores).
2. **AppRoutes.jsx**: agregué `<Route path="/parcelas/nueva" element={<NuevaParcela />} />` antes de la ruta dinámica.

Cómo aplicarlo:

- Copia `NuevaParcela.jsx` a `frontend/src/pages/`.
- Reemplaza tu `frontend/src/routes/AppRoutes.jsx` por el que te dejé.
- Refresca el navegador (no necesitas reiniciar el backend, esto es 100% frontend).

Detalle que vale la pena que sepas: tu validador (`parcela.validator.js`) usa `.optional()` sin `checkFalsy`, así que enviar un campo opcional vacío (`""`) rompe `isInt()/isFloat()`. Por eso en el formulario elimino del payload `id_usuario_asignado`, `area_m2` y `descripcion` cuando quedan vacíos, en vez de mandarlos como string vacío — si en el futuro agregas otro formulario, vale la pena replicar esa misma limpieza antes de enviar.

archivos (nuevaparcels) (approutes)

MENSAJE

ya ejecute la app y solucione esos problemas, ahora el tema es que cada vez que ejecuto la app me entra directamente a la pantalla de inicio con la sesión iniciada, quiero que al momento de volver a ejecutarla me pida las credenciales

CLAUDE

Encontré el motivo: `AuthContext.jsx` guarda el token y el usuario en `localStorage`, y al montar la app **restaura la sesión automáticamente** desde ahí, justo para que sobreviva recargas. Eso es lo que quieres desactivar.

Identificó necesidad de actualizar comentario obsoleto del código
Identificó necesidad de actualizar comentario obsoleto del código

Actualizo también el comentario inicial del archivo, que quedó desactualizado con el cambio:

Editó un archivo, ejecutó un comando, archivo leído
Editó un archivo, ejecutó un comando, archivo leído

Qué pasaba: `AuthContext.jsx` guarda el token y el usuario en `localStorage` al hacer login, y al montar la app **leía esos datos y restauraba la sesión automáticamente** — por diseño, para que no se cerrara sesión al recargar. Por eso siempre entrabas directo a Inicio.

El cambio: en el `useEffect` que corre al montar la app, en vez de leer y restaurar `localStorage`, ahora se **limpia** esa sesión guardada. El resto del flujo no se toca:

- `login()` sigue guardando el token en `localStorage` normalmente (lo necesita `axiosClient` para autenticar tus peticiones mientras usas la app).
- Pero apenas se vuelve a cargar/ejecutar la app, ese token se descarta antes de que React lo lea, así que `usuario` queda en `null` y `ProtectedRoute` te manda directo a `/login`.

Cómo aplicarlo: reemplaza tu `frontend/src/context/AuthContext.jsx` por este archivo y recarga. La próxima vez que ejecutes la app te debería pedir credenciales de nuevo.

Si en el futuro quieres lo contrario para producción (que sí se recuerde la sesión, por ejemplo con un checkbox "Recordarme"), es un cambio pequeño sobre este mismo archivo — avísame y lo agregamos.

archivo (authcontext)