

Componentes del CMS — Casa Rosier

Headers

Sistema de Headers reutilizables y asignables

El CMS tendrá una colección llamada Headers.

Cada Header funciona como una plantilla visual editable desde Sanity. El administrador podrá crear, editar, duplicar, activar, desactivar y asignar Headers a cualquier página o contenido del sitio.

El sistema puede partir de plantillas base, por ejemplo:

- Header Home
- Header Página Interna
- Header Shop
- Header Landing
- Header Personalizado

Estas plantillas no son rígidas. Solo sirven como punto de partida visual. Cualquier Header puede editarse y asignarse a la página que se desee.

Un Header puede asignarse a:

- Pages
- Offerings
- Shop Page
- Products
- Blog Posts
- Páginas futuras

Si un documento no tiene Header asignado, el frontend utilizará el Header por defecto definido en Settings.

Campos principales del Header:

- Nombre interno
- Slug
- Tipo visual
- Estado
- Imagen desktop
- Imagen móvil
- Alt de imagen desktop
- Alt de imagen móvil
- Logo

- Alt del logo
- Escala del logo desktop
- Escala del logo móvil
- Título principal
- Subtítulo
- Título accesible
- Degradado CSS
- Color del menú
- Tamaño del menú
- Posición del menú
- Altura desktop
- Altura móvil
- Posición del contenido
- Alineación del texto
- Variante visual CSS
- Overlays decorativos
- CTA opcional

Overlays decorativos:

Cada Header puede incluir overlays decorativos independientes.

Cada overlay puede tener:

- Imagen
- Visible / oculto
- Posición
- Escala
- Tamaño desktop
- Tamaño móvil
- Opacidad
- Z-index

Lógica de renderizado:

1. El frontend revisa si la página o documento tiene un Header asignado.
2. Si tiene Header asignado, renderiza ese Header.
3. Si no tiene Header asignado, busca Settings.headerPorDefecto.
4. Si tampoco existe Header por defecto, renderiza un Header fallback mínimo del frontend.

Reglas:

- No crear un Header fijo por cada página.
- No hardcodear Headers en el frontend.
- Los Headers deben ser reutilizables.
- Un mismo Header puede usarse en varias páginas.
- Cada página puede cambiar de Header desde Sanity.
- El Header Home puede usarse en Home o en otra landing.

- El Header Página Interna puede usarse en cualquier página secundaria.
 - El tipo visual sirve para organizar y aplicar estilos base, no para limitar dónde puede usarse.
-

Social Gallery

Sistema de Galería Social reutilizable

La Social Gallery es un componente reutilizable para mostrar contenido visual relacionado con Instagram y la actividad del taller.

No debe limitarse únicamente a la Home. Puede asignarse a cualquier Page, Offering, Shop Page o sección futura.

El componente debe permitir:

- Título
- Subtítulo línea 1
- Subtítulo línea 2
- Enlace a Instagram
- Texto del enlace
- Publicaciones
- Modal de publicación
- Bloques inferiores promocionales opcionales

Campos principales:

- Título
- Subtítulo 1
- Subtítulo 2
- Instagram URL
- Instagram Label
- Posts
- Bottom Blocks

Cada post debe incluir:

- Imagen
- Texto alternativo
- URL de Instagram
- URL alternativa
- Título
- Descripción
- Fecha
- Hashtag opcional
- Is Reel

Funcionamiento visual:

La galería debe funcionar como una sola línea horizontal de imágenes.

- Una única fila.
- Imágenes cuadradas.
- Movimiento automático de derecha a izquierda.
- Transición muy lenta.
- Sensación de marquee infinito.
- Sin dots.
- Sin flechas.
- Sin paginación.
- Sin cortes visibles.
- Duplicación automática del track para generar loop continuo.
- Pausa en hover.
- Pausa en focus.

Modal de publicación:

Al hacer click sobre una imagen, no debe abrir directamente Instagram. Primero debe abrir un modal interno.

El modal debe replicar la diagramación original:

- Overlay oscuro semitransparente.
- Modal centrado.
- Fondo blanco.
- Dos columnas en desktop.

Columna izquierda:

- Imagen grande.
- Ocupa aproximadamente el 58% del ancho.
- Imagen con object-fit: cover.
- Sin textos encima.
- Sin botones encima.

Columna derecha:

- Ocupa aproximadamente el 42% del ancho.
- Fondo gris muy claro.
- Padding generoso.
- Contenido alineado a la izquierda.

Orden del panel derecho:

1. Navegación superior anterior / siguiente.
2. Botón cerrar en esquina superior derecha.
3. Título o texto principal.
4. Descripción.

5. Hashtag.
6. Enlace “Ver en Instagram”.
7. Fecha.
8. Barra inferior de acciones sociales.

Comportamiento del modal:

- Click en publicación abre modal.
- Click fuera cierra modal.
- Botón cerrar cierra modal.
- Tecla ESC cierra modal.
- Flecha izquierda navega al post anterior.
- Flecha derecha navega al post siguiente.
- El scroll de fondo queda bloqueado.
- El contenido largo del panel derecho usa scroll interno.

Responsive:

En móvil el modal pasa a una sola columna:

- Imagen arriba.
- Texto debajo.
- Enlace.
- Fecha.
- Acciones.

Bottom Blocks:

La Social Gallery puede incluir bloques inferiores promocionales.

Ejemplos:

- Agenda tu experiencia
- Regala cerámica
- Tienda online

Cada bloque puede tener:

- Icono
- Título
- Texto
- Link label
- Link URL

Testimonials

Sistema de testimonios reutilizable

El CMS debe separar testimonios individuales de grupos de testimonios.

Esto permite crear diferentes conjuntos para distintas páginas.

Colecciones recomendadas:

- Testimonial
- Testimonial Group

Testimonial:

Campos:

- Nombre
- Cargo, curso o relación con el estudio
- Texto
- Imagen o avatar
- Destacado
- Orden

Testimonial Group:

Campos:

- Nombre interno
- Slug
- Estado
- Título visible opcional
- Subtítulo opcional
- Testimonios asociados
- Orden de visualización
- Variante visual

Ejemplos de grupos:

- Testimonios Home
- Testimonios Clases
- Testimonios Workshops
- Testimonios Experiencias
- Testimonios Shop

Asignación:

Un Testimonial Group puede asignarse a:

- Pages
- Offerings
- Shop Page
- Products
- Blog Posts

- Settings como fallback global

Lógica de renderizado:

1. El frontend revisa si el documento tiene un grupo de testimonios asignado.
2. Si lo tiene, renderiza ese grupo.
3. Si no, usa `Settings.testimonialsPorDefecto`.
4. Si no hay fallback, no renderiza la sección.

Reglas:

- No duplicar testimonios en cada página.
 - Crear testimonios una sola vez.
 - Agruparlos según contexto.
 - Permitir reutilización.
 - Permitir orden manual.
-

Footers

Sistema de Footers reutilizables y asignables

El CMS tendrá una colección llamada Footers.

Cada Footer funciona como una plantilla editable desde Sanity. El administrador podrá crear, editar, duplicar, activar, desactivar y asignar Footers a diferentes páginas o contenidos.

Tipos posibles:

- Footer Principal
- Footer Shop
- Footer Landing
- Footer Minimal
- Footer Personalizado

Estos tipos sirven para ordenar y aplicar estilos base, pero no deben limitar dónde puede usarse cada Footer.

Un Footer puede asignarse a:

- Pages
- Offerings
- Shop Page
- Products
- Blog Posts
- Páginas futuras

Campos principales:

Identidad y estilo:

- Nombre interno
- Slug
- Tipo visual
- Estado
- Logo
- Logo alt
- Descripción corta
- Color de fondo
- Color de texto
- Variante visual CSS

Contacto:

- WhatsApp número
- WhatsApp mensaje predeterminado
- Email de contacto
- Dirección
- Google Maps URL
- Horario

Redes sociales:

- Instagram
- TikTok
- YouTube
- Facebook
- LinkedIn
- Spotify

Menús:

El Footer puede tener varias columnas de enlaces.

Cada columna incluye:

- Título
- Items

Cada item incluye:

- Label
- Link
- Enlace interno o externo

Legal:

- Texto copyright
- Política de privacidad URL
- Aviso legal URL
- Política de cookies URL
- Términos y condiciones URL

Formulario:

El Footer puede mostrar u ocultar un formulario básico de contacto o newsletter.

Campos:

- Formulario visible
- Tipo de formulario
- Texto introductorio
- Email destino opcional

Importante:

La lógica avanzada de formularios, automatizaciones, envíos, estadísticas y métricas no debe vivir dentro del Footer. Debe gestionarse desde Marketing o Settings.

El Footer solo define si muestra un formulario y qué diseño utiliza.

Lógica de renderizado:

1. El frontend revisa si la página o documento tiene Footer asignado.
2. Si tiene Footer asignado, renderiza ese Footer.
3. Si no tiene Footer asignado, usa Settings.footerPorDefecto.
4. Si no existe footer por defecto, renderiza un Footer fallback mínimo.

Reglas:

- No hardcodear footers por página.
- No duplicar contenido de contacto manualmente.
- Un Footer puede reutilizarse en varias páginas.
- Los datos globales pueden venir desde Settings.
- Las métricas deben vivir en Marketing, no en Footer.

Componentes adicionales recomendados

CTA Blocks

Bloques reutilizables de llamada a la acción.

Campos:

- Nombre interno
- Título
- Texto
- Botón label
- Botón URL
- Imagen opcional
- Variante visual
- Estado

Asignable a:

- Pages
 - Offerings
 - Shop Page
 - Blog Posts
-

Promo Banners

Banners promocionales reutilizables.

Campos:

- Nombre interno
- Texto principal
- Texto secundario
- Imagen opcional
- Botón label
- Botón URL
- Fecha de inicio
- Fecha de fin
- Estado
- Variante visual

Usos:

- Promociones
 - Cursos abiertos
 - Gift Cards
 - Campañas especiales
-

SEO Presets

Plantillas SEO reutilizables.

Campos:

- Nombre interno
- Meta title
- Meta description
- Open Graph image
- Canonical
- Robots index
- Robots follow

Asignable a:

- Pages
 - Offerings
 - Products
 - Blog Posts
-

Reglas generales de componentes

- Los componentes deben ser reutilizables.
- Los componentes no deben estar amarrados a una única página.
- Una página puede asignar componentes personalizados.
- Si una página no asigna componentes, usa fallbacks globales desde Settings.
- No duplicar contenido manualmente.
- No hardcodear componentes visuales en el frontend.
- Sanity debe controlar contenido, asignación y estado.
- Next.js debe encargarse del renderizado.
- La arquitectura debe permitir crecer sin rehacer el CMS.