

I) Exercise One: Good old telnet

File: telnet.pcap

Work: reconstruct the telnet session

Questions

1. Who logged into 192.168.0.1?

Username: **fake**

Password: **user**

2. After logged what the user do?

Hizo ping a [yahoo.com](https://www.yahoo.com), posteriormente, usó el comando ls y ls -a y cerró la sesión.

TIP: telnet traffic is not secure

Primeramente hay que seleccionar un paquete que contenga “TELNET DATA” y luego dar click derecho y buscar la opción “follow” y seleccionar la opción que nos aparece y con eso podemos ver el usuario y contraseña de la sesión de telnet.

4	0.004160	192.168.0.2	192.168.0.1	TELNET	93 Telnet Data ...
---	----------	-------------	-------------	--------	--------------------

Luego se le da click derecho en “Follow” se selecciona la única opción que aparecerá y se mostrará esta pantalla.

```
Wireshark · Follow TCP Stream (tcp.stream eq 0) · 01-telnet.pcap

.....!..".'.#..%..%.....!..".'.P.....b.....b....B.
rg:0.0....'.DISPLAY.bam.zing.org:0.0.....xterm-color.....!.....".
OpenBSD/i386 (oof) (ttyp2)

login: fake
.....Password:user

.....Last login: Sat Nov 27 20:11:43 on ttty2 from bam.zing.org
Warning: no Kerberos tickets issued.
OpenBSD 2.6-beta (OOF) #4: Tue Oct 12 20:42:32 CDT 1999

Welcome to OpenBSD: The proactively secure Unix-like operating system.

Please use the sendbug(1) utility to report bugs in the system.
Before reporting a bug, please try to reproduce it with the latest
version of the code. With bug reports, please try to ensure that
enough information to reproduce the problem is enclosed, and if a
known fix for it exists, include that as well.

$ /sbin/ping www.yahoo.com
PING www.yahoo.com (204.71.200.67): 56 data bytes
64 bytes from 204.71.200.67: icmp_seq=0 ttl=241 time=69.885 ms
64 bytes from 204.71.200.67: icmp_seq=1 ttl=241 time=73.591 ms
64 bytes from 204.71.200.67: icmp_seq=2 ttl=241 time=72.302 ms
64 bytes from 204.71.200.67: icmp_seq=3 ttl=241 time=73.493 ms
64 bytes from 204.71.200.67: icmp_seq=4 ttl=241 time=75.068 ms
64 bytes from 204.71.200.67: icmp_seq=5 ttl=241 time=70.239 ms
.....
--- www.yahoo.com ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 69.885/72.429/75.068 ms
$ ls
$ ls -a
. . . . .cshrc .login .mailrc .profile .rhosts
$ exit
```

II) Exercise two: massive TCP SYN

File: `massivesyn1.pcap` and `massivesyn2.pcap`

Work: Find files differences

Questions

1. `massivesyn1.pcap` is a Escaneo de puertos dirigido attempt

1. `massivesyn2.pcap` is a Escaneo de puertos aleatorio attempt

TIP: pay attention to source IP

Se dice esto debido a que las direcciones IP del primer archivo, además se prueba con puertos diferentes, al igual que en el segundo archivo con el único cambio que las direcciones IP del segundo archivo parecen públicas y aleatorias

III) Exercise three: compare traffic

Files: `student1.pcap` and `student2.pcap`

Scenario: You are an IT admin in UCR, you had reported that *student1* (a new student) cannot browse or mail with its laptop. After some research, *student2*, sitting next to *student1*, can browse with any problems.

Work: compare these two capture files and state why *student1*'s machine is not online

Solution

1. *student1* must

Configurar bien el gateway ya que este parece estar mal, ya que el primer mensaje de ARP Address Resolution Protocol parece no funcionar, mientras que en el *student2* si funciona correctamente, por lo que debería de cambiar la IP 192.168.0.11 por 192.168.0.10 que parece ser la correcta para el gateway

TIP: pay attention to first ARP package

IV) Exercise four: chatty employees

File: chat.pcap

Work: compare these two capture files and state why *student1*'s machine is not online

Question

1. What kind of protocol is used?
2. Who are the chatters?
3. What do they say about you (sysadmin)?

TIP: your chat can be monitored by network admin

1. El protocolo utilizado es MSN Messenger Service(MSNMS), este se usa para la comunicación, hay varios paquetes que usan este protocolo con sus comando específicos como USR, CAL, MSG, entre otros...
2. Los chatters son:
Brian (tesla_brian@hotmail.com) - Usuario local (192.168.0.114)
Thomas(tesla_thomas@hotmail.com) - Usuario remoto
3. Puede detectar el uso de MSN Messenger (tráfico no cifrado completamente). Es decir, los chats pueden ser monitoreados por aplicaciones maliciosas, por ello hay que evitarlas. El sysadmin puede rastrear aplicaciones como MSN Messenger(esteste protocolo puede ser monitoreado por el administrador de red) aunque no vea el contenido textual directamente.

Y como se menciona anteriormente:

Student1 no navega porque su gateway está mal configurado o inaccesible, mientras que chat.txt muestra tráfico exitoso gracias a una configuración correcta.