```
Connectable_Entity (
    #idEntity : int,
    name : Varchar(100),
    public_key_G1 : Varchar(128)
)

Individual (
    #idIndividual : int => Connectable_Entity(idEntity),
    email : Varchar(255)
)

Community (
    #idCommunity : int => Connectable_Entity(idEntity)
)

BelongTo (
    #idIndividual : int => Individual(idIndividual),
    #idCommunity : int => Community(idCommunity),
    isCreator : Bool
)

Entity_Link (
    #idSource : int => Connectable_Entity(idEntity),
    #idTarget : int => Connectable_Entity(idEntity),
    description_link : Varchar(255)
)

Message (
    #idMessage : int,
    content : Text,
    send_date : DateTime,
    idSender : int => Connectable_Entity(idEntity),
    idRefersTo : int => Message(idMessage)
)
```

```
Message_Recipient (
    #idMessage : int => Message(idMessage),
    #idReceiver : int => Connectable_Entity(idEntity)
)

Skill (
    #idSkill : int,
    name : Varchar(100)
)

Master (
    #idIndividual : int => Individual(idIndividual),
    #idSkill : int => Skill(idSkill),
    proficiency_level : int
)

Service (
    #idService : int,
    titre : Varchar(100),
    description : Text,
    idProvider : int => Individual(idIndividual)
)

Service_Requirement (
    #idService : int => Service(idService),
    #idSkill : int => Skill(idSkill)
)

Commercial_Service (
    #idService : int => Service(idService),
    price : Float
)

Free_Service (
    #idService : int => Service(idService)
```

```
)

Exchange_Service (
    #idService : int => Service(idService),
    description_expectation : Text
)

GeoLocation (
    #idIndividual : int => Individual(idIndividual),
    latitude : Float,
    longitude : Float,
    statement_date : DateTime,
    link_osm : Varchar(255)
)

Opposition (
    #idTarget : int => Individual(idIndividual),
    #no_opposition_local : int
)

Vote_Opposition (
    #idTarget_Opp : int,
    #no_opposition_local_Opp : int,
    #idVoter : int => Individual(idIndividual)
)
```