



Sapienza Università di Roma
Facoltà di Ing. dell'Informazione, Informatica e Statistica, Laurea in Informatica
Insegnamento di **Basi di Dati, Modulo 2**
Prof. Toni Mancini
Dipartimento di Informatica
<http://tmancini.di.uniroma1.it>

Esame **BD2.Esame.Risposte.ER** – Modulo risposte prova scritta

Dati dello studente e dell'esame

Cognome e nome: Matricola:

Data:

Corso di laurea e canale di appartenenza:

- ☐ Laurea in Informatica, canale 1 (A-L, Prof. G. Perelli)
- ☐ Laurea in Informatica, canale 2 (M-Z, Prof.ssa M. De Marsico)
- ☐ Laurea in Informatica in Modalità Teledidattica Unitelma Sapienza

Firma di un membro della Commissione per
avvenuta identificazione:

.....

Rinuncia alla prova

☐ Desidero rinunciare a questa prova d'esame. Firma:



Questo modulo è ottimizzato per la stampa fronte-retro



Istruzioni e regole d'esame

Prima dell'esame

- Stampare questo modulo, preferibilmente fronte-retro, e rilegarlo con un fermaglio rimovibile, come quello disegnato in alto
- Compilare il frontespizio con i propri dati, come richiesto
- Scrivere la propria matricola nello spazio apposito nella parte alta di tutte le pagine

Durante l'esame

- La prova è dimensionata per essere svolta in circa 3 ore. Tuttavia, data la sua natura fortemente progettuale, la Commissione offre agli studenti la più ampia disponibilità di tempo, al fine ovviare ad eventuali (e limitati) errori di analisi/progettazione rilevati più a valle del ciclo di vita.
Il tempo massimo per la consegna è quindi rilassato a 5 ore (il massimo tempo compatibile con le disponibilità di aule).
- Scrivere le risposte negli spazi predisposti sotto le relative domande. Le ultime pagine sono vuote e possono essere usate come minute oppure, se puntate opportunamente, per contenere risposte in caso gli spazi appositi dovessero risultare insufficienti.
- Non è possibile usare alcun tipo di materiale didattico.
- In caso di necessità di ulteriori fogli (in proprio possesso), chiedere preventivamente alla Commissione una nuova procedura di controllo.
- La Commissione può rispondere solo a brevi domande inerenti al testo dei quesiti.
- Tra la seconda e la quarta ora d'esame, gli studenti possono effettuare **brevi pause** (uno studente alla volta) seguendo la seguente procedura:
 1. Alla lavagna è riportata una coda denominata 'Coda prenotazioni pause'. Sia n (un intero) l'elemento in fondo alla coda (si assuma $n = 0$ in caso di coda vuota).
 2. Recarsi alla lavagna ed aggiungere l'intero $n + 1$ come proprio contrassegno in fondo alla coda, seguito da una stringa a propria scelta (ad es., le proprie iniziali).
 3. Se il proprio contrassegno non è l'elemento affiorante della coda, tornare al lavoro in attesa che lo diventi.
 4. Consegnare tutti i fogli di lavoro e il testo d'esame alla Commissione ed uscire.
 5. Al rientro, cancellare il proprio contrassegno dalla coda di modo da permettere al successivo studente prenotato di uscire, e riprendere i fogli prima consegnati.

Al momento della consegna

- Ordinare tutti i fogli che si vuole far valutare e rilegarli con un fermaglio rimovibile. Non includere fogli che la Commissione non deve valutare (ad es., requisiti, minute), ma includere ovviamente il frontespizio.
- Consegnare i fogli ordinati **nelle mani** di un membro della Commissione. **Non** lasciare l'aula senza la conferma, da parte della Commissione, del buon esito delle operazioni di consegna.

In caso di rinuncia

- È possibile rinunciare alla consegna a partire dalla seconda ora d'esame. In caso di rinuncia, consegnare nelle mani della Commissione solo il frontespizio, dopo aver compilato e firmato la sezione dedicata.

Sommario delle domande

Si richiede di progettare l'applicazione descritta dalla specifica dei requisiti effettuando le fasi di Analisi concettuale dei requisiti e di Progettazione logica della base dati e delle funzionalità, utilizzando la metodologia vista nel corso.

In particolare (vengono indicati i tempi suggeriti per i diversi passi chiave):

Parte 1: Analisi concettuale dei requisiti Effettuare la fase di Analisi concettuale dei requisiti producendo lo schema concettuale per l'applicazione, che includa:

- Analisi dei dati (45 minuti; 75 minuti al massimo):
 - un diagramma ER concettuale (*)
 - il relativo dizionario dei dati
 - le specifiche dei domini concettuali non di tipo base
 - eventuali vincoli esterni, espressi utilizzando il linguaggio della logica del primo ordine (*)
- Analisi delle funzionalità:
 - un diagramma UML degli use-case (5 minuti; 10 minuti al massimo)
 - la segnatura di tutte le operazioni di use-case (10 minuti)
 - la specifica delle operazioni di use-case necessarie a modellare i requisiti contrassegnati dalla barra laterale (come quella qui a sinistra) in termini di precondizioni e postcondizioni, utilizzando il linguaggio della logica del primo ordine (*) (30 minuti; 60 minuti al massimo)

Parte 2: Progettazione della base dati e delle funzionalità Effettuare la progettazione della base dati e delle funzionalità a partire dallo schema concettuale prodotto nella Parte 1, ed in particolare eseguire i seguenti passi:

- Progettazione della base dati relazionale con vincoli:
 - Ristrutturazione del diagramma ER concettuale e dei vincoli esterni (20 minuti; 30 minuti al massimo):
 - * scelta del DBMS da utilizzare
 - * progettazione della corrispondenza tra i domini concettuali ed opportuni domini SQL (domini base o utente, oppure realizzati mediante relazioni aggiuntive) supportati dal DBMS scelto
 - * ristrutturazione del diagramma ER concettuale e dei vincoli esterni.
 - Produzione dello schema relazionale della base dati e dei relativi vincoli (*) (30 minuti; 60 minuti al massimo)
- Progettazione delle funzionalità (30 minuti; 45 minuti al massimo):
 - definizione della specifica realizzativa delle operazioni di use-case necessarie a modellare i requisiti contrassegnati dalla barra laterale, in modo conforme alla loro specifica concettuale prodotta nella fase di Analisi, in termini di algoritmi in pseudo-codice e comandi SQL. (*)

(*) Una risposta soddisfacente a questa domanda è condizione *necessaria* (ma non sufficiente) per superare la prova.

Le pagine seguenti contengono le domande specifiche a cui è richiesto rispondere, ulteriori delucidazioni per ogni singolo punto, e spazi per le risposte.

Le pagine da 33 in poi possono essere utilizzate per scrivere minute che non verranno valutate.



Questa pagina è stata intenzionalmente lasciata vuota

1 Analisi concettuale

Domanda 1 (10 minuti) Raffinare la specifica dei requisiti eliminando inconsistenze, omissioni e ridondanze e producendo un elenco numerato di requisiti il meno ambiguo possibile. (La risposta a questa domanda non sarà valutata, ma si consiglia di svolgere accuratamente questo passo, in quanto può facilitare di molto le attività di progetto.)

Risposta

1. Litorale

1.1 nome

1.2 estensione km

1.3 Lista Comuni che bacia

1.3.1 nome

1.3.2 provincia

1.3.3 frazioni [con nomi] 0..*

1.4 Lista Mari

1.4.1 nome mare

1.5 Zone

1.5.1 riserva o spiaggia {div, compl}

1.5.1.1 SE RISERVA: (nome, desc, data istituzione)

1.5.2 capacità massima

1.5.3 nome

1.5.4 superficie m²

1.5.5 località in cui sono situate

1.5.6 Comune

1.5.7 coordinate del centro

1.5.8 Frazione del comune*

1.5.1.2

Se SPIAGGIA

1.5.1.2.1 stabilimento balneare [0..*]

- numero cell

- prezzo ingresso

- costo ombrelloni

- costo sdraio

- costo lettini

- litore

1.5.1.2.2 - Servizi igienici

1.5.1.2.3 bar o Ristoranti

nome

numero Cell

litore

2. Utente

2.2 CF

2.1 Commerciale

2.1.1 ragione sociale

2.1.3 ristoranti, bar/stabilimenti

2.1.3.1 accessibile ad animali?

2.1.3.2 zona appartenenza

privato

2.2 PRIVATO

nome

cognome

genere

nascita

3. Evento

3.1 creatore

3.2 nome

3.3 descrizione

3.4 costo [0..1]

3.5 numero Max persone

3.6 attività

3.7 Data Ora inizio

LA SOMMA
DELLE PERSONE
ACCETTATE IN
UN INSIEME DI
EVENTI NELLA
STESSA ORA-GIORNO
IN UNA STESSA
SPIAGGIA E'
MINORE ALLA
CAP. MASSIMA DELLA
SPIAGGIA

Risposta alla Domanda 1 (segue)

4. Prenotazione

gruppo utenti

ZONA

ORZ Arrivo Prenota

ORZ ABBANDONO Prenota

Eventuale evento [0..1]

ORZ Arrivo


ORZ ABBANDONO } effettive

Domanda 2 (45 minuti; 75 minuti al massimo) Proseguire la fase di Analisi Concettuale dei requisiti, producendo un diagramma ER concettuale per l'applicazione, il dizionario dei dati ed eventuali vincoli esterni.

Una risposta soddisfacente a questa domanda è condizione *necessaria* (ma non sufficiente) per superare la prova.

Diagramma ER

Prodotto un diagramma ER concettuale per l'applicazione in termini di entità, relationship, attributi, relazioni is-a, generalizzazioni (disgiunte) complete e non.



Risposta alla Domanda 2 (segue)

Dizionario dei dati Per ogni entità e relationship del diagramma ER **con** attributi o vincoli:

- Definire il dominio e la molteplicità degli attributi (se diversa da (1,1))
- Definire eventuali vincoli esterni in logica del primo ordine estesa con teoria degli insiemi e semantica di mondo reale, usando il seguente alfabeto:
 - Un simbolo di predicato $E/1$ per ogni entità E .
Semantica di $E(x)$: x è una istanza di E .
 - Un simbolo di predicato $D/1$ per ogni dominio D .
Semantica di $D(x)$: x è un valore di D .
 - Un simbolo di predicato r/n ($n > 0$) per ogni relationship n -aria r .
Semantica di $r(x_1, \dots, x_n)$: x_1, \dots, x_n è una istanza di r .
 - Un simbolo di predicato $a/2$ per ogni attributo a di entità
Semantica di $a(x, v)$: uno dei valori dell'attributo a dell'istanza x è v .
 - Un simbolo di predicato $a/(n+1)$ per ogni attributo a di relationship n -aria.
Semantica di $a(x_1, \dots, x_n, v)$: uno dei valori dell'attr. a dell'istanza (x_1, \dots, x_n) della relat. è v .
 - Opportuni simboli di predicato (soggetti a *semantica di mondo reale*) per gestire confronti tra valori di domini numerici o comunque ordinati (tra cui $</2$, $\leq/2$, $>/2$, $\geq/2$).
 - Il predicato di uguaglianza $=/2$ (la cui interpretazione è la relazione che lega ogni elemento del dominio di interpretazione solo con se stesso).
 - Opportuni simboli di costante (soggetti a *semantica di mondo reale*), tra cui *adesso*, interpretato come il valore del dominio DataOra che rappresenta l'istante corrente.

Risposta

<div>1</div> <div>Tipo: <u>Entità</u> Relationship (cerchiare)</div> <div>Nome: <u>Zona</u></div> <table><thead><tr><th>attributo</th><th>dominio</th><th>moltepl. (*)</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3"> </td></tr></tbody></table> <div>(*) solo se diversa da (1,1)</div> <div>Vincoli:</div> <div>$[V.limite_persone_in_una_zona]$</div> <div>$\forall z, i, f, c, n$</div> <div>$[Zona(z) \wedge capacita(z, c) \wedge pren_cont(z, i, f, n)] \rightarrow n \leq c$</div> <div>$[V.\sigma_localita_o_frazione]$</div> <div>$\forall z \quad Zona(z)$</div> <div>$[\exists f \quad localita_fraz(z, f)] \leftrightarrow [\neg \exists c \quad localita_com(z, c)]$</div>	attributo	dominio	moltepl. (*)				<div>2</div> <div>Tipo: <u>Entità</u> Relationship (cerchiare)</div> <div>Nome: <u>Evento</u></div> <table><thead><tr><th>attributo</th><th>dominio</th><th>moltepl. (*)</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3"> </td></tr></tbody></table> <div>(*) solo se diversa da (1,1)</div> <div>Vincoli:</div> <div>$[V.no_overbooking_evento]$</div> <div>$\forall e, ne, c$</div> <div>$[Evento(e), num_persone(ne), capacienza(e, c)] \rightarrow ne \leq c$</div> <div>$[V.cap_evento_minore_cap_zona]$</div> <div>$\forall e, ce, br, st, sp, cz$</div> <div>$[Evento(e) \wedge capacienza(ce) \wedge [eve_bar(e, br) \wedge spi_bar(br, sp)] \vee [eve_spi(e, st) \wedge sta_spi(st, sp)]]$</div> <div>$\wedge capacita(sp, cz) \rightarrow ce \leq cz$</div>	attributo	dominio	moltepl. (*)			
attributo	dominio	moltepl. (*)											
attributo	dominio	moltepl. (*)											

3 Tipo: Entità | Relationship (cerchiare)Nome: Evento

attributo	dominio	moltepl. (*)

(*) solo se diversa da (1,1)

Vincoli:

 $[V. evento_bar. \sigma_stabilimento]$ $\forall e \text{ Evento}(e)$ $[\exists b \text{ eve_bar}(e,b)] \leftrightarrow [\neg \exists st \text{ eve_spi}(e,st)]$ $[V. evento_creato_in_luogo_legittimo]$ $\forall e, c, l$

$$[Evento(e) \wedge commerciante(c) \wedge com_eve(c,e) \wedge [eve_bar(e,l) \vee eve_spi(e,l)] \rightarrow [com_bar(c,l) \vee com_spi(c,l)]]$$
5 Tipo: Entità | Relationship (cerchiare)Nome: Prenotazione

attributo	dominio	moltepl. (*)

(*) solo se diversa da (1,1)

Vincoli:

 $[V. prenota_evento_in_zona_prenotazione]$ $\forall p, z, sp, e$ $[Prenotazione(p) \wedge pre_zon(p,z) \wedge pre_eve(p,e) \wedge$ $[\exists b \text{ eve_bar}(e,b) \wedge spi_bar(b,sp)] \vee$ $[\exists st \text{ eve_spi}(e,st) \wedge st_a_spi(st,sp)]] \rightarrow z = sp$ $[V. inizio_minore_fine]$ $\forall p, i, f [Prenotazione(p) \wedge arrivoPrenisto(p,i) \wedge finePrenisto(p,f)] \rightarrow i < f$ $\forall p, i, f [Prenotazione(p) \wedge arrivoReale(p,i) \wedge fineReale(p,f)] \rightarrow i < f$ 4 Tipo: Entità | Relationship (cerchiare)Nome: Utente

attributo	dominio	moltepl. (*)

(*) solo se diversa da (1,1)

Vincoli:

 $[V. no_prenotazioni_simultanee]$ $\forall u, p1, p2, i1, i2, f1, f2$ $[Utente(u) \wedge ute_pre(u, p1) \wedge ute_pre(u, p2) \wedge$ $\wedge arrivoPrenisto(p1, i1) \wedge finePrenisto(p1, f1) \wedge$ $\wedge arrivoPrenisto(p2, i2) \wedge finePrenisto(p2, f2)]$ $\rightarrow f1 < i2 \vee f2 < i1$ $[V. no_prenotazioni_pre_nascita]$ $\forall u, p, n, a$ $[Utente(u) \wedge ute_pre(u, p) \wedge [arrivoPrenisto(p, a) \vee arrivoReale(p, a)]]$ $\wedge nascita(u, n) \rightarrow a > n$ 6 Tipo: Entità | Relationship (cerchiare)Nome: Utente

attributo	dominio	moltepl. (*)

(*) solo se diversa da (1,1)

Vincoli:

 $[V. no_presenze_simultanee]$ $\forall u, p1, p2, i1, i2$ $[Utente(u) \wedge ute_pre(u, p1) \wedge ute_pre(u, p2) \wedge$ $\wedge arrivoReale(p1, i1) \wedge arrivoReale(p2, i2)]$ \rightarrow $\neg \exists t$ $t > i1 \wedge t > i2 \wedge$ $[\forall f1 \text{ fineReale}(p1, f1) \rightarrow t < f1] \wedge$ $[\forall f2 \text{ fineReale}(p2, f2) \rightarrow t < f2]$

7 Tipo: Entità | Relationship (cerchiare)

Nome: Prenotazione

attributo	dominio	moltepl. (*)
-----------	---------	--------------

(*) solo se diversa da (1,1)

Vincoli:

$[V.no.prenotazioni_a_riserva_prima_di_istituzione]$

$\forall p, a, r, i$

$[Prenotazione(p) \wedge arrivoPrevisto(p, a) \vee$
 $arrivoReale(p, a)] \wedge pre_zon(p, r) \wedge Riserva(r)$
 $\wedge istituzione(r, i) \rightarrow i < a$

9 Tipo: Entità | Relationship (cerchiare)

Nome: Zona

attributo	dominio	moltepl. (*)
-----------	---------	--------------

(*) solo se diversa da (1,1)

Vincoli:

$[V.zona_in_comune_baccato_dal_libovale]$

$\forall z, l, c$

$[Zona(z) \wedge lib_zon(l, z) \wedge localita_com(z, c)]$
 $\rightarrow lib_com(l, c)$

$\forall z, f, l$

$[Zona(z) \wedge localita_fraz(z, f) \wedge lib_zon(z, l)]$
 $\rightarrow \exists c \ lib_com(l, c) \wedge com_fraz(c, f)$

8 Tipo: Entità | Relationship (cerchiare)

Nome:

attributo	dominio	moltepl. (*)
-----------	---------	--------------

(*) solo se diversa da (1,1)

Vincoli:

10 Tipo: Entità | Relationship (cerchiare)

Nome:

attributo	dominio	moltepl. (*)
-----------	---------	--------------

(*) solo se diversa da (1,1)

Vincoli:



<div>11 Tipo: Entità Relationship (cerchiare)</div> <div>Nome:</div> <table border="1"><thead><tr><th>attributo</th><th>dominio</th><th>moltepl. (*)</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3"> </td></tr></tbody></table> <div>(*) solo se diversa da (1,1)</div> <div>Vincoli:</div>	attributo	dominio	moltepl. (*)				<div>13 Tipo: Entità Relationship (cerchiare)</div> <div>Nome:</div> <table border="1"><thead><tr><th>attributo</th><th>dominio</th><th>moltepl. (*)</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3"> </td></tr></tbody></table> <div>(*) solo se diversa da (1,1)</div> <div>Vincoli:</div>	attributo	dominio	moltepl. (*)			
attributo	dominio	moltepl. (*)											
attributo	dominio	moltepl. (*)											

<div>12 Tipo: Entità Relationship (cerchiare)</div> <div>Nome:</div> <table border="1"><thead><tr><th>attributo</th><th>dominio</th><th>moltepl. (*)</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3"> </td></tr></tbody></table> <div>(*) solo se diversa da (1,1)</div> <div>Vincoli:</div>	attributo	dominio	moltepl. (*)				<div>14 Tipo: Entità Relationship (cerchiare)</div> <div>Nome:</div> <table border="1"><thead><tr><th>attributo</th><th>dominio</th><th>moltepl. (*)</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3"> </td></tr></tbody></table> <div>(*) solo se diversa da (1,1)</div> <div>Vincoli:</div>	attributo	dominio	moltepl. (*)			
attributo	dominio	moltepl. (*)											
attributo	dominio	moltepl. (*)											

15 Tipo: **Entità** | **Relationship** (cerchiare)

Nome:

attributo	dominio	moltepl. (*)
-----------	---------	--------------

(*) solo se diversa da (1,1)

Vincoli:

17 Tipo: **Entità** | **Relationship** (cerchiare)

Nome:

attributo	dominio	moltepl. (*)
-----------	---------	--------------

(*) solo se diversa da (1,1)

Vincoli:

16 Tipo: **Entità** | **Relationship** (cerchiare)

Nome:

attributo	dominio	moltepl. (*)
-----------	---------	--------------

(*) solo se diversa da (1,1)

Vincoli:

18 Tipo: **Entità** | **Relationship** (cerchiare)

Nome:

attributo	dominio	moltepl. (*)
-----------	---------	--------------

(*) solo se diversa da (1,1)

Vincoli:

Ulteriori vincoli esterni, specifica di eventuali operazioni ausiliarie invocate da tali vincoli, e specifica dei domini concettuali non di tipo base

$\text{pren_cont}(i:\text{DataOra}, f:\text{DataOra}): \text{Intero} \geq 0$

• pre-cond: $i < f$

• post-cond: $P = \{(p, n) \mid \text{pre_zon}(\text{this}, p) \wedge \exists i, fp \text{ arrivoPrevisto}(p, i, p) \wedge \text{finePrevisto}(p, fp) \wedge i \leq ip \leq fp \leq f \wedge \text{num_pren}(p, n)\}$

$$\text{result} = \sum_{(p, n) \in P} n$$

$\text{num_pren}(): \text{Intero} \geq 1$

• pre-cond: nessuna

• post-cond: $\text{result} = |\{u \mid \text{ute_pre}(\text{this}, u)\}|$

$\text{num_persone}(): \text{Intero} \geq 0$

• pre

• post-cond: $P = \{(p, n) \mid \text{pre_cve}(\text{this}, p) \wedge \text{num_pren}(p, n)\}$

$$\text{result} = \sum_{(p, n) \in P} n$$

Risposta alla **Domanda 2** (segue)

Domanda 3 (5 minuti; 10 minuti al massimo) Proseguire la fase di Analisi Concettuale dei requisiti, producendo un diagramma UML degli use-case che definisca ad alto livello tutte le funzionalità richieste al sistema.

Risposta

Domanda 4 (10 minuti) Proseguire la fase di Analisi Concettuale dei requisiti definendo le operazioni degli use-case.

In particolare, per ogni use-case definito nella risposta alla **Domanda 3** definire la **segnatura** di tutte le operazioni che lo compongono, in termini di nome dell'operazione, nomi e dominio concettuale degli argomenti, dominio concettuale dell'eventuale valore di ritorno.

1 Specifica use-case: (nome use-case)

Operazioni dello use-case:

2 Specifica use-case: (nome use-case)

Operazioni dello use-case:

3 Specifica use-case: (nome use-case)

Operazioni dello use-case:

4 Specifica use-case: (nome use-case)

Operazioni dello use-case:

5 Specifica use-case: (nome use-case)

Operazioni dello use-case:

6 Specifica use-case: (nome use-case)

Operazioni dello use-case:

7 Specifica use-case: (nome use-case)

Operazioni dello use-case:

$\text{spiagge_no_eventi}(c:\text{Comune}, i:\text{DataOra}, f:\text{DataOra}): \text{Spiaggia}[0..*]$

• pre-cond: $i < f$

• post-cond:

$$S = \left\{ s \mid \begin{array}{l} \text{Spiaggia}(s) \wedge \text{localita_com}(s, c) \wedge [\neg \exists e, ie \text{ Evento}(e) \\ \wedge \text{inizio}(e, ie) \wedge i \leq ie \leq f \wedge [[\exists br \text{ eve_bar}(e, br) \wedge \text{spi_bar}(s, br)] \vee \\ [\exists st \text{ eve_spi}(e, st) \wedge st \leq \text{spi}(s, st)]]] \end{array} \right\}$$

Result = S

$\text{spiagge_no_eventi_fro2}(f:\text{Frazione}, i:\text{DataOra}, f:\text{DataOra}): \text{Spiaggia}[0..*]$

• pre-cond: $i < f$

• post-cond:

$$S = \left\{ s \mid \begin{array}{l} \text{Spiaggia}(s) \wedge \text{localita_fro2}(s, f) \wedge [\neg \exists e, ie \text{ Evento}(e) \\ \wedge \text{inizio}(e, ie) \wedge i \leq ie \leq f \wedge [[\exists br \text{ eve_bar}(e, br) \wedge \text{spi_bar}(s, br)] \vee \\ [\exists st \text{ eve_spi}(e, st) \wedge st \leq \text{spi}(s, st)]]] \end{array} \right\}$$

Result = S

Domanda 5 (30 minuti; 60 minuti al massimo) Proseguire la fase di Analisi Concettuale dei requisiti producendo le specifiche concettuali per le operazioni di use-case, **limitandosi** a quelle necessarie a modellare i requisiti contrassegnati dalla barra laterale (come quella qui a sinistra). In particolare, per ogni operazione, definire segnatura, precondizioni e postcondizioni utilizzando il linguaggio della logica del primo ordine. Si assuma lo stesso vocabolario definito alla **Domanda 2**.

Una risposta soddisfacente a questa domanda è condizione *necessaria* (ma non sufficiente) per superare la prova.

Risposta

[continua alla pagina seguente]

Risposta alla Domanda 5 (segue)

2 Progettazione della base dati e delle funzionalità

Domanda 6 (20 minuti; 30 minuti al massimo) Iniziare la fase di progettazione logica della base di dati decidendo il DBMS da utilizzare e ristrutturando lo schema ER concettuale, il dizionario dei dati e i vincoli esterni. In particolare:

- progettare una corrispondenza tra i domini concettuali ed opportuni domini SQL (domini base o utente, oppure realizzati mediante relazioni aggiuntive) supportati dal DBMS scelto
- eliminare attributi multivalore o composti
- eliminare relazioni is-a e generalizzazioni
- definire un identificatore primario per ogni entità
- valutare se e come aggiungere ridondanza in maniera controllata
- ristrutturare i vincoli esterni per renderli consistenti con la struttura del nuovo diagramma.

Descrivere brevemente le principali scelte effettuate.

DBMS da utilizzare

Corrispondenza tra domini concettuali e domini supportati dal DBMS

Diagramma ER ristrutturato

Breve descrizione delle scelte effettuate durante la ristrutturazione

Vincoli esterni introdotti o modificati durante la fase di ristrutturazione

(si omettano i vincoli esterni la cui formulazione è rimasta identica a seguito della ristrutturazione)

Risposta alla **Domanda 6** (segue)

Domanda 7 (30 minuti; 60 minuti al massimo) Proseguire la fase di progettazione logica della base di dati producendo lo schema relazionale della base dati e i relativi vincoli a partire dallo schema ER ristrutturato.

Una risposta soddisfacente a questa domanda è condizione *necessaria* (ma non sufficiente) per superare la prova.

1	Relazione (nome)	Derivante da: entità relationship (cerchiare)
Attributi		
Domini		
Gli attributi chiave primaria sono sottolineati, quelli i cui valori possono essere NULL sono contrassegnati con * Vincoli (foreign key, inclusione, altra chiave, di ennuola, di dominio): La relazione accorpa le relazioni che implementano le seguenti relationship:		

2	Relazione (nome)	Derivante da: entità relationship (cerchiare)
Attributi		
Domini		
Gli attributi chiave primaria sono sottolineati, quelli i cui valori possono essere NULL sono contrassegnati con * Vincoli (foreign key, inclusione, altra chiave, di ennuola, di dominio): La relazione accorpa le relazioni che implementano le seguenti relationship:		

3	Relazione (nome)	Derivante da: entità relationship (cerchiare)
Attributi		
Domini		
Gli attributi chiave primaria sono sottolineati, quelli i cui valori possono essere NULL sono contrassegnati con * Vincoli (foreign key, inclusione, altra chiave, di ennuola, di dominio): La relazione accorpa le relazioni che implementano le seguenti relationship:		

4	Relazione (nome)	Derivante da: entità relationship (cerchiare)
Attributi		
Domini		
Gli attributi chiave primaria sono sottolineati, quelli i cui valori possono essere NULL sono contrassegnati con * Vincoli (foreign key, inclusione, altra chiave, di ennuola, di dominio): La relazione accorpa le relazioni che implementano le seguenti relationship:		

5	Relazione (nome)	Derivante da: entità relationship (cerchiare)
Attributi		
Domini		
Gli attributi chiave primaria sono sottolineati, quelli i cui valori possono essere NULL sono contrassegnati con * Vincoli (foreign key, inclusione, altra chiave, di ennuola, di dominio): La relazione accorpa le relazioni che implementano le seguenti relationship:		

6 Relazione (nome) Derivante da: **entità** | **relationship** (cerchiare)

Attributi | | | | | | | |

Domini | | | | | | | |

Gli attributi chiave primaria sono sottolineati, quelli i cui valori possono essere NULL sono contrassegnati con *

Vincoli (foreign key, inclusione, altra chiave, di enupla, di dominio):

La relazione accorpa le relazioni che implementano le seguenti relationship:

7 Relazione (nome) Derivante da: **entità** | **relationship** (cerchiare)

Attributi | | | | | | | |

Domini | | | | | | | |

Gli attributi chiave primaria sono sottolineati, quelli i cui valori possono essere NULL sono contrassegnati con *

Vincoli (foreign key, inclusione, altra chiave, di enupla, di dominio):

La relazione accorpa le relazioni che implementano le seguenti relationship:

8 Relazione (nome) Derivante da: **entità** | **relationship** (cerchiare)

Attributi | | | | | | | |

Domini | | | | | | | |

Gli attributi chiave primaria sono sottolineati, quelli i cui valori possono essere NULL sono contrassegnati con *

Vincoli (foreign key, inclusione, altra chiave, di enupla, di dominio):

La relazione accorpa le relazioni che implementano le seguenti relationship:

9 Relazione (nome) Derivante da: **entità** | **relationship** (cerchiare)

Attributi | | | | | | | |

Domini | | | | | | | |

Gli attributi chiave primaria sono sottolineati, quelli i cui valori possono essere NULL sono contrassegnati con *

Vincoli (foreign key, inclusione, altra chiave, di enupla, di dominio):

La relazione accorpa le relazioni che implementano le seguenti relationship:

10 Relazione (nome) Derivante da: **entità** | **relationship** (cerchiare)

Attributi | | | | | | | |

Domini | | | | | | | |

Gli attributi chiave primaria sono sottolineati, quelli i cui valori possono essere NULL sono contrassegnati con *

Vincoli (foreign key, inclusione, altra chiave, di enupla, di dominio):

La relazione accorpa le relazioni che implementano le seguenti relationship:

11 Relazione (nome) Derivante da: **entità** | **relationship** (cerchiare)

Attributi									
Domini									

Gli attributi chiave primaria sono sottolineati, quelli i cui valori possono essere NULL sono contrassegnati con *

Vincoli (foreign key, inclusione, altra chiave, di enupla, di dominio):

La relazione accorpa le relazioni che implementano le seguenti relationship:

12 Relazione (nome) Derivante da: **entità** | **relationship** (cerchiare)

Attributi									
Domini									

Gli attributi chiave primaria sono sottolineati, quelli i cui valori possono essere NULL sono contrassegnati con *

Vincoli (foreign key, inclusione, altra chiave, di enupla, di dominio):

La relazione accorpa le relazioni che implementano le seguenti relationship:

13 Relazione (nome) Derivante da: **entità** | **relationship** (cerchiare)

Attributi									
Domini									

Gli attributi chiave primaria sono sottolineati, quelli i cui valori possono essere NULL sono contrassegnati con *

Vincoli (foreign key, inclusione, altra chiave, di enupla, di dominio):

La relazione accorpa le relazioni che implementano le seguenti relationship:

14 Relazione (nome) Derivante da: **entità** | **relationship** (cerchiare)

Attributi									
Domini									

Gli attributi chiave primaria sono sottolineati, quelli i cui valori possono essere NULL sono contrassegnati con *

Vincoli (foreign key, inclusione, altra chiave, di enupla, di dominio):

La relazione accorpa le relazioni che implementano le seguenti relationship:

15 Relazione (nome) Derivante da: **entità** | **relationship** (cerchiare)

Attributi									
Domini									

Gli attributi chiave primaria sono sottolineati, quelli i cui valori possono essere NULL sono contrassegnati con *

Vincoli (foreign key, inclusione, altra chiave, di enupla, di dominio):

La relazione accorpa le relazioni che implementano le seguenti relationship:

16 Relazione (nome) Derivante da: **entità** | **relationship** (cerchiare)

Attributi | | | | | | | |

Domini | | | | | | | |

Gli attributi chiave primaria sono sottolineati, quelli i cui valori possono essere NULL sono contrassegnati con *

Vincoli (foreign key, inclusione, altra chiave, di ennuola, di dominio):

La relazione accorpa le relazioni che implementano le seguenti relationship:

17 Relazione (nome) Derivante da: **entità** | **relationship** (cerchiare)

Attributi | | | | | | | |

Domini | | | | | | | |

Gli attributi chiave primaria sono sottolineati, quelli i cui valori possono essere NULL sono contrassegnati con *

Vincoli (foreign key, inclusione, altra chiave, di ennuola, di dominio):

La relazione accorpa le relazioni che implementano le seguenti relationship:

18 Relazione (nome) Derivante da: **entità** | **relationship** (cerchiare)

Attributi | | | | | | | |

Domini | | | | | | | |

Gli attributi chiave primaria sono sottolineati, quelli i cui valori possono essere NULL sono contrassegnati con *

Vincoli (foreign key, inclusione, altra chiave, di ennuola, di dominio):

La relazione accorpa le relazioni che implementano le seguenti relationship:

19 Relazione (nome) Derivante da: **entità** | **relationship** (cerchiare)

Attributi | | | | | | | |

Domini | | | | | | | |

Gli attributi chiave primaria sono sottolineati, quelli i cui valori possono essere NULL sono contrassegnati con *

Vincoli (foreign key, inclusione, altra chiave, di ennuola, di dominio):

La relazione accorpa le relazioni che implementano le seguenti relationship:

20 Relazione (nome) Derivante da: **entità** | **relationship** (cerchiare)

Attributi | | | | | | | |

Domini | | | | | | | |

Gli attributi chiave primaria sono sottolineati, quelli i cui valori possono essere NULL sono contrassegnati con *

Vincoli (foreign key, inclusione, altra chiave, di ennuola, di dominio):

La relazione accorpa le relazioni che implementano le seguenti relationship:

Ulteriori vincoli esterni

Per ogni ulteriore vincolo esterno (non ancora espresso perché non definibile mediante vincoli di chiave, foreign key, enunpla, dominio, inclusione), progettare un trigger che lo implementi, definendo: (a) gli eventi da intercettare (inserimento, modifica, eliminazione di ennuple); (b) quando intercettare tali eventi (appena prima o subito dopo l'evento intercettato); (c) la relativa funzione in pseudo-codice con SQL immerso che implementa il controllo del vincolo.

Risposta alla **Domanda 7** (segue)

Domanda 8 (30 minuti; 45 minuti al massimo) Proseguire la fase di progettazione dell'applicazione producendo le specifiche realizzative delle operazioni di use-case definite per modellare i requisiti contrassegnati dalla barra laterale della specifica dei requisiti.

In particolare, per ogni operazione definire la segnatura, in termini di nome dell'operazione, nomi e dominio SQL degli argomenti, dominio SQL dell'eventuale valore di ritorno, e un algoritmo in pseudo-codice con SQL immerso che verifichi le precondizioni e garantisca il raggiungimento delle postcondizioni definite in fase di Analisi.

Una risposta soddisfacente a questa domanda è condizione *necessaria* (ma non sufficiente) per superare la prova.

Risposta

Risposta alla **Domanda 8** (segue)

Matricola:

Minute

Tempo totale stimato per svolgere questa prova: 180 minuti (tempo totale concesso: 300 minuti).
[Spazio per minute. Questa pagina non sarà valutata a meno che non sia puntata da pagine precedenti.]

[Spazio per minute. Questa pagina non sarà valutata a meno che non sia puntata da pagine precedenti.]





[Spazio per minute. Questa pagina non sarà valutata a meno che non sia puntata da pagine precedenti.]

[Spazio per minute. Questa pagina non sarà valutata a meno che non sia puntata da pagine precedenti.]

