Formulario

Cinematica

moto rettilineo uniforme

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_0 t \\ v_0 \text{ costante} \end{cases}$$

moto uniformemente accelerato

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a_0 t^2 \\ v(t) = v_0 + a_0 t \\ a_0 \text{ costante} \end{cases}$$

moto armonico

$x(t) = A \sin(\phi + \omega t)$

$v(t) = A\omega \cos(\phi + \omega t)$

$a(t) = -A\omega^2 \sin(\phi + \omega t) = -\omega^2 x(t)$

periodo $= T = \frac{2\pi}{\omega}$

Frequenza $: \nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$

pulsazione $: \omega = 2\pi\nu$

moto circolare (R :: raggio)

$\omega(t)$ = velocità angolare

$v = \omega R$ velocità tangenziale

$a_t = \frac{dv}{dt}$ accelerazione tangenziale

$a_n = \omega^2 R$ accelerazione normale

$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$ acc. totale

$\bar{v} = \bar{\omega} \times \bar{R}$



moto circ. unifor.

$$\begin{cases} x(t) = R\cos(\theta(t)) \\ y(t) = R\sin(\theta(t)) \\ \theta = \omega t \end{cases}$$

Dinamica

$\bar{F} = m \cdot \bar{a}$

quantità di moto

$\bar{p} = \frac{d}{dt}(m\bar{a}) = m\bar{v}$

impulso

$I = \int_{t_0}^{t} \bar{F}\, dt$ e $I = \Delta\bar{p}$

Forza media

$: \frac{I}{\Delta t} = \frac{\Delta \bar{p}}{\Delta t} = \frac{|\bar{p}(t_1) - \bar{p}(t_2)|}{t_2 - t_1}$

Attrito

Statico $\bar{F}_s \le \mu_s R_n$ $\quad R_n ::$ reazione normale

Dinamico $\bar{F}_d = -\mu_d \cdot R_n \cdot \hat{\tau}$

versore velocità

$\hat{\tau} = \frac{\bar{v}}{|\bar{v}|}$

attrito dell'aria : $\bar{F} = -b\bar{v}$

$\,\,$ coefficiente

Forza Elastica

coeff $\quad$ centro

$\bar{F} = -K(x - x_0)$

pos



Pendolo



$-mg\sin\theta = -m\frac{d^2S}{dt^2}$

$-mg\sin\left(\frac{S}{l}\right) = -m\frac{d^2S}{dt^2}$

per $\theta \to 0 \Rightarrow -mg\frac{S}{l} = -m\frac{d^2S}{dt}$

$\Rightarrow S = A\cos(\omega t + \phi)$

$\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$

Lavoro

$\bar{F} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ campo di Forze

$$L = \int_\ell \bar{F}\, d\bar{\ell} = \int_A^B F\, d\ell \cos\theta = \Delta T$$



energia cinetica

$$T = \frac{1}{2} m v^2$$

$$L = \frac{1}{2} m v^2(B) - \frac{1}{2} m v^2(A)$$

$\bar{F}$ e' conservativa se

$L = -\Delta U$ dove U energia potenziale

$$\oint_\ell \bar{F}\, d\bar{\ell} = 0$$

altezza

Potenziale gravita' $U(y) = m g y$

Potenziale gravitazionale $U(r) = -\dfrac{G M m}{r}$

distanza

Potenziale elastica $U(x) = \frac{1}{2} K (x - x_0)^2$

Energia meccanica

$$E_m = U + T = U + \frac{1}{2} m v^2$$

Se $\bar{F}$ e' conservativa $\Delta E_m = 0$

$$\Rightarrow \begin{cases} L = \Delta T \\ L = -\Delta U \end{cases} \Rightarrow \Delta T + \Delta U = 0 \Rightarrow \Delta(T+U) = 0$$

Potenza

$$P = \frac{dL}{dt}$$

Momento Angolare

$$\bar{M} = \bar{R} \times \bar{p} = \bar{R} \times \frac{d}{dt} m\bar{v}$$

quantita' di moto



momento della quantita' di moto

$$\bar{b} = \bar{R} \times m\bar{v}$$

$$\bar{M} = \frac{d\bar{b}}{dt} - \frac{d\bar{R}}{dt} \times m\bar{v}$$

essendo $\bar{v} = \bar{\omega} \times \bar{R}$

$$\bar{b} = \bar{R} \times m(\bar{\omega} \times \bar{R}) = mR^2 \bar{\omega}$$

$$\bar{b} = I\bar{\omega}$$

momento di inerzia $I = mR^2$

il momento si puo' scrivere $\bar{M} = \dfrac{d}{dt} I\bar{\omega} = I\dot{\bar{\omega}}$

se I cost.

Sistema di Punti

le Forze interne si annullano. n punti

$$\bar{F}_{(est)} = \sum_{i=1}^{n} m_i a_i$$

pos. di ogni punto

centro di massa $\bar{r}_c = \sum_i m_i \bar{r}_i \cdot \dfrac{1}{\sum_i m_i}$

vel. del sistema (centro di massa)

$$\frac{d\bar{r}_c}{dt} = \bar{v}_c$$

somma masse $M = \sum_i m_i$

$\Rightarrow$ quantita' di moto del sistema

$$\bar{p}_c = M\bar{v}_c = \sum_i m_i \bar{v}_i$$

$$\frac{d}{dt}\bar{p}_c = \sum_i \frac{d}{dt} m_i \bar{v}_i = \sum_i m_i \bar{a}_i = \bar{F}_{(est)}$$

Urti

• elastici: la quantità di moto si conserva.

2 corpi

Masse: m_1, m_2
vel. post urto V_1 V_2
vel. pre urto v_1 v_2

Cons. quantità di moto

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 V_1 + m_2 V_2$$

cons. energia cinetica

$$\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 = \frac{1}{2} m_1 V_1^2 + \frac{1}{2} m_2 V_2^2$$

Momento sistema di punti

$$\begin{cases} \bar{M}_1 = \frac{d\bar{b}_1}{dt} + \bar{v}_0 \times \bar{r}_1 \\ \vdots \\ \bar{M}_n = \frac{d\bar{b}_n}{dt} + \bar{v}_0 \times \bar{r}_n \end{cases}$$

i momenti interni del sistema si annullano

$$\left(\frac{d}{dt} \sum \bar{b}_i\right) + \bar{v}_0 \times \left(\sum \bar{r}_i\right)$$

si può riscrivere

$$\frac{d}{dt}\left(\sum \bar{r}_i \times m_i \bar{v}_i\right) + \bar{v}_0 \times \left(\sum \bar{r}_i\right)$$

Il momento del sistema non è uguale alla somma dei momenti

Sistema Continuo

per un oggetto puntiforme $I = Rm^2$

$dI = R^2 dm = R^2 \lambda dR \Rightarrow \lambda$ densità: $\frac{dm}{dR} = \lambda$

$I = \int_S dI$ ← sup. oggetto

Pendolo Composto



d = dist. centro di massa - punto inF.

$$-mg \cdot d \cdot \theta = -I_0 \frac{d^2\theta}{dt^2}$$ per $\theta \to 0$

I_0 = momento di inerzia con polo in cm

$I_0 = I_{cm} + m \cdot d^2$

I_{cm}: momento in. centro massa

Rotolamento



velocità centro di massa

velocità di rotazione

$v_a = v_c + v_r$ — $|v_c| = |v_r| \Rightarrow$ rotolamento puro

vel. assoluta di ogni punto



nel punto di contatto

$F_d = \mu_d R_n = \mu_d mg$

Sistemi eq. di Forze



$$\frac{d_1}{d_2} = \frac{F_2}{F_1}$$



Campo Elettrico

Coloumb

q esercita su q_0 $\quad \bar{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q\cdot q_0}{r^2}\hat{r}$

$r := dist(q, q_0)$



Campo Elettrico

$$\bar{E} = \lim_{q_0 \to 0}\frac{\bar{F}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r}$$



q_0 immersa in $\bar{E}$ sente $\bar{F} = q_0\bar{E}$

Sistema di cariche : $\bar{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{n}\frac{q_i}{r_i^2}\hat{r}_i$

Sup. carica : $\bar{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_S \frac{dQ}{r^2}\hat{r}$

Anello Carico



$dE_x = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{dQ}{r^2}\cos\alpha$

λ densità $\Rightarrow$ $dQ = \lambda dl$

dl = punto circonferenza

$$E_x = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_A \frac{\lambda dl}{r^2}\cos\theta = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r^2}\cos\theta\, Q$$

non dipende dal punto sulla circ.



$\Rightarrow r\cos\theta = x \Rightarrow \cos\theta = \frac{x}{r}$

$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{x}{r^3}Q \qquad r = \sqrt{R^2 + x^2}$

dipende da x — raggio

Disco Carico

$dQ = \lambda dS \qquad dS$ = sup. infinitesima



$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\iint_S \frac{\lambda dS}{r^2}$

superf.

Cambio :

dS = anello infinitesimo

spessore anello

$dS = (2\pi r)\cdot dr$

raggio

$$dE = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{x}{\underbrace{(x^2+y^2)}_{dist}{}^{3/2}}\cdot dQ$$

y = raggio r anello

dens.

$$dQ = \sigma\cdot\underbrace{(2\pi y)\,dy}_{\text{sup. anello inf.}}$$



RAGGIO DISCO → R

$$E = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\sigma 2\pi\cdot x\int_0^R \frac{y}{(x^2+y^2)^{3/2}}dy$$

$$E(x) = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0}\cdot\left(\frac{1}{|x|} - \frac{1}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)$$

Piano Carico

$$\lim_{R\to\infty}\frac{\sigma x}{2\varepsilon_0}\cdot\left(\frac{1}{|x|} - \frac{1}{\sqrt{x^2+R^2}}\right) = \pm\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$$