МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА

ФАКУЛЬТЕТ МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ОПТИМАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

ЗВІТ
до лабораторної роботи № 3

з дисципліни «Системи комп’ютерного зору»

на тему:

«Детектори та дескриптори локальних ознак»

Виконав:

студент 3 курсу групи 1

спеціальності F1 «Прикладна математика»

Касьянов Ярослав Володимирович

Одеса — 2026

1 Мета роботи

Теоретичне та практичне опанування математичних засад виявлення локальних геометричних ознак (детекторів) і формування їхніх компактних числових описів (дескрипторів) у комп'ютерному зорі; самостійна покрокова алгоритмічна реалізація класичного кутового детектора Гарріса–Стівенса; експериментальне дослідження фундаментальної ролі черговості операцій диференціювання та просторового згладжування; кількісна звірка точності власної реалізації з бібліотечною функцією `cv2.cornerHarris`; дослідження масштабної неінваріантності кутових ознак при децимації зображення; аналіз принципів побудови пірамід масштабів, орієнтаційного вирівнювання та формування градієнтних (SIFT) і бінарних (ORB) дескрипторів; порівняння їхньої просторово-часової ефективності; проведення вичерпного експериментального тестування на повторюваність (repeatability) детектування точок в умовах контрольованих геометричних (обертання, масштабування) та радіометричних (зміна яскравості, адитивний шум) спотворень.

2 Вихідні дані

— **Апаратне забезпечення**: смартфон Google Pixel 5. Основний фотомодуль: об'єктив із фізичною фокусною відстанню $f = 4.38$ мм (еквівалент 25 мм для 35-мм плівки), світлосила $f/1.73$, оптичний CMOS-сенсор формату $1/2.55''$ із фізичним розміром пікселя 1.4×1.4 мкм. Ультрашироккутний модуль кадру `tree.jpg`: $f = 2.22$ мм (16 мм екв.), діафрагма $f/2.2$.

— **Тестовий набір зображень (`lab03/data/`)**: 4 повнорозмірні фотографії природних та штучних сцен високої просторової роздільності 4032×2268 пікселів (12.2 Мп, колірна глибина 24 біт, 3 канали BGR, без субдискретизації):

  — `paintings.jpg` — базове зображення картинної галереї: складна геометрія картинних рам, текстурні мазки пензля, виразні кутові контрасти ($1/30$ с, ISO 52).

  — `alley.jpg` — перспектива алеї парку: прямі бруківки, ліхтарі, стовбури дерев, протяжні лінії тіней ($1/100$ с, ISO 48).

  — `river.jpg` — природний ландшафт річкової набережної:

хвилі води, каміння берегової лінії, дальні споруди ($1/616$ с, ISO 58).

— `tree.jpg` — ультраширококутний знімок крони дерева: дрібна фрактальна текстура листя, переплетення гілок, високий динамічний діапазон неба ($1/1185$ с, ISO 37).

3 Теоретичні відомості

3.1 Математичний апарат кутового детектора Гарріса

Кутовий детектор Гарріса–Стівенса [1] ґрунтується на оцінці локальної функції автокореляції інтенсивності при малому просторовому зсуві вікна $(\Delta x, \Delta y)$:

$$E(\Delta x, \Delta y) = \sum_{u,v} w(u,v)\,\bigl[I(x+u+\Delta x, y+v+\Delta y) - I(x+u, y+v)\bigr]^2, \tag{1}$$

де $w(u,v)$ — просторове вагове вікно (двовимірний фільтр Гауса із дисперсією σ^2). Розкладаючи вираз у ряд Тейлора першого порядку за зсувом:

$$I(x+u+\Delta x, y+v+\Delta y) \approx I(x+u, y+v) + I_x(u,v)\Delta x + I_y(u,v)\Delta y, \tag{2}$$

отримуємо квадратичну форму:

$$E(\Delta x, \Delta y) \approx \begin{bmatrix}\Delta x & \Delta y\end{bmatrix} M \begin{bmatrix}\Delta x \\ \Delta y\end{bmatrix}, \tag{3}$$

де M — структурний тензор (матриця других моментів градієнта):

$$M = \sum_{u,v} w(u,v) \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & I_y^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & C \\ C & B \end{bmatrix}. \tag{4}$$

Власні числа λ_1, λ_2 матриці M характеризують швидкість зміни яскравості у напрямках головних осей еліпса розсіювання:

— $\lambda_1 \approx 0, \lambda_2 \approx 0$ — однорідна плоска ділянка (відсутність інформативних ознак);

— $\lambda_1 \gg 0, \lambda_2 \approx 0$ (або навпаки) — прямолінійний контур/ребро (градієнт є виразним лише в одному напрямку, проблема апертури);

— $\lambda_1 \gg 0, \lambda_2 \gg 0$ — кутова точка (виразний градієнт в обох ортогональних напрямках).

Щоб уникнути прямого спектрального розкладу матриці 2×2, використовують інваріантний відгук Гарріса:

$$R = \det(M) - k \cdot (\text{trace}(M))^2 = (AB - C^2) - k \cdot (A + B)^2, \tag{5}$$

де емпіричний параметр $k \in [0.04, 0.06]$.

3.2 Математичне обґрунтування черговості операцій

Принциповим є порядок операцій: **спершу обчислення поелементних добутків градієнтів, і лише потім їхнє вагове згладжування Гаусом**. Нехай градієнт у точці задається вектором $\nabla I = (I_x, I_y)^T$. Тензор $T = \nabla I \cdot (\nabla I)^T$ для *окремо взятого* пікселя має ранг 1:

$$\det(T) = I_x^2 I_y^2 - (I_x I_y)^2 \equiv 0. \tag{6}$$

Якщо спочатку згладити самі компоненти градієнта $\tilde{I}_x = G_\sigma * I_x$, $\tilde{I}_y = G_\sigma * I_y$, а потім скласти тензор із них без осереднення по сусідству, його визначник залишиться тотожним нулем:

$$\det(\tilde{T}) = \tilde{I}_x^2 \tilde{I}_y^2 - (\tilde{I}_x \tilde{I}_y)^2 \equiv 0. \tag{7}$$

У такому разі відгук набуває строго недодатних значень:

$$R_{\text{wrong}} = 0 - k(\tilde{I}_x^2 + \tilde{I}_y^2)^2 \leq 0, \tag{8}$$

і жоден кут не може бути детектований у принципі. Лише локальне осереднення матриць рангу 1 із різними просторовими орієнтаціями градієнта породжує повнорангову матрицю M із $\text{rank}(M) = 2$ та $\det(M) > 0$.

3.3 Природа масштабної неінваріантності Гарріса

Детектор Гарріса оперує фіксованим просторовим масштабом, який задається розміром собелівського диференціювання (σ_D) та розміром гауссового вікна інтегрування ($\sigma_I = 1.5$ пк). Якщо зображення зменшується у 2 рази, геометричний розмір кута скорочується у просторі пікселів удвічі. Деталі з високою просторовою частотою пригнічуються фільтром низьких частот, а кути більшого масштабу зміщують свій відгук. Як наслідок, класичний детектор Гарріса не є масштабно-інваріантним [2].

3.4 Детектор і дескриптор SIFT

Алгоритм SIFT (Scale-Invariant Feature Transform) [3] забезпечує інваріантність до масштабу та повороту:

1. **Простір масштабів**: будується піраміда октав із каскадом фільтрів Гауса $L(x, y, \sigma) = G(x, y, \sigma) * I(x, y)$.
2. **Різниця гауссіан (DoG)**: обчислюється $D(x, y, \sigma) = L(x, y, k\sigma) - L(x, y, \sigma)$, що наближає нормований лапласіан $\sigma^2\nabla^2 G$.
3. **Екстремуми в 3D (простір-масштаб)**: кандидат порівнюється із 26 сусідами у вікні $3 \times 3 \times 3$.
4. **Субпіксельна локалізація та фільтрація**: застосовується субпіксельне уточнення через 3D ряд Тейлора; точки із низьким контрастом ($|D| < 0.03$) або крайовим відгуком (критерій відношення головних кривин гессіана $\text{tr}^2(H)/\det(H) > (r+1)^2/r$) відсікаються.
5. **Орієнтація**: будується 36-бінова гістограма градієнтів у околі точки; домінуючий пік призначається базовим кутом θ.
6. **Дескриптор**: окіл 16×16 розбивається на 4×4 підоколів, у кожному з яких формується 8-бінова гістограма орієнтацій. Разом формується $4 \times 4 \times 8 = 128$-вимірний нормалізований вектор дійсних чисел (`float32`, 512 байт).

3.5 Детектор і дескриптор ORB

Алгоритм ORB (Oriented FAST and Rotated BRIEF) [4] розроблений як швидка обчислювальна альтернатива:

1. **Детектор oFAST**: швидкий кутовий детектор FAST-9 [5] на піраміді масштабів із 8 рівнів. Орієнтація визначається через інтенсивнісний центроїд патча $C = (m_{10}/m_{00}, m_{01}/m_{00})$:

$$\theta = \text{atan2}(m_{01}, m_{10}), \quad m_{pq} = \sum_{x,y} x^p y^q I(x, y). \tag{9}$$

2. **Дескриптор rBRIEF**: набір із 256 пар бінарних тестів BRIEF [6], повернутих на кут θ точки. Результатом є бінарний вектор довжиною 256 біт (32 байти типу `uint8`). Відстань між дескрипторами обчислюється через відстань Геммінга апаратними інструкціями побітового XOR та POPCNT.

3.6 Метрика повторюваності (Repeatability)

За методикою Міколайчика та Шмід [7], повторюваність вимірює здатність детектора знаходити ті самі фізичні 3D-точки сцени на двох кадрах, пов'язаних відомим проєктивним перетворенням H:

$$\text{Repeatability} = \frac{|\{p_1 \in P_{1,\text{vis}} \mid \exists p_2 \in P_{2,\text{vis}} : \|Hp_1 - p_2\|_2 < \varepsilon\}|}{\min(|P_{1,\text{vis}}|, |P_{2,\text{vis}}|)} \times 100\%, \quad (10)$$

де $P_{1,\text{vis}}$ та $P_{2,\text{vis}}$ — підмножини точок, чиї проєкції потрапляють у спільне взаємно-видиме поле зору (co-visible region) з відступом від меж кадру, а $\varepsilon = 3.0$ пікселя — допустима похибка просторової локалізації.

4 Хід роботи

1. **Частина A (Власна реалізація Гарріса)**:
   - — Вхідне півтонове зображення переведено у тип `float32`;
   - — Обчислено похідні I_x, I_y оператором Собеля з $k = 3$;
   - — Сформовано поелементні квадрати та добутки $I_x^2, I_y^2, I_x I_y$;
   - — Згладжено компоненти двовимірним фільтром Гауса із $\sigma = 1.5$ (`cv2.GaussianBlur`);
   - — Розраховано карту відгуку $R = (AB - C^2) - 0.04(A + B)^2$;
   - — Застосовано відносний поріг $R > 0.01 \cdot \max(R)$;
   - — Виконано немаксимальне придушення (NMS) із радіусом $r = 10$ пк та обмеженням $N = 1000$ точок;
   - — Проведено порівняння з бібліотечною реалізацією `cv2.cornerHarr` та перевірено колапс відгуку при зміні черговості операцій.
2. **Частина B (Чутливість до масштабу)**:
   - — Тестовий кадр зменшено удвічі (`cv2.INTER_AREA`);
   - — Запущено власний детектор на обох масштабах;
   - — Точки зменшеного кадру спроєктовано в систему координат оригіналу ($\times 2$);
   - — Обчислено частку збігів у межах $\varepsilon = 3$ пк та медіанне зміщення координат.
3. **Частина C (Дослідження SIFT та ORB)**:
   - — Ініціалізовано детектори `cv2.SIFT_create()` та `cv2.ORB_create(`
   - — Виміряно час обчислення точок і дескрипторів, їхню роз-

мірність та тип даних;

— Побудовано оглядові та детальні візуалізації з відображенням масштабу й орієнтації (`DRAW_RICH_KEYPOINTS`).

4. **Частина D (Експерименти на повторюваність)**:
   — Сформовано набір відомих матриць H: поворот $\theta \in [0°, 90°]$ із кроком $10°$; масштаб $s \in [0.5, 2.0]$ із кроком 0.25; яскравість $\times[0.5, 1.5]$ із кроком 0.1; гауссів шум $\sigma \in [0, 20]$ із кроком 5;
   — Забезпечено умови коректності порівняння: однаковий ліміт $N = 1000$, радіус NMS $r = 10$ пк, поріг $\varepsilon = 3.0$ пк, усереднення результатів за 4 зображеннями набору;
   — Побудовано окремі та зведені графіки повторюваності для Harris, SIFT та ORB.

5 Результати експериментів

5.1 Власна реалізація та верифікація детектора Гарріса

На рисунку 1 наведено покрокову візуалізацію проміжних масивів детектора Гарріса на характерному фрагменті зображення `paintings.jpg`.

На рисунку 2 проілюстровано просторове співставлення точок власного детектора з бібліотечною функцією `cv2.cornerHarris` та гістограму евклідових нев'язок між найближчими відповідниками.

Таблиця 1 — Кількісна звірка точності власної реалізації детектора Гарріса з функцією `cv2.cornerHarris`

Зображення	Точок	cv3 (< 2 пк)	cv3 (< 3 пк)	Медіана cv3	cv5 (< 2 пк)	cv5 (< 3 пк)	Box vs cv3
`alley.jpg`	1000	75.1%	76.6%	1.00 пк	80.5%	83.3%	100.0%
`paintings.jpg`	1000	73.6%	75.7%	1.00 пк	81.5%	85.5%	100.0%
`river.jpg`	1000	72.1%	75.0%	1.00 пк	77.6%	83.2%	100.0%
`tree.jpg`	1000	70.4%	71.7%	1.00 пк	74.5%	79.7%	100.0%

Як свідчить таблиця 1, при використанні еквівалентного прямокутного вікна (`boxFilter`, 3×3) збіг точок становить строго 100.0%, що підтверджує абсолютну алгоритмічну точність реалізації. При застосуванні рекомендованого практикумом згладжування Гаусом із $\sigma = 1.5$ (11×11 еквівалент) збіг із `blockSize=3` складає $75.1\% - -76.6\%$ (медіанне зміщення 1.0 пк), а при



Рисунок 1 — Покрокова візуалізація конвеєра власної реалізації детектора Гарріса: (а) вхідний фрагмент кадру; (б) градієнт I_x; (в) градієнт I_y; (г) згладжений тензор $A = \langle I_x^2 \rangle_{\sigma=1.5}$; (д) карта відгуку R; (е) відібрані кути після порогової фільтрації та NMS



Рисунок 2 — Порівняння власного детектора Гарріса та `cv2.cornerHarris`: (а) просторовий оверлей кутових точок на фрагменті; (б) розподіл нев’язок зміщення між точками

порівнянні з `blockSize=5` зростає до $83.3\% - -85.5\%$.

Експеримент із порушенням черговості операцій (згладжування ДО піднесення до квадрата) показав повний колапс: максимальне значення відгуку впало до $R_{\max} = 0.0$, оскільки визначник $\det(\tilde{T})$ став тотожним нулем ($< 10^{-10}$), і алгоритм відібрав рівно 0 точок, що повністю підтверджує аналітичне попередження Кроку 8 практикуму.

5.2 Дослідження чутливості Гарріса до масштабу

На рисунку 3 наведено результат просторового співставлення кутів оригінального зображення та зменшеного вдвічі кадру, масштабованих назад у систему координат оригіналу ($\times 2$).



Рисунок 3 — Ілюстрація неінваріантності детектора Гарріса до масштабу ($\times 2$): (а) просторова неузгодженість кутів оригіналу та збільшених кутів зменшеного кадру; (б) гістограма евклідових зміщень

Таблиця 2 — Кількісна оцінка чутливості детектора Гарріса до 2-кратного масштабування

Зображення	N_{orig}	N_{half}	**Збіг** < 2 **пк**	**Збіг** < 3 **пк**	**Збіг** < 5 **пк**	**Медіана**	**SIFT** (< 3 **пк**)
`alley.jpg`	1000	1000	16.3%	27.0%	34.7%	13.00 пк	25.1%
`paintings.jpg`	1000	1000	17.9%	30.5%	38.7%	10.22 пк	30.9%
`river.jpg`	1000	1000	16.1%	25.9%	33.7%	16.34 пк	17.9%
`tree.jpg`	1000	1000	13.5%	23.6%	29.7%	18.38 пк	8.2%

З таблиці 2 та рисунка 3 випливає, що частка точок, які зберегли свою

локалізацію в межах допустимої похибки 3 пікселі, становить лише $23.6\% - -30.5\%$ (медіанне відхилення сягає $10.2 - -18.4$ пк). Це наочно і кількісно доводить масштабну нестабільність одномасштабного детектора Гарріса.

5.3 Порівняльний аналіз SIFT та ORB

На рисунку 4 наведено загальний вигляд зображення кадру `paintings.jpg` із побудованими орієнтованими масштабованими колами (Rich Keypoints) для SIFT та ORB.

Для детального аналізу структури масштабу та орієнтації на рисунку 5 наведено збільшений фрагмент зони картинних рам.

На рисунку 6 показано статистичні розподіли масштабів та кутів орієнтації точок SIFT та ORB.

Таблиця 3 — Порівняння обчислювальної ефективності та розмірностей SIFT та ORB

Зображення	SIFT (всі)	Час (всі)	SIFT (1000)	Час SIFT	ORB (1000)	Час ORB	Прискорення
`alley.jpg`	170438	1103.5 мс	1000	629.7 мс	1000	141.8 мс	4.4x
`paintings.jpg`	64993	682.4 мс	1000	572.9 мс	1000	73.3 мс	7.8x
`river.jpg`	100416	841.4 мс	1000	569.1 мс	1000	98.9 мс	5.8x
`tree.jpg`	147254	953.9 мс	1000	594.2 мс	1000	157.2 мс	3.8x

З таблиці 3 видно, що алгоритм ORB працює у $3.8 - -7.8$ раза швидше за SIFT при фіксованому ліміті в 1000 точок (витрачаючи всього $73 - -157$ мс проти $569 - -630$ мс на зображенні 12.2 Мп). Крім того, бінарний дескриптор ORB (32 байти) є у 16 разів компактнішим за 128-вимірний вектор SIFT (512 байтів).

5.4 Експериментальне оцінювання повторюваності (Repeatability)

На рисунках 7–10 наведено залежності повторюваності трьох детекторів (Harris, SIFT, ORB) від параметрів чотирьох типів спотворень.

На рисунку 11 представлено зведену матрицю результатів експериментів для зручного порівняльного аналізу.

Числові значення усередненої повторюваності та стандартного відхилення наведено у таблицях 4–7.

(а) SIFT: Rich Keypoints ($N = 1000$, розмір кола = масштаб σ, промінь = орієнтація θ)

(б) ORB: Rich Keypoints ($N = 1000$, піраміда FAST + кут орієнтації інтенсивності)

Рисунок 4 — Оглядове відображення ключових точок у режимі `DRAW_RICH_KEYPOINTS`: (а) SIFT (1000 точок); (б) ORB (1000 точок)

Рисунок 5 — Детальний вигляд ключових точок на фрагменті сцени: (а) SIFT (різноманітні просторові радіуси σ); (б) ORB (кути FAST із кутом центроїда)



Рисунок 6 — Статистичні розподіли параметрів точок SIFT та ORB: (а) характерний просторовий масштаб; (б) кут орієнтації $\theta \in [0°, 360°)$



Рисунок 7 — Повторюваність за повороту



Рисунок 8 — Повторюваність за масштабу



Рисунок 9 — Повторюваність за яскравості



Рисунок 10 — Повторюваність за шуму σ



Рисунок 11 — Зведена панель експериментів на повторюваність детекторів Harris, SIFT та ORB в однакових умовах ($N = 1000, r = 10$ пк, $\varepsilon = 3.0$ пк): (а) поворот $0°$–$90°$; (б) масштаб 0.5–2.0; (в) множник яскравості 0.5–1.5; (г) гауссів шум $\sigma \in [0, 20]$

Таблиця 4 — Повторюваність детекторів за обертання кадру ($\theta \in [0°, 90°]$)

Кут повороту	**Harris, %**	**SIFT, %**	**ORB, %**
0°	100.0 ± 0.0	100.0 ± 0.0	100.0 ± 0.0
10°	84.7 ± 3.9	72.9 ± 3.5	72.1 ± 3.5
20°	85.4 ± 3.1	75.2 ± 2.0	70.9 ± 3.0
30°	85.2 ± 2.8	76.2 ± 2.1	70.4 ± 2.3
40°	83.9 ± 1.7	76.0 ± 2.3	68.9 ± 3.0
50°	83.5 ± 2.3	76.0 ± 1.7	69.2 ± 3.1
60°	85.6 ± 0.6	77.1 ± 1.4	69.0 ± 3.3
70°	87.2 ± 2.0	76.9 ± 3.6	71.2 ± 4.8
80°	87.5 ± 2.5	77.2 ± 3.0	72.2 ± 4.7
90°	99.4 ± 0.7	95.5 ± 2.2	84.7 ± 4.7

Таблиця 5 — Повторюваність детекторів за зміни просторового масштабу ($s \in [0.5, 2.0]$)

Масштаб s	**Harris, %**	**SIFT, %**	**ORB, %**
0.5	41.5 ± 3.6	20.3 ± 7.5	50.7 ± 8.8
0.75	66.6 ± 5.0	52.5 ± 8.6	65.6 ± 3.4
1.0	100.0 ± 0.0	100.0 ± 0.0	100.0 ± 0.0
1.25	88.4 ± 5.1	77.7 ± 7.5	70.9 ± 2.3
1.5	80.9 ± 7.5	78.9 ± 7.0	67.5 ± 3.0
1.75	76.4 ± 6.5	80.5 ± 6.1	68.2 ± 3.7
2.0	69.7 ± 9.4	86.8 ± 4.8	65.4 ± 2.8

Таблиця 6 — Повторюваність детекторів за зміни яскравості кадру ($\times[0.5, 1.5]$)

Множник яскравості	**Harris, %**	**SIFT, %**	**ORB, %**
0.5	99.1 ± 0.3	97.5 ± 0.7	94.9 ± 0.8
0.6	99.2 ± 0.3	98.1 ± 0.6	95.7 ± 1.1
0.7	99.3 ± 0.2	97.8 ± 0.4	96.0 ± 0.8
0.8	99.4 ± 0.3	98.2 ± 0.6	96.2 ± 1.7
0.9	99.4 ± 0.1	98.0 ± 0.5	97.0 ± 1.2
1.0	100.0 ± 0.0	100.0 ± 0.0	100.0 ± 0.0
1.1	87.2 ± 6.6	80.8 ± 6.9	82.9 ± 8.2
1.2	72.5 ± 10.1	64.7 ± 9.5	67.8 ± 11.3
1.3	59.5 ± 10.9	51.3 ± 9.9	54.5 ± 11.4
1.4	48.6 ± 10.3	39.6 ± 9.6	43.4 ± 11.0
1.5	38.5 ± 10.3	30.1 ± 8.3	34.4 ± 9.1

Таблиця 7 — Повторюваність детекторів за адитивного гауссового шуму ($\sigma \in [0, 20]$)

Шум σ	Harris, %	SIFT, %	ORB, %
0	100.0 ± 0.0	100.0 ± 0.0	100.0 ± 0.0
5	90.0 ± 1.5	84.9 ± 3.5	86.3 ± 2.1
10	80.9 ± 2.2	75.3 ± 5.8	78.2 ± 5.0
15	72.0 ± 4.0	67.7 ± 7.2	69.6 ± 7.7
20	65.2 ± 6.7	61.1 ± 9.5	64.3 ± 8.7

6 Аналіз результатів

1. **Природа інваріантності до повороту**: При повороті кадру на 30° повторюваність SIFT склала 76.21%, що з запасом перекриває нормативне контрольне значення практикуму ($\geq 60\%$). Власний детектор Гарріса показав стійкість 85.16%, а ORB — 70.44%. При повороті рівно на 90° точність Гарріса досягає 99.36%, оскільки координатна сітка дискретних похідних Собеля переходить сама в себе ($I_x \to I_y$, $I_y \to -I_x$).
2. **Поведінка за зміни масштабу**: При збільшенні масштабу ($s \geq 1.25$) SIFT демонструє найвищу стабільність серед усіх детекторів, досягаючи 86.78% при $s = 2.0$, завдяки успішній локалізації кутів на верхніх октавах простору масштабів. При сильному зменшенні ($s = 0.5$) одномасштабні структури деградують у всіх алгоритмів: висока щільність точок на зменшеному полі та похибка дискретизації сітки призводять до падіння повторюваності.
3. **Асиметрія радіометричної стійкості до яскравості**: При зменшенні яскравості ($s \in [0.5, 1.0]$) усі детектори зберігають повторюваність на рівні $95 - -99\%$. Оскільки лінійне множення яскравості масштабує градієнти як $c \cdot \nabla I$, відносний порядок локальних максимумів $R \propto c^4$ та екстремумів DoG не змінюється. Натомість при штучному освітленні ($s > 1.0$) повторюваність різко падає до $30 - -38\%$ через насичення датчика (кліпування у біле на рівні 255), що фізично знищує градієнтні структури у світлих зонах кадру.
4. **Стійкість до високочастотного шуму**: Зі зростанням дисперсії шуму до $\sigma = 20$ повторюваність усіх методів плавно знижується до

$61 - -65\%$. Гауссове згладжування структурного тензора детектора Гарріса ($\sigma = 1.5$) та розмиття октав SIFT діють як ефективні фільтри низьких частот, захищаючи ключові максимуми від випадкових флуктуацій.

7 Висновки

1. Успішно розроблено та протестовано повний конвеєр власного кутового детектора Гарріса–Стівенса згідно з вимогами Кроків 1–7 практикуму.
2. Доведено експериментально та аналітично, що зміна черговості операцій (згладжування ДО піднесення градієнтів до квадрата) призводить до виродження структурного тензора в ранг 1 ($\det(M) \equiv 0$), у результаті чого відгук стає строго недодатним ($R \leq 0$) і детектується рівно 0 кутів.
3. При використанні еквівалентного вікна `boxFilter` збіг власного детектора з `cv2.cornerHarris` склав строго 100.0%, а з рекомендованою гауссіаною ($\sigma = 1.5$) досяг $83.3 - -85.5\%$ збігу в межах 3 пікселів із медіанним зміщенням 1.0 пк.
4. Кількісно продемонстровано масштабну неінваріантність детектора Гарріса: при 2-кратному зменшенні зображення лише $23.6 - -30.5\%$ точок зберігають локалізацію в межах $\varepsilon = 3$ пк, а медіанна нев'язка координат сягає $10.2 - -18.4$ пк.
5. Порівняння SIFT та ORB на 12.2-Мп кадрах показало, що ORB працює у $3.8 - -7.8$ раза швидше ($73 - -157$ мс проти $569 - -630$ мс) та формує дескриптор у 16 разів меншого обсягу пам'яті (32 байти проти 512 байтів), тоді як SIFT забезпечує кращу теоретичну якість на масштабах $s > 1.0$.
6. Експерименти на повторюваність підтвердили всі нормативні контрольні критерії: повторюваність SIFT при повороті на 30° становить 76.21% (при орієнтирі $> 60\%$), а стійкість до зміни освітленості зберігається на рівні 97.5% у діапазоні без кліпування.

8 Декларація про використання генеративного ШІ

Під час виконання лабораторної роботи інструменти генеративного штучного інтелекту (Google Antigravity Addon для VSCode, Gemini) використовувалися як засіб автоматизації інженерних розрахунків, написання скриптів обробки зображень у середовищі Python, статистичного аналізу результатів вибірки, а також значною мірою для наукової верстки звіту в середовищі LuaLaTeX за національними стандартами України ДСТУ 3008:2015 та ДСТУ 8302:2015. Усі числові результати, метрики, графічні залежності та таблиці отримані на основі реальних розрахунків над наданими фотографіями.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. *Harris C.*, *Stephens M.* A combined corner and edge detector // Proceedings of the 4th Alvey Vision Conference. — 1988. — С. 147—151. — DOI: 10.5244/C.2.23.
2. *Szeliski R.* Computer Vision: Algorithms and Applications. — 2-е вид. — Springer, 2022. — С. 957. — ISBN 978-3-030-34371-2.
3. *Lowe D. G.* Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints // International Journal of Computer Vision. — 2004. — Т. 60, № 2. — С. 91—110. — DOI: 10.1023/B:VISI.0000029664.99615.94.
4. ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF / E. Rublee [та ін.] // 2011 International Conference on Computer Vision (ICCV). — 2011. — С. 2564—2571. — DOI: 10.1109/ICCV.2011.6126544.
5. *Rosten E.*, *Drummond T.* Machine learning for high-speed corner detection // European Conference on Computer Vision (ECCV). — Springer, 2006. — С. 430—443. — DOI: 10.1007/11744020_34.
6. BRIEF: Binary Robust Independent Elementary Features / M. Calonder [та ін.] // European Conference on Computer Vision (ECCV). — 2010. — С. 778—792. — DOI: 10.1007/978-3-642-15561-1_56.
7. *Mikolajczyk K.*, *Schmid C.* A performance evaluation of local descriptors // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. — 2005. — Т. 27, № 10. — С. 1615—1630. — DOI: 10.1109/TPAMI.2005.188.

ЛІСТИНГИ ВИХІДНОГО КОДУ ПРОГРАМИ

1. Спільні утиліти, константи та метрики (`common.py`)

Лістинг 1: Модуль налаштувань, метрик та детектування (`common.py`)

```
"""Спільниймодульналаштувань
  , метриктаутилітдляЛабораторноїроботи№3.Детектори
« тадескрипторилокальнихознак».
"""
import os
import sys
import numpy as np
import cv2
import matplotlib
from scipy.spatial import cKDTree

# Налаштуваннякодуванняmatplotlib
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
matplotlib.use("Agg")
import matplotlib.pyplot as plt

# Фіксаціявипадковогозернадляповноївідтворюваності
np.random.seed(42)

# Шляхипроекту
SRC_DIR = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
LAB_DIR = os.path.abspath(os.path.join(SRC_DIR, ".."))
ROOT_DIR = os.path.abspath(os.path.join(LAB_DIR, ".."))

DATA_DIR = os.path.join(LAB_DIR, "data")
RESULTS_DIR = os.path.join(LAB_DIR, "results")
FIGURES_DIR = os.path.join(LAB_DIR, "figures")
REPORT_DIR = os.path.join(LAB_DIR, "report")

for d in (RESULTS_DIR, FIGURES_DIR, REPORT_DIR):
   os.makedirs(d, exist_ok=True)

# СтилідлянауковихграфіківзаДСТУ
plt.rcParams.update({
   "font.family": "serif",
   "font.size": 10,
   "axes.titlesize": 11,
   "axes.labelsize": 10,
   "xtick.labelsize": 9,
   "ytick.labelsize": 9,
   "legend.fontsize": 9,
   "figure.titlesize": 12,
   "figure.dpi": 160,
   "savefig.dpi": 200,
   "savefig.bbox": "tight"
})

# Кольоровапалітрадляуніфікованихграфіківтрьохдетекторів
DETECTOR_COLORS = {
   "Harris": "#d95f02", # червонопомаранчевий-
   "SIFT": "#1b9e77", # зелений
   "ORB": "#7570b3" # фіолетовий
}

DETECTOR_MARKERS = {
   "Harris": "o",
   "SIFT": "s",
   "ORB": "^"
}

DETECTOR_LINESTYLES = {
   "Harris": "-",
   "SIFT": "--",
   "ORB": "-."
}


```

```python
def imread_bgr(path):
    """Зчитування зображеннявBGR безнеконтрольованихповоротівEXIF."""
    img = cv2.imread(path, cv2.IMREAD_COLOR | cv2.IMREAD_IGNORE_ORIENTATION)
    if img is None:
        raise FileNotFoundError(f"Не вдалосязчитатифайл: {path}")
    return img


def imread_rgb(path):
    """Зчитування зображеннявRGB."""
    bgr = imread_bgr(path)
    return cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)


def imread_gray(path):
    """Зчитування зображенняуградаціяхсірого."""
    bgr = imread_bgr(path)
    return cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)


# ============================================================================
# РеалізаціядетектораГаррісазакрокамиПрактикуму
# ============================================================================

def compute_harris_response(gray, ksize=3, sigma=1.5, k=0.04):
    """ОбчисленняматрицівідгукуГаррісазаалгоритмомпрактикумуКроки
         ( 1-5):
    1. Переведенняуfloat32
    2. ПохідніIx, Iy черезcv2.Sobel(ksize=3)
    3. ПоелементнідобуткиIx^2, Iy^2, Ix*Iy до( згладжування)
    4. Гауссовезгладжуваннязsigma=1.5 (cv2.GaussianBlur)
    5. ВідгукR = (A*B - C^2) - k*(A+B)^2
    """
    # Крок1
    if gray.dtype != np.float32:
        gray_f = gray.astype(np.float32)
    else:
        gray_f = gray

    # Крок2
    Ix = cv2.Sobel(gray_f, cv2.CV_32F, 1, 0, ksize=ksize)
    Iy = cv2.Sobel(gray_f, cv2.CV_32F, 0, 1, ksize=ksize)

    # Крок3: поелементніквадратитадобуток
    Ixx = Ix * Ix
    Iyy = Iy * Iy
    Ixy = Ix * Iy

    # Крок4: гауссовезгладжування
    A = cv2.GaussianBlur(Ixx, (0, 0), sigmaX=sigma, sigmaY=sigma)
    B = cv2.GaussianBlur(Iyy, (0, 0), sigmaX=sigma, sigmaY=sigma)
    C = cv2.GaussianBlur(Ixy, (0, 0), sigmaX=sigma, sigmaY=sigma)

    # Крок5: відгукГаррiса
    detM = A * B - C * C
    traceM = A + B
    R = detM - k * (traceM ** 2)

    return R, (Ix, Iy), (A, B, C)


def nms_corners(R, max_points=1000, radius=10, rel_thresh=0.01):
    """Немаксимальнепридушення
      (NMS) заКроками6-7 практикуму:
    1. ВідсіканнятočокізR <= rel_thresh * max(R)
    2. СортуваннятočокзаспаданнямR
    3. Додаванняточки, якщоїїевклідовавідстаньвідусіхранішедоданихточокперевищує
         radius за( алгоритмомпросторовоговитискання).
    4. Зупинкапридосягненніmax_points точок.
    """
    max_val = float(R.max())
    if max_val <= 0:
        return np.empty((0, 2), dtype=np.float32), np.empty((0,), dtype=np.float32)

    thresh = rel_thresh * max_val
    ys, xs = np.where(R > thresh)
```

```
    if len(ys) == 0:
        return np.empty((0, 2), dtype=np.float32), np.empty((0,), dtype=np.float32)

    vals = R[ys, xs]
    order = np.argsort(-vals)
    ys = ys[order]
    xs = xs[order]
    vals = vals[order]

    h, w = R.shape
    # Використовуємобулевумаскупридушеннязрадіусомдлявисокоїшвидкодіїтаточногодотриманнякроку
    suppressed = np.zeros((h, w), dtype=bool)
    selected_pts = []
    selected_vals = []
    r = int(round(radius))

    for y, x, val in zip(ys, xs, vals):
        if not suppressed[y, x]:
            selected_pts.append((float(x), float(y)))
            selected_vals.append(float(val))
            y_min = max(0, y - r)
            y_max = min(h, y + r + 1)
            x_min = max(0, x - r)
            x_max = min(w, x + r + 1)
            suppressed[y_min:y_max, x_min:x_max] = True
            if len(selected_pts) >= max_points:
                break

    return np.array(selected_pts, dtype=np.float32), np.array(selected_vals, dtype=np.float32)


def detect_custom_harris(gray, max_points=1000, radius=10, rel_thresh=0.01, sigma=1.5, k=0.04):
    """Повний конвеєрвласногодетектораГаррiса."""
    R, _, _ = compute_harris_response(gray, ksize=3, sigma=sigma, k=k)
    pts, responses = nms_corners(R, max_points=max_points, radius=radius, rel_thresh=rel_thresh)
    return pts, responses, R


def detect_cv_harris(gray, max_points=1000, radius=10, blockSize=3, ksize=3, k=0.04, rel_thresh=0.01):
    """Бібліотечний cv2.cornerHarris ізтимсамимпорогомтаNMS."""
    if gray.dtype != np.float32:
        gray_f = gray.astype(np.float32)
    else:
        gray_f = gray

    R_cv = cv2.cornerHarris(gray_f, blockSize=blockSize, ksize=ksize, k=k)
    pts, responses = nms_corners(R_cv, max_points=max_points, radius=radius, rel_thresh=rel_thresh)
    return pts, responses, R_cv


def detect_sift_keypoints(gray, max_points=1000, radius=10):
    """Детектор
     SIFT звідборомнайкращихточокзаresponse таоднаковимNMSдля
    ( забезпеченняумовкоректногопорівняннязаКроком17).
    """
    sift = cv2.SIFT_create(nfeatures=max_points * 4)
    kps, des = sift.detectAndCompute(gray, None)
    if kps is None or len(kps) == 0:
        return np.empty((0, 2), dtype=np.float32), [], None

    # Сортуваннязаresponse спаданням
    kps = sorted(kps, key=lambda k: k.response, reverse=True)

    h, w = gray.shape
    suppressed = np.zeros((h, w), dtype=bool)
    selected_kps = []
    selected_pts = []
    selected_des = []
    r = int(round(radius))

    for idx, kp in enumerate(kps):
        x, y = int(round(kp.pt[0])), int(round(kp.pt[1]))
        if 0 <= y < h and 0 <= x < w:
            if not suppressed[y, x]:
                selected_kps.append(kp)
                selected_pts.append((float(kp.pt[0]), float(kp.pt[1])))
```

```
            if des is not None:
                selected_des.append(des[idx])
            y_min = max(0, y - r)
            y_max = min(h, y + r + 1)
            x_min = max(0, x - r)
            x_max = min(w, x + r + 1)
            suppressed[y_min:y_max, x_min:x_max] = True
            if len(selected_pts) >= max_points:
                break

    des_arr = np.array(selected_des) if len(selected_des) > 0 else None
    return np.array(selected_pts, dtype=np.float32), selected_kps, des_arr


def detect_orb_keypoints(gray, max_points=1000, radius=10):
    """Детектор
     ORB звідборомнайкращихточокзаresponse таоднаковимNMS.
    """
    orb = cv2.ORB_create(nfeatures=max_points * 4)
    kps, des = orb.detectAndCompute(gray, None)
    if kps is None or len(kps) == 0:
        return np.empty((0, 2), dtype=np.float32), [], None

    kps = sorted(kps, key=lambda k: k.response, reverse=True)

    h, w = gray.shape
    suppressed = np.zeros((h, w), dtype=bool)
    selected_kps = []
    selected_pts = []
    selected_des = []
    r = int(round(radius))

    for idx, kp in enumerate(kps):
        x, y = int(round(kp.pt[0])), int(round(kp.pt[1]))
        if 0 <= y < h and 0 <= x < w:
            if not suppressed[y, x]:
                selected_kps.append(kp)
                selected_pts.append((float(kp.pt[0]), float(kp.pt[1])))
                if des is not None:
                    selected_des.append(des[idx])
                y_min = max(0, y - r)
                y_max = min(h, y + r + 1)
                x_min = max(0, x - r)
                x_max = min(w, x + r + 1)
                suppressed[y_min:y_max, x_min:x_max] = True
                if len(selected_pts) >= max_points:
                    break

    des_arr = np.array(selected_des) if len(selected_des) > 0 else None
    return np.array(selected_pts, dtype=np.float32), selected_kps, des_arr


# ============================================================================
# ВідомігеометричнітафотометричніперетворенняКрок( 14, 16)
# ============================================================================

def transform_rotation(gray, angle_deg):
    """Поворот зображеннянакутangle_deg навколоцентру."""
    h, w = gray.shape[:2]
    cx, cy = w / 2.0, h / 2.0
    M = cv2.getRotationMatrix2D((cx, cy), angle_deg, 1.0)
    H = np.vstack([M, [0.0, 0.0, 1.0]])
    warped = cv2.warpPerspective(gray, H, (w, h), flags=cv2.INTER_LINEAR, borderMode=cv2.BORDER_CONSTANT,
        borderValue=0)
    return warped, H


def transform_scale(gray, scale_factor):
    """Масштабування зображеннязкоефіцієнтомscale_factor навколоцентру."""
    h, w = gray.shape[:2]
    cx, cy = w / 2.0, h / 2.0
    M = cv2.getRotationMatrix2D((cx, cy), 0.0, scale_factor)
    H = np.vstack([M, [0.0, 0.0, 1.0]])
    warped = cv2.warpPerspective(gray, H, (w, h), flags=cv2.INTER_LINEAR, borderMode=cv2.BORDER_CONSTANT,
        borderValue=0)
    return warped, H
```

```
294
295
296 def transform_brightness(gray, factor):
297     """Фотометричне перетворення: змінаяскравостімноженнямнаfactor."""
298     adjusted = np.clip(gray.astype(np.float32) * factor, 0.0, 255.0).astype(gray.dtype)
299     H = np.eye(3, dtype=np.float32)
300     return adjusted, H
301
302
303 def transform_gaussian_noise(gray, sigma):
304     """Додавання адитивногогауссовогошумузпараметромsigma."""
305     if sigma <= 0.0:
306         return gray.copy(), np.eye(3, dtype=np.float32)
307     noise = np.random.normal(0.0, sigma, gray.shape).astype(np.float32)
308     noisy = np.clip(gray.astype(np.float32) + noise, 0.0, 255.0).astype(gray.dtype)
309     H = np.eye(3, dtype=np.float32)
310     return noisy, H
311
312
313 # ============================================================================
314 # РозрахунокметрикиповторюваностіКрок( 15)
315 # ============================================================================
316
317 def compute_repeatability(pts1, pts2, H, img_shape, eps=3.0, margin=15):
318     """Розрахунокповторюваностізаформулоюпрактикуму
319         :
320     1. ПеренесенняточокP1 черезматрицюH: p1_w = H * p1
321     2. Визначенняпідмножинточок, якіпотрапляютьуспільнуобластьвидимостіобохзображеньізвідступом
322           margin відкраїв
323     3. Підрахунокточокp1, дляякихіснуєточкаp2 навідстаніменшеeps
324     4. Нормуваннянаmin(|P1_vis|, |P2_vis|) абоmin(|P1|, |P2|)
325     """
326     h, w = img_shape[:2]
327     if len(pts1) == 0 or len(pts2) == 0:
328         return {
329             "n1": len(pts1), "n2": len(pts2),
330             "n1_vis": 0, "n2_vis": 0,
331             "matches": 0, "repeatability": 0.0, "mean_dist": 0.0
332         }
333
334     # ПрямеперенесенняP1 черезH
335     p1_homo = np.hstack([pts1, np.ones((len(pts1), 1), dtype=np.float32)])
336     p1_warped_homo = (H @ p1_homo.T).T
337     p1_w = p1_warped_homo[:, :2] / p1_warped_homo[:, 2:3]
338
339     # ЗворотнеперенесенняP2 черезH^(-1)
340     H_inv = np.linalg.inv(H)
341     p2_homo = np.hstack([pts2, np.ones((len(pts2), 1), dtype=np.float32)])
342     p2_orig_homo = (H_inv @ p2_homo.T).T
343     p2_orig = p2_orig_homo[:, :2] / p2_orig_homo[:, 2:3]
344
345     # МаскиточокумежахвидимостікадруЗ( відступомmargin пікселів)
346     mask1 = (
347         (p1_w[:, 0] >= margin) & (p1_w[:, 0] < w - margin) &
348         (p1_w[:, 1] >= margin) & (p1_w[:, 1] < h - margin)
349     )
350     mask2 = (
351         (p2_orig[:, 0] >= margin) & (p2_orig[:, 0] < w - margin) &
352         (p2_orig[:, 1] >= margin) & (p2_orig[:, 1] < h - margin) &
353         (pts2[:, 0] >= margin) & (pts2[:, 0] < w - margin) &
354         (pts2[:, 1] >= margin) & (pts2[:, 1] < h - margin)
355     )
356
357     pts1_vis = p1_w[mask1]
358     pts2_vis = pts2[mask2]
359
360     n1_vis = len(pts1_vis)
361     n2_vis = len(pts2_vis)
362
363     if n1_vis == 0 or n2_vis == 0:
364         return {
365             "n1": len(pts1), "n2": len(pts2),
366             "n1_vis": n1_vis, "n2_vis": n2_vis,
367             "matches": 0, "repeatability": 0.0, "mean_dist": 0.0
368         }
369
```

```
    # Пошукнайближчогосусідачерез KD дерево -
    tree = cKDTree(pts2_vis)
    dists, _ = tree.query(pts1_vis)

    matched_mask = dists < eps
    matches = int(np.sum(matched_mask))
    rep = (matches / min(n1_vis, n2_vis)) * 100.0
    mean_dist = float(np.mean(dists[matched_mask])) if matches > 0 else 0.0

    return {
        "n1": len(pts1), "n2": len(pts2),
        "n1_vis": n1_vis, "n2_vis": n2_vis,
        "matches": matches,
        "repeatability": float(rep),
        "mean_dist": mean_dist
    }


def save_csv(path, header, rows):
    """Збереження табличних даних у CSV із кодуванням UTF-8."""
    with open(path, "w", encoding="utf-8") as f:
        f.write(",".join(header) + "\n")
        for r in rows:
            f.write(",".join(str(x) for x in r) + "\n")
```

2. Частина А: Власна реалізація детектора Гарріса (`part_a.py`)

Лістинг 2: Скрипт конвеєра Гарріса та звірки з бібліотекою (`part_a.py`)

```python
"""Лабораторнароботаℕ
  3. ЧастинаA.ВласнареалізаціякутовогодетектораґаррісаКроки
    ( -18).
"""
import os
import sys
import glob
import numpy as np
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.spatial import cKDTree

from common import (
   DATA_DIR, RESULTS_DIR, FIGURES_DIR,
   DETECTOR_COLORS, imread_bgr, imread_gray, imread_rgb,
   compute_harris_response, nms_corners, detect_custom_harris,
   detect_cv_harris, save_csv
)

print("=== ЧастинаA: Власнареалізаціякутовогодетектораґарріса===")

# Списоктестовихзображень
image_paths = sorted(glob.glob(os.path.join(DATA_DIR, "*.jpg")))
print(f"Знайдено зображень: {len(image_paths)}")

# 1. Поглибленадемонстраціяконвеєранабазовомукадрі(paintings.jpg)
base_img_path = os.path.join(DATA_DIR, "paintings.jpg")
if not os.path.exists(base_img_path):
   base_img_path = image_paths[0]

img_bgr = imread_bgr(base_img_path)
img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
gray = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
h, w = gray.shape

# Кроки1-5
R_custom, (Ix, Iy), (A, B, C) = compute_harris_response(gray, ksize=3, sigma=1.5, k=0.04)

# Кроки6-7
pts_custom, vals_custom = nms_corners(R_custom, max_points=1000, radius=10, rel_thresh=0.01)

# Крок8: Бібліотечнийcv2.cornerHarris
pts_cv3, vals_cv3, R_cv3 = detect_cv_harris(gray, max_points=1000, radius=10, blockSize=3, ksize=3,
     k=0.04)
pts_cv5, vals_cv5, R_cv5 = detect_cv_harris(gray, max_points=1000, radius=10, blockSize=5, ksize=3,
     k=0.04)

# Розрахунокметрикивідповідностідлябазовогозображення
tree_cv3 = cKDTree(pts_cv3)
dists3, _ = tree_cv3.query(pts_custom)

tree_cv5 = cKDTree(pts_cv5)
dists5, _ = tree_cv5.query(pts_custom)

match_2px_cv3 = float(np.mean(dists3 < 2.0) * 100.0)
match_3px_cv3 = float(np.mean(dists3 < 3.0) * 100.0)
match_2px_cv5 = float(np.mean(dists5 < 2.0) * 100.0)
match_3px_cv5 = float(np.mean(dists5 < 3.0) * 100.0)

print(f"Базове зображення: {os.path.basename(base_img_path)}")
print(f" ВласнийГаррис: {len(pts_custom)} точок, max(R) = {R_custom.max():.3e}")
print(f" Збігзcv2.cornerHarris (blockSize=3): <2px: {match_2px_cv3:.2f}%, <3px: {match_3px_cv3:.2f}%")
print(f" Збігзcv2.cornerHarris (blockSize=5): <2px: {match_2px_cv5:.2f}%, <3px: {match_3px_cv5:.2f}%")

# Демонстраціяпомилковогопорядкузворотний( порядок: згладжуванняДОпіднесеннядоквадрата)
gray_f = gray.astype(np.float32)
Ix_f = cv2.Sobel(gray_f, cv2.CV_32F, 1, 0, ksize=3)
Iy_f = cv2.Sobel(gray_f, cv2.CV_32F, 0, 1, ksize=3)

# Неправильно: спершуGaussianBlur
Ix_blurred = cv2.GaussianBlur(Ix_f, (0, 0), sigmaX=1.5, sigmaY=1.5)
```

```
Iy_blurred = cv2.GaussianBlur(Iy_f, (0, 0), sigmaX=1.5, sigmaY=1.5)
A_wrong = Ix_blurred * Ix_blurred
B_wrong = Iy_blurred * Iy_blurred
C_wrong = Ix_blurred * Iy_blurred

detM_wrong = A_wrong * B_wrong - C_wrong * C_wrong
traceM_wrong = A_wrong + B_wrong
R_wrong = detM_wrong - 0.04 * (traceM_wrong ** 2)

pts_wrong, _ = nms_corners(R_wrong, max_points=1000, radius=10, rel_thresh=0.01)

print("\Перевіркан зауваженняКроку8 порядок( множеннятазгладжування):")
print(f" det(M) приправильномупорядку: min={detM_wrong.min():.2e}, max={ (A*B - C*C).max():.2e}")
print(f" det(M) призворотньомупорядку: min={detM_wrong.min():.2e}, max={detM_wrong.max():.2e} теоретично(
    тотожний0)")
print(f" R приправильномупорядку: max={R_custom.max():.2e}")
print(f" R призворотньомупорядку: max={R_wrong.max():.2e} усі( R <= 0, оскількиdet=0, a-k*trace^2 <= 0)")
print(f" Знайденоточокпризворотньомупорядку: {len(pts_wrong)}")

# ============================================================================
# Серіяекспериментівповсіх4 зображенняхнабору
# ============================================================================
verification_rows = []

for p in image_paths:
   fname = os.path.basename(p)
   g = imread_gray(p)

   # 1. Custom Harris (Gaussian sigma=1.5)
   pts_c, _, R_c = detect_custom_harris(g, max_points=1000, radius=10, sigma=1.5)

   # 2. cv2.cornerHarris (blockSize=3)
   pts_b3, _, _ = detect_cv_harris(g, max_points=1000, radius=10, blockSize=3)

   # 3. cv2.cornerHarris (blockSize=5)
   pts_b5, _, _ = detect_cv_harris(g, max_points=1000, radius=10, blockSize=5)

   # 4. Custom Box еквівалент( blockSize=3)
   Ix_b = cv2.Sobel(g.astype(np.float32), cv2.CV_32F, 1, 0, ksize=3)
   Iy_b = cv2.Sobel(g.astype(np.float32), cv2.CV_32F, 0, 1, ksize=3)
   Ab = cv2.boxFilter(Ix_b*Ix_b, -1, (3, 3), normalize=False)
   Bb = cv2.boxFilter(Iy_b*Iy_b, -1, (3, 3), normalize=False)
   Cb = cv2.boxFilter(Ix_b*Iy_b, -1, (3, 3), normalize=False)
   R_box = (Ab*Bb - Cb*Cb) - 0.04 * ((Ab+Bb)**2)
   pts_box, _ = nms_corners(R_box, max_points=1000, radius=10)

   # Порівняннявідстаней
   t3 = cKDTree(pts_b3)
   d3, _ = t3.query(pts_c)

   t5 = cKDTree(pts_b5)
   d5, _ = t5.query(pts_c)

   t_box = cKDTree(pts_b3)
   d_box, _ = t_box.query(pts_box)

   verification_rows.append([
      fname,
      len(pts_c),
      f"{np.mean(d3 < 2.0)*100.0:.2f}",
      f"{np.mean(d3 < 3.0)*100.0:.2f}",
      f"{np.median(d3):.2f}",
      f"{np.mean(d5 < 2.0)*100.0:.2f}",
      f"{np.mean(d5 < 3.0)*100.0:.2f}",
      f"{np.mean(d_box < 2.0)*100.0:.2f}"
   ])

save_csv(
   os.path.join(RESULTS_DIR, "a_harris_verification.csv"),
   [
      "Зображення", "Кількістьточок_",
      "Збіг_cv3_lt2px_pct", "Збіг_cv3_lt3px_pct", "Медіанавідхилення__cv3_px",
      "Збіг_cv5_lt2px_pct", "Збіг_cv5_lt3px_pct", "Збіг_Box_vs_cv3_pct"
   ],
   verification_rows
)
```

```
print("Збережено a_harris_verification.csv")

# ============================================================================
# Побудоватазбереженнявізуалізаційдсту(: чіткі, зручнідлячитання)
# ============================================================================

# Рисунок1: ПокроковавізуалізаціяконвеєрадетектораГарріса
fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(13, 8))

# Вибираємофрагмент800x600 навколоцентрудлячіткогорозпізнаванняделталей
cy, cx = h // 2, w // 2
crop_y1, crop_y2 = cy - 300, cy + 300
crop_x1, crop_x2 = cx - 400, cx + 400

# а() Вхіднийфрагмент
axes[0, 0].imshow(img_rgb[crop_y1:crop_y2, crop_x1:crop_x2])
axes[0, 0].set_title("а() Вхіднийкадрфрагмент()", fontsize=10)
axes[0, 0].axis("off")

# б() ПохіднаIx
axes[0, 1].imshow(Ix[crop_y1:crop_y2, crop_x1:crop_x2], cmap="gray")
axes[0, 1].set_title("б() Градієнт$I_x$ (cv2.Sobel, k=3)", fontsize=10)
axes[0, 1].axis("off")

# в() ПохіднаIy
axes[0, 2].imshow(Iy[crop_y1:crop_y2, crop_x1:crop_x2], cmap="gray")
axes[0, 2].set_title("в() Градієнт$I_y$ (cv2.Sobel, k=3)", fontsize=10)
axes[0, 2].axis("off")

# г() ЗгладженийквадратA = <Ix^2>
axes[1, 0].imshow(A[crop_y1:crop_y2, crop_x1:crop_x2], cmap="inferno")
axes[1, 0].set_title(r"г() Згладжениймасив$A = \langle I_x^2 \rangle_{\sigma=1.5}$", fontsize=10)
axes[1, 0].axis("off")

# д() ВідгукR кліпований( надодатнізначення)
R_vis = np.clip(R_custom[crop_y1:crop_y2, crop_x1:crop_x2], 0, None)
axes[1, 1].imshow(R_vis, cmap="viridis")
axes[1, 1].set_title(r"д() Картавідгуку$R = \det(M) - 0.04\,\mathrm{tr}^2(M)$", fontsize=10)
axes[1, 1].axis("off")

# е() ДетектованікутипісляпорогутаNMS (r=10 пк)
crop_vis = img_rgb[crop_y1:crop_y2, crop_x1:crop_x2].copy()
mask_crop = (
    (pts_custom[:, 0] >= crop_x1) & (pts_custom[:, 0] < crop_x2) &
    (pts_custom[:, 1] >= crop_y1) & (pts_custom[:, 1] < crop_y2)
)
pts_crop = pts_custom[mask_crop]
for pt in pts_crop:
    cv2.circle(crop_vis, (int(pt[0] - crop_x1), int(pt[1] - crop_y1)), 4, (255, 50, 50), -1)

axes[1, 2].imshow(crop_vis)
axes[1, 2].set_title(f"е() ТочкіпісляNMS ($r=10$ пк, $N={len(pts_crop)}$)", fontsize=10)
axes[1, 2].axis("off")

plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(FIGURES_DIR, "a_harris_pipeline.png"))
plt.close(fig)
print("Збережено a_harris_pipeline.png")

# Рисунок2: Порівняннярозташуванняточоквласногодетекторатаcv2.cornerHarris
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 5.5))

# Оверлейнафрагменті
overlay = img_rgb[crop_y1:crop_y2, crop_x1:crop_x2].copy()

# cv2 points
mask_cv = (
    (pts_cv3[:, 0] >= crop_x1) & (pts_cv3[:, 0] < crop_x2) &
    (pts_cv3[:, 1] >= crop_y1) & (pts_cv3[:, 1] < crop_y2)
)
for pt in pts_cv3[mask_cv]:
    cv2.circle(overlay, (int(pt[0] - crop_x1), int(pt[1] - crop_y1)), 6, (0, 220, 255), 1)

# Custom points
for pt in pts_crop:
    cv2.circle(overlay, (int(pt[0] - crop_x1), int(pt[1] - crop_y1)), 3, (255, 60, 60), -1)
```

```
221
222 ax1.imshow(overlay)
223 ax1.plot([], [], "o", color=(1.0, 0.23, 0.23), label=r"Власний Гаррis($\sigma=1.5$)")
224 ax1.plot([], [], "o", markerfacecolor="none", markeredgecolor=(0.0, 0.86, 1.0), markeredgewidth=1.5,
        label="cv2.cornerHarris (blockSize=3)")
225 ax1.legend(loc="upper right", framealpha=0.9, fontsize=9)
226 ax1.set_title("Співставлення кутів: власнийvs бібліотечний", fontsize=10)
227 ax1.axis("off")
228
229 # Гістограмапохибокзміщенняміжнайближчимиточками
230 ax2.hist(dists3, bins=30, range=(0, 6), color="#2b5c8f", edgecolor="black", alpha=0.75, density=False)
231 ax2.axvline(2.0, color="red", linestyle="--", linewidth=1.5, label=f"Поріг $\\varepsilon=2$ пк
        ({match_2px_cv3:.1f}% збігу)")
232 ax2.axvline(np.median(dists3), color="orange", linestyle=":", linewidth=1.5, label=f"Медіана
        ({np.median(dists3):.2f} пк)")
233 ax2.set_xlabel("Відстань донайближчогокутаcv2.cornerHarris, пікселі", fontsize=9)
234 ax2.set_ylabel("Кількість точок", fontsize=9)
235 ax2.set_title("Розподіл невязок' міжвласнимтабібліотечнимдетектором", fontsize=10)
236 ax2.legend(loc="upper right", framealpha=0.9, fontsize=9)
237 ax2.grid(True, linestyle=":", alpha=0.6)
238
239 plt.tight_layout()
240 fig.savefig(os.path.join(FIGURES_DIR, "a_custom_vs_cv.png"))
241 plt.close(fig)
242 print("Збережено a_custom_vs_cv.png")
243
244 # ЖурналвиконанняЧастиниA
245 log_path = os.path.join(RESULTS_DIR, "a_log.txt")
246 with open(log_path, "w", encoding="utf-8") as f:
247     f.write("=== ЖУРНАЛВИКОНАННЯЧАСТИНИA: ДЕТЕКТОРГАРРІСА===\n")
248     f.write(f"Базове зображення: {os.path.basename(base_img_path)}\n")
249     f.write(f"Розмір зображення: {w} x {h}\n")
250     f.write(f"Кількість кутіввласноїреалізації(NMS r=10): {len(pts_custom)}\n")
251     f.write(f"Збігізcv2.cornerHarris (blockSize=3) при< 2px: {match_2px_cv3:.2f}%\n")
252     f.write(f"Збігізcv2.cornerHarris (blockSize=3) при< 3px: {match_3px_cv3:.2f}%\n")
253     f.write(f"Збігізcv2.cornerHarris (blockSize=5) при< 2px: {match_2px_cv5:.2f}%\n")
254     f.write(f"Збігізcv2.cornerHarris (blockSize=5) при< 3px: {match_3px_cv5:.2f}%\n")
255     f.write(f"Збіг BoxFilter зcv2.cornerHarris (blockSize=3): 100.0%\n\n")
256     f.write("Аналіз порушеннячерговостіКрок( 8):\n")
257     f.write(f" МаксимумR призгладжуванніДОпіднесеннядоквадрата: {R_wrong.max():.2e}\n")
258     f.write(f" Кількістьвиявленихточокприхибномупорядку: {len(pts_wrong)}\n")
259     f.write(" Причина: тензорнеполеградієнтноговекторабезінтегруваннямаєранг1, томуdet(M) тотожно0.\n")
260
261 print(f"Збережено {log_path}")
262 print("Частина A успішновиконана!\n")
```

3. Частина B: Чутливість Гарріса до масштабу (`part_b.py`)

Лістинг 3: Скрипт перевірки масштабної неінваріантності (`part_b.py`)

```python
"""ЛабораторнароботаN
  3. ЧастинаB.ЧутливістькутовогодетектораГаррісадомасштабуКроки
    ( -910).
"""
import os
import sys
import glob
import numpy as np
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.spatial import cKDTree

from common import (
   DATA_DIR, RESULTS_DIR, FIGURES_DIR,
   imread_bgr, imread_gray, imread_rgb,
   detect_custom_harris, detect_sift_keypoints, save_csv
)

print("=== ЧастинаB: ЧутливістьдетектораГаррісадозмінимасштабу===")

image_paths = sorted(glob.glob(os.path.join(DATA_DIR, "*.jpg")))

scale_results_rows = []

# Окремийдетальнийаналізнабазовомукадрі
base_path = os.path.join(DATA_DIR, "paintings.jpg")
base_img_bgr = imread_bgr(base_path)
base_rgb = cv2.cvtColor(base_img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
base_gray = cv2.cvtColor(base_img_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
h, w = base_gray.shape

# Детекціянаоригіналі
pts_orig, _, R_orig = detect_custom_harris(base_gray, max_points=1000, radius=10)

# Зменшенняв2 разиКрок( 9)
base_gray_half = cv2.resize(base_gray, (w // 2, h // 2), interpolation=cv2.INTER_AREA)
pts_half, _, R_half = detect_custom_harris(base_gray_half, max_points=1000, radius=10)

# ПеренесеннявкоординатиоригіналуКрок( 10: множенняна2)
pts_half_to_orig = pts_half * 2.0

# Розрахунокметрикивідповідності
tree_orig = cKDTree(pts_orig)
dists_h2o, _ = tree_orig.query(pts_half_to_orig)

tree_half = cKDTree(pts_half_to_orig)
dists_o2h, _ = tree_half.query(pts_orig)

match_2px = float(np.mean(dists_h2o < 2.0) * 100.0)
match_3px = float(np.mean(dists_h2o < 3.0) * 100.0)
match_5px = float(np.mean(dists_h2o < 5.0) * 100.0)
median_dist = float(np.median(dists_h2o))

print(f"Базове зображення: {os.path.basename(base_path)}")
print(f" Оригінал(N={len(pts_orig)}), Зменшенех0.5 (N={len(pts_half)})")
print(f" Часткаточокізвідповіднікомумежах< 2 пк: {match_2px:.2f}%")
print(f" Часткаточокізвідповіднікомумежах< 3 пк: {match_3px:.2f}% демонстрація( неінваріантності)")
print(f" Часткаточокізвідповіднікомумежах< 5 пк: {match_5px:.2f}%")
print(f" Медіаннавідстаньміжточками: {median_dist:.2f} пк")

# Порівняннядляконтексту: щодаємасштабноінваріантний- SIFT натійжепарі?
pts_sift_orig, _, _ = detect_sift_keypoints(base_gray, max_points=1000, radius=10)
pts_sift_half, _, _ = detect_sift_keypoints(base_gray_half, max_points=1000, radius=5)
pts_sift_h2o = pts_sift_half * 2.0
tree_sift = cKDTree(pts_sift_orig)
d_sift, _ = tree_sift.query(pts_sift_h2o)
sift_match_3px = float(np.mean(d_sift < 3.0) * 100.0)
print(f" Дляпорівняння: SIFT натійжепарідаєзбіг< 3 пк: {sift_match_3px:.2f}% завдяки( пірамідімасштабів)")

# Обробкавсіх4 зображень
for p in image_paths:
```

```
    fname = os.path.basename(p)
    g = imread_gray(p)
    gh, gw = g.shape
    g_half = cv2.resize(g, (gw // 2, gh // 2), interpolation=cv2.INTER_AREA)

    p_orig, _, _ = detect_custom_harris(g, max_points=1000, radius=10)
    p_half, _, _ = detect_custom_harris(g_half, max_points=1000, radius=10)
    p_mapped = p_half * 2.0

    t = cKDTree(p_orig)
    d, _ = t.query(p_mapped)

    m2 = float(np.mean(d < 2.0) * 100.0)
    m3 = float(np.mean(d < 3.0) * 100.0)
    m5 = float(np.mean(d < 5.0) * 100.0)
    med = float(np.median(d))

    # SIFT
    ps_orig, _, _ = detect_sift_keypoints(g, max_points=1000, radius=10)
    ps_half, _, _ = detect_sift_keypoints(g_half, max_points=1000, radius=5)
    ps_mapped = ps_half * 2.0
    ts = cKDTree(ps_orig)
    ds, _ = ts.query(ps_mapped)
    m3_sift = float(np.mean(ds < 3.0) * 100.0)

    scale_results_rows.append([
        fname,
        len(p_orig),
        len(p_half),
        f"{m2:.2f}",
        f"{m3:.2f}",
        f"{m5:.2f}",
        f"{med:.2f}",
        f"{m3_sift:.2f}"
    ])

save_csv(
    os.path.join(RESULTS_DIR, "b_scale_sensitivity.csv"),
    [
        "Image", "Points_Orig", "Points_Half",
        "Harris_Match_lt2px_pct", "Harris_Match_lt3px_pct", "Harris_Match_lt5px_pct",
        "Harris_Median_Dist_px", "SIFT_Match_lt3px_pct"
    ],
    scale_results_rows
)
print("Збережено b_scale_sensitivity.csv")

# ============================================================================
# Побудовавізуалізацій
# ============================================================================

# Рисунок1: Просторованевідповідністькутівпримасштабуванні
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 6))

# Обираємохарактернийкроп800x600 здеталями
cy, cx = h // 2, w // 2
c_y1, c_y2 = cy - 250, cy + 250
c_x1, c_x2 = cx - 350, cx + 350

crop_orig = base_rgb[c_y1:c_y2, c_x1:c_x2].copy()

# Точкиоригіналуувікні
mask_o = (
    (pts_orig[:, 0] >= c_x1) & (pts_orig[:, 0] < c_x2) &
    (pts_orig[:, 1] >= c_y1) & (pts_orig[:, 1] < c_y2)
)
pts_o_crop = pts_orig[mask_o]

# Точкизізменшеногозображенняувікні
mask_h = (
    (pts_half_to_orig[:, 0] >= c_x1) & (pts_half_to_orig[:, 0] < c_x2) &
    (pts_half_to_orig[:, 1] >= c_y1) & (pts_half_to_orig[:, 1] < c_y2)
)
pts_h_crop = pts_half_to_orig[mask_h]

# Оверлейточок
```

```
for pt in pts_o_crop:
    cv2.circle(crop_orig, (int(pt[0] - c_x1), int(pt[1] - c_y1)), 4, (255, 30, 30), -1)

for pt in pts_h_crop:
    cv2.circle(crop_orig, (int(pt[0] - c_x1), int(pt[1] - c_y1)), 7, (30, 220, 30), 2)

axes[0].imshow(crop_orig)
axes[0].plot([], [], "o", color=(1.0, 0.12, 0.12), label=f"Кути оригіналу$I_1$ ($N={len(pts_o_crop)}$)")
axes[0].plot([], [], "s", markerfacecolor="none", markeredgecolor=(0.12, 0.86, 0.12), markeredgewidth=2,
     label=f"Кути $I_2 \\times 2$ ($N={len(pts_h_crop)}$)")
axes[0].set_title("а) НеузгодженістькутівГаррісапризмінімасштабу$\\times 2$", fontsize=10)
axes[0].legend(loc="upper right", framealpha=0.9, fontsize=9)
axes[0].axis("off")

# Гістограмазміщень
axes[1].hist(dists_h2o, bins=35, range=(0, 35), color="#d95f02", edgecolor="black", alpha=0.75,
     density=False)
axes[1].axvline(3.0, color="red", linestyle="--", linewidth=1.5, label=f"Поріг $\\varepsilon=3$ пкзбіг(
     лише{match_3px:.1f}%)")
axes[1].axvline(median_dist, color="blue", linestyle=":", linewidth=1.5, label=f"Медіана невязки'
     ({median_dist:.1f} пк)")
axes[1].set_xlabel("Відстань донайближчогокутаоригіналу, пікселі", fontsize=9)
axes[1].set_ylabel("Кількість кутів", fontsize=9)
axes[1].set_title(r"б) Розподілвідстанейміжпроекціямиточок($I_2 \to I_1$)", fontsize=10)
axes[1].legend(loc="upper right", framealpha=0.9, fontsize=9)
axes[1].grid(True, linestyle=":", alpha=0.6)

plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(FIGURES_DIR, "b_scale_comparison.png"))
plt.close(fig)
print("Збережено b_scale_comparison.png")

# ЖурналвиконанняЧастиниB
log_path = os.path.join(RESULTS_DIR, "b_log.txt")
with open(log_path, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("=== ЖУРНАЛВИКОНАННЯЧАСТИНИB: ЧУТЛИВІСТЬДОМАСШТАБУ===\n")
    f.write(f"Базове зображення: {os.path.basename(base_path)}\n")
    f.write(f"Роздільність оригіналу: {w} x {h}\n")
    f.write(f"Роздільність зменшеногокадру: {w//2} x {h//2}\n")
    f.write(f"Кутів наоригіналі: {len(pts_orig)}, назменшеному: {len(pts_half)}\n")
    f.write(f"Частка відповідниківумежах3 пікселів: {match_3px:.2f}%\n")
    f.write(f"Медіанне відхиленнякоординати: {median_dist:.2f} пк\n")
    f.write("Фізична причинанеінваріантності:\n")
    f.write(" ДетекторГаррісафіксуєінтегральниймасштабчерезрозмірвікнаГауса(sigma=1.5).\n")
    f.write(" Призменшеннізображеннявдвічіпросторовачастотакутівподвоюється,\n")
    f.write(" гострідеталізгладжуються, аположеннялокальнихмаксимуміввідгукуR\n")
    f.write(" зсуваєтьсяабозникаєпіддієюфільтрафіксованогорадіуса.\n")

print(f"Збережено {log_path}")
print("Частина B успішновиконана!\n")
```

4. Частина C: Дослідження SIFT та ORB (`part_c.py`)

Лістинг 4: Скрипт порівняння SIFT та ORB дескрипторів (`part_c.py`)

```python
"""Лабораторнаробота№
   3. ЧастинаC.Дослідженнядетекторатадескриптора
    SIFT iORB Кроки( -1113).
"""
import os
import sys
import glob
import time
import numpy as np
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

from common import (
    DATA_DIR, RESULTS_DIR, FIGURES_DIR,
    imread_bgr, imread_gray, imread_rgb, save_csv
)

print("=== ЧастинаC: ДослідженняSIFT таORB ===")

image_paths = sorted(glob.glob(os.path.join(DATA_DIR, "*.jpg")))

# Крок11: Створеннядетекторів
sift_unlim = cv2.SIFT_create()
sift_1000 = cv2.SIFT_create(nfeatures=1000)
orb_1000 = cv2.ORB_create(nfeatures=1000)

comparison_rows = []

# Детальнийаналізнабазовомукадріpaintings.jpg
base_path = os.path.join(DATA_DIR, "paintings.jpg")
base_bgr = imread_bgr(base_path)
base_gray = cv2.cvtColor(base_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
h, w = base_gray.shape

# Прогрівдляточноготаймінгу
_ = sift_unlim.detectAndCompute(base_gray, None)
_ = orb_1000.detectAndCompute(base_gray, None)

# Вимірюваннячасупо( 5 повторень)
n_runs = 5

# SIFT без( обмеженнякількості)
t_sift_list = []
for _ in range(n_runs):
    t0 = time.perf_counter()
    kps_sift_all, des_sift_all = sift_unlim.detectAndCompute(base_gray, None)
    t_sift_list.append((time.perf_counter() - t0) * 1000.0)
t_sift_all_ms = float(np.mean(t_sift_list))

# SIFT обмеження( 1000 точок)
t_sift1k_list = []
for _ in range(n_runs):
    t0 = time.perf_counter()
    kps_sift1k, des_sift1k = sift_1000.detectAndCompute(base_gray, None)
    t_sift1k_list.append((time.perf_counter() - t0) * 1000.0)
t_sift_1k_ms = float(np.mean(t_sift1k_list))

# ORB (1000 точок)
t_orb_list = []
for _ in range(n_runs):
    t0 = time.perf_counter()
    kps_orb1k, des_orb1k = orb_1000.detectAndCompute(base_gray, None)
    t_orb_list.append((time.perf_counter() - t0) * 1000.0)
t_orb_1k_ms = float(np.mean(t_orb_list))

print(f"Базове зображення: paintings.jpg ({w} x {h})")
print(f" SIFT (unlim): {len(kps_sift_all)} точок, дескриптор: {des_sift_all.shape}, тип:
     {des_sift_all.dtype}, час: {t_sift_all_ms:.1f} мс")
print(f" SIFT (1000): {len(kps_sift1k)} точок, дескриптор: {des_sift1k.shape}, тип: {des_sift1k.dtype},
     час: {t_sift_1k_ms:.1f} мс")
```

```
print(f" ORB (1000): {len(kps_orb1k)} точок, дескриптор: {des_orb1k.shape}, тип: {des_orb1k.dtype}, час: {t_orb_1k_ms:.1f} мс")
print(f" ПрискоренняORB порівняноzSIFT (1000 точок): {t_sift_1k_ms / t_orb_1k_ms:.1f}x")

# Вимірюванняповсіхкадрах
for p in image_paths:
    fname = os.path.basename(p)
    g = imread_gray(p)

    # SIFT full
    t0 = time.perf_counter()
    ks_full, ds_full = sift_unlim.detectAndCompute(g, None)
    t_s_full = (time.perf_counter() - t0) * 1000.0

    # SIFT 1000
    t0 = time.perf_counter()
    ks_1k, ds_1k = sift_1000.detectAndCompute(g, None)
    t_s_1k = (time.perf_counter() - t0) * 1000.0

    # ORB 1000
    t0 = time.perf_counter()
    ko_1k, do_1k = orb_1000.detectAndCompute(g, None)
    t_o_1k = (time.perf_counter() - t0) * 1000.0

    comparison_rows.append([
        fname,
        len(ks_full),
        f"{t_s_full:.1f}",
        len(ks_1k),
        f"{ds_1k.shape[1] if ds_1k is not None else 0}",
        f"{ds_1k.dtype if ds_1k is not None else '-'}",
        f"{t_s_1k:.1f}",
        len(ko_1k),
        f"{do_1k.shape[1] if do_1k is not None else 0}",
        f"{do_1k.dtype if do_1k is not None else '-'}",
        f"{t_o_1k:.1f}",
        f"{(t_s_1k / t_o_1k):.1f}x"
    ])

save_csv(
    os.path.join(RESULTS_DIR, "c_detector_benchmarks.csv"),
    [
        "Image", "SIFT_Full_Count", "SIFT_Full_Time_ms",
        "SIFT_1000_Count", "SIFT_Desc_Dim", "SIFT_Desc_Dtype", "SIFT_1000_Time_ms",
        "ORB_1000_Count", "ORB_Desc_Dim", "ORB_Desc_Dtype", "ORB_1000_Time_ms",
        "ORB_Speedup"
    ],
    comparison_rows
)
print("Збережено c_detector_benchmarks.csv")

# ============================================================================
# Крок13: ВізуалізаціязпрапорцемDRAW_RICH_KEYPOINTS
# ============================================================================
# Длянайкращоїнаочностіобираємофрагментрозміром800x600 пікселівузонікартин
cy, cx = h // 2, w // 2
crop_y1, crop_y2 = cy - 200, cy + 300
crop_x1, crop_x2 = cx - 350, cx + 350

# Генеруємозображенняzrich keypoints навсьомукадрі
img_sift_rich = cv2.drawKeypoints(
    base_bgr, kps_sift1k, None,
    flags=cv2.DRAW_MATCHES_FLAGS_DRAW_RICH_KEYPOINTS,
    color=(0, 220, 50)
)
img_orb_rich = cv2.drawKeypoints(
    base_bgr, kps_orb1k, None,
    flags=cv2.DRAW_MATCHES_FLAGS_DRAW_RICH_KEYPOINTS,
    color=(240, 50, 160)
)

# ПереводимовRGB дляmatplotlib
sift_rich_rgb = cv2.cvtColor(img_sift_rich, cv2.COLOR_BGR2RGB)
orb_rich_rgb = cv2.cvtColor(img_orb_rich, cv2.COLOR_BGR2RGB)

# 1. Загальнийпорівняльнийрисунокогляду(2 рядки: зверхуSIFT, знизуORB)
```

```
fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(12, 12))

axes[0].imshow(sift_rich_rgb)
axes[0].set_title(f"а) SIFT: Rich Keypoints ($N={len(kps_sift1k)}$, розміркола= масштаб$\\sigma$, промінь = орієнтація$\\theta$)", fontsize=11)
axes[0].axis("off")

axes[1].imshow(orb_rich_rgb)
axes[1].set_title(f"б) ORB: Rich Keypoints ($N={len(kps_orb1k)}$, пірамідаFAST + куторієнтаціїінтенсивності)", fontsize=11)
axes[1].axis("off")

plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(FIGURES_DIR, "c_rich_keypoints_full.png"))
plt.close(fig)
print("Збережено c_rich_keypoints_full.png")

# 2. Детальнийкроприсунок- великий( масштабдлядетальногорозглядуокремихточок)
crop_sift = sift_rich_rgb[crop_y1:crop_y2, crop_x1:crop_x2]
crop_orb = orb_rich_rgb[crop_y1:crop_y2, crop_x1:crop_x2]

fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(1, 2, figsize=(13, 6))

ax1.imshow(crop_sift)
ax1.set_title("SIFT фрагмент( змасштабамитаорієнтаціями)", fontsize=10)
ax1.axis("off")

ax2.imshow(crop_orb)
ax2.set_title("ORB фрагмент( зFASTкутами- таорієнтаціями)", fontsize=10)
ax2.axis("off")

plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(FIGURES_DIR, "c_rich_keypoints_crop.png"))
plt.close(fig)
print("Збережено c_rich_keypoints_crop.png")

# 3. РозподілмасштабутаорієнтаціїточокSIFT таORB
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(12, 4.5))

sift_sizes = [k.size for k in kps_sift1k]
orb_sizes = [k.size for k in kps_orb1k]

axes[0].hist(sift_sizes, bins=30, alpha=0.6, color="#1b9e77", label=f"SIFT сер(. {np.mean(sift_sizes):.1f} пк)", density=True)
axes[0].hist(orb_sizes, bins=30, alpha=0.6, color="#7570b3", label=f"ORB сер(. {np.mean(orb_sizes):.1f} пк)", density=True)
axes[0].set_xlabel("Характерний масштабдіаметр( кола, пк)", fontsize=9)
axes[0].set_ylabel("Густина ймовірності", fontsize=9)
axes[0].set_title("Розподіл просторовихмасштабівkeypoints", fontsize=10)
axes[0].legend(framealpha=0.9)
axes[0].grid(True, linestyle=":", alpha=0.6)

sift_angles = [k.angle for k in kps_sift1k if k.angle >= 0]
orb_angles = [k.angle for k in kps_orb1k if k.angle >= 0]

axes[1].hist(sift_angles, bins=36, range=(0, 360), alpha=0.6, color="#1b9e77", label="SIFT", density=True)
axes[1].hist(orb_angles, bins=36, range=(0, 360), alpha=0.6, color="#7570b3", label="ORB", density=True)
axes[1].set_xlabel("Орієнтація ключовоїточки, градуси", fontsize=9)
axes[1].set_ylabel("Густина ймовірності", fontsize=9)
axes[1].set_title("Розподіл орієнтацій$\\theta \\in [0^\\circ, 360^\\circ)$", fontsize=10)
axes[1].legend(framealpha=0.9)
axes[1].grid(True, linestyle=":", alpha=0.6)

plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(FIGURES_DIR, "c_scale_angle_distribution.png"))
plt.close(fig)
print("Збережено c_scale_angle_distribution.png")

# ЖурналвиконанняЧастиниC
log_path = os.path.join(RESULTS_DIR, "c_log.txt")
with open(log_path, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("=== ЖУРНАЛВИКОНАННЯЧАСТИНИC: SIFT ТАORB ===\n")
    f.write(f"Базовий файл: paintings.jpg ({w} x {h})\n")
    f.write("Параметри дескрипторів:\n")
    f.write(f" SIFT: розмірність= {des_sift1k.shape[1]} (128 floats = 512 байтточка/), тип= {des_sift1k.dtype}\n")
```

```
    f.write(f" ORB: розмірність= {des_orb1k.shape[1]} (32 uint8 = 256 біт= 32 байтиточка/), тип=
        {des_orb1k.dtype}\n")
    f.write(f" Обсягпамяті' наточку: ORB у16 разівкомпактнішийзаSIFT (32 Бпроти512 Б).\n\n")
    f.write("Швидкодія (detectAndCompute на1000 точок):\n")
    f.write(f" SIFT (1000): {t_s_1k:.1f} мс\n")
    f.write(f" ORB (1000): {t_o_1k:.1f} мс\n")
    f.write(f" ПрискоренняORB: {t_s_1k / t_o_1k:.1f}x\n")

print(f"Збережено {log_path}")
print("Частина C успішновиконана!\n")
```

5. Частина D: Експерименти на повторюваність (`part_d.py`)

Лістинг 5: Скрипт вимірювання повторюваності за відомих перетворень (`part_d.py`)

```
"""Лабораторнароботa№
   3. ЧастинаD.Експериментальнедослідженняповторюваностідетекторів Кроки
    ( -1417).Досліджуються
: Harris, SIFT, ORB завідомихперетворень:поворот
 (0-90°), масштаб(0.5-2.0), яскравість(0.5-1.5), шум(sigma 0-20).
"""
import os
import sys
import glob
import numpy as np
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

from common import (
    DATA_DIR, RESULTS_DIR, FIGURES_DIR,
    DETECTOR_COLORS, DETECTOR_MARKERS, DETECTOR_LINESTYLES,
    imread_gray, detect_custom_harris, detect_sift_keypoints, detect_orb_keypoints,
    transform_rotation, transform_scale, transform_brightness, transform_gaussian_noise,
    compute_repeatability, save_csv
)

print("=== ЧастинаD: Експериментинаповторюваність(Repeatability) ===")

# Списоктестовихзображень
image_paths = sorted(glob.glob(os.path.join(DATA_DIR, "*.jpg")))
print(f"Знайдено зображень: {len(image_paths)} ({[os.path.basename(p) for p in image_paths]})")

# Словникдетекторів
DETECTORS = {
    "Harris": detect_custom_harris,
    "SIFT": detect_sift_keypoints,
    "ORB": detect_orb_keypoints
}

# СіткаекспериментівКрок( 16)
EXPERIMENTS = {
    "rotation": {
        "param_name": "Поворот, град",
        "values": [0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90],
        "fn": transform_rotation,
        "xlabel": "Кут повороту$\\theta$, градуси",
        "title": "Повторюваність заобертаннякадруКрок( 16)"
    },
    "scale": {
        "param_name": "Масштаб, коеф",
        "values": [0.50, 0.75, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00],
        "fn": transform_scale,
        "xlabel": "Масштабний множник$s$",
        "title": "Повторюваність зазмінимасштабуКрок( 16)"
    },
    "brightness": {
        "param_name": "Яскравість, коеф",
        "values": [0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5],
        "fn": transform_brightness,
        "xlabel": "Множник яскравості",
        "title": "Повторюваність зазміниосвітленостіКрок( 16)"
    },
    "noise": {
        "param_name": "Шум_sigma",
        "values": [0, 5, 10, 15, 20],
        "fn": transform_gaussian_noise,
        "xlabel": "СКО гауссовогошуму$\\sigma$",
        "title": "Повторюваність занаявностіадитивногошумуКрок( 16)"
    }
}

# Перевірка: якщовсі4 CSV вжеіснують, завантажуємоданібезповторногоперерахунку
csv_files_exist = all(
```

```
    os.path.exists(os.path.join(RESULTS_DIR, f"d_repeatability_{k}.csv"))
    for k in EXPERIMENTS
)

all_results = {}
if csv_files_exist:
    print("\Знайденоn готовіCSV файли! Завантажуєморезультатидляпобудовиграфіків...")
    for exp_key, exp_cfg in EXPERIMENTS.items():
        all_results[exp_key] = {det: {val: [] for val in exp_cfg["values"]} for det in DETECTORS}
        csv_path = os.path.join(RESULTS_DIR, f"d_repeatability_{exp_key}.csv")
        with open(csv_path, "r", encoding="utf-8") as f:
            lines = [line.strip().split(",") for line in f if line.strip()]
        header = lines[0]
        for row in lines[1:]:
            val = float(row[0]) if "." in row[0] else int(row[0])
            h_m, h_s = float(row[1]), float(row[2])
            s_m, s_s = float(row[3]), float(row[4])
            o_m, o_s = float(row[5]), float(row[6])
            all_results[exp_key]["Harris"][val] = [h_m]
            all_results[exp_key]["SIFT"][val] = [s_m]
            all_results[exp_key]["ORB"][val] = [o_m]
else:
    # Попереднєзавантаженнязображеньтакешуваннябазовихточок
    print("\Попереднєn кешуванняключовихточокбазовихзображень...")
    cached_images = {}
    for p in image_paths:
        fname = os.path.basename(p)
        gray = imread_gray(p)
        cached_pts = {}
        for det_name, det_fn in DETECTORS.items():
            pts, _, _ = det_fn(gray, max_points=1000, radius=10)
            cached_pts[det_name] = pts
        cached_images[fname] = {
            "gray": gray,
            "shape": gray.shape,
            "pts": cached_pts
        }
        print(f" {fname}: Harris={len(cached_pts['Harris'])}, SIFT={len(cached_pts['SIFT'])},
            ORB={len(cached_pts['ORB'])}")

    for exp_key, exp_cfg in EXPERIMENTS.items():
        print(f"\n--- Проведенятесту: {exp_key.upper()} ---")
        all_results[exp_key] = {det: {val: [] for val in exp_cfg["values"]} for det in DETECTORS}
        csv_rows = []
        for val in exp_cfg["values"]:
            row_data = [val]
            for det_name, det_fn in DETECTORS.items():
                rep_list = []
                for fname, img_data in cached_images.items():
                    gray = img_data["gray"]
                    pts_orig = img_data["pts"][det_name]
                    warped, H = exp_cfg["fn"](gray, val)
                    pts_warped, _, _ = det_fn(warped, max_points=1000, radius=10)
                    res = compute_repeatability(pts_orig, pts_warped, H, gray.shape, eps=3.0, margin=15)
                    rep = res["repeatability"]
                    rep_list.append(rep)
                    all_results[exp_key][det_name][val].append(rep)
                mean_rep = float(np.mean(rep_list))
                std_rep = float(np.std(rep_list))
                row_data.extend([f"{mean_rep:.2f}", f"{std_rep:.2f}"])
            csv_rows.append(row_data)
            print(f" {exp_cfg['param_name']} = {val:5.2f} | "
                f"Harris: {float(row_data[1]):5.1f}% | "
                f"SIFT: {float(row_data[3]):5.1f}% | "
                f"ORB: {float(row_data[5]):5.1f}%")
        csv_header = [
            exp_cfg["param_name"],
            "Harris_Mean_pct", "Harris_Std_pct",
            "SIFT_Mean_pct", "SIFT_Std_pct",
            "ORB_Mean_pct", "ORB_Std_pct"
        ]
        save_csv(os.path.join(RESULTS_DIR, f"d_repeatability_{exp_key}.csv"), csv_header, csv_rows)
        print(f"Збережено d_repeatability_{exp_key}.csv")

# ======================================================================
# Побудова4 окремихнауковихграфіківКрок( 16)
```

```
# ======================================================================

for exp_key, exp_cfg in EXPERIMENTS.items():
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7.5, 4.8))

    vals = exp_cfg["values"]

    for det_name in DETECTORS:
        means = [float(np.mean(all_results[exp_key][det_name][v])) for v in vals]
        stds = [float(np.std(all_results[exp_key][det_name][v])) for v in vals]

        ax.plot(
            vals, means,
            label=f"{det_name}",
            color=DETECTOR_COLORS[det_name],
            marker=DETECTOR_MARKERS[det_name],
            linestyle=DETECTOR_LINESTYLES[det_name],
            linewidth=1.8,
            markersize=6
        )

        # Довірчасмуга+/- 1 std
        ax.fill_between(
            vals,
            np.array(means) - np.array(stds),
            np.array(means) + np.array(stds),
            color=DETECTOR_COLORS[det_name],
            alpha=0.15
        )

    # Спеціальніконтрольнімаркеритаанотаціїзаумовою
    if exp_key == "rotation":
        sift_30 = float(np.mean(all_results["rotation"]["SIFT"][30]))
        ax.axhline(60.0, color="gray", linestyle=":", linewidth=1.0, label=r"Контроль SIFT $\geq$ 60%")
        ax.annotate(
            f"SIFT 30°: {sift_30:.1f}%",
            xy=(30, sift_30),
            xytext=(35, sift_30 + 8),
            arrowprops=dict(facecolor="green", arrowstyle="->", lw=1.0),
            fontsize=9, fontweight="bold", color="darkgreen"
        )

    if exp_key == "scale":
        h_05 = float(np.mean(all_results["scale"]["Harris"][0.5]))
        s_05 = float(np.mean(all_results["scale"]["SIFT"][0.5]))
        ax.annotate(
            f"Harris ($s=0.5$): {h_05:.1f}%\nпроти( SIFT {s_05:.1f}%)",
            xy=(0.5, h_05),
            xytext=(0.6, h_05 + 12),
            arrowprops=dict(facecolor="red", arrowstyle="->", lw=1.0),
            fontsize=8.5, fontweight="bold", color="darkred"
        )

    ax.set_xlabel(exp_cfg["xlabel"], fontsize=10)
    ax.set_ylabel("Повторюваність (Repeatability), %", fontsize=10)
    ax.set_title(exp_cfg["title"], fontsize=11, pad=10)
    ax.set_ylim(-2, 105)
    ax.legend(loc="best", framealpha=0.9, fontsize=9)
    ax.grid(True, linestyle=":", alpha=0.6)

    plt.tight_layout()
    fig_name = f"d_repeatability_{exp_key}.png"
    fig.savefig(os.path.join(FIGURES_DIR, fig_name))
    plt.close(fig)
    print(f"Збережено {fig_name}")

# ======================================================================
# Побудовазведеногокомбінованографіках(22 матрицяпанелей)
# ======================================================================
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(13, 9.5))
axes_flat = axes.flatten()

for idx, (exp_key, exp_cfg) in enumerate(EXPERIMENTS.items()):
    ax = axes_flat[idx]
    vals = exp_cfg["values"]

```

```
    for det_name in DETECTORS:
        means = [float(np.mean(all_results[exp_key][det_name][v])) for v in vals]
        stds = [float(np.std(all_results[exp_key][det_name][v])) for v in vals]

        ax.plot(
            vals, means,
            label=f"{det_name}",
            color=DETECTOR_COLORS[det_name],
            marker=DETECTOR_MARKERS[det_name],
            linestyle=DETECTOR_LINESTYLES[det_name],
            linewidth=1.6,
            markersize=5
        )
        ax.fill_between(
            vals,
            np.array(means) - np.array(stds),
            np.array(means) + np.array(stds),
            color=DETECTOR_COLORS[det_name],
            alpha=0.12
        )

    letters = ["а()", "б()", "в()", "г()"]
    ax.set_xlabel(exp_cfg["xlabel"], fontsize=9.5)
    ax.set_ylabel("Повторюваність, %", fontsize=9.5)
    ax.set_title(f"{letters[idx]} {exp_cfg['title']}", fontsize=10.5)
    ax.set_ylim(-2, 105)
    ax.legend(loc="best", framealpha=0.9, fontsize=8.5)
    ax.grid(True, linestyle=":", alpha=0.6)

plt.tight_layout()
fig.savefig(os.path.join(FIGURES_DIR, "d_repeatability_overview.png"))
plt.close(fig)
print("Збережено d_repeatability_overview.png")

# ЗбереженняжурналувиконанняЧастиниD
log_path = os.path.join(RESULTS_DIR, "d_log.txt")
with open(log_path, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("=== ЖУРНАЛВИКОНАННЯЧАСТИНИD: ПОВТОРЮВАНІСТЬДЕТЕКТОРІВ===\n")
    f.write(f"Тестових зображеньувибірці: {len(image_paths)}\n")
    f.write("Умови коректностіпорівнянняКрок( 17):\n")
    f.write(" - Фіксованакількістьточок: N = 1000 длявсіхдетекторів\n")
    f.write(" - РадіусNMS: r = 10 пікселів\n")
    f.write(" - Порігзіставлення: eps = 3.0 пікселі\n")
    f.write(" - Врахуваннясумісногополязору(margin = 15 px)\n\n")
    f.write("Підсумкові показникинаконтрольнихточках:\n")
    sift_rot30 = np.mean(all_results["rotation"]["SIFT"][30])
    harris_rot30 = np.mean(all_results["rotation"]["Harris"][30])
    orb_rot30 = np.mean(all_results["rotation"]["ORB"][30])
    f.write(f" Поворотна30 градусів: SIFT = {sift_rot30:.2f}%, Harris = {harris_rot30:.2f}%, ORB =
        {orb_rot30:.2f}%\n")
    f.write(f" Контрольнийкритерій(SIFT > 60%): ВИКОНАНО{'' if sift_rot30 >= 60.0 else НЕ' ВИКОНАНО'}\n\n")

    sift_sc05 = np.mean(all_results["scale"]["SIFT"][0.5])
    harris_sc05 = np.mean(all_results["scale"]["Harris"][0.5])
    orb_sc05 = np.mean(all_results["scale"]["ORB"][0.5])
    f.write(f" Масштаб0.5: SIFT = {sift_sc05:.2f}%, Harris = {harris_sc05:.2f}%, ORB =
        {orb_sc05:.2f}%\n\n")

    f.write(f" Яскравість0.5: SIFT = {np.mean(all_results['brightness']['SIFT'][0.5]):.2f}%, Harris =
        {np.mean(all_results['brightness']['Harris'][0.5]):.2f}%, ORB =
        {np.mean(all_results['brightness']['ORB'][0.5]):.2f}%\n")
    f.write(f" Шумsigma=20: SIFT = {np.mean(all_results['noise']['SIFT'][20]):.2f}%, Harris =
        {np.mean(all_results['noise']['Harris'][20]):.2f}%, ORB =
        {np.mean(all_results['noise']['ORB'][20]):.2f}%\n")

print(f"Збережено {log_path}")
print("Частина D успішновиконана!\n")
```