HOÀNG KIM VĨNH

Kỹ sư Firmware Nhúng

kimvinhh6@gmail.com | catkod.github.io | Hà Nội, Việt Nam | LinkedIn | github.com/CatKod

HỒ SƠ

Tôi là sinh viên năm cuối ngành Công nghệ Thông tin Việt Nhật tại Đại học Bách khoa Hà Nội, với định hướng chuyên môn là hệ thống nhúng và IoT. Phần lớn công việc firmware của tôi diễn ra tại Phòng thí nghiệm APES, nơi tôi tham gia phát triển trạm sạc ô tô thương mại được phát triển cùng một nhà sản xuất đối tác. Mã nguồn nằm dưới NDA, nhưng phạm vi kỹ thuật chính là công việc tôi làm hằng ngày.

Nền tảng AI của tôi được đào tạo bài bản (DeepLearning.AI × Stanford) chứ không phải tự học, và điều đó cho phép tôi chạy mô hình ngay trên thiết bị: một pipeline computer vision cho đánh giá hư hại xe ô tô, và một bộ phân loại lệnh thoại tiếng Việt chạy hoàn toàn trên ESP32-P4 mà không phụ thuộc đám mây.

HỌC VẤN

Đại học Bách khoa Hà Nội | 2023 - 2027

Công nghệ Thông tin Việt Nhật

Sinh viên năm cuối ngành Công nghệ Thông tin Việt Nhật, học bằng tiếng Nhật. Chuyên môn tôi hướng tới là hệ thống nhúng và IoT, xoay quanh vi điều khiển, hệ thống thời gian thực và mạng máy tính; phần học máy phục vụ cho các bài toán suy luận ngay trên thiết bị. Dẫn dắt hầu hết các dự án nhóm tham gia.

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

APES Lab | Hiện tại

Kỹ sư Firmware Nhúng - Trạm Sạc Ô Tô

Tham gia phát triển trạm sạc ô tô thương mại cùng một nhà sản xuất đối tác. Mã nguồn nằm dưới NDA, nên phạm vi dưới đây mô tả trách nhiệm của tôi chứ không phải cách hiện thực hoá.

- Firmware chia sẻ công suất cho mạng sạc xe điện dạng vòng - STM32H723, CAN 2.0B 29-bit qua MCP2515 chuyển SPI sang CAN, tối đa 32 súng sạc trên 16 tủ.
- Thuật toán phân bổ và thu hồi công suất phân tán - firmware tự động mượn công suất từ các súng sạc nhàn rỗi thu hồi lại khi cần.
- Kiến trúc bốn tầng: Ứng dụng -> Tầng trung gian (Dịch vụ / FSM / Điều khiển) -> Driver -> HAL, với lệnh gọi chỉ đi theo chiều lên và được áp dụng nghiêm ngặt.
- Quy trình phân tích tĩnh MISRA C:2012 (cppcheck với addon tự viết) và kiểm thử đơn vị trên PC với HAL được giả lập.
- Thiết kế firmware không blocking - không dùng HAL_Delay() ở bất cứ đâu; mọi định thời gian đến từ mảng timer mềm 1 ms.
- Firmware bộ sạc ô tô hai súng - OCPP, giao tiếp phía xe theo GB/T 27930, đo lượng điện DC theo DLT-645, bộ điều khiển Ethernet WIZnet, RFID, giám sát cách điện, USB Host với FATFS, bootloader / IAP.

Yootek | Thực tập Hè

Kỹ sư Firmware IoT

SmartGarden - một nền tảng IoT doanh nghiệp.

- Firmware ESP32 trên ESP-IDF, phát trạng thái cảm biến qua MQTT.
- Backend NestJS với PostgreSQL và Prisma, WebSocket cho cập nhật trực tiếp.
- Xác thực JWT và phân quyền theo vai trò.

Dự án trong quá trình học | 2023 - 2027

Kỹ sư Nhúng & IoT - Trưởng nhóm

Dẫn dắt hoặc đồng dẫn dắt hầu hết các dự án nhóm từ năm nhất tới nay; dự án cá nhân hoàn thành một mình từ phần cứng, firmware đến ứng dụng. Chi tiết kỹ thuật từng dự án ở mục Dự án bên dưới.

DỰ ÁN

`embedded-iot-toolkit` `Mã nguồn mở – MIT – 89 bài kiểm thử`

Một thư viện C99 không phụ thuộc gồm các khối xây dựng firmware mà tôi liên tục viết lại: ngân hàng timer không blocking, giao thức serial đóng khung an toàn với ISR kèm checksum và đồng bộ lại, bộ mã hoá CAN 2.0B 29-bit với bộ giải định thời gian bit, và các bộ giải mã cảm biến báo cáo dữ liệu cũ thay vì trả về giá trị đã lỗi thời.

`github.com/CatKod/embedded-iot-toolkit`

`rokid-max-diy-station` `Mã nguồn mở – MIT – 218 bài kiểm thử`

Kính AR Rokid Max biến thành màn hình không gian: một màn hình ảo Windows sống trong phòng chứ không bị ghim vào mắt. IMU qua USB HID được lọc Mahony thành tư thế đầu 3 bậc tự do, driver IddCx tạo màn hình thật tại toạ độ âm nên hệ điều hành tự lo hit-test và focus, Windows.Graphics.Capture chụp desktop rồi Direct3D 11 chiếu thành quad 3D neo theo tư thế đầu trên Micro-OLED.

`github.com/CatKod/rokid-max-diy-station`

`SmartHome` `Đồ án trường – điểm 10/10`

Kiến trúc hai tầng, nơi MCU thời gian thực không bao giờ phụ thuộc đám mây về an toàn. ESP32-S3 đảm nhiệm Wi-Fi và MQTT; STM32H7 nắm quyền điều khiển phần cứng. RFID và nhập mã PIN, bus LED dùng thanh ghi dịch chuyển, cảm biến môi trường và cơ cấu cửa sổ tự động.

`github.com/CatKod/SmartHome`

`Smart Power Outlet` `Đồ án tốt nghiệp – một mình`

Một sản phẩm IoT hoàn chỉnh chứ không chỉ là một mạch: PCB được thiết kế trên EasyEDA Pro, firmware là ESP-IDF có Wi-Fi provisioning nên không bao giờ hardcode thông tin đăng nhập, bản dựng PlatformIO bao phủ cả ESP32 và ESP8266, và một ứng dụng Flutter đa nền tảng điều khiển thiết bị.

`github.com/CatKod/Smart_Power_Outlet`

`Sun-Car Damage Assessment` `Dự án học bổng SUN`

Pipeline computer vision cho phát hiện vật thể, phân vùng instance và chấm điểm mức độ hư hại, xây dựng để ứng tuyển học bổng SUN. ESP32-CAM chụp khung hình và truyền kết quả tới STM32 qua UART, nên suy luận nằm ở biên thay vì trên đám mây.

`github.com/CatKod/Sun-Car-Damage-AI-Assessment`

CHỨNG CHỈ

Kỳ thi Năng lực Tiếng Nhật - N3

Chuyên sâu Học máy

DeepLearning.AI × Stanford University | Tháng 4 - Tháng 5, 2025

- Học máy có giám sát: Hồi quy và Phân loại
- Thuật toán Học nâng cao
- Học không giám sát, Hệ thống gợi ý và Học tăng cường
- Đồ án tốt nghiệp Học máy

Chuyên sâu Học sâu

DeepLearning.AI | Tháng 7, 2025

- Mạng nơ-ron và Học sâu

KỸ NĂNG

- C (C99, Embedded C)
- C++
- Assembly cơ bản
- STM32 Cortex-M series
- STM32Cube HAL
- Bare-metal register work
- CAN 2.0B 29-bit
- FDCAN
- SPI-to-CAN bridge
- MISRA C:2012
- cppcheck
- Hierarchical state machines
- Non-blocking + soft timers
- FreeRTOS
- ESP-IDF
- PlatformIO
- Bootloader / IAP
- USB Host
- FATFS
- OCPP
- GB/T 27930
- DLT-645
- MQTT
- UART / RS485 / Modbus
- SPI Ethernet controller
- Wi-Fi provisioning
- TouchGFX
- LVGL
- EasyEDA Pro
- OpenCV
- Python / FastAPI
- TypeScript / NestJS

NGÔN NGỮ

Tiếng Nhật (JLPT N3)

Tiếng Việt (Bản ngữ)

Tiếng Anh (Trình độ giao tiếp)