

Лабораторная работа № 2
Особенности работы чисел с плавающей точкой

Автор:
Кузин Максим
Б03-503

Содержание

0.1 Эксперимент	1
1 unsigned int -> binary	1
2 float -> binary	1
3 Переполнение мантииссы	2
4 Бесконечный цикл	3
5 Численное интегрирование	4
6 Вывод	6


В данной лабораторной работе рассматривается тип данных вещественных чисел в C++. Целью лабораторной работы является определение свойств чисел с плавающей точкой, поиск ситуаций с их непредсказуемой работой. Определение условий корректной работы.

0.1 Эксперимент

С помощью C++ и Python изучаем работу C++. Управляющий код в репозитории.


1 unsigned int -> binary

Выведем на экран вид хранения беззнакового целого числа:



2 float -> binary

Выведем на экран вид хранения числа с плавающей точкой:



Расшифруем запись с экрана: Первый бит 0 означает что число положительное. Затем идут 8 бит экспоненты: 10000001. Затем идет мантиисса 011000000000000000000000. Таким образом число будет иметь вид 101.1. Целая часть при переводе действительно дает 5, а дробная часть 0.5

3 Переполнение мантиссы

Напишем код, который будет сохранять во float числа вида 10^n , где n будет возрастать:

```
Curr: 10000000000.000000
Bin: 01001110011011100110101100101000

Curr: 10000000000.000000
Bin: 01010000000101010000001011111001

Curr: 99999997952.000000
Bin: 01010001101110100100001110110111
```

Запустив программу заметим, что начиная с 11 степени, сохраненное значение вовсе не является степенью 10:

Числа оказываются достаточно близкими к истинному значению, но чем больше степень — тем больше разница. Это связано с дискретностью типа float.

4 Бесконечный цикл

Curr: 16777216.0000000

Int: 16777216

Curr: 16777216.0000000

Int: 16777216

Curr: 16777216.0000000


Int: 16777216


Curr: 16777216.0000000


Int: 16777216

Выполнение кода прерывается на 16777310, так как начиная с 16777216 итератор цикла i перестает меняться и цикл становится бесконечным: застывает.

5 Численное интегрирование







Аналитическое значение интеграла: 0.3333333333333333

05 FLOAT: Лучшая аппроксимация при $N = 5120$ Значение: 0.333235830068588 Ошибка: 9.750326474533e-05

DOUBLE: Лучшая аппроксимация при $N = 5120$ Значение: 0.333235683441162 Ошибка: 9.764989217131426e-05

6 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было произведено определение свойств чисел с плавающей точкой, найдены ситуации с их непредсказуемой работой, расшифрована их запись в памяти. Также были проведены эксперименты с численным интегрированием