

Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

41 întrebare

Nu a primit
răspuns încă
Marcat din 1.00
1" Întrebare cu
tag

Bucă de mesaje a unui fir de execuție este gestionată prin intermediul unui obiect de tip:

- ☐ a. HandlerLooper
- ☐ b. WhiteTruelooper
- ☐ c. MainLooper
- ☐ d. Looper
- ☐ e. ThreadLooper

Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

Înapoi

42 întrebare

Nu a putut

afisha întrebare

Marcat din 100

0% corectitudine

0%

Care este adnotarea Room utilizată pentru definirea clasei asociate unei tabele?

- ☒ a. @Dao
- ☐ b. @Table
- ☐ c. @View
- ☐ d. @Entity
- ☐ e. @Name



Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

Înapoi

43 întrebări

Reușește
răspunde în 10
Minut din 1:00
17 Întrebări cu
flag

Care tip de hartă este valid?

- ☐ a. Native
- ☐ b. Normal
- ☐ c. Hybrid
- ☐ d. Terrain



Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

Înapoi

14 întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1,00

▼ Întrebare cu
flag

Clasa FragmentTransaction este responsabilă cu:

- ☐ a. definirea fragmentelor (clasă de bază pentru fragmente)
- ☐ b. înlocuirea fragmentelor
- ☐ c. ștergerea fragmentelor
- ☐ d. crearea fragmentelor
- ☐ e. adăugare de fragmente



BL@ASE

Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

Înapoi

15 întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1,00

Întrebare cu
flag

Ce metodă este folosită a solicita redesenarea ecranului din firul principal asociat UI?

- ☐ a. postInvalidate()
- ☐ b. draw()
- ☐ c. onPaint()
- ☐ d. onDraw()
- ☐ e. invalidate()



BL@ASE

Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

Înapoi

16 întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1,00

⚑ Întrebare cu
flag

Scrierea efectivă într-un fișier de preferințe se realizează după apelul metodei:

- ☐ a. salvarea se realizează automat()
- ☐ b. commit()
- ☐ c. save()
- ☐ d. saveNow()
- ☐ e. apply()

//axb - 27-11-2025

Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

Înapoi

17 întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1,00

Întrebare cu
flag

Eroarea din următoarea secvență de cod este generată de:

```
@Override  
public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {  
    LayoutInflater inflater = LayoutInflater.from(ctx);  
    View v = inflater.inflate(R.layout.item_layout, parent, attachToRoot=false);  
    TextView tv1 = v.findViewById(R.id.text1);  
    TextView tv2 = v.findViewById(R.id.text2);  
    return inflater;  
}
```

- ☐ a. incompatibilitatea dintre tipul returnat și tipul declarat
- ☐ b. getView() trebuie să returneze un inflater
- ☐ c. inflater-ul nu încarcă în mod corect macheta declarată
- ☐ d. cele două TextView-uri nu sunt utilizate în metodă



BL@ASE

Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

Grup

18 Interbare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1.00

Interbare cu
flag

Obiectul de tip Intent, inițializat astfel: `Intent intent = new Intent(this, ActivityDespre.class)`, este asociat un mesaj:

- ☐ a. explicit
- ☐ b. de tip serviciu
- ☐ c. indirect
- ☐ d. inițializat greșit
- ☐ e. implicit



Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

Înapoi

19 întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1,00

1^a întrebare cu
flag

Prelucrarea fișierelor XML folosind DOM într-o aplicație Android:

- ☐ a. nu este posibilă
- ☐ b. se bazează pe evenimente și tratarea imediată a acestora
- ☐ c. presupune încărcarea întregului fișier în memorie
- ☐ d. are în vedere generarea unei structuri ierarhice
- ☐ e. se bazează pe evenimente și tratarea acestora prin funcții cu apel invers



BL@ASE

Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

[Înapoi](#)

20 întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1,00

Întrebare cu
flag

Interfața grafică cu utilizatorul a unei aplicații Android:

- ☐ a. se poate implementa prin cod și prin fișiere XML (mixt)
- ☐ b. se poate implementa doar prin fișiere XML
- ☐ c. se implementează doar cu editorul vizual dedicat
- ☐ d. se poate implementa doar prin cod
- ☐ e. se implementează în fișierul build.gradle

//axb - 27-11-2025

Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

Înapoi

21 întrebare

Nu a primit

rețuturi încă

Marcat din 1,00

Întrebare cu


flag

Care dintre următoarele metode sunt specifice ciclului de viață al unui fragment?

- ☐ a. onDestroyView()
- ☐ b. onStartCommand()
- ☐ c. onCreateView()
- ☐ d. onAttachFragment()
- ☐ e. onAttach()

Timp rămas 0:33:53

Pagina următoare



Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

Înapoi

22 întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1,00

Întrebare cu
tag

Inițializarea unui obiect de tip `URLConnection` se realizează:

- ☐ a. prin intermediul metodei `openURLConnection()` din clasa `URL`
- ☐ b. prin intermediul metodei `openURLConnection()` din clasa `URL`
- ☐ c. prin constructorul clasei
- ☐ d. prin intermediul metodei statice `openConnection()` din clasa `URLConnection`
- ☐ e. prin intermediul metodei `openConnection()` din clasa `URL`



Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

Înapoi

23 întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1,00

1 întrebare cu
flag

Ferestrele de tip AlertDialog sunt create:

- ☐ a. prin intermediul metodei show() din clasa AlertDialog.Builder
- ☐ b. prin intermediul metodei create() din clasa AlertDialog.Builder
- ☐ c. direct, prin constructorul clasei
- ☐ d. prin intermediul metodei statice getInstance() din clasa AlertDialog
- ☐ e. prin intermediul clasei Dialog.Builder



Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

[Înapoi](#)

25 întrebare


Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1.00

Întrebare cu
flag

Ce adaptor poate fi utilizat pentru a afișa o listă de obiecte într-un control de tip ListView?

- ☐ a. ListAdapter
- ☐ b. ListViewAdapter
- ☐ c. SimpleAdapter
- ☐ d. ArrayAdapter
- ☐ e. ArrayAdapter



Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

Înapoi

26 întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1,00

Întrebare cu
flag

Pentru a transmite un obiect de tip Student, definit de programator, între două activități prin intermediul unui obiect de tip Bundle, clasa trebuie:

- ☐ a. să nu implementeze nici o interfață
- ☐ b. să implementeze interfața Serializable
- ☐ c. să implementeze interfața Cloneable
- ☐ d. să implementeze interfața Parcelable
- ☐ e. să implementeze interfața Comparable



Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

Înapoi

28 Întrebare

Nu a primit
răspuns încă
Marcat din 1,00
Întrebare cu
flag

Se consideră următoarea secvență de cod:

```
AlertDialog dialog=new AlertDialog.Builder(MainActivity.this)
    .setTitle("Vor fi sterse inregistrarile din baza de date si vor fi adaugate cele noi")
    .setMessage("Sigur doriti stergerea?")
    .setNegativeButton("Nu", new DialogInterface.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {
            dialogInterface.cancel();
        }
    })
    .setPositiveButton("Da", new DialogInterface.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {
            dialogInterface.cancel();
        }
    })
    .create();
```

Ce se întâmplă după executarea codului?

- ☐ a. Nimic, deoarece codul are eroari de compilare
- ☐ b. Nu se afișează nicio fereastră de dialog
- ☐ c. Se creează un obiect de tip AlertDialog.
- ☐ d. Se afișează o fereastră de dialog cu titlul "Vor fi sterse inregistrarile din baza de date si vor fi adaugate cele noi"

//axb - 27-11-2025

pozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

Care dintre următoarele metode sunt specifice ciclului de viață al unui fragment?

- ☐ a. onStartCommand()
- ☐ b. onAttach()
- ☐ c. onDestroyView()
- ☐ d. onCreateView()
- ☐ e. onAttachFragment()

Temp. curent: 9/20/22

Navigare în test

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240

Pagina următoare

Spundeți testul pentru evaluare

//axb - 27-11-2025

Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

29 Întrebare

Nu a primit
răspuns încă
Marcat din 1,00
Întrebare cu
flag

Se consideră o activitate care include fragmentul A. Acesta este înlocuit cu fragmentul B printr-o tranzacție. Care este comportamentul la apăsarea tastei Back:

- ☐ a. fragmentul B rămâne afișat în permanență
- ☐ b. se revine tot timpul la fragmentul A
- ☐ c. se revine la fragmentul A dacă a fost apelată metoda `addToBackStack()` înainte de salvarea tranzacției
- ☐ d. se revine la fragmentul A dacă a fost apelată metoda `startActivity()` înainte de salvarea tranzacției
- ☐ e. se revine tot timpul la activitatea anterioară

Temp rămas 0:27:49

Pagina următoare

//axb - 27-11-2025



Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

Înapoi

30 întrebare

Nu a primit
răspuns încă
Marcat din 1,00
1 întrebare cu
flag

În momentul recepționării unui mesaj în cadrul unui obiect de tip BroadcastReceiver se va apela metoda ____.

- ☐ a. onStart()
- ☐ b. onIntentReceived()
- ☐ c. onMessageReceived()
- ☐ d. onUpdate()
- ☐ e. onReceive()



BL@ASE

Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

[Înapoi](#)

31 întrebare

Nu a primit
răspuns încă


Marcat din 1.00

Întrebare cu
flag

Un receptor de mesaje înregistrat static:

- ☐ a. se înregistrează prin apelul metodei `registerReceiver()`
- ☐ b. poate fi activat oricând
- ☐ c. poate fi activat doar de către utilizator
- ☐ d. se înregistrează în fișierul `AndroidManifest.xml`
- ☐ e. poate fi activat doar dacă aplicația rulează

//axb - 27-11-2025



Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

Înapoi

32 întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1.00

Întrebare cu
flag

Ce funcționalități oferă **FragmentManager**?

- ☐ a. încărcarea și gestionarea fișierelor de resurse din folderul layout
- ☐ b. adăugarea unui fragment în cadrul altor fragmente
- ☐ c. obținerea unei instanțe a fragmentelor prin identificatori
- ☐ d. adaugă fragmente în cadrul unei activități

Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

33 întrebare

Se poate
obține în
Modul din 1.00
Pentru a
flag

Pentru scrierea într-un fișier de preferințe, un obiect de tip **SharedPreferences.Editor**, denumit **editor**, se inițializează astfel:

- ☐ a. `editor = fliserPreferinte.edit();` //fliserPreferinte este de tip SharedPreferences și a fost inițializat în prealabil
- ☐ b. `editor = SharedPreferences.getEditor();`
- ☐ c. `editor = new SharedPreferences.Editor();`
- ☐ d. `editor = new SharedPreferences();`
- ☐ e. `editor = SharedPreferences.getInstance();`



BI @ ASE

Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

Înapoi

34 întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1.00

0% întrebare cu
Răsp.

Care din următoarele valori sunt returnate de metoda `getEventType()` de la nivelul clasei `XmlPullParser` ?


- ☐ a. STOP_TAG
- ☐ b. FIRST_TAG
- ☐ c. END_TAG
- ☐ d. START_TAG

Timp rămas 0:23:07

Pagina următoare



//axb - 27-11-2025



Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

Înapoi

35 întrebări

Nu a primit
răspuns încă
Marcat din 1.00
Întrebare cu
flag

Asocierea interfeței unei activități se realizează printr-un apel de forma:

- ☐ a. `showView()`;
- ☐ b. `setView()`;
- ☐ c. `setContentView(view);` //view este o componentă de tip View definită în prealabil
- ☐ d. `setContentView(R.layout.activity_main);`
- ☐ e. `setContentView()`;
- ☐ f. `setContentView(R.id.view);` //view este un identificator

Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

Înapoi

36 întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1,00

Întrebare cu
flag

Care este mecanismul utilizat pentru tratarea evenimentului de apăsare (click) pe butonul `button`:

```
public class EvenimClick implements View.OnClickListener {  
    public void onClick(View view) {  
        //event handling code  
    }  
}  
  
public class Activitate extends Activity {  
    public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
        button.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
            @Override  
            public void onClick(View v) {  
                //event handling code  
            }  
        });  
    }  
}
```

- ☐ a. utilizarea unei clase anonime pentru supradefinirea metodei `onClick(View v)`;
- ☐ b. implementarea interfeței `View.OnClickListener` într-o clasă de tip activitate
- ☐ c. utilizarea unei clase dedicate pentru implementarea interfeței `View.OnClickListener`
- ☐ d. utilizarea proprietății `onClick` într-un fișier XML de tip machetă

Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

37 soluții

Se alege prima
opțiune în
Măsură din 1.00
1" Interacționează cu
flaj

Care dintre următoarele metode din clasa Canvas se folosește pentru a reprezenta o elipsă?

- ☐ a. drawOval();
- ☐ b. drawCircle();
- ☐ c. drawRoundRect();
- ☐ d. drawEllipse();

//axb - 27-11-2025



BL@ASE

Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

Înapoi

38 Întrebare

Nu a primit
răspuns încă

Marcat din 1,00

Întrebare cu
flag

Într-un proiect Android, **clasa R**:

- ☐ a. include structura în cod a machetelor asociate ecranelor
- ☐ b. conține identificatorii resurselor utilizator din proiect
- ☐ c. este disponibilă și la nivelul platformei, accesibilă prin pachetul android.
- ☐ d. este definită într-un fișier generat
- ☐ e. poate fi creată de utilizator

Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

35 soluții

Recepție

Alina T.

27-11-2025

17

17

Ce funcționalități oferă `ActivityResultLauncher` în Android?

- ☐ a. configurează tranzițiile personalizate între activități
- ☐ b. permite apelarea activităților fără a implementa metoda `onActivityResult()`
- ☐ c. gestionează ciclul de viață al activității apelate
- ☐ d. lansează alte activități și gestionează rezultatele acestora

//aab - 27-11-2025

spozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

Se dă următoarea linie de cod:

```
String nume = jsonObject.getText("nume");  
//nume este initializat cu "Georgel" in obiectul JSON asociat
```

Ce valoare are variabila nume dacă o afișăm prin intermediul unui Log/Toast?

- ☐ a. null
- ☐ b. Georgel
- ☐ c. Codul nu rulează, avem eroare de compilare
- ☐ d. Un șir de caractere vid



Dispozitive și aplicații mobile, Tip-C, Sem-1, Zi (2025-2026)

mapa

40 întrebare

Nu a primit răspuns încă
Marcat din 1,00
F. Întrebare cu flag

Completați spațiile goale cu termenii corecți:

```
#   
public interface DepartmentDao {  
    #   
    void insert(Department department);  
  
    Query("#  * FROM departments")  
    list(Department) getAll();  
}
```

- DELETE
- SELECT
- Entity
- Create
- insert
- Dao
- ROOM
- Database