

M. Di Ianni

Lezione 16 – grammatiche di tipo 1 e introduzione alle grammatiche di tipo 2

Lezione del 10/04/2026

Grammatiche e macchine di Turing

- **OSSERVAZIONE:** se $L(G)$ contiene un numero infinito di parole allora, poiché la macchina NT_G derivata nel corso della dimostrazione del Teorema G.5 non rigetta le parole contenenti qualche non terminale di G , allora ogni computazione di NT_G contiene qualche computazione deterministica che non termina
- Infatti,
 - ogni computazione della macchina NT_G non è altro che una sequenza (non deterministica) di operazioni **applica una produzione – verifica se la parola ottenuta coincide con la parola ricevuta in input**
 - che continua fino a quando l'applicazione di una produzione non porta a una parola che coincide con la parola ricevuta in input
 - e quindi se $x \notin L(G)$, per poter rigettare $NT_G(x)$ deve continuare ad "applicare produzioni" fino a quando non ha confrontato x con tutte le parole in $L(G)$
 - così che se $L(G)$ contiene un numero infinito di parole
 - la computazione $NT_G(x)$ non ha termine!
 - ossia, **non tutte le computazioni deterministiche** di $NT_G(x)$ rigettano
- Dunque, in conclusione, **quando $x \notin L(G)$ $NT_G(x)$ non rigetta**

Grammatiche di tipo 1 e macchine di Turing

- Riflettiamo: quale caratteristica di una grammatica G di tipo 0 impedisce alla macchina NT_G di rigettare?
 - Il fatto che, per ogni parola x , esiste sempre una computazione di $NT_G(x)$ che non termina mai
 - e questo dipende dal fatto che, fino a quando la parola generata contiene qualche simbolo non terminale, NT_G non può sapere se, prima o poi, non verrà generata proprio x
 - perché, anche se la parola generata a un certo passo della computazione è più lunga di x – magari molto più lunga di x
 - nulla garantisce che, prima o poi, non si possano applicare produzioni che riducano la lunghezza della parola generata a quel passo
 - **perché una grammatica di tipo 0 ammette produzioni in cui la parte sinistra è più lunga della parte destra**
 - così che, riducendo e riducendo la lunghezza, non si giunga a x !
- Ma, come sappiamo bene, produzioni che diminuiscano la lunghezza della parola generata sono proibite nelle grammatiche di tipo 1!

Grammatiche di tipo 1 e macchine di Turing

- Produzioni che diminuiscano la lunghezza della parola generata sono proibite nelle grammatiche di tipo 1
- questo significa che, se $G = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ è una grammatica di tipo 1 e y è una parola in $(V_T \cup V_N)^*$ tale che $S \Rightarrow_G y$, da y non è possibile derivare in G alcuna parola x la cui lunghezza è inferiore a quella di y (ossia, $|x| < |y|$)
- e questo implica che possiamo progettare una macchina di Turing (non deterministica) NT'_G che decide se una parola x è generata da una grammatica G di tipo 1 (ossia, se $x \in L(G)$) modificando la macchina NT_G introdotta nel Teorema G.5 in modo tale che ciascuna computazione deterministica in $NT_G(x)$ rigetti non appena viene generata una parola che contiene più caratteri di x
 - Tutto bene. Cioè, quasi... Tutto bene a meno che non accada di entrare in loop...

■ ????

vedi pagina seguente

Grammatiche di tipo 1 e loop

- Consideriamo la seguente grammatica di tipo 1 $G = \langle V_T, V_N, P_G, S \rangle$:

$$V_T = \{ a, b, c \}, V_N = \{ S, A \}, \\ P = \{ 1) S \rightarrow ASb, 2) S \rightarrow A, 3) S \rightarrow b, 4) A \rightarrow a, 5) A \rightarrow S \}$$

- sia $x = abab$
- le computazioni $NT_G(x)$ della macchina NT_G (descritta nel **Teorema G.5**) e $NT'_G(x)$ della modifica NT'_G di NT_G (descritta alla pagina precedente) contengono la computazione deterministica
 $S \rightarrow ASb \rightarrow SSb \rightarrow bSb \rightarrow bAb \rightarrow bSb \rightarrow bAb \rightarrow bSb \rightarrow \dots$
- ossia, una sequenza infinita di applicazioni alternate delle produzioni 2) e 5)
- nella quale la lunghezza della parola generata non aumenta**
 - così da impedire la terminazione di $NT'_G(x)$ in virtù della lunghezza eccessiva
 - e risultando in una computazione di lunghezza non limitata – un loop!
- Conseguentemente, poiché $x \notin L(G)$ e dunque nessuna computazione deterministica di $NT'_G(x)$ accetta, la computazione $NT'_G(x)$ non termina
- ossia, $NT'_G(x)$ non rigetta

Grammatiche di tipo 1 e loop

- Dunque, se vogliamo progettare una macchina che rigetti le parole non appartenenti a $L(G)$ (di tipo 1) dobbiamo fare in modo che essa riconosca di essere entrata in loop
- E come si fa?! Facile: contando il massimo numero di parole nell'alfabeto $(V_T \cup V_N)$ di una data lunghezza!
- Ricordiamo che esistono $|V_T \cup V_N|^k$ parole di lunghezza k nell'alfabeto $(V_T \cup V_N)$
- allora, quando una computazione deterministica di $NT'_G(x)$ ha già generato $|V_T \cup V_N|^k$ parole di lunghezza k
 - senza, dunque, aver mai generato una parola di lunghezza maggiore di k
- e genera, nuovamente una parola di lunghezza k , questo significa che sta generando una parola che aveva già generato
 - ossia, possiamo esser certi che ha generato un loop
- e, poiché deve essere $k \leq |x|$, possiamo esser certi che si è entrati in un loop quando sono state generate $|V_T \cup V_N|^{|x|+1}$ parole della stessa lunghezza

Grammatiche di tipo 1, loop e macchine di Turing

- ▶ Allora possiamo fare così: in aggiunta ai tre nastri già descritti per la macchina NT_G (e con lo stesso uso che avevano in quella macchina) possiamo dotare la macchina NT_G^1 deputata a decidere il linguaggio $L(G)$ generato da una grammatica G di tipo 1 di due nastri ulteriori
 - ▶ il quarto nastro conterrà, in unario, il valore $|V_T \cup V_N|^{|\times|}$
 - ▶ il quinto nastro "conterà" in unario quante parole della stessa lunghezza sono state generate ad un dato istante; esso sarà inizializzato a 1 e, con una parola y scritta sul primo nastro, ogni volta che viene generata (non deterministicamente) una parola z : viene aggiunto un 1 a quelli che già contiene se $|z| = |y|$, mentre viene resettato a 1 se $|z| > |y|$
- ▶ In questo modo, quando durante una delle computazioni deterministiche il valore scritto sul quinto nastro è maggiore del valore scritto sul quarto nastro questo significa che NT_G^1 è tornata a scrivere una parola y che aveva già scritto in un passo precedente e quindi la computazione deterministica può essere interrotta perché
 - ▶ nell'interpretazione del non determinismo come macchina parallela: le altre parole generabili da y sono state generate in altre computazioni deterministiche
 - ▶ nell'interpretazione come macchina dotata di genio: la scelta migliore che ha saputo fare il genio è stata quella di generare un loop

Grammatiche di tipo 1 e macchine di Turing

- In dettaglio, la macchina di Turing NT_G^1 opera come segue:
 - sia x scritto sul primo nastro di NT_G^1 ,
 - **INIZIALIZZAZIONE:** NT_G^1 scrive S sul secondo nastro e 1 sul terzo nastro; poi calcola $|V_T \cup V_N| |x|$ in unario* e lo scrive sul quarto nastro e scrive 1 sul quinto nastro; infine, posiziona le testine sui simboli non blank più a sinistra di ciascun nastro
 - **ITERAZIONE:**
 - 1) **GENERAZIONE:** [...]
 - 2) **VERIFICA:** [...]
 - segue alla pagina seguente

* la macchina di Turing di tipo trasduttore che calcola la funzione $f(n,k) = n^k$ viene descritta in una dispensa relativa alle *funzioni time-constructible* che verrà resa disponibile quando si affronterà tale argomento

Grammatiche di tipo 1 e macchine di Turing

- In dettaglio, la macchina di Turing NT_G^1 opera come segue:
 - sia x scritto sul primo nastro di NT_G^1 ,
 - INIZIALIZZAZIONE: [alla pagina precedente]
 - ITERAZIONE:
 - 1) GENERAZIONE: NT_G^1 simula non deterministicamente l'applicazione di tutte le produzioni possibili alla parola scritta sul secondo nastro a partire dalla posizione indicata sul terzo nastro
 - in tal caso, modifica la parola sul secondo nastro e: se la produzione applicata non aumenta il numero di caratteri della parola generata allora aggiunge 1 al contenuto del quinto nastro, altrimenti ri-inizializza a 1 il contenuto del quinto nastro
 - oppure non applica alcuna produzione e incrementa di 1 il valore sul terzo nastro
 - 2) VERIFICA: [...]
 - segue alla pagina seguente

Grammatiche di tipo 1 e macchine di Turing

- In dettaglio, la macchina di Turing NT_G^1 opera come segue:
 - sia x scritto sul primo nastro di NT_G^1 ,
 - INIZIALIZZAZIONE: [alle pagine precedenti]
 - ITERAZIONE:
 - 1) GENERAZIONE: [alla pagina precedente]
 - 2) VERIFICA: ogni volta che la parola sul secondo nastro viene modificata:
 - se essa coincide con quella scritta sul primo nastro NT_G^1 accetta,
 - altrimenti se la parola così ottenuta non contiene alcun non terminale o se ad essa non può essere applicata alcuna produzione oppure se è più lunga della parola x oppure se il valore scritto sul quinto nastro è maggiore di quello scritto sul quarto nastro allora NT_G^1 rigetta,
 - altrimenti NT_G^1 esegue un nuovo passo non deterministico ri-inizializzando a 1 il contenuto del terzo nastro (ossia, torna al passo 1))



Grammatiche di tipo 1 e macchine di Turing

- Poiché NT_G^1 accetta una parola x se e soltanto se G genera x , allora possiamo concludere che NT_G^1 accetta $L(G)$
- Per dimostrare che NT_G^1 decide $L(G)$ non resta dunque che mostrare che NT_G^1 rigetta ogni parola non appartenente a $L(G)$

Grammatiche di tipo 1 e macchine di Turing

- Per dimostrare che NT_G^1 decide $L(G)$ non resta dunque che mostrare che NT_G^1 rigetta ogni parola non appartenente a $L(G)$
- sia, allora, x una parola non appartenente a $L(G)$ e sia $y \in (V_T \cup V_N)^*$ la parola scritta sul nastro ad un certo passo di una computazione deterministica di $NT_G^1(x)$:
 - 1) se y contiene solo caratteri terminali, poiché per costruzione di NT_G^1 , $S \Rightarrow_G y$ allora $y \in L(G)$ e dunque, poiché $x \notin L(G)$, $y \neq x$ e la computazione deterministica di $NT_G^1(x)$ rigetta
 - 2) se y contiene almeno un carattere non terminale e $|y| > |x|$ allora la computazione deterministica di $NT_G^1(x)$ rigetta
 - 3) se y contiene almeno un carattere non terminale e $|y| \leq |x|$ allora NT_G^1 sostituisce (non deterministicamente) y con un'altra parola z tale che $|z| \geq |y|$ fino a quando non viene generata una parola che cade nei casi 1) o 2) o fino a quando sono state generate $|V_T \cup V_N|^{|\mathbf{x}|} + 1$ parole di lunghezza $|y|$
- dunque, tutte le la computazioni deterministiche di $NT_G^1(x)$ originate da y rigettano
- in conclusione, tutte le la computazioni deterministiche di $NT_G^1(x)$ rigettano
- ossia, $NT_G^1(x)$ rigetta

Grammatiche di tipo 1 e macchine di Turing

- Quel che abbiamo mostrato costruendo la macchina NT_G^1 dimostra il seguente
- **TEOREMA G6:** per ogni grammatica G di tipo 1 esiste una macchina di Turing che decide $L(G)$
- che implica il seguente corollario
- **COROLLARIO:** L'insieme dei linguaggi di tipo 1 è un sottoinsieme dei linguaggi decidibili
 - o ricorsivi
- OSSERVAZIONE: mentre i teoremi G4 e G5 implicano che un linguaggio è accettabile se e solo se esso è generato da una grammatica (ossia, gli insiemi dei linguaggi decidibili e l'insieme dei linguaggi generati da grammatiche coincidono), il teorema G6 dimostra soltanto che tutti i linguaggi generati da grammatiche di tipo 1 sono decidibili, ma non il viceversa!

Grammatiche di tipo 1 e macchine di Turing

- Il teorema G6 dimostra soltanto che tutti i linguaggi generati da grammatiche di tipo 1 sono decidibili, ma non il viceversa!
 - ossia, non ci dice se, per caso, tutti i linguaggi decidibili sono generati da grammatiche di tipo 1
- In effetti, è possibile dimostrare che l'insieme dei linguaggi generati da grammatiche di tipo 1 è un sottoinsieme proprio dell'insieme dei linguaggi decidibili
- per farlo occorre, innanzi tutto, apporre una piccola modifica alla dimostrazione del Teorema G6: codificare in binario i contenuti dei nastri N_4 e N_5 , ossia
 - il quarto nastro conterrà, in binario, il valore $|V_T \cup V_N|^{|\times|}$
 - il quinto nastro "conterà" in binario quante parole della stessa lunghezza sono state generate ad un dato istante; esso sarà inizializzato a 1 e, con una parola y scritta sul primo nastro, ogni volta che viene generata (non deterministicamente) una parola z : viene sommato 1 (in binario) al valore in esso contenuto se $|z| = |y|$, mentre viene resettato a 1 se $|z| > |y|$

Grammatiche di tipo 1 e macchine di Turing


- **OSSERVAZIONE:** con la modifica appena descritta, ossia, codificando in binario anziché in unario i contenuti dei nastri N_4 e N_5 , il numero di celle non blank su ogni nastro ad ogni passo della computazione è proporzionale al numero di caratteri dell'input x
 - ossia, è lineare in x
- Infatti:
 - il nastro N_1 contiene x all'inizio della computazione di NT e non viene mai modificato,
 - ad ogni passo della computazione, il nastro N_2 contiene la parola generata a partire da S applicando le produzioni della grammatica e la computazione viene interrotta non appena la lunghezza di tale parola supera $|x|$
 - il nastro N_4 contiene il valore $|V_T \cup V_N|^{|\times|}$ codificato in binario, che è costituito da $|x| \cdot |V_T \cup V_N|$ caratteri (ossia, poiché V_T e V_N non dipendono da x , un numero di caratteri proporzionale a $|x|$)
 - poiché il valore scritto su N_5 non può mai superare il valore scritto su N_4 , anche N_5 , ad ogni passo della computazione, contiene un numero di caratteri proporzionale a $|x|$

Grammatiche di tipo 1 e macchine di Turing

- Da quanto abbiamo appena osservato segue che
se un linguaggio L è generato da una grammatica di tipo 1 allora L è deciso da una macchina di Turing NT tale che, per ogni input x , la computazione $NT(x)$ utilizza un numero di celle dei suoi nastri proporzionale a x
- La proprietà appena enunciata che può enunciarsi anche nella forma
i linguaggi contestuali sono decidibili da macchine di Turing che utilizzano memoria lineare
ha un'importante conseguenza
- Infatti, poiché esistono linguaggi decidibili la cui decisione richiede l'impiego di macchine di Turing le cui computazioni usano un numero di celle più che lineare nella dimensione dell'input
- allora, esistono linguaggi decidibili che non sono generati da grammatiche di tipo 1, ossia
l'insieme dei linguaggi generati da grammatiche di tipo 1 è un sottoinsieme proprio dell'insieme dei linguaggi decidibili

Una visione d'insieme

- Quel che abbiamo sin qui osservato è descritto in figura



G_0 = insieme dei linguaggi di tipo 0

G_1 = insieme dei linguaggi di tipo 1

G_2 = insieme dei linguaggi di tipo 2

G_3 = insieme dei linguaggi di tipo 3

$\mathcal{H}$ = insieme dei linguaggi accettabili

$\mathcal{D}$ = insieme dei linguaggi decidibili

$$G_3 \subseteq G_2 \subseteq G_1 \subseteq \mathcal{D} \subseteq G_0 = \mathcal{H}$$

Grammatiche context-free (di tipo 2)

- Ricordiamo che le **Grammatiche di tipo-2** (**grammatiche context-free**) possiedono solo produzioni nella forma $A \rightarrow \alpha$ con $A \in V_N$ e $\alpha \in (V_T \cup V_N)^*$
- I linguaggi generati da grammatiche di tipo 2 sono detti linguaggi context-free
- ESEMPIO: sia $G_{a=b,c} = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ la grammatica di tipo 2 così definita
 - $V_T = \{a, b, c\}$, $V_N = \{S, A, C\}$
 - $P = \{S \rightarrow AC, A \rightarrow aAb, A \rightarrow ab, C \rightarrow cC, C \rightarrow c\}$
- il linguaggio generato da G è $L_{a=b,c} = L(G_{a=b,c}) = \{a^n b^n c^m : n \geq 1 \wedge m \geq 1\}$ che, dunque, è un linguaggio context-free
- ESERCIZIO: dimostrare che il linguaggio $L_{a,b=c} = \{a^m b^n c^n : m \geq 1 \wedge n \geq 1\}$ è context free
 - SOLUZIONE: $S \rightarrow aA, A \rightarrow aA \mid B, B \rightarrow bBc \mid bc$