## **ANEXO 1: PROPIEDADES Y ATRIBUTOS DE CSS**

Nota:Esta lista no es exhaustiva , cuando dudes si una etiqueta acepta un atributo debes acudir a la documentacion oficial.Puedes encontrar la documentacion de CSS en :http://www.w3.org/TR/2011/REC-CSS2-20110607/

## Atributos de las hojas de estilo

Tanto para practicar en tu aprendizaje como para trabajar con las CSS lo mejor es disponer de una tabla donde se vean los distintos atributos y valores de estilos que podemos aplicarle a las páginas web.

Aquí puedes ver la tabla de los atributos CSS, tenla a mano cuando utilices las CSS.

Nombre del atributo	Posibles valores	Ejemplos
FUENTES - FONT		
color	valor RGB o nombre de color	color: #009900; color: red;
Sirve para indicar el color del texto. Lo admiten casi todas las etiqetas de HTML. No todos los nombres de colores son admitidos en el estandar, es aconsejable entonces utilizar el valor RGB.		
font-size	xx-small   x-small   small   medium   large   x-large xx-large Unidades de CSS	font-size:12pt; font-size: x-large;
Sirve para indicar el tamaño de las fuentes de manera más rígida y con mayor exactitud.		
font-family	serif   sans-serif   cursive   fantasy   monospace Todas las fuentes habituales	font-family: arial,helvetica; font-family: fantasy;
Con este atributo indicamos la familia de tipografia del texto. Los primeros valores son genéricos, es decir, los exploradores las comprenden y utilizan las fuentes que el usuario tenga en su sistema.  También se pueden definir con tipografías normales, como ocurría en html. Si el nombre de una fuente tiene espacios se utilizan comillas para que se entienda bien.		
font-weight	normal   bold   bolder   lighter   100   200   300   40   500   600   700   800   900	0 font-weight:bold; font-weight: 200;

Sirve para definir la anchura de los caracteres, o dicho de otra manera, para poner negrillas con total libertad. Normal y 400 son el mismo valor, así como bold y 700.

font-style normal | italic | oblique font-style:normal; font-style: italic;

Es el estilo de la fuente, que puede ser normal, itálica u oblícua. El estilo oblique es similar al italic.

PÁRRAFOS - TEXT

line-height normal y unidades CSS line-height: 12px; line-height: normal;

El alto de una línea, y por tanto, el espaciado entre líneas. Es una de esas características que no se podian mofificar utilizando

HTML.

text-decoration none | [ underline || overline || line-through ] text-decoration: none; text-decoration: underline;

Para establecer la decoración de un texto, es decir, si está subrayado, sobrerayado o tachado.

text-align left | right | center | justify text-align: right; text-align: center;

Sirve para indicar la alineación del texto. Es interesante destacar que las hojas de estilo permiten el justificado de texto,

aunque recuerda que no tiene por que funcionar en todos los sistemas.

text-indent Unidades CSS text-indent: 10px; text-indent: 2in;

Un atributo que sirve para hacer sangrado o márgenes en las páginas. Muy útil y novedosa.

text-transform capitalize | uppercase | lowercase | none text-transform: none; text-transform: capitalize;

Nos permite transformar el texto, haciendo que tenga la primera letra en mayúsculas de todas las palabrs, todo en

mayúsculas o minúsculas.

FONDO - BACKGROUND

Backgroundcolor Un color, con su nombre o su valor RGB background-color: green;
background-color: #000055;

Sirve para indicar el color de fondo de un elemento de la página.

Background- El nombre de la imagen con su camino relativo o background-image: url(mármol.gif);

image absoluto background-image: url(http://www.x.com/fondo.gif)

Colocamos con este atributo una imagen de fondo en cualquier elemento de la página, se puede ver una página de ejemplo

BOX - CAJA

DOX CADA

Margin-left Unidades CSS margin-left: 1cm; margin-left: 0,5in;

Indicamos con este atributo el tamaño del margen a la izquierda

Margin-right Unidades CSS margin-right: 5%; margin-right: 1in;

Se utiliza para definir el tamaño del margen a la derecha

Margin-top Unidades CSS margin-top: 0px; margin-top: 10px;

Indicamos con este atributo el tamaño del margen arriba de la página

Margin-bottom Unidades CSS margin-bottom: 0pt; margin-top: 1px;

Con el se indica el tamaño del margen en la parte de abajo de la página

Padding-left Unidades CSS padding-left: 0.5in; padding-left: 1px;

Indica el espacio insertado, por la izquierda, entre el borde del elemento-continente y el contenido de este. Es parecido a el atributo celipadding de las tablas.

El espacio insertado tiene el mismo fondo que el fondo del elemento-continente.

Padding-right Unidades CSS padding-right: 0.5cm; padding-right: 1pt;

Indica el espacio insertado, en este caso por la derecha, entre el borde del elemento-continente y el contenido de este. Es parecido a el atributo celipadding de las tablas.

El espacio insertado tiene el mismo fondo que el fondo del elemento-continente.

Padding-top Unidades CSS padding-top: 10pt; padding-top: 5px;

Indica el espacio insertado, por arriba, entre el borde del elemento-continente y el contenido de este.

Padding-bottom Unidades CSS padding-right: 0.5cm; padding-right: 1pt;

Indica el espacio insertado, en este caso por abajo, entre el borde del elemento-continente y el contenido de este.

Border-color color RGB y nombre de color border-color: red; border-color: #ffccff;

Para indicar el color del borde del elemento de la página al que se lo aplicamos. Se puede poner colores por separado con los atributos border-top-color, border-right-color, border-bottom-color, border-left-color.

Border-style none | dotted | solid | double | groove | ridge | inset | border-style: solid; border-style: double;

El estilo del borde, los valores significan: none=ningun borde, dotted=punteado (no parece funcionar), solid=solido, double=doble borde, y desde groove hasta outset son bordes con varios efectos 3D.

border-width Unidades CSS border-width: 10px; border-width: 0.5in;

El tamaño del borde del elemento al que lo aplicamos. Para ver otros ejemios de Box <u>pulsar aquí</u>

float none | left | right float: right;

Sirve para alinear un elemento a la izquierda o la derecha haciendo que el texto se agrupe alrededor de dicho elemento. Igual que el atributo align en imagenes en sus valores right y left.

clear none | right | left dear: right;

Si este elemento tiene a su altura imagenes u otros elementos alineados a la derecha o la izquierda, con el atributo clear hacemos que se coloque en un lugar donde ya no tenga esos elementos a el lado que indiquemos. Para ver una página que utiliza float y clear <u>pulsar aquí</u>