
SCRIPT.SQL

DROP DATABASE IF EXISTS empresa_de_turismo;

CREATE DATABASE empresa_de_turismo;

USE empresa_de_turismo;

/ 1. CREACIÓN DE TABLAS */*

CREATE TABLE clientes (

Nro_Cliente **INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,**

DNI **VARCHAR(11) NOT NULL,**

Nombre **VARCHAR(30) NOT NULL,**

Apellido **VARCHAR(30) NOT NULL,**

Correo_Electronico **VARCHAR(45) NOT NULL,**

Telefono **VARCHAR(30) NOT NULL**

);

CREATE TABLE destinos (

Codigo_Destino **INT NOT NULL PRIMARY KEY,**

Nombre_Destino **VARCHAR(30) NOT NULL,**

Pais **VARCHAR(30) NOT NULL,**

Costo_Viaje **DECIMAL(10,2) NOT NULL**

);

```
CREATE TABLE servicios (  
    Codigo_Servicio INT NOT NULL PRIMARY KEY,  
    Nombre_Servicio VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Valor_Actual DECIMAL(10,2) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE viajes (  
    ID_Viaje INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    Fecha_Viaje DATE NOT NULL,  
    Frecuencia_Viaje VARCHAR(30) NOT NULL,  
    Nro_Cliente INT NOT NULL,  
    Codigo_Destino INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (Nro_Cliente) REFERENCES clientes (Nro_Cliente),  
    FOREIGN KEY (Codigo_Destino) REFERENCES destinos (Codigo_Destino)  
);
```

```
CREATE TABLE viajes_servicios (  
    ID_Viaje INT NOT NULL,  
    Codigo_Servicio INT NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (ID_Viaje, Codigo_Servicio),  
    FOREIGN KEY (ID_Viaje) REFERENCES viajes (ID_Viaje),  
    FOREIGN KEY (Codigo_Servicio) REFERENCES servicios (Codigo_Servicio)  
);
```