

FedExFreight的取件服务可用性请求回复编码详细信息

取件服务可用性请求元素

元素	描述
PickupAddress	包含实际地点的描述性数据。可用作真实存在的地址（人们可以前往的地点），也可用作应该当成一个单位处理的“多个地址组成部分”的容器（例如，美国国内的城市 - 州 - 邮政编码组合）。
PickupRequestType	描述送货请求的履行日期与通过 CourierDispatchRequest 创建（安排）该请求的日期之间的关系。 <input type="checkbox"/> FUTURE_DAY 表示送货日期晚于送货请求的创建日期。如果包含了 FUTURE_DAY，则回复中会返回 ScheduleDay 为 FUTURE_DAY 的 Options。 <input type="checkbox"/> SAME_DAY 表示履行送货的日期就是送货请求的创建日期。如果包含了 SAME_DAY，则回复中会返回 ScheduleDay 为 SAME_DAY 的 Options。
DispatchDate	指定要请求查询其可用性的取件服务的送货日期（采用当地时区）。
NumberOfBusinessDays	指定检查可用性时要考虑的工作日天数。
PackageReadyTime	指定包裹要可供取件的时间。该时间是取件邮政编码所在地的当地时间，采用 24 小时制，例如 13:00:00。不应包含 TZD。如果包含了 TZD，系统会将它忽略。
CustomerCloseTime	指定速递员能够前往收取包裹的最晚时间。该时间是取件邮政编码所在地的当地时间，采用 24 小时制，例如 17:00:00。不应包含 TZD。如果包含了 TZD，系统会将它忽略。

元素	描述
Carriers	指定请求查询其忙闲状态的 FedEx 速递员。 有效值为： <input type="checkbox"/> FDXC <input type="checkbox"/> FDXE <input type="checkbox"/> FDYG <input type="checkbox"/> FXCC <input type="checkbox"/> FXFR <input type="checkbox"/> FXSP
ShipmentAttributes	包含有关货件的描述性信息。

请求示例

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
```

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  
xmlns:v9="http://fedex.com/ws/pickup/v9">
```

```
<soapenv:Header/>
```

```
<soapenv:Body>
```

```
<v9:PickupAvailabilityRequest>
```

```
<v9:WebAuthenticationDetail>
```

```
<v9:UserCredential>
```

```
<v9:Key>XXXX</v9:Key>
```

```
<v9>Password/>
```

```
</v9:UserCredential>
```

```
</v9:WebAuthenticationDetail>
```

```
<v9:ClientDetail>
```

```
<v9:AccountNumber>XXXX</v9:AccountNumber>
```

```
<v9:MeterNumber>XXXX</v9:MeterNumber>
```

```
<v9:Localization>
```

```
<v9:LanguageCode>EN</v9:LanguageCode>
```

```
<v9:LocaleCode>ES</v9:LocaleCode>
```

```
</v9:Localization>
```

```
</v9:ClientDetail>
```

```
<v9:TransactionDetail>
```

```
<v9:CustomerId>PickupAvailabilityRequest_v9</v9:CustomerId>
<v9:Localization>
  <v9:LanguageCode>EN</v9:LanguageCode>
  <v9:LocaleCode>ES</v9:LocaleCode>
</v9:Localization>
</v9:TransactionDetail>
<v9:Version>
  <v9:ServiceId>disp</v9:ServiceId>
  <v9:Major>9</v9:Major>
  <v9:Intermediate>0</v9:Intermediate> edEx Web 服务，开发者指南 2014 143
  <v9:Minor>0</v9:Minor>
</v9:Version>
<v9:PickupAddress>
  <v9:StreetLines>10 FED EX PKWY</v9:StreetLines>
  <v9:City>City</v9:City>
  <v9:StateOrProvinceCode>XX</v9:StateOrProvinceCode>
  <v9:PostalCode>XXXX</v9:PostalCode>
  <v9:CountryCode>XX</v9:CountryCode>
  <v9:Residential>1</v9:Residential>
</v9:PickupAddress>
<v9:PickupRequestType>SAME_DAY</v9:PickupRequestType>
<v9:DispatchDate>YYYY-MM-DD</v9:DispatchDate>
<v9:NumberOfBusinessDays>3</v9:NumberOfBusinessDays>
<v9:PackageReadyTime>XXXX</v9:PackageReadyTime>
<v9:CustomerCloseTime>XXXX</v9:CustomerCloseTime>
<v9:Carriers>FDXE</v9:Carriers>
<v9:ShipmentAttributes>
  <v9:ServiceType>PRIORITY_OVERNIGHT</v9:ServiceType>
  <v9:PackagingType>YOUR_PACKAGING</v9:PackagingType>
  <v9:Dimensions>
    <v9:Length>12</v9:Length>
    <v9:Width>12</v9:Width>
    <v9:Height>12</v9:Height>
    <v9:Units>IN</v9:Units>
  </v9:Dimensions>
  <v9:Weight>
    <v9:Units>LB</v9:Units>
    <v9:Value>150.0</v9:Value>
  </v9:Weight>
</v9:ShipmentAttributes>
</v9:PickupAvailabilityRequest>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```