修改包裹交易

要修改开发托运货件中某个包裹(包括主包裹,即添加的第一个包裹)的信息,必须在ModifyPackageOpenShipmentRequest中包含表ModifyPackageInOpenShipmentRequest中所列的字段。

ModifyPackageInOper	nShipmentRequest	
元素 多次出现	描述	
UserDetail	否	可选。
Index	否	必须。客户为此货件分配的标示符(必须是单个开放货件的唯一
标识符)		
Actions	是 可选。指定在例	多改开放货件中的包裹期间要执行的可选操作,有效值为:
STRONG_VALIDATION		
TrackingId 否 必须。	要修改的包裹的追踪ID。	
TrackingId/FormId 결	可选。说明追踪ID的类型。	
TrackingId/TrackingTy	pe 否 可选。	详细说明在FedEx系统中移动的空运提单和货件的类型。
TrackingId/UspsApplic	ationId 否 可选。	只与SmartPost追踪D结合使用。
TrackingId/TrackingNu	ımber 否。 可选。	
RequestedPackageLine	eltem 否 可选。	此类别将理顺先前接口中的RequestedPackage和
RequestedPackageSun	nmary.	
RequestedPackageLine	eltem/SequenceNumber 否	仅与单个包裹配合使用,作为每个请求包裹的唯一标识符。添加或删除包
裹时,将在货件级别进行	调整。	
RequestedPackageLine	eltem/GroupNumber 否	可选。仅与包裹组配合使用,作为每组相同包裹的唯一标识符。
RequestedPackageLine	eltem/GroupPackageCount 否	可选。仅与包裹组配合使用,作为一组相同包裹的包裹计数。该包裹技术与
货件中现有包裹技术相加	后不能超过开放托运的包裹数限制。	
RequestedPackageLine	eltem/Trackinglds 是	仅适用于INDIVIDUAL_PACKAGES
RequestedPackageLine	eltem/VariableHandlingChargeD	etail 否可选。仅适用于单个包裹。有关如何计算货件级别变动处理费
用的详细信息。		
VariableHandlingChar	geDetail /PercentValue 否	可选。实际百分比(10表示10%)
VariableHandlingChar	geDetail /RateElementBasis 否	从一组费率数据中选择要将百分比应用到值。
VariableHandlingChar	geDetail /RateTypeBasis 否	可选。选择要从从选定元素的费率类型。
RequestedPackageLine	eltem/InsuredValue 否	可选。仅适用于单个包裹和包裹组。
RequestedPackageLine	eltem/Weight 否	必须。仅适用于单个包裹和包裹组。
VariableHandlingChar	geDetail /Dimensions 否	可选。此包裹的尺寸,以及用于计算的单位类型。有效值为:
1.Length2.Width 3.Heig	ght 4 Units	
RequestedPackageLine	eltem/PhysicalPackaging 否 可选	也。提供有关客户如何对此物品进行物理包装的附加信息。需要为使用国际服

Modify Package In Open Shipment Reply

务和SmartPost服务托运的包裹指定此元素。

元素	多次出现	描述	
HighestSeverity	否	标识通知的严重性值集。有效值为: ERROR FAILURE NOTE SUCCESS WARNINGS	

元素	多次出现	描述
Notifications	是	包含用于详细说明所提交交易的状态的描述性数据。包含语知的严重性,指出成功或失败或有关请求的某些其他信息。有效值为: SUCCESS — 交易已成功,不返回其他适用的信息。 NOTE — 您可能想要了解的有关交易的其他信息。 WARNING — 您需要知道的并且可能需要采取相应措施的有关交易的其他信息。 ERROR — 处理交易时发生的错误的相关信息。 FAILURE — 由于系统故障,FedEx 目前无法处理您的交易。请稍后再试。
Notifications/Severity	否	与上面的 HighestSeverity 类型相同。
Notifications/Source	否	指定此通知的来源。与 Code 结合使用时,可以唯一标识此通知。
Notifications/Code	否	表示此通知的代码。与 Source 结合使用时,可以唯一标识此通知。
Notifications/Message	否	用于解释此通知的人工可读文本。
Notifications/LocalizedMessage	否	翻译后的消息。语言和区域设置已在客户编详细信息中指定。 使用本地化来确定表示形式。当前仅支持在TrackReply中使用 RequestedShipment/。
Notifications/MessageParameters		名称/值对的集合,提供特定的数据来帮助客户端在不解标 消息字符串的情况下确定错误(或警告等)的性质。
Jobld	否	
CompletedShipmentDetail	否	提供已完成货件的详细信息。
CompletedShipmentDetail/UsDom estic	否	指出此货件是否为美国国内货件。
CompletedShipmentDetail/CarrierC ode	否	指出将负责递送此货件的承运人。
CompletedShipmentDetail/MasterT rackingId	否	仅与多交易货件配合使用,用于标识一票多件货件中的±包裹。
CompletedShipmentDetail/Service TypeDescription	否	对此货件使用的 FedEx 服务的描述。当前尚不支持。

元豪	多次出现	描述	
CompletedShipmentDetail/Packagi ngDescription	否	对此货件使用的包装的描述。当前尚不支持。	
CompletedShipmentDetail/Operati onalDetail	否	货件的操作详细信息描述。	
CompletedShipmentDetail/Access Detail	否	仅用于待托运货件。	
CompletedShipmentDetail/TagDeta il	否	仅在标签请求的回复中使用。 截止 2007 年 6 月,只为 FedEx Express 服务返回以下有效值: ConfirmationNumber AccessTime CutoffTime Location DeliveryCommitment	
CompletedShipmentDetail/SmartP ostDetail	否	有效值为: PickUpCarrier — 指定收取 SmartPost 货件的承运人。 Machinable — 指定是否要根据尺寸、重量和包装将该货件视为可加工货件。	
CompletedShipmentDetail/Hazardo usShipmentDetail	否	计算得出的关于危险货品的货件级别信息。	
CompletedShipmentDetail/Shipme ntRating	否	此货件的所有货件级别费率数据,可能包括多种费率的 数据。	
CompletedShipmentDetail/Consoli dationDetail	否	属于合并货件的某个货件的结果数据。	
CompletedShipmentDetail/Comple tedHoldAtLocationDetail	否	如果请求了 HOLD_AT_LOCATION 特殊服务,但客户端未 指定寄存服务站地址,将返回默认的寄存服务站信息。 有效值为: HoldingLocation — 指定带有品牌的服务站名称、 暂时寄存在服务站的电话号码和服务站的地址。 HoldingLocationType — 指定 FedEx 服务站的 类型。	
CompletedShipmentDetail/ExportC omplianceStatement	否	返回应用到 RequestedShipment.exportDetail.export ComplianceStatement 的任何默认值或更新。	
CompletedShipmentDetail/Comple	否	有效值为:	

元素	多次出现	描述	
tedEtdDetail		□ FolderID — 与此货件关联的所有清关文件的标识符。 □ UploadDocumentReferenceDetails	
CompletedShipmentDetail/Shipme ntDocuments	是	所有货件级别托运文件(标签和条形码除外)。	
CompletedShipmentDetail/Associa tedShipments	是		
AssociatedShipmentDetail/Type	否	描述关联货件的类型。有效值为: COD_RETURN DELIVERY_ON_INVOICE_ACCEPTANCE_RETURI	
CompletedShipmentDetail/CompletedCodDetail	否	指定 COD 特殊服务的处理结果。	
CompletedShipmentDetail/Comple tedPackageDetails	是	有效值为: SequenceNumber TrackingIds GroupNumber — 与包含 PACKAGE_GROUPS 自请求搭配使用,以指定使用了哪组相同的包裹来的成回复项目。 OversizeClass PackageRating — 此包裹的所有包裹级别费率数据,可能包括多种费率类型的数据。 OperationalDetail Label PackageDocuments — 所有包裹级别托运文件(未签和条形码除外)。自 2008 年 1 月后,在负载中使用。 CodReturnDetail — 指定与此包裹(在 Ground 1 件中使用了 COD 特殊服务)关联的信息。 SignatureOption — 应用的实际签名选项,以允许原始价值与货件中的其他服务功能相冲突的情况。 HazardousCommodities — 使用更新的危险货品制速数据说明当前包裹中的所有危险货品的种类和数量。	
ErrorLabels	是	除非错误标签行为是 PACKAGE_ERROR_LABELS, 并且不 交易处理期间发生一个或多个错误,否则为空。	