

递送签收证明 (SPOD)

要确认货件是否已签收。您可以使用TrackService WSDL 的SPOD请求传真或信函功能。
使用此功能，您可以请求一封包含FedEx Express 和 FedEx Ground 货件收件人签名图像的信函。

服务详细信息

要查看详细的SPOD信息，请在SPOD传真或信函请求中包含9位数的FedEx账号。
如果您未提供账号，或者提供账号与寄件人或付款人不匹配，则我们只会提供摘要SPOD信息。
如果您请求了SPOD信函，我们将返回可打印、浏览或通过电子邮件发送的PDF格式的SPOD。
如果您请求了SPOD传真，我们将向特定的传真号码发送传真格式额SPOD。
获取SPOD不需要付费。

SPODLetterRequest元素

如果要通过信函发送SPOD,请使用此请求。

除了所有交易所需要的基本元素以外，还可以在SPODLetterRequest中包含以下元素：

SPOD信函请求元素

元素	必须	描述
TrackingNumber	是	货件追踪号码
ShipDate	否	包裹的托运日期
AccountNumber	否	与货件关联的账号
Carrier	否	递送货件所使用的FedEx服务
Destination	否	仅使用国家/地区，以免出现重复的追踪号码
AdditionalComments	否	任何附加信息
LetterFormat	是	指定信函格式。当类型设置为Letter时必须提供。
Consignee	否	用来替代信函中收件人信息的信息。

SPODLetterReply元素

除了标准的回复元素以外，成功的SPODLetterReply中还会返回以下元素。

SPOD信函回复元素

元素	描述
Letter	采用Base64编码的SPOD信函。

SPODFaxRequest元素

如果要通过传真发送SPOD,请使用此请求。

除了所有交易所需的基本元素以外，还可以在SPODFaxRequest中包含以下元素。

SPOD传真请求元素。

元素	必须	描述
TrackingNumber	是	货件追踪号码
ShipDate	否	包裹的托运日期
AccountNumber	否	与货件关联的账号
Carrier		递送货件所使用的FedEx服务
Destination		仅适用国家/地区，以免出现重复的追踪号码。
AdditionalComments	否	请求发送传真的人员和联系信息与地址信息。
FaxRecipient		接收传真的人员的联系信息和地址信息，包括传真号码。

Consignee 否 用来替代信函中收件人信息的信息