34.4.3.1收件人信息

RequestedShipment/Company 如果联系人姓名空白,则此为必需元素。

RequestedShipment/Contact 如果公司名称空白,则此为必需元素。

RequestedShipment/StreetLines 至少需要使用一个街道地址行。

RequestedShipment/City 必需。

RequestedShipment/StateOrProvinceCode

仅当收件人所在国家/地区为美国或加拿大,或者当 EEI 适用且国家/地区为墨西哥 (MX) 时,才需要使用该元素。

RequestedShipment/PostalCode 仅当收件人所在的国家/地区使用邮编时,才需要提供该元素。有关使用邮编的国家/地区列表,请参见附录J:使用邮编的国家/地区和格式。

RequestedShipment/UrbanizationCode 仅与波多黎各的地址相关。在波多黎各,属于同一邮政编码的多个地址可能具有相同的门牌号和街道名称。在此情况下,需要使用城市化代码来区分这些地址。

RequestedShipment/CountryCode 指定收件人的国家/地区代码。

RequestedShipment/CountryName 完整拼写的国家/地区名称。

RequestedShipment/PhoneNumber 必需。

TaxpayerIdentification/TinType 指定纳税人身份类别。

有效值为:

- . BUSINESS_NATIONAL
- . BUISNESS STATE
- . BUSINESS UNION
- . PERSONAL_NATIONAL
- . PERSONAL STATE

TinType/TinNumber 税务识别类型和税号。指定雇主识别妈 (EIN)。如果关税、税金和相关费用由收件人支付,则此为必需元素。

Address/Residential

此元素对于目的地为美国和加拿大的货件是可选的。但是,要接收准确的费率报价,则必须在 ProcessShipment 请求中包含此元素。

RequestedShipment/ShipTimeStamp 必需。货件的时间基于寄件人的时区。默认为 CDT。

日期格式必须为 YYYY-MM-DDTHH:MM:SS-xx:xx。时间必须采用 HH:MM:SS 格式并使用 24 小时制。 日期与时间以字母 T 分隔 (例如 2009-06-26T17:00:00) 。 UTC 偏差指出与 UTC 相差的 小时/分钟数 (例如 xx:xx) ,举例来说,2009-06-26T17:00:00-04:00 定义为美国东部时间 2009 年 6 月 26 日下午 5:00。

请参见附录 M:时区以了解有关时区的详细信息。

RequestedShipment/Date 必需。托运日期。对于 FedEx Express International 货件,此值可以是当天或最晚不超过 10 天的未来日期。

TaxpayerIdentification

TaxpayerIdentification 用于 Party 对象中。有效 值为:

- . tinType
- . number

- . usage
- $. \ effective {\sf Date}$
- $.\ expiration Date$