FedExFreight的取消取件请求回复编码详细信息

除了大多数交易需要的基本服务元素(AuthenticationDetail和ClientDetail)以外,要取消FedExFreight货件的取件请求还需要使用以下元素:

取消取件请求元素

元素	描述
CarrierCode	指定要取消的取件请求所发送到的 FedEx 服务运营公司(运输)。 有效值为:
PickupConfirmationNumber	指定要取消的取件确认号码。取件确认号码是在客户请求取件时返回给客 户的。
ScheduledDate	指定要取消的取件的预定日期。该预定日期是客户在请求取件时提供的。
EndDate	指定要取消的取件的结束日期。
Location	指定负责处理要取消的包裹取件请求的 FedEx 服务站标识符。FedEx 服务站标识符是在客户请求取件时返回给客户的。对 Express 服务类型需要提供。
Remarks	指定客户想要向 FedEx 速递员传达的有关包裹取件的备注。
ShippingChargesPayment	提供由于 FedEx 向客户提供了服务而收取的货币报酬的描述性数据。
原因	指定取消取件请求的原因。
ContactName	指定请求取消取件的人员姓名。
PhoneNumber	指定请求取消取件的人员的电话号码。
PhoneExtension	指定请求取消取件的人员的分机号码。

CancelPickupReply元素的响应CancelPickupRequest时会向客户返回描述性数据。在针对FedExFreight货件的取消取件回复中返回以下元素:

取消取件回复元素

元素	描述
HighestSeverity	指定执行请求时遇到的最高严重性。严重性从高到低的有效值为: FAILURE ERROR WARNING NOTE SUCCESS
Notifications	包含用于详细说明所提交交易的状态的描述性数据。包含通知的严重性,指出成功或失败或有关请求的某些其他信息。有效值为: SUCCESS - 交易已成功,不返回其他适用的信息。 NOTE - 您可能想要了解的有关交易的其他信息。 WARNING - 您需要知道的并且可能需要采取相应措施的有关交易的其他信息。 ERROR - 处理交易时发生的错误的相关信息。 FAILURE - 由于系统故障,FedEx 目前无法处理您的交易。请稍后再试。
TransactionDetail	包含控制数据负载语言/翻译的描述性数据。来自请求的 TransactionDetail 会在相应的回复中回显给请求人。
Version	指定请求人(在每个请求中)期望的并由受理人(在每个回复中)执行的服务操作的版本/级别。
Message	包含来自送货系统的人工可读消息。