FedExGround关闭托运日编码详细信息

Ground关闭交易需要以下元素

表 35: Ground 关闭请求元素

元素	要求
TransactionDetail/CustomerTransactionId	最多 40 个字符。此元素允许您为交易指定唯一的标识符。 此元素会在回复中返回。可帮助您比对请求与回复。
CloseGroupingType	指定货件关闭请求的分组方式。这是一个可选字段,默认值为 TIME,而 TIME 的默认值为 End-of-Day。
CloseGroupingType/MANIFEST_REFERENCE	指定货件将由货件舱单元素关闭。
CloseGroupingType/SHIPPING_CYCLE	指定货件将由托运周期关闭。
CloseGroupingType/TIME	默认值。指定货件将于 "TimeUpToWhichShipmentsAreToBeClosed"字段(目前 只有 GroundClose 请求提供)中指定的日期/时间关闭。
TimeUpToWhichShipmentsAreToBeClosed	指定开放货件的关闭日期和时间。字符串的日期和时间两个部分都会用到。时间是基于寄件人时区的当地时间。日期部分的格式必须为 YYYY-MM-DD (例如 2009-04-26)。时间部分的格式必须为 HH-MM-SS 并采用 24 小时制(例如上午11:00 以 11:00:00 表示,下午 5:00 以 17:00:00 表示)。日期与时间部分以字母 T 分隔 (例如 2009-04-26T17:00:00)。
ManifestReferenceDetail	指定货件将由货件舱单元素关闭。

元素	要求
GroundCloseRequest	针对 FedEx Ground 货件,对客户当日(下班之前)提交的所有 货件数据启动最后一个处理阶段。仅返回陆运舱单。
SmartPostCloseRequest	针对 FedEx SmartPost 货件,对客户当日(下班之前)提交的所有货件数据启动最后一个处理阶段。
GroundCloseWithDocumentsRequest	Ground 关闭并返回用户指定的报告。如果关闭时还需要除陆运舱单以外的其他报告,则建议使用此元素。
ReprintGroundCloseDocumentsRequest	打印处理关闭时生成的用户指定报告。
CloseWithDocumentsRequest	使用关闭服务时,重新打印交易功能只能使用三天。

包含文件的 FedEx Ground 关闭服务请求需要以下元素:

表 37: GroundCloseWithDocumentsRequest 元素

元素	要求	
CloseDate	货件的关闭日期。	
CloseDocumentSpecification	指定要为此请求返回的文件的特征。您可以请求以下关闭文件。 COD_REPORT MANIFEST MULTIWEIGHT_REPORT OP_950 DetailedDeliveryManifestDetail ManifestDetail 包含要生成的关闭时间文件以及一组特定货件所需的全部数据。	

以下元素会在包含文件的 Ground 关闭回复中返回:

表 38: 包含文件的 Ground 关闭服务回复元素

元素	要求	
HighestSeverity	指定执行请求时遇到的最高严重性。有效值为:	
	FAILURE	
	ERROR	
	WARNING	
	NOTE	
	SUCCESS	
Notifications	包含用于详细说明所提交交易的状态的描述性数据。包含通知的严重性,指出成功或失败或有关请求的某些其他信息。	
	有效值为:	
	□ SUCCESS — 交易已成功,不返回其他适用的信息。	
	□ NOTE — 您可能想要了解的有关交易的其他信息。	
	□ WARNING — 您需要知道的并且可能需要采取相应措施 的有关交易的其他信息。	
	□ ERROR — 处理交易时发生的错误的相关信息。	
	FAILURE — FedEx 无法处理您的交易。	
TransactionDetail	此客户交易的描述性数据。来自请求的 TransactionDetail 会在相应的回复中回显给请求人。	
Version	指定请求人(在每个请求中)期望的并由受理人(在每个回复 中)执行的服务操作的版本/级别。	
关闭文件类型	所有已提供报告的实际文件内容。	