

Lackierkabinen-Katalog 2026

Professionelle Lösungen für Fahrzeuglackierung und -trocknung

ELEKTRISCH

ERDGAS

DIESEL

BAUREIHE GBT-SB6900

Elektro · Erdgas · Diesel | ECO · PLUS · PRO

3 Heizsysteme | 3 Ausstattungsstufen

20 technische Angaben je Modell



PRODUKTBILD ZUR DARSTELLUNG DER BAUREIHE

Shanghai Gubot Automobile Technology Co., Ltd.

contact@gubotspraybooth.com · +86 133 8603 9948 · www.gubotspraybooth.com

AUSWAHL NACH PROJEKTBEDINGUNGEN

Zuerst das Heizsystem, dann die Ausstattungsstufe wählen

Drei Heizsysteme und neun Standardmodelle – für Anwendungen vom täglichen Reparaturlackieren bis zum professionellen Hochdurchsatzbetrieb.

E

Elektroheizung

Für Werkstätten mit stabiler Stromversorgung ohne Kraftstoffhandling vor Ort.

NG

Erdgasheizung

Für professionelle Betriebe mit geeigneter Erdgasversorgung.

D

Dieselheizung

Für Projekte ohne stabile Gasleitung und mit vorschriftsmäßiger Kraftstoffversorgung.

ECO, PLUS und PRO im Vergleich

	ECO · Standard	PLUS · Erweitert	PRO · Professionell
Empfohlener Einsatz	Eine praxismgerechte Grundausstattung für tägliche Lackierarbeiten.	Verstärkte Struktur, Lüftung und Beleuchtung für höhere Produktivität.	Höhere Spezifikation für häufigen Einsatz und professionelle Betriebe.
Kabinenaufbau	50-mm-EPS-Sandwichpaneele mit beidseitig 0,426 mm farbbeschichtetem Stahlblech; 0,7 mm verzinktes Dachblech, 0,8 mm oberes und 1,2 mm unteres Profil. Die EPS-Kernsdichte wird in der finalen technischen Vereinbarung bestätigt.	50-mm-Brandschutz-Verbundpaneele aus Steinwolle mit beidseitig 0,426 mm farbbeschichtetem Stahlblech und 100 kg/m³ Dichte; 0,7 mm verzinktes Dachblech, 0,8 mm oberes und 1,2 mm unteres Profil.	50-mm-Brandschutz-Verbundpaneele aus Steinwolle mit beidseitig 0,5 mm farbbeschichtetem Stahlblech und 100 kg/m³ Dichte; 0,7 mm verzinktes Dachblech, 0,8 mm oberes und 1,2 mm unteres Profil.
Unterbau	Drei Reihen 2,3-mm-Riffelblech und zwei Reihen Stahlgitterrost 3 × 30 auf Haltern aus gekantetem verzinktem Blech.	Drei Reihen 2,3-mm-Riffelblech und zwei Reihen Stahlgitterrost 4 × 30 auf Haltern aus gekantetem verzinktem Blech.	Drei Reihen 2,3-mm-Riffelblech und zwei Reihen Stahlgitterrost 5 × 30 auf U-Profil-Unterbau Nr. 12.
Belüftung	Motoren mit Aluminiumwicklung	Motoren mit Kupferwicklung	Motoren mit Kupferwicklung
Fronttor	Dreiflügeliges Haupttor mit Aluminium-Einfassung.	Dreiflügeliges Haupttor aus Stahlblech.	Vierflügeliges verglastes Haupttor aus Aluminium.

MODELLCODE-SYSTEM

GBT-SB6900-[E / NG / D]-[ECO / PLUS / PRO]

Abmessungen und Schnittstellen sind projektspezifisch anpassbar.

ELEKTROHEIZUNG | ECO · Standard

GBT-SB6900-E-ECO

01 / 09

Elektrisch beheizte Fahrzeug-Lackier- und Trockenkabine



Produktbild zur Darstellung der Baureihe

VORTEILE DIESES MODELLS

Elektroheizung

Für Werkstätten mit stabiler Stromversorgung ohne Kraftstoffhandling vor Ort.

ECO · Standard

Eine praxisingerechte Grundausstattung für tägliche Lackierarbeiten.

ELEKTRISCH

Detaillierte technische Konfiguration

20 vollständige technische Positionen

Produkt	Elektrisch beheizte Fahrzeug-Lackier- und Trockenkabine
Modell	GBT-SB6900-E-ECO
Ausführungsstufe	Einstieg / ECO Standard
Innenabmessungen	6900 × 3900 × 2600 mm (L × B × H)
Außenabmessungen	7000 × 5100 × 3250 mm (L × B × H), seitlicher Luftkasten
Kabinenaufbau	50-mm-EPS-Sandwichpaneele mit beidseitig 0,426 mm farbbeschichtetem Stahlblech; 0,7 mm verzinktes Dachblech, 0,8 mm oberes und 1,2 mm unteres Profil. Die EPS-Kerndichte wird in der finalen technischen Vereinbarung bestätigt.
Unterbau	Drei Reihen 2,3-mm-Riffelblech und zwei Reihen Stahlgitterrost 3 × 30 auf Haltern aus gekantetem verzinktem Blech.
Fronttor	Dreiflügeliges Haupttor mit Aluminium-Einfassung.
Servicetür	Eine seitliche Servicetür 700 × 1800 mm (B × H) mit Aluminium-Einfassung, Druckverschluss und Sichtfenster aus Einscheiben-Sicherheitsglas.
Druckkammer	Geschweißte Konstruktion aus Verstärkungsrippen und Vierkantrohren. Das Kabinendach dient zugleich als Druckkammerdach; Filterhalter und Verbinder aus 0,6 mm gekantetem verzinktem Blech erleichtern den Filterwechsel.
Zuluftsystem	Zwei YDW-Zuluftventilatoren mit je 3 kW und Aluminiumwicklung, Tianyi oder gleichwertig.

Abluftsystem	Ein YDW-Abluftventilator mit 5,5 kW und Aluminiumwicklung, Hengkan oder gleichwertig.
Luftkasten	Pulverbeschichteter Vierkantrohrrahmen 40 × 40 mm mit Verkleidung aus 0,6 mm farbbeschichtetem Stahlblech.
Abluftkanal	Standardausstattung mit zwei geraden Kanalstücken und einem Bogen.
Heizsystem	Acht Infrarot-Heizeinheiten mit je 3 kW, Gesamtheizleistung 24 kW.
Beleuchtungssystem	Deckenbeleuchtung: 8 Einheiten × 4 Röhren = 32 LED-Röhren mit 24 W. Bei elektrischer Heizung entfallen seitliche Hüftleuchten. Leuchtenkästen aus 0,6 mm pulverbeschichtetem verzinktem Blech.
Filtersystem	Zuluft-Vorfilter für Partikel über 10 µm. Haftendes Deckenfiltermedium SF-600G für Partikel über 4 µm, Abscheidegrad ≥99 %. Mittelfeines Glasfaser-Bodenfiltermedium.
Elektrische Steuerung	Elektrische Komponenten von CHINT oder gleichwertig in externem Drehschalter-Schaltschrank. Schutz gegen Fehlerstrom, Phasenausfall, Kurzschluss und Überlast sowie Zeitsteuerung.
Stromversorgung	380/220 V, 3-phasig, 4-Leiter, 50 Hz. Infrarotheizung 24 kW; gesamte Anschlussleistung gemäß projektbezogenem Stromlaufplan.
Projektbestätigung	Spannung, Brennstoffanschluss, Ablufführung und örtliche Sicherheitsanforderungen sind vor Produktionsbeginn in der technischen Vereinbarung zu bestätigen.

ELEKTROHEIZUNG | PLUS · Erweitert

GBT-SB6900-E-PLUS

02 / 09

Elektrisch beheizte Fahrzeug-Lackier- und Trockenkabine



Produktbild zur Darstellung der Baureihe

VORTEILE DIESES MODELLS

Elektroheizung

Für Werkstätten mit stabiler Stromversorgung ohne Kraftstoffhandling vor Ort.

PLUS · Erweitert

Verstärkte Struktur, Lüftung und Beleuchtung für höhere Produktivität.

ELEKTRISCH

Detaillierte technische Konfiguration

20 vollständige technische Positionen

Produkt	Elektrisch beheizte Fahrzeug-Lackier- und Trockenkabine
Modell	GBT-SB6900-E-PLUS
Ausführungsstufe	Mittelklasse / PLUS Verstärkt
Innenabmessungen	6900 × 3900 × 2600 mm (L × B × H)
Außenabmessungen	7000 × 5100 × 3250 mm (L × B × H), seitlicher Luftkasten
Kabinenaufbau	50-mm-Brandschutz-Verbundpaneele aus Steinwolle mit beidseitig 0,426 mm farbbeschichtetem Stahlblech und 100 kg/m³ Dichte; 0,7 mm verzinktes Dachblech, 0,8 mm oberes und 1,2 mm unteres Profil.
Unterbau	Drei Reihen 2,3-mm-Riffelblech und zwei Reihen Stahlgitterrost 4 × 30 auf Haltern aus gekantetem verzinktem Blech.
Fronttor	Dreiflügeliges Haupttor aus Stahlblech.
Servicetür	Eine seitliche Servicetür 700 × 1800 mm (B × H) mit Aluminium-Einfassung, Druckverschluss und Sichtfenster aus Einscheiben-Sicherheitsglas.
Druckkammer	Geschweißte Konstruktion aus Verstärkungsrippen und Vierkantrohren. Das Kabinendach dient zugleich als Druckkammerdach; Filterhalter und Verbinder aus 0,6 mm gekantetem verzinktem Blech erleichtern den Filterwechsel.
Zuluftsystem	Zwei YDW-Zuluftventilatoren mit je 3 kW und Kupferwicklung, Tianyi oder gleichwertig.

Abluftsystem	Ein YDW-Abluftventilator mit 5,5 kW und Kupferwicklung, Hengkan oder gleichwertig.
Luftkasten	Pulverbeschichteter Vierkantrohrrahmen 40 × 40 mm mit Verkleidung aus 0,6 mm farbbeschichtetem Stahlblech.
Abluftkanal	Standardausstattung mit zwei geraden Kanalstücken und einem Bogen.
Heizsystem	Acht verstärkte Infrarot-Heizeinheiten mit je 3 kW, Gesamtheizleistung 24 kW.
Beleuchtungssystem	Deckenbeleuchtung: 8 Einheiten × 4 Röhren = 32 LED-Röhren mit 24 W. Bei elektrischer Heizung entfallen seitliche Hüftleuchten. Leuchtenkästen aus 0,6 mm pulverbeschichtetem verzinktem Blech.
Filtersystem	Zuluft-Vorfilter für Partikel über 10 µm. Haftendes Deckenfiltermedium SF-700G für Partikel über 4 µm, Abscheidegrad ≥99 %. Mittelfeines Glasfaser-Bodenfiltermedium.
Elektrische Steuerung	Elektrische Komponenten von CHINT oder gleichwertig in externem Drehschalter-Schaltschrank. Schutz gegen Fehlerstrom, Phasenausfall, Kurzschluss und Überlast sowie Zeitsteuerung.
Stromversorgung	380/220 V, 3-phasig, 4-Leiter, 50 Hz. Infrarotheizung 24 kW; gesamte Anschlussleistung gemäß projektbezogenem Stromlaufplan.
Projektbestätigung	Spannung, Brennstoffanschluss, Ablufführung und örtliche Sicherheitsanforderungen sind vor Produktionsbeginn in der technischen Vereinbarung zu bestätigen.

ELEKTROHEIZUNG | PRO · Professionell

GBT-SB6900-E-PRO

03 / 09

Elektrisch beheizte Fahrzeug-Lackier- und Trockenkabine



Produktbild zur Darstellung der Baureihe

VORTEILE DIESES MODELLS

Elektroheizung

Für Werkstätten mit stabiler Stromversorgung ohne Kraftstoffhandling vor Ort.

PRO · Professionell

Höhere Spezifikation für häufigen Einsatz und professionelle Betriebe.

ELEKTRISCH

Detaillierte technische Konfiguration

20 vollständige technische Positionen

Produkt	Elektrisch beheizte Fahrzeug-Lackier- und Trockenkabine
Modell	GBT-SB6900-E-PRO
Ausführungsstufe	Oberklasse / PRO Professionell
Innenabmessungen	6900 × 3900 × 2600 mm (L × B × H)
Außenabmessungen	7000 × 5100 × 3250 mm (L × B × H), seitlicher Luftkasten
Kabinenaufbau	50-mm-Brandschutz-Verbundpaneele aus Steinwolle mit beidseitig 0,5 mm farbbeschichtetem Stahlblech und 100 kg/m ³ Dichte; 0,7 mm verzinktes Dachblech, 0,8 mm oberes und 1,2 mm unteres Profil.
Unterbau	Drei Reihen 2,3-mm-Riffelblech und zwei Reihen Stahlgitterrost 5 × 30 auf U-Profil-Unterbau Nr. 12.
Fronttor	Vierflügeliges verglastes Haupttor aus Aluminium.
Servicetür	Eine seitliche Servicetür 700 × 1800 mm (B × H) mit Aluminium-Einfassung, Druckverschluss und Sichtfenster aus Einscheiben-Sicherheitsglas.
Druckkammer	Geschweißte Konstruktion aus Verstärkungsrippen und Vierkantrohren. Das Kabinendach dient zugleich als Druckkammerdach; Filterhalter und Verbinder aus 0,6 mm gekantetem verzinktem Blech erleichtern den Filterwechsel.
Zuluftsystem	Zwei YDW-Zuluftventilatoren mit je 3 kW und Kupferwicklung.

Abluftsystem	Ein YDW-Abluftventilator mit 5,5 kW und Kupferwicklung.
Luftkasten	Pulverbeschichteter Vierkantrohrrahmen 40 × 40 mm mit Verkleidung aus 0,6 mm farbbeschichtetem Stahlblech.
Abluftkanal	Standardausstattung mit zwei geraden Kanalstücken und einem Bogen.
Heizsystem	Acht verstärkte Infrarot-Heizeinheiten mit je 3 kW, Gesamtheizleistung 24 kW.
Beleuchtungssystem	Deckenbeleuchtung: 8 Einheiten × 4 Röhren = 32 LED-Röhren mit 24 W. Bei elektrischer Heizung entfallen seitliche Hüftleuchten. Leuchtenkästen aus 0,6 mm pulverbeschichtetem verzinktem Blech.
Filtersystem	Zuluft-Vorfilter für Partikel über 10 µm. Haftendes Deckenfiltermedium SF-700G für Partikel über 4 µm, Abscheidegrad ≥99 %. Mittelfeines Glasfaser-Bodenfiltermedium.
Elektrische Steuerung	Elektrische Komponenten von CHINT oder gleichwertig in externem Drehschalter-Schaltschrank. Schutz gegen Fehlerstrom, Phasenausfall, Kurzschluss und Überlast sowie Zeitsteuerung.
Stromversorgung	380/220 V, 3-phasig, 4-Leiter, 50 Hz. Infrarotheizung 24 kW; gesamte Anschlussleistung gemäß projektbezogenem Stromlaufplan.
Projektbestätigung	Spannung, Brennstoffanschluss, Ablufführung und örtliche Sicherheitsanforderungen sind vor Produktionsbeginn in der technischen Vereinbarung zu bestätigen.

ERDGASHEIZUNG | ECO · Standard

GBT-SB6900-NG-ECO

04 / 09

Erdgasbeheizte Fahrzeug-Lackier- und Trockenkabine



Produktbild zur Darstellung der Baureihe

VORTEILE DIESES MODELLS

Erdgasheizung

Für professionelle Betriebe mit geeigneter Erdgasversorgung.

ECO · Standard

Eine praxismgerechte Grundausstattung für tägliche Lackierarbeiten.

ERDGAS

Detaillierte technische Konfiguration

20 vollständige technische Positionen

Produkt	Erdgasbeheizte Fahrzeug-Lackier- und Trockenkabine
Modell	GBT-SB6900-NG-ECO
Ausführungsstufe	Einstieg / ECO Standard
Innenabmessungen	6900 × 3900 × 2600 mm (L × B × H)
Außenabmessungen	7000 × 5100 × 3250 mm (L × B × H), seitlicher Luftkasten
Kabinenaufbau	50-mm-EPS-Sandwichpaneele mit beidseitig 0,426 mm farbbeschichtetem Stahlblech; 0,7 mm verzinktes Dachblech, 0,8 mm oberes und 1,2 mm unteres Profil. Die EPS-Kerndichte wird in der finalen technischen Vereinbarung bestätigt.
Unterbau	Drei Reihen 2,3-mm-Riffelblech und zwei Reihen Stahlgitterrost 3 × 30 auf Haltern aus gekantetem verzinktem Blech.
Fronttor	Dreiflügeliges Haupttor mit Aluminium-Einfassung.
Servicetür	Eine seitliche Servicetür 700 × 1800 mm (B × H) mit Aluminium-Einfassung, Druckverschluss und Sichtfenster aus Einscheiben-Sicherheitsglas.
Druckkammer	Geschweißte Konstruktion aus Verstärkungsrippen und Vierkantrohren. Das Kabinendach dient zugleich als Druckkammerdach; Filterhalter und Verbinder aus 0,6 mm gekantetem verzinktem Blech erleichtern den Filterwechsel.
Zuluftsystem	Zwei YDW-Zuluftventilatoren mit je 3 kW und Aluminiumwicklung, Tianyi oder gleichwertig.

Abluftsystem	Ein YDW-Abluftventilator mit 5,5 kW und Aluminiumwicklung, Hengkan oder gleichwertig.
Luftkasten	Pulverbeschichteter Vierkantrohrrahmen 40 × 40 mm mit Verkleidung aus 0,6 mm farbbeschichtetem Stahlblech.
Abluftkanal	Standardausstattung mit zwei geraden Kanalstücken und einem Bogen.
Heizsystem	Importierter italienischer Riello-FS10-Erdgasbrenner.
Beleuchtungssystem	Deckenbeleuchtung: 8 Einheiten × 4 Röhren = 32 LED-Röhren mit 24 W. Seitenbeleuchtung: 16 Einheiten × 2 Röhren = 32 LED-Röhren mit 24 W. Leuchtenkästen aus 0,6 mm pulverbeschichtetem verzinktem Blech.
Filtersystem	Zuluft-Vorfilter für Partikel über 10 µm. Haftendes Deckenfiltermedium SF-600G für Partikel über 4 µm, Abscheidegrad ≥99 %. Mittelfeines Glasfaser-Bodenfiltermedium.
Elektrische Steuerung	Elektrische Komponenten von CHINT oder gleichwertig in externem Drehschalter-Schaltschrank. Schutz gegen Fehlerstrom, Phasenausfall, Kurzschluss und Überlast sowie Zeitsteuerung.
Stromversorgung	380/220 V, 3-phasig, 4-Leiter, 50 Hz. Elektrische Referenzlast ca. 12 kW, ohne thermische Brennerleistung; Endwert gemäß projektbezogenem Stromlaufplan.
Projektbestätigung	Spannung, Brennstoffanschluss, Ablufführung und örtliche Sicherheitsanforderungen sind vor Produktionsbeginn in der technischen Vereinbarung zu bestätigen.

ERDGASHEIZUNG | PLUS · Erweitert

GBT-SB6900-NG-PLUS

05 / 09

Erdgasbeheizte Fahrzeug-Lackier- und Trockenkabine



Produktbild zur Darstellung der Baureihe

VORTEILE DIESES MODELLS

Erdgasheizung

Für professionelle Betriebe mit geeigneter Erdgasversorgung.

PLUS · Erweitert

Verstärkte Struktur, Lüftung und Beleuchtung für höhere Produktivität.

ERDGAS

Detaillierte technische Konfiguration

20 vollständige technische Positionen

Produkt	Erdgasbeheizte Fahrzeug-Lackier- und Trockenkabine
Modell	GBT-SB6900-NG-PLUS
Ausführungsstufe	Mittelklasse / PLUS Verstärkt
Innenabmessungen	6900 × 3900 × 2600 mm (L × B × H)
Außenabmessungen	7000 × 5100 × 3250 mm (L × B × H), seitlicher Luftkasten
Kabinenaufbau	50-mm-Brandschutz-Verbundpaneele aus Steinwolle mit beidseitig 0,426 mm farbbeschichtetem Stahlblech und 100 kg/m³ Dichte; 0,7 mm verzinktes Dachblech, 0,8 mm oberes und 1,2 mm unteres Profil.
Unterbau	Drei Reihen 2,3-mm-Riffelblech und zwei Reihen Stahlgitterrost 4 × 30 auf Haltern aus gekantetem verzinktem Blech.
Fronttor	Dreiflügeliges Haupttor aus Stahlblech.
Servicetür	Eine seitliche Servicetür 700 × 1800 mm (B × H) mit Aluminium-Einfassung, Druckverschluss und Sichtfenster aus Einscheiben-Sicherheitsglas.
Druckkammer	Geschweißte Konstruktion aus Verstärkungsrippen und Vierkantrohren. Das Kabinendach dient zugleich als Druckkammerdach; Filterhalter und Verbinder aus 0,6 mm gekantetem verzinktem Blech erleichtern den Filterwechsel.
Zuluftsystem	Zwei YDW-Zuluftventilatoren mit je 3 kW und Kupferwicklung, Tianyi oder gleichwertig.

Abluftsystem	Ein YDW-Abluftventilator mit 5,5 kW und Kupferwicklung, Hengkan oder gleichwertig.
Luftkasten	Pulverbeschichteter Vierkantrohrrahmen 40 × 40 mm mit Verkleidung aus 0,6 mm farbbeschichtetem Stahlblech.
Abluftkanal	Standardausstattung mit zwei geraden Kanalstücken und einem Bogen.
Heizsystem	Importierter italienischer Riello-FS10-Erdgasbrenner.
Beleuchtungssystem	Deckenbeleuchtung: 8 Einheiten × 4 Röhren = 32 LED-Röhren mit 24 W. Seitenbeleuchtung: 16 Einheiten × 2 Röhren = 32 LED-Röhren mit 24 W. Leuchtenkästen aus 0,6 mm pulverbeschichtetem verzinktem Blech.
Filtersystem	Zuluft-Vorfilter für Partikel über 10 µm. Haftendes Deckenfiltermedium SF-700G für Partikel über 4 µm, Abscheidegrad ≥99 %. Mittelfeines Glasfaser-Bodenfiltermedium.
Elektrische Steuerung	Elektrische Komponenten von CHINT oder gleichwertig in externem Drehschalter-Schaltschrank. Schutz gegen Fehlerstrom, Phasenausfall, Kurzschluss und Überlast sowie Zeitsteuerung.
Stromversorgung	380/220 V, 3-phasig, 4-Leiter, 50 Hz. Elektrische Referenzlast ca. 12 kW, ohne thermische Brennerleistung; Endwert gemäß projektbezogenem Stromlaufplan.
Projektbestätigung	Spannung, Brennstoffanschluss, Ablufführung und örtliche Sicherheitsanforderungen sind vor Produktionsbeginn in der technischen Vereinbarung zu bestätigen.

ERDGASHEIZUNG | PRO · Professionell

GBT-SB6900-NG-PRO

06 / 09

Erdgasbeheizte Fahrzeug-Lackier- und Trockenkabine



Produktbild zur Darstellung der Baureihe

VORTEILE DIESES MODELLS

Erdgasheizung

Für professionelle Betriebe mit geeigneter Erdgasversorgung.

PRO · Professionell

Höhere Spezifikation für häufigen Einsatz und professionelle Betriebe.

ERDGAS

Detaillierte technische Konfiguration

20 vollständige technische Positionen

Produkt	Erdgasbeheizte Fahrzeug-Lackier- und Trockenkabine
Modell	GBT-SB6900-NG-PRO
Ausführungsstufe	Oberklasse / PRO Professionell
Innenabmessungen	6900 × 3900 × 2600 mm (L × B × H)
Außenabmessungen	7000 × 5100 × 3250 mm (L × B × H), seitlicher Luftkasten
Kabinenaufbau	50-mm-Brandschutz-Verbundpaneele aus Steinwolle mit beidseitig 0,5 mm farbbeschichtetem Stahlblech und 100 kg/m³ Dichte; 0,7 mm verzinktes Dachblech, 0,8 mm oberes und 1,2 mm unteres Profil.
Unterbau	Drei Reihen 2,3-mm-Riffelblech und zwei Reihen Stahlgitterrost 5 × 30 auf U-Profil-Unterbau Nr. 12.
Fronttor	Vierflügeliges verglastes Haupttor aus Aluminium.
Servicetür	Eine seitliche Servicetür 700 × 1800 mm (B × H) mit Aluminium-Einfassung, Druckverschluss und Sichtfenster aus Einscheiben-Sicherheitsglas.
Druckkammer	Geschweißte Konstruktion aus Verstärkungsrippen und Vierkantröhren. Das Kabinendach dient zugleich als Druckkammerdach; Filterhalter und Verbinder aus 0,6 mm gekantetem verzinktem Blech erleichtern den Filterwechsel.
Zuluftsystem	Zwei YDW-Zuluftventilatoren mit je 3 kW und Kupferwicklung.
Abluftsystem	Ein YDW-Abluftventilator mit 5,5 kW und Kupferwicklung.

Luftkasten	Pulverbeschichteter Vierkantröhrrahmen 40 × 40 mm mit Verkleidung aus 0,6 mm farbbeschichtetem Stahlblech.
Abluftkanal	Standardausstattung mit zwei geraden Kanalstücken und einem Bogen.
Heizsystem	Importierter italienischer Riello-FS20-Erdgasbrenner.
Beleuchtungssystem	Deckenbeleuchtung: 8 Einheiten × 4 Röhren = 32 LED-Röhren mit 24 W. Seitenbeleuchtung: 16 Einheiten × 2 Röhren = 32 LED-Röhren mit 24 W. Leuchtenkästen aus 0,6 mm pulverbeschichtetem verzinktem Blech.
Filtersystem	Zuluft-Vorfilter für Partikel über 10 µm. Haftendes Deckenfiltermedium SF-700G für Partikel über 4 µm, Abscheidegrad ≥99 %. Mittelfeines Glasfaser-Bodenfiltermedium.
Elektrische Steuerung	Elektrische Komponenten von CHINT oder gleichwertig in externem Drehschalter-Schaltschrank. Schutz gegen Fehlerstrom, Phasenausfall, Kurzschluss und Überlast sowie Zeitsteuerung.
Stromversorgung	380/220 V, 3-phasig, 4-Leiter, 50 Hz. Elektrische Referenzlast ca. 12 kW, ohne thermische Brennerleistung; Endwert gemäß projektbezogenem Stromlaufplan.
Projektbestätigung	Spannung, Brennstoffanschluss, Abluftführung und örtliche Sicherheitsanforderungen sind vor Produktionsbeginn in der technischen Vereinbarung zu bestätigen.

DIESELHEIZUNG | ECO · Standard

GBT-SB6900-D-ECO

07 / 09

Dieselbeheizte Fahrzeug-Lackier- und Trockenkabine



Produktbild zur Darstellung der Baureihe

VORTEILE DIESES MODELLS

Dieselheizung

Für Projekte ohne stabile Gasleitung und mit vorschriftsmäßiger Kraftstoffversorgung.

ECO · Standard

Eine praxgerechte Grundausstattung für tägliche Lackierarbeiten.

DIESEL

Detaillierte technische Konfiguration

20 vollständige technische Positionen

Produkt	Dieselbeheizte Fahrzeug-Lackier- und Trockenkabine
Modell	GBT-SB6900-D-ECO
Ausführungsstufe	Einstieg / ECO Standard
Innenabmessungen	6900 × 3900 × 2600 mm (L × B × H)
Außenabmessungen	7000 × 5100 × 3250 mm (L × B × H), seitlicher Luftkasten
Kabinenaufbau	50-mm-EPS-Sandwichpaneele mit beidseitig 0,426 mm farbbeschichtetem Stahlblech; 0,7 mm verzinktes Dachblech, 0,8 mm oberes und 1,2 mm unteres Profil. Die EPS-Kerndichte wird in der finalen technischen Vereinbarung bestätigt.
Unterbau	Drei Reihen 2,3-mm-Riffelblech und zwei Reihen Stahlgitterrost 3 × 30 auf Haltern aus gekantetem verzinktem Blech.
Fronttor	Dreiflügeliges Haupttor mit Aluminium-Einfassung.
Servicetür	Eine seitliche Servicetür 700 × 1800 mm (B × H) mit Aluminium-Einfassung, Druckverschluss und Sichtfenster aus Einscheiben-Sicherheitsglas.
Druckkammer	Geschweißte Konstruktion aus Verstärkungsrippen und Vierkantrohren. Das Kabinendach dient zugleich als Druckkammerdach; Filterhalter und Verbinder aus 0,6 mm gekantetem verzinktem Blech erleichtern den Filterwechsel.
Zuluftsystem	Zwei YDW-Zuluftventilatoren mit je 3 kW und Aluminiumwicklung, Tianyi oder gleichwertig.

Abluftsystem	Ein YDW-Abluftventilator mit 5,5 kW und Aluminiumwicklung, Hengkan oder gleichwertig.
Luftkasten	Pulverbeschichteter Vierkantrohrrahmen 40 × 40 mm mit Verkleidung aus 0,6 mm farbbeschichtetem Stahlblech.
Abluftkanal	Standardausstattung mit zwei geraden Kanalstücken und einem Bogen.
Heizsystem	Importierter italienischer Riello-G10-Dieselmotor mit 1,5 mm Wärmetauscher aus Edelstahl 201.
Beleuchtungssystem	Deckenbeleuchtung: 8 Einheiten × 4 Röhren = 32 LED-Röhren mit 24 W. Seitenbeleuchtung: 16 Einheiten × 2 Röhren = 32 LED-Röhren mit 24 W. Leuchtenkästen aus 0,6 mm pulverbeschichtetem verzinktem Blech.
Filtersystem	Zuluft-Vorfilter für Partikel über 10 µm. Haftendes Deckenfiltermedium SF-600G für Partikel über 4 µm, Abscheidegrad ≥99 %. Mittelfeines Glasfaser-Bodenfiltermedium.
Elektrische Steuerung	Elektrische Komponenten von CHINT oder gleichwertig in externem Drehschalter-Schaltschrank. Schutz gegen Fehlerstrom, Phasenausfall, Kurzschluss und Überlast sowie Zeitsteuerung.
Stromversorgung	380/220 V, 3-phasig, 4-Leiter, 50 Hz. Elektrische Referenzlast ca. 12 kW, ohne thermische Brennerleistung; Endwert gemäß projektbezogenem Stromlaufplan.
Projektbestätigung	Spannung, Brennstoffanschluss, Ablufführung und örtliche Sicherheitsanforderungen sind vor Produktionsbeginn in der technischen Vereinbarung zu bestätigen.

DIESELHEIZUNG | PLUS · Erweitert

GBT-SB6900-D-PLUS

08 / 09

Dieselbeheizte Fahrzeug-Lackier- und Trockenkabine



Produktbild zur Darstellung der Baureihe

VORTEILE DIESES MODELLS

Dieselheizung

Für Projekte ohne stabile Gasleitung und mit vorschriftsmäßiger Kraftstoffversorgung.

PLUS · Erweitert

Verstärkte Struktur, Lüftung und Beleuchtung für höhere Produktivität.

DIESEL

Detaillierte technische Konfiguration

20 vollständige technische Positionen

Produkt	Dieselbeheizte Fahrzeug-Lackier- und Trockenkabine
Modell	GBT-SB6900-D-PLUS
Ausführungsstufe	Mittelklasse / PLUS Verstärkt
Innenabmessungen	6900 × 3900 × 2600 mm (L × B × H)
Außenabmessungen	7000 × 5100 × 3250 mm (L × B × H), seitlicher Luftkasten
Kabinenaufbau	50-mm-Brandschutz-Verbundpaneele aus Steinwolle mit beidseitig 0,426 mm farbbeschichtetem Stahlblech und 100 kg/m³ Dichte; 0,7 mm verzinktes Dachblech, 0,8 mm oberes und 1,2 mm unteres Profil.
Unterbau	Drei Reihen 2,3-mm-Riffelblech und zwei Reihen Stahlgitterrost 4 × 30 auf Haltern aus gekantetem verzinktem Blech.
Fronttor	Dreiflügeliges Haupttor aus Stahlblech.
Servicetür	Eine seitliche Servicetür 700 × 1800 mm (B × H) mit Aluminium-Einfassung, Druckverschluss und Sichtfenster aus Einscheiben-Sicherheitsglas.
Druckkammer	Geschweißte Konstruktion aus Verstärkungsrippen und Vierkantrohren. Das Kabinendach dient zugleich als Druckkammerdach; Filterhalter und Verbinder aus 0,6 mm gekantetem verzinktem Blech erleichtern den Filterwechsel.
Zuluftsystem	Zwei YDW-Zuluftventilatoren mit je 3 kW und Kupferwicklung, Tianyi oder gleichwertig.

Abluftsystem	Ein YDW-Abluftventilator mit 5,5 kW und Kupferwicklung, Hengkan oder gleichwertig.
Luftkasten	Pulverbeschichteter Vierkantrohrrahmen 40 × 40 mm mit Verkleidung aus 0,6 mm farbbeschichtetem Stahlblech.
Abluftkanal	Standardausstattung mit zwei geraden Kanalstücken und einem Bogen.
Heizsystem	Importierter italienischer Riello-G10-Dieselmotor mit 2,0 mm Wärmetauscher aus Edelstahl 201.
Beleuchtungssystem	Deckenbeleuchtung: 8 Einheiten × 4 Röhren = 32 LED-Röhren mit 24 W. Seitenbeleuchtung: 16 Einheiten × 2 Röhren = 32 LED-Röhren mit 24 W. Leuchtenkästen aus 0,6 mm pulverbeschichtetem verzinktem Blech.
Filtersystem	Zuluft-Vorfilter für Partikel über 10 µm. Haftendes Deckenfiltermedium SF-700G für Partikel über 4 µm, Abscheidegrad ≥99 %. Mittelfeines Glasfaser-Bodenfiltermedium.
Elektrische Steuerung	Elektrische Komponenten von CHINT oder gleichwertig in externem Drehschalter-Schaltschrank. Schutz gegen Fehlerstrom, Phasenausfall, Kurzschluss und Überlast sowie Zeitsteuerung.
Stromversorgung	380/220 V, 3-phasig, 4-Leiter, 50 Hz. Elektrische Referenzlast ca. 12 kW, ohne thermische Brennerleistung; Endwert gemäß projektbezogenem Stromlaufplan.
Projektbestätigung	Spannung, Brennstoffanschluss, Ablufführung und örtliche Sicherheitsanforderungen sind vor Produktionsbeginn in der technischen Vereinbarung zu bestätigen.

DIESELHEIZUNG | PRO • Professionell

GBT-SB6900-D-PRO

09 / 09

Dieselbeheizte Fahrzeug-Lackier- und Trockenkabine



Produktbild zur Darstellung der Baureihe

VORTEILE DIESES MODELLS

Dieselheizung

Für Projekte ohne stabile Gasleitung und mit vorschriftsmäßiger Kraftstoffversorgung.

PRO • Professionell

Höhere Spezifikation für häufigen Einsatz und professionelle Betriebe.

DIESEL

Detaillierte technische Konfiguration

20 vollständige technische Positionen

Produkt	Dieselbeheizte Fahrzeug-Lackier- und Trockenkabine
Modell	GBT-SB6900-D-PRO
Ausführungsstufe	Oberklasse / PRO Professionell
Innenabmessungen	6900 × 3900 × 2600 mm (L × B × H)
Außenabmessungen	7000 × 5100 × 3250 mm (L × B × H), seitlicher Luftkasten
Kabinenaufbau	50-mm-Brandschutz-Verbundpaneele aus Steinwolle mit beidseitig 0,5 mm farbbeschichtetem Stahlblech und 100 kg/m³ Dichte; 0,7 mm verzinktes Dachblech, 0,8 mm oberes und 1,2 mm unteres Profil.
Unterbau	Drei Reihen 2,3-mm-Riffelblech und zwei Reihen Stahlgitterrost 5 × 30 auf U-Profil-Unterbau Nr. 12.
Fronttor	Vierflügeliges verglastes Haupttor aus Aluminium.
Servicetür	Eine seitliche Servicetür 700 × 1800 mm (B × H) mit Aluminium-Einfassung, Druckverschluss und Sichtfenster aus Einscheiben-Sicherheitsglas.
Druckkammer	Geschweißte Konstruktion aus Verstärkungsrippen und Vierkantröhren. Das Kabinendach dient zugleich als Druckkammerdach; Filterhalter und Verbinder aus 0,6 mm gekantetem verzinktem Blech erleichtern den Filterwechsel.
Zuluftsystem	Zwei YDW-Zuluftventilatoren mit je 3 kW und Kupferwicklung.
Abluftsystem	Ein YDW-Abluftventilator mit 5,5 kW und Kupferwicklung.

Luftkasten	Pulverbeschichteter Vierkantröhrrahmen 40 × 40 mm mit Verkleidung aus 0,6 mm farbbeschichtetem Stahlblech.
Abluftkanal	Standardausstattung mit zwei geraden Kanalstücken und einem Bogen.
Heizsystem	Importierter italienischer Riello-G10-Dieselmotor mit 2,0 mm Wärmetauscher aus Edelstahl 201.
Beleuchtungssystem	Deckenbeleuchtung: 8 Einheiten × 4 Röhren = 32 LED-Röhren mit 24 W. Seitenbeleuchtung: 16 Einheiten × 2 Röhren = 32 LED-Röhren mit 24 W. Leuchtenkästen aus 0,6 mm pulverbeschichtetem verzinktem Blech.
Filtersystem	Zuluft-Vorfilter für Partikel über 10 µm. Haftendes Deckenfiltermedium SF-700G für Partikel über 4 µm, Abscheidegrad ≥99 %. Mittelfeines Glasfaser-Bodenfiltermedium.
Elektrische Steuerung	Elektrische Komponenten von CHINT oder gleichwertig in externem Drehschalter-Schaltschrank. Schutz gegen Fehlerstrom, Phasenausfall, Kurzschluss und Überlast sowie Zeitsteuerung.
Stromversorgung	380/220 V, 3-phasig, 4-Leiter, 50 Hz. Elektrische Referenzlast ca. 12 kW, ohne thermische Brennerleistung; Endwert gemäß projektbezogenem Stromlaufplan.
Projektbestätigung	Spannung, Brennstoffanschluss, Abluftführung und örtliche Sicherheitsanforderungen sind vor Produktionsbeginn in der technischen Vereinbarung zu bestätigen.

PROJEKTINFORMATIONEN

Die passende Lackierkabine für Ihre Werkstatt

Nennen Sie uns Installationsland und -ort, Fahrzeugtyp, bevorzugte Heizung, verfügbare Stromversorgung und Standortabmessungen.

01

Installationsort

Land, Stadt, Werkstattlänge, -breite, -höhe und verfügbarer Einbauraum.

02

Zielfahrzeuge

Pkw, SUV, Transporter oder andere Fahrzeuge sowie erforderliche Türdurchfahrt.

03

Energie und Brennstoff

Spannung, Phasen, Frequenz, verfügbare Leistung und bevorzugte Heizquelle.

04

Abluftführung

Ausblasstelle im Freien, Kanalrichtung und lokale Umweltauflagen.

05

Arbeitsablauf

Tägliches Lackiervolumen, Trocknungshäufigkeit und geplanter Betriebszeitraum.

06

Lieferumfang

Bestimmungsort, Montageunterstützung und gewünschte Zusatzausstattung.

GUBOT kontaktieren

Shanghai Gubot Automobile Technology Co., Ltd.

WhatsApp / Tel +86 133 8603 9948

E-Mail contact@gubotspraybooth.com

Website www.gubotspraybooth.com

Adresse Changlin Road, Minhang District, Shanghai, China



WHATSAPP



WECHAT

Dieser Katalog dient als Auswahlhilfe und stellt kein verbindliches Angebot dar.

Endabmessungen, Spannung, Anschlüsse, Optionen und Lieferumfang werden in der unterzeichneten technischen Vereinbarung bestätigt.