

Catálogo de cabinas de pintura 2026

Soluciones profesionales para pintura y secado de vehículos

ELÉCTRICA

GAS NATURAL

DIÉSEL

SERIE GBT-SB6900

Eléctrica · Gas natural · Diésel | ECO · PLUS · PRO

3 sistemas de calefacción | 3 niveles de configuración

20 parámetros técnicos para cada modelo



IMAGEN DE PRESENTACIÓN DE LA GAMA

Shanghai Gubot Automobile Technology Co., Ltd.

contact@gubotspraybooth.com · +86 133 8603 9948 · www.gubotspraybooth.com

SELECCIÓN SEGÚN LAS CONDICIONES DEL PROYECTO

Elija primero la calefacción y después el nivel de configuración

Tres sistemas de calefacción y nueve modelos estándar, diseñados para cubrir desde el repintado diario hasta talleres profesionales de alta productividad.

E

Calefacción eléctrica

Para talleres con capacidad eléctrica estable y sin gestión de combustible en la instalación.

NG

Calefacción a gas natural

Para instalaciones profesionales con suministro de gas natural adecuado.

D

Calefacción diésel

Para proyectos sin red de gas estable y con suministro de combustible conforme.

Comparación de ECO, PLUS y PRO

	ECO · Estándar	PLUS · Mejorada	PRO · Profesional
Uso recomendado	Configuración práctica y esencial para el repintado diario.	Estructura, ventilación e iluminación mejoradas para mayor productividad.	Especificación superior para uso frecuente y talleres profesionales.
Estructura de cabina	Paneles sándwich EPS de 50 mm con chapa prepintada de 0,426 mm en ambas caras; techo galvanizado de 0,7 mm, perfil superior de 0,8 mm y perfil inferior de 1,2 mm. La densidad del EPS se confirma en el acuerdo técnico final.	Paneles compuestos ignífugos de lana de roca de 50 mm, chapa prepintada de 0,426 mm en ambas caras y densidad 100 kg/m³; techo galvanizado de 0,7 mm, perfil superior de 0,8 mm y perfil inferior de 1,2 mm.	Paneles compuestos ignífugos de lana de roca de 50 mm, chapa prepintada de 0,5 mm en ambas caras y densidad 100 kg/m³; techo galvanizado de 0,7 mm, perfil superior de 0,8 mm y perfil inferior de 1,2 mm.
Base	Tres filas de chapa estriada de 2,3 mm y dos filas de rejilla de acero 3 × 30, con soportes de chapa galvanizada plegada.	Tres filas de chapa estriada de 2,3 mm y dos filas de rejilla de acero 4 × 30, con soportes de chapa galvanizada plegada.	Tres filas de chapa estriada de 2,3 mm y dos filas de rejilla de acero 5 × 30, sobre acero canal n.º 12.
Ventilación	Motores con bobinado de aluminio	Motores con bobinado de cobre	Motores con bobinado de cobre
Puerta frontal	Puerta principal de tres hojas con borde de aluminio.	Puerta principal de chapa de tres hojas.	Puerta principal acristalada de aluminio de cuatro hojas.

SISTEMA DE CÓDIGOS

GBT-SB6900-[E / NG / D]-[ECO / PLUS / PRO]

Dimensiones e interfaces personalizables según el proyecto.

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA | ECO · Estándar

GBT-SB6900-E-ECO

01 / 09

Cabina de pintura y secado automotriz con calefacción eléctrica



Imagen de presentación de la gama

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

Calefacción eléctrica

Para talleres con capacidad eléctrica estable y sin gestión de combustible en la instalación.

ECO · Estándar

Configuración práctica y esencial para el repintado diario.

ELÉCTRICA

Configuración técnica detallada

20 elementos técnicos completos

Producto	Cabina de pintura y secado automotriz con calefacción eléctrica
Modelo	GBT-SB6900-E-ECO
Nivel de configuración	Gama básica / ECO Estándar
Dimensiones internas	6900 × 3900 × 2600 mm (L × An × Al)
Dimensiones externas	7000 × 5100 × 3250 mm (L × An × Al), caja de aire lateral
Estructura de cabina	Paneles sándwich EPS de 50 mm con chapa prepintada de 0,426 mm en ambas caras; techo galvanizado de 0,7 mm, perfil superior de 0,8 mm y perfil inferior de 1,2 mm. La densidad del EPS se confirma en el acuerdo técnico final.
Base	Tres filas de chapa estriada de 2,3 mm y dos filas de rejilla de acero 3 × 30, con soportes de chapa galvanizada plegada.
Puerta frontal	Puerta principal de tres hojas con borde de aluminio.
Puerta de servicio	Una puerta de servicio lateral de 700 × 1800 mm (An × Al), con borde de aluminio, cerradura de presión y ventana de vidrio templado.
Cámara plenum	Estructura soldada con nervios reforzados y tubo cuadrado. El techo de la cabina sirve como techo del plenum; soportes de filtro y conectores de chapa galvanizada plegada de 0,6 mm para facilitar el mantenimiento.
Sistema de impulsión	Dos ventiladores de impulsión YDW de 3 kW con bobinado de aluminio, Tianyi o equivalente.

Sistema de extracción	Un ventilador de extracción YDW de 5,5 kW con bobinado de aluminio, Hengkan o equivalente.
Caja de aire	Bastidor de tubo cuadrado de 40 × 40 mm con pintura en polvo y revestimiento de chapa prepintada de 0,6 mm.
Conducto de extracción	La configuración estándar incluye dos tramos rectos y un codo.
Sistema de calefacción	Ocho conjuntos infrarrojos de 3 kW cada uno, potencia total 24 kW.
Sistema de iluminación	Iluminación de techo: 8 conjuntos × 4 tubos = 32 tubos LED de 24 W. La versión eléctrica no incorpora luces laterales bajas. Cajas de luz en chapa galvanizada de 0,6 mm con pintura en polvo.
Sistema de filtración	Prefiltro de entrada para partículas mayores de 10 µm. Filtro adhesivo de techo SF-600G para partículas mayores de 4 µm, eficiencia ≥99 %. Filtro de suelo de fibra de vidrio de eficiencia media.
Control eléctrico	Componentes eléctricos CHINT o equivalentes en caja de control externa con mandos giratorios. Protección contra fugas, pérdida de fase, cortocircuito, temporización y sobrecarga.
Alimentación eléctrica	380/220 V, trifásico 4 hilos, 50 Hz. Calefacción infrarroja de 24 kW; carga total según el plano eléctrico del proyecto.
Confirmación del proyecto	La tensión, la conexión de combustible, el recorrido de extracción y los requisitos locales de seguridad deben confirmarse en el acuerdo técnico antes de producción.

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA | PLUS · Mejorada

GBT-SB6900-E-PLUS

02 / 09

Cabina de pintura y secado automotriz con calefacción eléctrica



Imagen de presentación de la gama

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

Calefacción eléctrica

Para talleres con capacidad eléctrica estable y sin gestión de combustible en la instalación.

PLUS · Mejorada

Estructura, ventilación e iluminación mejoradas para mayor productividad.

ELÉCTRICA

Configuración técnica detallada

20 elementos técnicos completos

Producto	Cabina de pintura y secado automotriz con calefacción eléctrica
Modelo	GBT-SB6900-E-PLUS
Nivel de configuración	Gama media / PLUS Mejorada
Dimensiones internas	6900 × 3900 × 2600 mm (L × An × Al)
Dimensiones externas	7000 × 5100 × 3250 mm (L × An × Al), caja de aire lateral
Estructura de cabina	Paneles compuestos ignífugos de lana de roca de 50 mm, chapa prepintada de 0,426 mm en ambas caras y densidad 100 kg/m³; techo galvanizado de 0,7 mm, perfil superior de 0,8 mm y perfil inferior de 1,2 mm.
Base	Tres filas de chapa estriada de 2,3 mm y dos filas de rejilla de acero 4 × 30, con soportes de chapa galvanizada plegada.
Puerta frontal	Puerta principal de chapa de tres hojas.
Puerta de servicio	Una puerta de servicio lateral de 700 × 1800 mm (An × Al), con borde de aluminio, cerradura de presión y ventana de vidrio templado.
Cámara plenum	Estructura soldada con nervios reforzados y tubo cuadrado. El techo de la cabina sirve como techo del plenum; soportes de filtro y conectores de chapa galvanizada plegada de 0,6 mm para facilitar el mantenimiento.
Sistema de impulsión	Dos ventiladores de impulsión YDW de 3 kW con bobinado de cobre, Tianyi o equivalente.

Sistema de extracción	Un ventilador de extracción YDW de 5,5 kW con bobinado de cobre, Henggang o equivalente.
Caja de aire	Bastidor de tubo cuadrado de 40 × 40 mm con pintura en polvo y revestimiento de chapa prepintada de 0,6 mm.
Conducto de extracción	La configuración estándar incluye dos tramos rectos y un codo.
Sistema de calefacción	Ocho conjuntos infrarrojos mejorados de 3 kW cada uno, potencia total 24 kW.
Sistema de iluminación	Iluminación de techo: 8 conjuntos × 4 tubos = 32 tubos LED de 24 W. La versión eléctrica no incorpora luces laterales bajas. Cajas de luz en chapa galvanizada de 0,6 mm con pintura en polvo.
Sistema de filtración	Prefiltro de entrada para partículas mayores de 10 µm. Filtro adhesivo de techo SF-700G para partículas mayores de 4 µm, eficiencia ≥99 %. Filtro de suelo de fibra de vidrio de eficiencia media.
Control eléctrico	Componentes eléctricos CHINT o equivalentes en caja de control externa con mandos giratorios. Protección contra fugas, pérdida de fase, cortocircuito, temporización y sobrecarga.
Alimentación eléctrica	380/220 V, trifásico 4 hilos, 50 Hz. Calefacción infrarroja de 24 kW; carga total según el plano eléctrico del proyecto.
Confirmación del proyecto	La tensión, la conexión de combustible, el recorrido de extracción y los requisitos locales de seguridad deben confirmarse en el acuerdo técnico antes de producción.

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA | PRO · Profesional

GBT-SB6900-E-PRO

03 / 09

Cabina de pintura y secado automotriz con calefacción eléctrica



Imagen de presentación de la gama

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

Calefacción eléctrica

Para talleres con capacidad eléctrica estable y sin gestión de combustible en la instalación.

PRO · Profesional

Especificación superior para uso frecuente y talleres profesionales.

ELÉCTRICA

Configuración técnica detallada

20 elementos técnicos completos

Producto	Cabina de pintura y secado automotriz con calefacción eléctrica
Modelo	GBT-SB6900-E-PRO
Nivel de configuración	Gama alta / PRO Profesional
Dimensiones internas	6900 × 3900 × 2600 mm (L × An × Al)
Dimensiones externas	7000 × 5100 × 3250 mm (L × An × Al), caja de aire lateral
Estructura de cabina	Paneles compuestos ignífugos de lana de roca de 50 mm, chapa prepintada de 0,5 mm en ambas caras y densidad 100 kg/m³; techo galvanizado de 0,7 mm, perfil superior de 0,8 mm y perfil inferior de 1,2 mm.
Base	Tres filas de chapa estriada de 2,3 mm y dos filas de rejilla de acero 5 × 30, sobre acero canal n.º 12.
Puerta frontal	Puerta principal acristalada de aluminio de cuatro hojas.
Puerta de servicio	Una puerta de servicio lateral de 700 × 1800 mm (An × Al), con borde de aluminio, cerradura de presión y ventana de vidrio templado.
Cámara plenum	Estructura soldada con nervios reforzados y tubo cuadrado. El techo de la cabina sirve como techo del plenum; soportes de filtro y conectores de chapa galvanizada plegada de 0,6 mm para facilitar el mantenimiento.
Sistema de impulsión	Dos ventiladores de impulsión YDW de 3 kW con bobinado de cobre.

Sistema de extracción	Un ventilador de extracción YDW de 5,5 kW con bobinado de cobre.
Caja de aire	Bastidor de tubo cuadrado de 40 × 40 mm con pintura en polvo y revestimiento de chapa prepintada de 0,6 mm.
Conducto de extracción	La configuración estándar incluye dos tramos rectos y un codo.
Sistema de calefacción	Ocho conjuntos infrarrojos mejorados de 3 kW cada uno, potencia total 24 kW.
Sistema de iluminación	Iluminación de techo: 8 conjuntos × 4 tubos = 32 tubos LED de 24 W. La versión eléctrica no incorpora luces laterales bajas. Cajas de luz en chapa galvanizada de 0,6 mm con pintura en polvo.
Sistema de filtración	Prefiltro de entrada para partículas mayores de 10 µm. Filtro adhesivo de techo SF-700G para partículas mayores de 4 µm, eficiencia ≥99 %. Filtro de suelo de fibra de vidrio de eficiencia media.
Control eléctrico	Componentes eléctricos CHINT o equivalentes en caja de control externa con mandos giratorios. Protección contra fugas, pérdida de fase, cortocircuito, temporización y sobrecarga.
Alimentación eléctrica	380/220 V, trifásico 4 hilos, 50 Hz. Calefacción infrarroja de 24 kW; carga total según el plano eléctrico del proyecto.
Confirmación del proyecto	La tensión, la conexión de combustible, el recorrido de extracción y los requisitos locales de seguridad deben confirmarse en el acuerdo técnico antes de producción.

CALEFACCIÓN A GAS NATURAL | ECO · Estándar

GBT-SB6900-NG-ECO

04 / 09

Cabina de pintura y secado automotriz con gas natural



Imagen de presentación de la gama

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

Calefacción a gas natural

Para instalaciones profesionales con suministro de gas natural adecuado.

ECO · Estándar

Configuración práctica y esencial para el repintado diario.

GAS NATURAL

Configuración técnica detallada

20 elementos técnicos completos

Producto	Cabina de pintura y secado automotriz con gas natural
Modelo	GBT-SB6900-NG-ECO
Nivel de configuración	Gama básica / ECO Estándar
Dimensiones internas	6900 × 3900 × 2600 mm (L × An × Al)
Dimensiones externas	7000 × 5100 × 3250 mm (L × An × Al), caja de aire lateral
Estructura de cabina	Paneles sándwich EPS de 50 mm con chapa prepintada de 0,426 mm en ambas caras; techo galvanizado de 0,7 mm, perfil superior de 0,8 mm y perfil inferior de 1,2 mm. La densidad del EPS se confirma en el acuerdo técnico final.
Base	Tres filas de chapa estriada de 2,3 mm y dos filas de rejilla de acero 3 × 30, con soportes de chapa galvanizada plegada.
Puerta frontal	Puerta principal de tres hojas con borde de aluminio.
Puerta de servicio	Una puerta de servicio lateral de 700 × 1800 mm (An × Al), con borde de aluminio, cerradura de presión y ventana de vidrio templado.
Cámara plenum	Estructura soldada con nervios reforzados y tubo cuadrado. El techo de la cabina sirve como techo del plenum; soportes de filtro y conectores de chapa galvanizada plegada de 0,6 mm para facilitar el mantenimiento.
Sistema de impulsión	Dos ventiladores de impulsión YDW de 3 kW con bobinado de aluminio, Tianyi o equivalente.

Sistema de extracción	Un ventilador de extracción YDW de 5,5 kW con bobinado de aluminio, Henggang o equivalente.
Caja de aire	Bastidor de tubo cuadrado de 40 × 40 mm con pintura en polvo y revestimiento de chapa prepintada de 0,6 mm.
Conducto de extracción	La configuración estándar incluye dos tramos rectos y un codo.
Sistema de calefacción	Quemador de gas natural italiano Riello FS10 importado.
Sistema de iluminación	Iluminación de techo: 8 conjuntos × 4 tubos = 32 tubos LED de 24 W. Iluminación lateral: 16 conjuntos × 2 tubos = 32 tubos LED de 24 W. Cajas de luz en chapa galvanizada de 0,6 mm con pintura en polvo.
Sistema de filtración	Prefiltro de entrada para partículas mayores de 10 µm. Filtro adhesivo de techo SF-600G para partículas mayores de 4 µm, eficiencia ≥99 %. Filtro de suelo de fibra de vidrio de eficiencia media.
Control eléctrico	Componentes eléctricos CHINT o equivalentes en caja de control externa con mandos giratorios. Protección contra fugas, pérdida de fase, cortocircuito, temporización y sobrecarga.
Alimentación eléctrica	380/220 V, trifásico 4 hilos, 50 Hz. Carga eléctrica de referencia aprox. 12 kW, sin incluir la potencia térmica del quemador; valor final según el plano del proyecto.
Confirmación del proyecto	La tensión, la conexión de combustible, el recorrido de extracción y los requisitos locales de seguridad deben confirmarse en el acuerdo técnico antes de producción.

CALEFACCIÓN A GAS NATURAL | PLUS · Mejorada

GBT-SB6900-NG-PLUS

05 / 09

Cabina de pintura y secado automotriz con gas natural



Imagen de presentación de la gama

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

Calefacción a gas natural

Para instalaciones profesionales con suministro de gas natural adecuado.

PLUS · Mejorada

Estructura, ventilación e iluminación mejoradas para mayor productividad.

GAS NATURAL

Configuración técnica detallada

20 elementos técnicos completos

Producto	Cabina de pintura y secado automotriz con gas natural
Modelo	GBT-SB6900-NG-PLUS
Nivel de configuración	Gama media / PLUS Mejorada
Dimensiones internas	6900 × 3900 × 2600 mm (L × An × Al)
Dimensiones externas	7000 × 5100 × 3250 mm (L × An × Al), caja de aire lateral
Estructura de cabina	Paneles compuestos ignífugos de lana de roca de 50 mm, chapa prepintada de 0,426 mm en ambas caras y densidad 100 kg/m³; techo galvanizado de 0,7 mm, perfil superior de 0,8 mm y perfil inferior de 1,2 mm.
Base	Tres filas de chapa estriada de 2,3 mm y dos filas de rejilla de acero 4 × 30, con soportes de chapa galvanizada plegada.
Puerta frontal	Puerta principal de chapa de tres hojas.
Puerta de servicio	Una puerta de servicio lateral de 700 × 1800 mm (An × Al), con borde de aluminio, cerradura de presión y ventana de vidrio templado.
Cámara plenum	Estructura soldada con nervios reforzados y tubo cuadrado. El techo de la cabina sirve como techo del plenum; soportes de filtro y conectores de chapa galvanizada plegada de 0,6 mm para facilitar el mantenimiento.
Sistema de impulsión	Dos ventiladores de impulsión YDW de 3 kW con bobinado de cobre, Tianyi o equivalente.

Sistema de extracción	Un ventilador de extracción YDW de 5,5 kW con bobinado de cobre, Henggang o equivalente.
Caja de aire	Bastidor de tubo cuadrado de 40 × 40 mm con pintura en polvo y revestimiento de chapa prepintada de 0,6 mm.
Conducto de extracción	La configuración estándar incluye dos tramos rectos y un codo.
Sistema de calefacción	Quemador de gas natural italiano Riello FS10 importado.
Sistema de iluminación	Iluminación de techo: 8 conjuntos × 4 tubos = 32 tubos LED de 24 W. Iluminación lateral: 16 conjuntos × 2 tubos = 32 tubos LED de 24 W. Cajas de luz en chapa galvanizada de 0,6 mm con pintura en polvo.
Sistema de filtración	Prefiltro de entrada para partículas mayores de 10 µm. Filtro adhesivo de techo SF-700G para partículas mayores de 4 µm, eficiencia ≥99 %. Filtro de suelo de fibra de vidrio de eficiencia media.
Control eléctrico	Componentes eléctricos CHINT o equivalentes en caja de control externa con mandos giratorios. Protección contra fugas, pérdida de fase, cortocircuito, temporización y sobrecarga.
Alimentación eléctrica	380/220 V, trifásico 4 hilos, 50 Hz. Carga eléctrica de referencia aprox. 12 kW, sin incluir la potencia térmica del quemador; valor final según el plano del proyecto.
Confirmación del proyecto	La tensión, la conexión de combustible, el recorrido de extracción y los requisitos locales de seguridad deben confirmarse en el acuerdo técnico antes de producción.

CALEFACCIÓN A GAS NATURAL | PRO · Profesional

GBT-SB6900-NG-PRO

06 / 09

Cabina de pintura y secado automotriz con gas natural



Imagen de presentación de la gama

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

Calefacción a gas natural

Para instalaciones profesionales con suministro de gas natural adecuado.

PRO · Profesional

Especificación superior para uso frecuente y talleres profesionales.

GAS NATURAL

Configuración técnica detallada

20 elementos técnicos completos

Producto	Cabina de pintura y secado automotriz con gas natural
Modelo	GBT-SB6900-NG-PRO
Nivel de configuración	Gama alta / PRO Profesional
Dimensiones internas	6900 × 3900 × 2600 mm (L × An × Al)
Dimensiones externas	7000 × 5100 × 3250 mm (L × An × Al), caja de aire lateral
Estructura de cabina	Paneles compuestos ignífugos de lana de roca de 50 mm, chapa prepintada de 0,5 mm en ambas caras y densidad 100 kg/m³; techo galvanizado de 0,7 mm, perfil superior de 0,8 mm y perfil inferior de 1,2 mm.
Base	Tres filas de chapa estriada de 2,3 mm y dos filas de rejilla de acero 5 × 30, sobre acero canal n.º 12.
Puerta frontal	Puerta principal acristalada de aluminio de cuatro hojas.
Puerta de servicio	Una puerta de servicio lateral de 700 × 1800 mm (An × Al), con borde de aluminio, cerradura de presión y ventana de vidrio templado.
Cámara plenum	Estructura soldada con nervios reforzados y tubo cuadrado. El techo de la cabina sirve como techo del plenum; soportes de filtro y conectores de chapa galvanizada plegada de 0,6 mm para facilitar el mantenimiento.
Sistema de impulsión	Dos ventiladores de impulsión YDW de 3 kW con bobinado de cobre.

Sistema de extracción	Un ventilador de extracción YDW de 5,5 kW con bobinado de cobre.
Caja de aire	Bastidor de tubo cuadrado de 40 × 40 mm con pintura en polvo y revestimiento de chapa prepintada de 0,6 mm.
Conducto de extracción	La configuración estándar incluye dos tramos rectos y un codo.
Sistema de calefacción	Quemador de gas natural italiano Riello FS20 importado.
Sistema de iluminación	Iluminación de techo: 8 conjuntos × 4 tubos = 32 tubos LED de 24 W. Iluminación lateral: 16 conjuntos × 2 tubos = 32 tubos LED de 24 W. Cajas de luz en chapa galvanizada de 0,6 mm con pintura en polvo.
Sistema de filtración	Prefiltro de entrada para partículas mayores de 10 µm. Filtro adhesivo de techo SF-700G para partículas mayores de 4 µm, eficiencia ≥99 %. Filtro de suelo de fibra de vidrio de eficiencia media.
Control eléctrico	Componentes eléctricos CHINT o equivalentes en caja de control externa con mandos giratorios. Protección contra fugas, pérdida de fase, cortocircuito, temporización y sobrecarga.
Alimentación eléctrica	380/220 V, trifásico 4 hilos, 50 Hz. Carga eléctrica de referencia aprox. 12 kW, sin incluir la potencia térmica del quemador; valor final según el plano del proyecto.
Confirmación del proyecto	La tensión, la conexión de combustible, el recorrido de extracción y los requisitos locales de seguridad deben confirmarse en el acuerdo técnico antes de producción.

CALEFACCIÓN DIÉSEL | ECO · Estándar

GBT-SB6900-D-ECO

07 / 09

Cabina de pintura y secado automotriz con diésel



Imagen de presentación de la gama

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

Calefacción diésel

Para proyectos sin red de gas estable y con suministro de combustible conforme.

ECO · Estándar

Configuración práctica y esencial para el repintado diario.

DIÉSEL

Configuración técnica detallada

20 elementos técnicos completos

Producto	Cabina de pintura y secado automotriz con diésel
Modelo	GBT-SB6900-D-ECO
Nivel de configuración	Gama básica / ECO Estándar
Dimensiones internas	6900 × 3900 × 2600 mm (L × An × Al)
Dimensiones externas	7000 × 5100 × 3250 mm (L × An × Al), caja de aire lateral
Estructura de cabina	Paneles sándwich EPS de 50 mm con chapa prepintada de 0,426 mm en ambas caras; techo galvanizado de 0,7 mm, perfil superior de 0,8 mm y perfil inferior de 1,2 mm. La densidad del EPS se confirma en el acuerdo técnico final.
Base	Tres filas de chapa estriada de 2,3 mm y dos filas de rejilla de acero 3 × 30, con soportes de chapa galvanizada plegada.
Puerta frontal	Puerta principal de tres hojas con borde de aluminio.
Puerta de servicio	Una puerta de servicio lateral de 700 × 1800 mm (An × Al), con borde de aluminio, cerradura de presión y ventana de vidrio templado.
Cámara plenum	Estructura soldada con nervios reforzados y tubo cuadrado. El techo de la cabina sirve como techo del plenum; soportes de filtro y conectores de chapa galvanizada plegada de 0,6 mm para facilitar el mantenimiento.
Sistema de impulsión	Dos ventiladores de impulsión YDW de 3 kW con bobinado de aluminio, Tianyi o equivalente.

Sistema de extracción	Un ventilador de extracción YDW de 5,5 kW con bobinado de aluminio, Henggang o equivalente.
Caja de aire	Bastidor de tubo cuadrado de 40 × 40 mm con pintura en polvo y revestimiento de chapa prepintada de 0,6 mm.
Conducto de extracción	La configuración estándar incluye dos tramos rectos y un codo.
Sistema de calefacción	Quemador diésel italiano Riello G10 importado con intercambiador de acero inoxidable 201 de 1,5 mm.
Sistema de iluminación	Iluminación de techo: 8 conjuntos × 4 tubos = 32 tubos LED de 24 W. Iluminación lateral: 16 conjuntos × 2 tubos = 32 tubos LED de 24 W. Cajas de luz en chapa galvanizada de 0,6 mm con pintura en polvo.
Sistema de filtración	Prefiltro de entrada para partículas mayores de 10 µm. Filtro adhesivo de techo SF-600G para partículas mayores de 4 µm, eficiencia ≥99 %. Filtro de suelo de fibra de vidrio de eficiencia media.
Control eléctrico	Componentes eléctricos CHINT o equivalentes en caja de control externa con mandos giratorios. Protección contra fugas, pérdida de fase, cortocircuito, temporización y sobrecarga.
Alimentación eléctrica	380/220 V, trifásico 4 hilos, 50 Hz. Carga eléctrica de referencia aprox. 12 kW, sin incluir la potencia térmica del quemador; valor final según el plano del proyecto.
Confirmación del proyecto	La tensión, la conexión de combustible, el recorrido de extracción y los requisitos locales de seguridad deben confirmarse en el acuerdo técnico antes de producción.

CALEFACCIÓN DIÉSEL | PLUS • Mejorada

GBT-SB6900-D-PLUS

08 / 09

Cabina de pintura y secado automotriz con diésel



Imagen de presentación de la gama

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

Calefacción diésel

Para proyectos sin red de gas estable y con suministro de combustible conforme.

PLUS • Mejorada

Estructura, ventilación e iluminación mejoradas para mayor productividad.

DIÉSEL

Configuración técnica detallada

20 elementos técnicos completos

Producto	Cabina de pintura y secado automotriz con diésel
Modelo	GBT-SB6900-D-PLUS
Nivel de configuración	Gama media / PLUS Mejorada
Dimensiones internas	6900 × 3900 × 2600 mm (L × An × Al)
Dimensiones externas	7000 × 5100 × 3250 mm (L × An × Al), caja de aire lateral
Estructura de cabina	Paneles compuestos ignífugos de lana de roca de 50 mm, chapa prepintada de 0,426 mm en ambas caras y densidad 100 kg/m³; techo galvanizado de 0,7 mm, perfil superior de 0,8 mm y perfil inferior de 1,2 mm.
Base	Tres filas de chapa estriada de 2,3 mm y dos filas de rejilla de acero 4 × 30, con soportes de chapa galvanizada plegada.
Puerta frontal	Puerta principal de chapa de tres hojas.
Puerta de servicio	Una puerta de servicio lateral de 700 × 1800 mm (An × Al), con borde de aluminio, cerradura de presión y ventana de vidrio templado.
Cámara plenum	Estructura soldada con nervios reforzados y tubo cuadrado. El techo de la cabina sirve como techo del plenum; soportes de filtro y conectores de chapa galvanizada plegada de 0,6 mm para facilitar el mantenimiento.
Sistema de impulsión	Dos ventiladores de impulsión YDW de 3 kW con bobinado de cobre, Tianyi o equivalente.

Sistema de extracción	Un ventilador de extracción YDW de 5,5 kW con bobinado de cobre, Henggang o equivalente.
Caja de aire	Bastidor de tubo cuadrado de 40 × 40 mm con pintura en polvo y revestimiento de chapa prepintada de 0,6 mm.
Conducto de extracción	La configuración estándar incluye dos tramos rectos y un codo.
Sistema de calefacción	Quemador diésel italiano Riello G10 importado con intercambiador de acero inoxidable 201 de 2,0 mm.
Sistema de iluminación	Iluminación de techo: 8 conjuntos × 4 tubos = 32 tubos LED de 24 W. Iluminación lateral: 16 conjuntos × 2 tubos = 32 tubos LED de 24 W. Cajas de luz en chapa galvanizada de 0,6 mm con pintura en polvo.
Sistema de filtración	Prefiltro de entrada para partículas mayores de 10 µm. Filtro adhesivo de techo SF-700G para partículas mayores de 4 µm, eficiencia ≥99 %. Filtro de suelo de fibra de vidrio de eficiencia media.
Control eléctrico	Componentes eléctricos CHINT o equivalentes en caja de control externa con mandos giratorios. Protección contra fugas, pérdida de fase, cortocircuito, temporización y sobrecarga.
Alimentación eléctrica	380/220 V, trifásico 4 hilos, 50 Hz. Carga eléctrica de referencia aprox. 12 kW, sin incluir la potencia térmica del quemador; valor final según el plano del proyecto.
Confirmación del proyecto	La tensión, la conexión de combustible, el recorrido de extracción y los requisitos locales de seguridad deben confirmarse en el acuerdo técnico antes de producción.

CALEFACCIÓN DIÉSEL | PRO · Profesional

GBT-SB6900-D-PRO

09 / 09

Cabina de pintura y secado automotriz con diésel



Imagen de presentación de la gama

POR QUÉ ELEGIR ESTE MODELO

Calefacción diésel

Para proyectos sin red de gas estable y con suministro de combustible conforme.

PRO · Profesional

Especificación superior para uso frecuente y talleres profesionales.

DIÉSEL

Configuración técnica detallada

20 elementos técnicos completos

Producto	Cabina de pintura y secado automotriz con diésel
Modelo	GBT-SB6900-D-PRO
Nivel de configuración	Gama alta / PRO Profesional
Dimensiones internas	6900 × 3900 × 2600 mm (L × An × Al)
Dimensiones externas	7000 × 5100 × 3250 mm (L × An × Al), caja de aire lateral
Estructura de cabina	Paneles compuestos ignífugos de lana de roca de 50 mm, chapa prepintada de 0,5 mm en ambas caras y densidad 100 kg/m³; techo galvanizado de 0,7 mm, perfil superior de 0,8 mm y perfil inferior de 1,2 mm.
Base	Tres filas de chapa estriada de 2,3 mm y dos filas de rejilla de acero 5 × 30, sobre acero canal n.º 12.
Puerta frontal	Puerta principal acristalada de aluminio de cuatro hojas.
Puerta de servicio	Una puerta de servicio lateral de 700 × 1800 mm (An × Al), con borde de aluminio, cerradura de presión y ventana de vidrio templado.
Cámara plenum	Estructura soldada con nervios reforzados y tubo cuadrado. El techo de la cabina sirve como techo del plenum; soportes de filtro y conectores de chapa galvanizada plegada de 0,6 mm para facilitar el mantenimiento.
Sistema de impulsión	Dos ventiladores de impulsión YDW de 3 kW con bobinado de cobre.

Sistema de extracción	Un ventilador de extracción YDW de 5,5 kW con bobinado de cobre.
Caja de aire	Bastidor de tubo cuadrado de 40 × 40 mm con pintura en polvo y revestimiento de chapa prepintada de 0,6 mm.
Conducto de extracción	La configuración estándar incluye dos tramos rectos y un codo.
Sistema de calefacción	Quemador diésel italiano Riello G10 importado con intercambiador de acero inoxidable 201 de 2,0 mm.
Sistema de iluminación	Iluminación de techo: 8 conjuntos × 4 tubos = 32 tubos LED de 24 W. Iluminación lateral: 16 conjuntos × 2 tubos = 32 tubos LED de 24 W. Cajas de luz en chapa galvanizada de 0,6 mm con pintura en polvo.
Sistema de filtración	Prefiltro de entrada para partículas mayores de 10 µm. Filtro adhesivo de techo SF-700G para partículas mayores de 4 µm, eficiencia ≥99 %. Filtro de suelo de fibra de vidrio de eficiencia media.
Control eléctrico	Componentes eléctricos CHINT o equivalentes en caja de control externa con mandos giratorios. Protección contra fugas, pérdida de fase, cortocircuito, temporización y sobrecarga.
Alimentación eléctrica	380/220 V, trifásico 4 hilos, 50 Hz. Carga eléctrica de referencia aprox. 12 kW, sin incluir la potencia térmica del quemador; valor final según el plano del proyecto.
Confirmación del proyecto	La tensión, la conexión de combustible, el recorrido de extracción y los requisitos locales de seguridad deben confirmarse en el acuerdo técnico antes de producción.

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Elija la cabina adecuada para su taller

Indíquenos el país y la ciudad, el tipo de vehículo, la calefacción preferida, la alimentación disponible y las dimensiones del sitio.

01

Lugar de instalación

País, ciudad, largo, ancho, alto y espacio disponible en el taller.

02

Vehículos objetivo

Turismos, SUV, furgonetas u otros vehículos y altura libre necesaria en la puerta.

03

Energía y combustible

Voltaje, fases, frecuencia, capacidad eléctrica y fuente de calefacción preferida.

04

Ruta de extracción

Punto de descarga exterior, dirección del conducto y requisitos ambientales locales.

05

Flujo de trabajo

Volumen diario de pintura, frecuencia de curado y horario de funcionamiento.

06

Alcance de suministro

Destino, asistencia de instalación y equipos opcionales solicitados.

Contactar con GUBOT

Shanghai Gubot Automobile Technology Co., Ltd.

WhatsApp / Tel +86 133 8603 9948

Correo contact@gubotspraybooth.com

Sitio web www.gubotspraybooth.com

Dirección Changlin Road, Minhang District, Shanghai, China



WHATSAPP



WECHAT

Este catálogo es una referencia de selección y no constituye una oferta vinculante.

Las dimensiones, voltaje, conexiones, opciones y entrega finales se confirman en el acuerdo técnico firmado.