

Catalogue cabines de peinture 2026

Solutions professionnelles de pulvérisation et d'étuvage automobile

ÉLECTRIQUE

GAZ NATUREL

DIESEL

SÉRIE GBT-SB6900

Électrique · Gaz naturel · Diesel | ECO · PLUS · PRO

3 systèmes de chauffage | 3 niveaux de configuration

20 paramètres techniques pour chaque modèle



IMAGE DE PRÉSENTATION DE LA GAMME

Shanghai Gubot Automobile Technology Co., Ltd.

contact@gubotspraybooth.com · +86 133 8603 9948 · www.gubotspraybooth.com

CHOISIR SELON LES CONDITIONS DU PROJET

Choisissez d'abord le chauffage, puis le niveau de configuration

Trois systèmes de chauffage et neuf modèles standards, pour les ateliers de carrosserie, de l'activité courante aux cadences intensives.

E

Chauffage électrique

Pour les ateliers disposant d'une alimentation électrique stable, sans gestion de combustible sur site.

NG

Chauffage au gaz naturel

Pour les ateliers professionnels dotés d'une alimentation en gaz naturel adaptée.

D

Chauffage au diesel

Pour les sites sans réseau de gaz stable disposant d'un stockage de combustible conforme.

Comparer ECO, PLUS et PRO

	ECO · Standard	PLUS · Renforcée	PRO · Professionnelle
Utilisation conseillée	Une configuration essentielle et pratique pour les travaux quotidiens.	Structure, ventilation et éclairage renforcés pour plus de productivité.	Une configuration supérieure pour un usage fréquent et professionnel.
Structure de cabine	Panneaux sandwich EPS de 50 mm avec parements acier prélaqué de 0,426 mm sur les deux faces ; toit galvanisé de 0,7 mm, profil supérieur de 0,8 mm et profil inférieur de 1,2 mm. La densité EPS est confirmée dans l'accord technique final.	Panneaux composites coupe-feu en laine de roche de 50 mm, parements acier prélaqué de 0,426 mm sur les deux faces, densité 100 kg/m³ ; toit galvanisé de 0,7 mm, profil supérieur de 0,8 mm et profil inférieur de 1,2 mm.	Panneaux composites coupe-feu en laine de roche de 50 mm, parements acier prélaqué de 0,5 mm sur les deux faces, densité 100 kg/m³ ; toit galvanisé de 0,7 mm, profil supérieur de 0,8 mm et profil inférieur de 1,2 mm.
Soubassement	Trois rangées de tôle antidérapante de 2,3 mm et deux rangées de caillebotis acier 3 × 30, sur supports en tôle galvanisée pliée.	Trois rangées de tôle antidérapante de 2,3 mm et deux rangées de caillebotis acier 4 × 30, sur supports en tôle galvanisée pliée.	Trois rangées de tôle antidérapante de 2,3 mm et deux rangées de caillebotis acier 5 × 30, sur profilé U n°12.
Ventilation	Moteurs à bobinage aluminium	Moteurs à bobinage cuivre	Moteurs à bobinage cuivre
Porte frontale	Porte principale à trois vantaux bordés d'aluminium.	Porte principale en tôle à trois vantaux.	Porte principale vitrée à quatre vantaux en aluminium.

SYSTÈME DE CODIFICATION

GBT-SB6900-[E / NG / D]-[ECO / PLUS / PRO]

Dimensions et interfaces personnalisables selon le projet.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE | ECO · Standard

GBT-SB6900-E-ECO

01 / 09

Cabine automobile de peinture et d'étuvage à chauffage électrique



Image de présentation de la gamme

POURQUOI CHOISIR CE MODÈLE

Chauffage électrique

Pour les ateliers disposant d'une alimentation électrique stable, sans gestion de combustible sur site.

ECO · Standard

Une configuration essentielle et pratique pour les travaux quotidiens.

ÉLECTRIQUE

Configuration technique détaillée

20 éléments techniques détaillés

Produit	Cabine automobile de peinture et d'étuvage à chauffage électrique
Modèle	GBT-SB6900-E-ECO
Niveau de configuration	Entrée de gamme / ECO Standard
Dimensions intérieures	6900 × 3900 × 2600 mm (L × l × H)
Dimensions extérieures	7000 × 5100 × 3250 mm (L × l × H), caisson d'air latéral
Structure de cabine	Panneaux sandwich EPS de 50 mm avec parements acier prélaqué de 0,426 mm sur les deux faces ; toit galvanisé de 0,7 mm, profil supérieur de 0,8 mm et profil inférieur de 1,2 mm. La densité EPS est confirmée dans l'accord technique final.
Soubassement	Trois rangées de tôle antidérapante de 2,3 mm et deux rangées de caillebotis acier 3 × 30, sur supports en tôle galvanisée pliée.
Porte frontale	Porte principale à trois vantaux bordés d'aluminium.
Porte de service	Une porte de service latérale de 700 × 1800 mm (l × H), bordée d'aluminium, avec serrure à pression et fenêtre en verre trempé.
Plénum	Structure soudée avec nervures renforcées et tubes carrés. Le toit de la cabine sert de toit au plénum ; supports de filtres et raccords en tôle galvanisée pliée de 0,6 mm pour faciliter le remplacement.
Système de soufflage	Deux ventilateurs de soufflage YDW de 3 kW à bobinage aluminium, Tianyi ou équivalent.

Système d' extraction	Un ventilateur d'extraction YDW de 5,5 kW à bobinage aluminium, Henggang ou équivalent.
Caisson d' air	Cadre en tube carré 40 × 40 mm thermolaqué, habillé de tôle d'acier prélaquée de 0,6 mm.
Conduit d' extraction	La configuration standard comprend deux sections droites et un coude.
Système de chauffage	Huit ensembles infrarouges de 3 kW chacun, puissance totale 24 kW.
Système d' éclairage	Éclairage plafond : 8 ensembles × 4 tubes = 32 tubes LED de 24 W. Aucun éclairage latéral bas avec l'implantation électrique. Caissons en tôle galvanisée thermolaquée de 0,6 mm.
Système de filtration	Préfiltre d'entrée pour particules supérieures à 10 µm. Filtre plafond adhésif SF-600G pour particules supérieures à 4 µm, efficacité ≥99 %. Filtre de sol en fibre de verre à efficacité moyenne.
Commande électrique	Composants électriques CHINT ou équivalents dans un coffret externe à commandes rotatives. Le circuit principal comprend les protections contre fuite, perte de phase, court-circuit, temporisation et surcharge.
Alimentation électrique	380/220 V, triphasé 4 fils, 50 Hz. Chauffage infrarouge 24 kW ; puissance totale raccordée selon le schéma électrique du projet.
Validation du projet	La tension, le raccordement combustible, le tracé d'extraction et les exigences locales de sécurité doivent être validés dans l'accord technique avant production.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE | PLUS · Renforcée

GBT-SB6900-E-PLUS

02 / 09

Cabine automobile de peinture et d'étuvage à chauffage électrique



Image de présentation de la gamme

POURQUOI CHOISIR CE MODÈLE

Chauffage électrique

Pour les ateliers disposant d'une alimentation électrique stable, sans gestion de combustible sur site.

PLUS · Renforcée

Structure, ventilation et éclairage renforcés pour plus de productivité.

ÉLECTRIQUE

Configuration technique détaillée

20 éléments techniques détaillés

Produit	Cabine automobile de peinture et d'étuvage à chauffage électrique
Modèle	GBT-SB6900-E-PLUS
Niveau de configuration	Milieu de gamme / PLUS Renforcée
Dimensions intérieures	6900 × 3900 × 2600 mm (L × l × H)
Dimensions extérieures	7000 × 5100 × 3250 mm (L × l × H), caisson d'air latéral
Structure de cabine	Panneaux composites coupe-feu en laine de roche de 50 mm, parements acier prélaqué de 0,426 mm sur les deux faces, densité 100 kg/m³ ; toit galvanisé de 0,7 mm, profil supérieur de 0,8 mm et profil inférieur de 1,2 mm.
Soubassement	Trois rangées de tôle antidérapante de 2,3 mm et deux rangées de caillebotis acier 4 × 30, sur supports en tôle galvanisée pliée.
Porte frontale	Porte principale en tôle à trois vantaux.
Porte de service	Une porte de service latérale de 700 × 1800 mm (l × H), bordée d'aluminium, avec serrure à pression et fenêtre en verre trempé.
Plénum	Structure soudée avec nervures renforcées et tubes carrés. Le toit de la cabine sert de toit au plénum ; supports de filtres et raccords en tôle galvanisée pliée de 0,6 mm pour faciliter le remplacement.
Système de soufflage	Deux ventilateurs de soufflage YDW de 3 kW à bobinage cuivre, Tianyi ou équivalent.

Système d' extraction	Un ventilateur d'extraction YDW de 5,5 kW à bobinage cuivre, Hengkang ou équivalent.
Caisson d' air	Cadre en tube carré 40 × 40 mm thermolaqué, habillé de tôle d'acier prélaquée de 0,6 mm.
Conduit d' extraction	La configuration standard comprend deux sections droites et un coude.
Système de chauffage	Huit ensembles infrarouges renforcés de 3 kW chacun, puissance totale 24 kW.
Système d' éclairage	Éclairage plafond : 8 ensembles × 4 tubes = 32 tubes LED de 24 W. Aucun éclairage latéral bas avec l'implantation électrique. Caissons en tôle galvanisée thermolaquée de 0,6 mm.
Système de filtration	Préfiltre d'entrée pour particules supérieures à 10 µm. Filtre plafond adhésif SF-700G pour particules supérieures à 4 µm, efficacité ≥99 %. Filtre de sol en fibre de verre à efficacité moyenne.
Commande électrique	Composants électriques CHINT ou équivalents dans un coffret externe à commandes rotatives. Le circuit principal comprend les protections contre fuite, perte de phase, court-circuit, temporisation et surcharge.
Alimentation électrique	380/220 V, triphasé 4 fils, 50 Hz. Chauffage infrarouge 24 kW ; puissance totale raccordée selon le schéma électrique du projet.
Validation du projet	La tension, le raccordement combustible, le tracé d'extraction et les exigences locales de sécurité doivent être validés dans l'accord technique avant production.

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE | PRO · Professionnelle

GBT-SB6900-E-PRO

03 / 09

Cabine automobile de peinture et d'étuvage à chauffage électrique



Image de présentation de la gamme

POURQUOI CHOISIR CE MODÈLE

Chauffage électrique

Pour les ateliers disposant d'une alimentation électrique stable, sans gestion de combustible sur site.

PRO · Professionnelle

Une configuration supérieure pour un usage fréquent et professionnel.

ÉLECTRIQUE

Configuration technique détaillée

20 éléments techniques détaillés

Produit	Cabine automobile de peinture et d'étuvage à chauffage électrique
Modèle	GBT-SB6900-E-PRO
Niveau de configuration	Haut de gamme / PRO Professionnelle
Dimensions intérieures	6900 × 3900 × 2600 mm (L × l × H)
Dimensions extérieures	7000 × 5100 × 3250 mm (L × l × H), caisson d'air latéral
Structure de cabine	Panneaux composites coupe-feu en laine de roche de 50 mm, parements acier prélaqué de 0,5 mm sur les deux faces, densité 100 kg/m³ ; toit galvanisé de 0,7 mm, profil supérieur de 0,8 mm et profil inférieur de 1,2 mm.
Soubassement	Trois rangées de tôle antidérapante de 2,3 mm et deux rangées de caillebotis acier 5 × 30, sur profilé U n°12.
Porte frontale	Porte principale vitrée à quatre vantaux en aluminium.
Porte de service	Une porte de service latérale de 700 × 1800 mm (l × H), bordée d'aluminium, avec serrure à pression et fenêtre en verre trempé.
Plénum	Structure soudée avec nervures renforcées et tubes carrés. Le toit de la cabine sert de toit au plénum ; supports de filtres et raccords en tôle galvanisée pliée de 0,6 mm pour faciliter le remplacement.
Système de soufflage	Deux ventilateurs de soufflage YDW de 3 kW à bobinage cuivre.

Système d' extraction	Un ventilateur d'extraction YDW de 5,5 kW à bobinage cuivre.
Caisson d' air	Cadre en tube carré 40 × 40 mm thermolaqué, habillé de tôle d'acier prélaquée de 0,6 mm.
Conduit d' extraction	La configuration standard comprend deux sections droites et un coude.
Système de chauffage	Huit ensembles infrarouges renforcés de 3 kW chacun, puissance totale 24 kW.
Système d' éclairage	Éclairage plafond : 8 ensembles × 4 tubes = 32 tubes LED de 24 W. Aucun éclairage latéral bas avec l'implantation électrique. Caissons en tôle galvanisée thermolaquée de 0,6 mm.
Système de filtration	Préfiltre d'entrée pour particules supérieures à 10 µm. Filtre plafond adhésif SF-700G pour particules supérieures à 4 µm, efficacité ≥99 %. Filtre de sol en fibre de verre à efficacité moyenne.
Commande électrique	Composants électriques CHINT ou équivalents dans un coffret externe à commandes rotatives. Le circuit principal comprend les protections contre fuite, perte de phase, court-circuit, temporisation et surcharge.
Alimentation électrique	380/220 V, triphasé 4 fils, 50 Hz. Chauffage infrarouge 24 kW ; puissance totale raccordée selon le schéma électrique du projet.
Validation du projet	La tension, le raccordement combustible, le tracé d'extraction et les exigences locales de sécurité doivent être validés dans l'accord technique avant production.

CHAUFFAGE AU GAZ NATUREL | ECO · Standard

GBT-SB6900-NG-ECO

04 / 09

Cabine automobile de peinture et d'étuvage au gaz naturel



Image de présentation de la gamme

POURQUOI CHOISIR CE MODÈLE

Chauffage au gaz naturel

Pour les ateliers professionnels dotés d'une alimentation en gaz naturel adaptée.

ECO · Standard

Une configuration essentielle et pratique pour les travaux quotidiens.

GAZ NATUREL

Configuration technique détaillée

20 éléments techniques détaillés

Produit	Cabine automobile de peinture et d'étuvage au gaz naturel
Modèle	GBT-SB6900-NG-ECO
Niveau de configuration	Entrée de gamme / ECO Standard
Dimensions intérieures	6900 × 3900 × 2600 mm (L × l × H)
Dimensions extérieures	7000 × 5100 × 3250 mm (L × l × H), caisson d'air latéral
Structure de cabine	Panneaux sandwich EPS de 50 mm avec parements acier prélaqué de 0,426 mm sur les deux faces ; toit galvanisé de 0,7 mm, profil supérieur de 0,8 mm et profil inférieur de 1,2 mm. La densité EPS est confirmée dans l'accord technique final.
Soubassement	Trois rangées de tôle antidérapante de 2,3 mm et deux rangées de caillebotis acier 3 × 30, sur supports en tôle galvanisée pliée.
Porte frontale	Porte principale à trois vantaux bordés d'aluminium.
Porte de service	Une porte de service latérale de 700 × 1800 mm (l × H), bordée d'aluminium, avec serrure à pression et fenêtre en verre trempé.
Plénum	Structure soudée avec nervures renforcées et tubes carrés. Le toit de la cabine sert de toit au plénum ; supports de filtres et raccords en tôle galvanisée pliée de 0,6 mm pour faciliter le remplacement.
Système de soufflage	Deux ventilateurs de soufflage YDW de 3 kW à bobinage aluminium, Tianyi ou équivalent.

Système d' extraction	Un ventilateur d'extraction YDW de 5,5 kW à bobinage aluminium, Hengkan ou équivalent.
Caisson d' air	Cadre en tube carré 40 × 40 mm thermolaqué, habillé de tôle d'acier prélaquée de 0,6 mm.
Conduit d' extraction	La configuration standard comprend deux sections droites et un coude.
Système de chauffage	Brûleur gaz naturel italien Riello FS10 importé.
Système d' éclairage	Éclairage plafond : 8 ensembles × 4 tubes = 32 tubes LED de 24 W. Éclairage latéral : 16 ensembles × 2 tubes = 32 tubes LED de 24 W. Caissons en tôle galvanisée thermolaquée de 0,6 mm.
Système de filtration	Préfiltre d'entrée pour particules supérieures à 10 µm. Filtre plafond adhésif SF-600G pour particules supérieures à 4 µm, efficacité ≥99 %. Filtre de sol en fibre de verre à efficacité moyenne.
Commande électrique	Composants électriques CHINT ou équivalents dans un coffret externe à commandes rotatives. Le circuit principal comprend les protections contre fuite, perte de phase, court-circuit, temporisation et surcharge.
Alimentation électrique	380/220 V, triphasé 4 fils, 50 Hz. Charge électrique indicative env. 12 kW, hors puissance thermique du brûleur ; valeur finale selon le schéma du projet.
Validation du projet	La tension, le raccordement combustible, le tracé d'extraction et les exigences locales de sécurité doivent être validés dans l'accord technique avant production.

CHAUFFAGE AU GAZ NATUREL | PLUS · Renforcée

GBT-SB6900-NG-PLUS

05 / 09

Cabine automobile de peinture et d'étuvage au gaz naturel



Image de présentation de la gamme

POURQUOI CHOISIR CE MODÈLE

Chauffage au gaz naturel

Pour les ateliers professionnels dotés d'une alimentation en gaz naturel adaptée.

PLUS · Renforcée

Structure, ventilation et éclairage renforcés pour plus de productivité.

GAZ NATUREL

Configuration technique détaillée

20 éléments techniques détaillés

Produit	Cabine automobile de peinture et d'étuvage au gaz naturel
Modèle	GBT-SB6900-NG-PLUS
Niveau de configuration	Milieu de gamme / PLUS Renforcée
Dimensions intérieures	6900 × 3900 × 2600 mm (L × l × H)
Dimensions extérieures	7000 × 5100 × 3250 mm (L × l × H), caisson d'air latéral
Structure de cabine	Panneaux composites coupe-feu en laine de roche de 50 mm, parements acier prélaqué de 0,426 mm sur les deux faces, densité 100 kg/m³ ; toit galvanisé de 0,7 mm, profil supérieur de 0,8 mm et profil inférieur de 1,2 mm.
Soubassement	Trois rangées de tôle antidérapante de 2,3 mm et deux rangées de caillebotis acier 4 × 30, sur supports en tôle galvanisée pliée.
Porte frontale	Porte principale en tôle à trois vantaux.
Porte de service	Une porte de service latérale de 700 × 1800 mm (l × H), bordée d'aluminium, avec serrure à pression et fenêtre en verre trempé.
Plénum	Structure soudée avec nervures renforcées et tubes carrés. Le toit de la cabine sert de toit au plénum ; supports de filtres et raccords en tôle galvanisée pliée de 0,6 mm pour faciliter le remplacement.
Système de soufflage	Deux ventilateurs de soufflage YDW de 3 kW à bobinage cuivre, Tianyi ou équivalent.

Système d' extraction	Un ventilateur d'extraction YDW de 5,5 kW à bobinage cuivre, Hengkan ou équivalent.
Caisson d' air	Cadre en tube carré 40 × 40 mm thermolaqué, habillé de tôle d'acier prélaquée de 0,6 mm.
Conduit d' extraction	La configuration standard comprend deux sections droites et un coude.
Système de chauffage	Brûleur gaz naturel italien Riello FS10 importé.
Système d' éclairage	Éclairage plafond : 8 ensembles × 4 tubes = 32 tubes LED de 24 W. Éclairage latéral : 16 ensembles × 2 tubes = 32 tubes LED de 24 W. Caissons en tôle galvanisée thermolaquée de 0,6 mm.
Système de filtration	Préfiltre d'entrée pour particules supérieures à 10 µm. Filtre plafond adhésif SF-700G pour particules supérieures à 4 µm, efficacité ≥99 %. Filtre de sol en fibre de verre à efficacité moyenne.
Commande électrique	Composants électriques CHINT ou équivalents dans un coffret externe à commandes rotatives. Le circuit principal comprend les protections contre fuite, perte de phase, court-circuit, temporisation et surcharge.
Alimentation électrique	380/220 V, triphasé 4 fils, 50 Hz. Charge électrique indicative env. 12 kW, hors puissance thermique du brûleur ; valeur finale selon le schéma du projet.
Validation du projet	La tension, le raccordement combustible, le tracé d'extraction et les exigences locales de sécurité doivent être validés dans l'accord technique avant production.

CHAUFFAGE AU GAZ NATUREL | PRO • Professionnelle

GBT-SB6900-NG-PRO

06 / 09

Cabine automobile de peinture et d'étuvage au gaz naturel



Image de présentation de la gamme

POURQUOI CHOISIR CE MODÈLE

Chauffage au gaz naturel

Pour les ateliers professionnels dotés d'une alimentation en gaz naturel adaptée.

PRO • Professionnelle

Une configuration supérieure pour un usage fréquent et professionnel.

GAZ NATUREL

Configuration technique détaillée

20 éléments techniques détaillés

Produit	Cabine automobile de peinture et d'étuvage au gaz naturel
Modèle	GBT-SB6900-NG-PRO
Niveau de configuration	Haut de gamme / PRO Professionnelle
Dimensions intérieures	6900 × 3900 × 2600 mm (L × l × H)
Dimensions extérieures	7000 × 5100 × 3250 mm (L × l × H), caisson d'air latéral
Structure de cabine	Panneaux composites coupe-feu en laine de roche de 50 mm, parements acier prélaqué de 0,5 mm sur les deux faces, densité 100 kg/m³ ; toit galvanisé de 0,7 mm, profil supérieur de 0,8 mm et profil inférieur de 1,2 mm.
Soubassement	Trois rangées de tôle antidérapante de 2,3 mm et deux rangées de caillebotis acier 5 × 30, sur profilé U n°12.
Porte frontale	Porte principale vitrée à quatre vantaux en aluminium.
Porte de service	Une porte de service latérale de 700 × 1800 mm (l × H), bordée d'aluminium, avec serrure à pression et fenêtre en verre trempé.
Plénum	Structure soudée avec nervures renforcées et tubes carrés. Le toit de la cabine sert de toit au plénum ; supports de filtres et raccords en tôle galvanisée pliée de 0,6 mm pour faciliter le remplacement.
Système de soufflage	Deux ventilateurs de soufflage YDW de 3 kW à bobinage cuivre.

Système d' extraction	Un ventilateur d'extraction YDW de 5,5 kW à bobinage cuivre.
Caisson d' air	Cadre en tube carré 40 × 40 mm thermolaqué, habillé de tôle d'acier prélaquée de 0,6 mm.
Conduit d' extraction	La configuration standard comprend deux sections droites et un coude.
Système de chauffage	Brûleur gaz naturel italien Riello FS20 importé.
Système d' éclairage	Éclairage plafond : 8 ensembles × 4 tubes = 32 tubes LED de 24 W. Éclairage latéral : 16 ensembles × 2 tubes = 32 tubes LED de 24 W. Caissons en tôle galvanisée thermolaquée de 0,6 mm.
Système de filtration	Préfiltre d'entrée pour particules supérieures à 10 µm. Filtre plafond adhésif SF-700G pour particules supérieures à 4 µm, efficacité ≥99 %. Filtre de sol en fibre de verre à efficacité moyenne.
Commande électrique	Composants électriques CHINT ou équivalents dans un coffret externe à commandes rotatives. Le circuit principal comprend les protections contre fuite, perte de phase, court-circuit, temporisation et surcharge.
Alimentation électrique	380/220 V, triphasé 4 fils, 50 Hz. Charge électrique indicative env. 12 kW, hors puissance thermique du brûleur ; valeur finale selon le schéma du projet.
Validation du projet	La tension, le raccordement combustible, le tracé d'extraction et les exigences locales de sécurité doivent être validés dans l'accord technique avant production.

CHAUFFAGE AU DIESEL | ECO · Standard

GBT-SB6900-D-ECO

07 / 09

Cabine automobile de peinture et d'étuvage au diesel



Image de présentation de la gamme

POURQUOI CHOISIR CE MODÈLE

Chauffage au diesel

Pour les sites sans réseau de gaz stable disposant d'un stockage de combustible conforme.

ECO · Standard

Une configuration essentielle et pratique pour les travaux quotidiens.

DIESEL

Configuration technique détaillée

20 éléments techniques détaillés

Produit	Cabine automobile de peinture et d'étuvage au diesel
Modèle	GBT-SB6900-D-ECO
Niveau de configuration	Entrée de gamme / ECO Standard
Dimensions intérieures	6900 × 3900 × 2600 mm (L × l × H)
Dimensions extérieures	7000 × 5100 × 3250 mm (L × l × H), caisson d'air latéral
Structure de cabine	Panneaux sandwich EPS de 50 mm avec parements acier prélaqué de 0,426 mm sur les deux faces ; toit galvanisé de 0,7 mm, profil supérieur de 0,8 mm et profil inférieur de 1,2 mm. La densité EPS est confirmée dans l'accord technique final.
Soubassement	Trois rangées de tôle antidérapante de 2,3 mm et deux rangées de caillebotis acier 3 × 30, sur supports en tôle galvanisée pliée.
Porte frontale	Porte principale à trois vantaux bordés d'aluminium.
Porte de service	Une porte de service latérale de 700 × 1800 mm (l × H), bordée d'aluminium, avec serrure à pression et fenêtre en verre trempé.
Plénum	Structure soudée avec nervures renforcées et tubes carrés. Le toit de la cabine sert de toit au plénum ; supports de filtres et raccords en tôle galvanisée pliée de 0,6 mm pour faciliter le remplacement.
Système de soufflage	Deux ventilateurs de soufflage YDW de 3 kW à bobinage aluminium, Tianyi ou équivalent.

Système d' extraction	Un ventilateur d'extraction YDW de 5,5 kW à bobinage aluminium, Hengkan ou équivalent.
Caisson d' air	Cadre en tube carré 40 × 40 mm thermolaqué, habillé de tôle d'acier prélaquée de 0,6 mm.
Conduit d' extraction	La configuration standard comprend deux sections droites et un coude.
Système de chauffage	Brûleur diesel italien Riello G10 importé avec échangeur inox 201 de 1,5 mm.
Système d' éclairage	Éclairage plafond : 8 ensembles × 4 tubes = 32 tubes LED de 24 W. Éclairage latéral : 16 ensembles × 2 tubes = 32 tubes LED de 24 W. Caissons en tôle galvanisée thermolaquée de 0,6 mm.
Système de filtration	Préfiltre d'entrée pour particules supérieures à 10 µm. Filtre plafond adhésif SF-600G pour particules supérieures à 4 µm, efficacité ≥99 %. Filtre de sol en fibre de verre à efficacité moyenne.
Commande électrique	Composants électriques CHINT ou équivalents dans un coffret externe à commandes rotatives. Le circuit principal comprend les protections contre fuite, perte de phase, court-circuit, temporisation et surcharge.
Alimentation électrique	380/220 V, triphasé 4 fils, 50 Hz. Charge électrique indicative env. 12 kW, hors puissance thermique du brûleur ; valeur finale selon le schéma du projet.
Validation du projet	La tension, le raccordement combustible, le tracé d'extraction et les exigences locales de sécurité doivent être validés dans l'accord technique avant production.

CHAUFFAGE AU DIESEL | PLUS · Renforcée

GBT-SB6900-D-PLUS

08 / 09

Cabine automobile de peinture et d'étuvage au diesel



Image de présentation de la gamme

POURQUOI CHOISIR CE MODÈLE

Chauffage au diesel

Pour les sites sans réseau de gaz stable disposant d'un stockage de combustible conforme.

PLUS · Renforcée

Structure, ventilation et éclairage renforcés pour plus de productivité.

DIESEL

Configuration technique détaillée

20 éléments techniques détaillés

Produit	Cabine automobile de peinture et d'étuvage au diesel
Modèle	GBT-SB6900-D-PLUS
Niveau de configuration	Milieu de gamme / PLUS Renforcée
Dimensions intérieures	6900 × 3900 × 2600 mm (L × l × H)
Dimensions extérieures	7000 × 5100 × 3250 mm (L × l × H), caisson d'air latéral
Structure de cabine	Panneaux composites coupe-feu en laine de roche de 50 mm, parements acier prélaqué de 0,426 mm sur les deux faces, densité 100 kg/m³ ; toit galvanisé de 0,7 mm, profil supérieur de 0,8 mm et profil inférieur de 1,2 mm.
Soubassement	Trois rangées de tôle antidérapante de 2,3 mm et deux rangées de caillebotis acier 4 × 30, sur supports en tôle galvanisée pliée.
Porte frontale	Porte principale en tôle à trois vantaux.
Porte de service	Une porte de service latérale de 700 × 1800 mm (l × H), bordée d'aluminium, avec serrure à pression et fenêtre en verre trempé.
Plénum	Structure soudée avec nervures renforcées et tubes carrés. Le toit de la cabine sert de toit au plénum ; supports de filtres et raccords en tôle galvanisée pliée de 0,6 mm pour faciliter le remplacement.
Système de soufflage	Deux ventilateurs de soufflage YDW de 3 kW à bobinage cuivre, Tianyi ou équivalent.

Système d' extraction	Un ventilateur d'extraction YDW de 5,5 kW à bobinage cuivre, Hengakang ou équivalent.
Caisson d' air	Cadre en tube carré 40 × 40 mm thermolaqué, habillé de tôle d'acier prélaquée de 0,6 mm.
Conduit d' extraction	La configuration standard comprend deux sections droites et un coude.
Système de chauffage	Brûleur diesel italien Riello G10 importé avec échangeur inox 201 de 2,0 mm.
Système d' éclairage	Éclairage plafond : 8 ensembles × 4 tubes = 32 tubes LED de 24 W. Éclairage latéral : 16 ensembles × 2 tubes = 32 tubes LED de 24 W. Caissons en tôle galvanisée thermolaquée de 0,6 mm.
Système de filtration	Préfiltre d'entrée pour particules supérieures à 10 µm. Filtre plafond adhésif SF-700G pour particules supérieures à 4 µm, efficacité ≥99 %. Filtre de sol en fibre de verre à efficacité moyenne.
Commande électrique	Composants électriques CHINT ou équivalents dans un coffret externe à commandes rotatives. Le circuit principal comprend les protections contre fuite, perte de phase, court-circuit, temporisation et surcharge.
Alimentation électrique	380/220 V, triphasé 4 fils, 50 Hz. Charge électrique indicative env. 12 kW, hors puissance thermique du brûleur ; valeur finale selon le schéma du projet.
Validation du projet	La tension, le raccordement combustible, le tracé d'extraction et les exigences locales de sécurité doivent être validés dans l'accord technique avant production.

CHAUFFAGE AU DIESEL | PRO • Professionnelle

GBT-SB6900-D-PRO

09 / 09

Cabine automobile de peinture et d'étuvage au diesel



Image de présentation de la gamme

POURQUOI CHOISIR CE MODÈLE

Chauffage au diesel

Pour les sites sans réseau de gaz stable disposant d'un stockage de combustible conforme.

PRO • Professionnelle

Une configuration supérieure pour un usage fréquent et professionnel.

DIESEL

Configuration technique détaillée

20 éléments techniques détaillés

Produit	Cabine automobile de peinture et d'étuvage au diesel
Modèle	GBT-SB6900-D-PRO
Niveau de configuration	Haut de gamme / PRO Professionnelle
Dimensions intérieures	6900 × 3900 × 2600 mm (L × l × H)
Dimensions extérieures	7000 × 5100 × 3250 mm (L × l × H), caisson d'air latéral
Structure de cabine	Panneaux composites coupe-feu en laine de roche de 50 mm, parements acier prélaqué de 0,5 mm sur les deux faces, densité 100 kg/m³ ; toit galvanisé de 0,7 mm, profil supérieur de 0,8 mm et profil inférieur de 1,2 mm.
Soubassement	Trois rangées de tôle antidérapante de 2,3 mm et deux rangées de caillebotis acier 5 × 30, sur profilé U n°12.
Porte frontale	Porte principale vitrée à quatre vantaux en aluminium.
Porte de service	Une porte de service latérale de 700 × 1800 mm (l × H), bordée d'aluminium, avec serrure à pression et fenêtre en verre trempé.
Plénum	Structure soudée avec nervures renforcées et tubes carrés. Le toit de la cabine sert de toit au plénum ; supports de filtres et raccords en tôle galvanisée pliée de 0,6 mm pour faciliter le remplacement.
Système de soufflage	Deux ventilateurs de soufflage YDW de 3 kW à bobinage cuivre.

Système d' extraction	Un ventilateur d'extraction YDW de 5,5 kW à bobinage cuivre.
Caisson d' air	Cadre en tube carré 40 × 40 mm thermolaqué, habillé de tôle d'acier prélaquée de 0,6 mm.
Conduit d' extraction	La configuration standard comprend deux sections droites et un coude.
Système de chauffage	Brûleur diesel italien Riello G10 importé avec échangeur inox 201 de 2,0 mm.
Système d' éclairage	Éclairage plafond : 8 ensembles × 4 tubes = 32 tubes LED de 24 W. Éclairage latéral : 16 ensembles × 2 tubes = 32 tubes LED de 24 W. Caissons en tôle galvanisée thermolaquée de 0,6 mm.
Système de filtration	Préfiltre d'entrée pour particules supérieures à 10 µm. Filtre plafond adhésif SF-700G pour particules supérieures à 4 µm, efficacité ≥99 %. Filtre de sol en fibre de verre à efficacité moyenne.
Commande électrique	Composants électriques CHINT ou équivalents dans un coffret externe à commandes rotatives. Le circuit principal comprend les protections contre fuite, perte de phase, court-circuit, temporisation et surcharge.
Alimentation électrique	380/220 V, triphasé 4 fils, 50 Hz. Charge électrique indicative env. 12 kW, hors puissance thermique du brûleur ; valeur finale selon le schéma du projet.
Validation du projet	La tension, le raccordement combustible, le tracé d'extraction et les exigences locales de sécurité doivent être validés dans l'accord technique avant production.

INFORMATIONS DU PROJET

Choisissez la cabine adaptée à votre atelier

Indiquez-nous le pays et la ville d'installation, le type de véhicule, le chauffage souhaité, l'alimentation disponible et les dimensions du site.

01

Site d'installation

Pays, ville, longueur, largeur, hauteur et espace disponible dans l'atelier.

02

Véhicules cibles

Voitures, SUV, utilitaires ou autres véhicules, avec le passage de porte requis.

03

Énergie et combustible

Tension, phases, fréquence, puissance disponible et source de chauffage souhaitée.

04

Parcours d'extraction

Point de rejet extérieur, direction des gaines et exigences environnementales locales.

05

Rythme de travail

Volume de peinture quotidien, fréquence de cuisson et horaires d'exploitation.

06

Étendue de livraison

Destination, besoin d'aide à l'installation et équipements optionnels demandés.

Contacter GUBOT

Shanghai Gubot Automobile Technology Co., Ltd.

WhatsApp / Tel +86 133 8603 9948

E-mail contact@gubotspraybooth.com

Site web www.gubotspraybooth.com

Adresse Changlin Road, Minhang District, Shanghai, Chine



WHATSAPP



WECHAT

Ce catalogue est un guide de sélection et ne constitue pas une offre contractuelle.

Les dimensions, la tension, les raccordements, les options et la livraison sont confirmés dans l'accord technique signé.